

2026

RICHTPREISEMPFEHLUNG

RECOMMANDATION
DE PRIX

ELEKTROBOILER / CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE / ACCESSOIRES & PCD

REGISTERBOILER / CHAUFFE-EAU À REGISTRES

SPEZIAL - & KOMBIBOILER / CHAUFFE-EAU SPÉCIAL & COMBINÉ

PUFFERSPEICHER & PV-EINBAUHEIZUNG / ACCUMULATEURS & CORPS DE CHAUFFE PV

WP / WPB / THERMODYNAMIQUES ET POMPES À CHALEUR


ZUBEHÖR & ERSATZTEILE / ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

BADHEIZKÖRPER / RADIATEURS SALLE DE BAIN

WASSERENTHÄRTER / ADOUCISSEUR D'EAU

MOBILE ELEKTROHEIZUNG AUF RÄDER / CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE SUR ROUES

NEU: Wärmepumpenboiler
Nouveau : Chauffe - Eau Thermodynamiques





PC 05 SB/RB KDU 10-30 / KDO 10-30
Seite / Page 4



PC 10 - 30 R / S
Seite / Page 5



Vertigo 25-80 L
Seite / Page 6



Steatite Cube WiFi 75-100L
Seite / Page 7



W 080 - W 150 CH
Seite / Page 8



EKB 050
Seite / Page 9




EWH Digital 80-120L
Seite / Page 10




WF 070 - 150
Seite / Page 11




PC10-30 R / S
Seite / Page 18




PC05-KDO 30
Seite / Page 19



Vertigo 25-80L
Seite / Page 20



Steatite Cube
Seite / Page 21



W050CH-200 CH
Seite / Page 22



W080CH-200 CH
Seite / Page 23



EKB050 U
Seite / Page 24



WF070-WL 200
Seite / Page 25



EWH Digital
Seite / Page 26



S200 CH-400 CH
Seite / Page 28



S200 CH-S 500 CH
Seite / Page 29



HTP PREMIUM 101-501
Seite / Page 34



TWS-1W
Seite / Page 35



HTP PREMIUM 202-502
Seite / Page 36



TWS-2W
Seite / Page 37



HRS 200 - 900
Seite / Page 38



HL-TWS-1W
Seite / Page 39



WP-TWS-1W
Seite / Page 40



WP SOL 350 - 600
Seite / Page 42



HL-TWS-2W
Seite / Page 43



VT-N FRM/FRMR
Seite / Page 44



VT-S FRM/FRMR
Seite / Page 45



LDS 200 - 1000
Seite / Page 50



TLS
Seite / Page 51



GTS 120 - 150
Seite / Page 52



LSP 150 - 500
Seite / Page 53



ECO-FRESH 800 - 1000
Seite / Page 54



KWS W 500 - 1500
Seite / Page 55



KWS 500 - 1500
Seite / Page 56



KWS R2 500 - 1500
Seite / Page 57



PSM 200 - 5000
Seite / Page 60



EPS 120 - 5000
Seite / Page 61



PSF 800 - 5000
Seite / Page 62



SISS
Seite / Page 63



PSR 500 - 5000
Seite / Page 64



EPS-1W
Seite / Page 65



PSRR 800 - 2000
Seite / Page 66



EPS-2W
Seite / Page 67



PZ / PZR / PZRR
Seite / Page 68



SPS
Seite / Page 69



SPS-1W
Seite / Page 70



MONOBLOC
Seite / Page 84-97



ALFÉA EXTENSA S
Seite / Page 98-99



ALFÉA EXCELLIA S TRI
Seite / Page 100-101



ALFÉA EXCELLIA HP A.I.
Seite / Page 102 - 103



PANAMA
Seite / Page 106



ECLIPSE
Seite / Page 107



SCHALLHAUBEN/CAPOUT
Seite / Page 108-109



GEOLIA
Seite / Page 112-113




CALYPSO V2
Seite / Page 116



COZYTOUCH V5
Seite / Page 117



CALYPSO VM
Seite / Page 122



ODYSSEE SPLIT ODYSSEE SPLIT V2
Seite / Page 123




EXPLORER 200 / 270
Seite / Page 124




EXPLORER COZYTOUCH VERSION 4 200 / 270
Seite / Page 125



WPB 300 / WPB CR 270 / Solar
Seite / Page 126



WPA 303 ECO-2
Seite / Page 127



WPA 450 ECO
Seite / Page 127



Zubehör / Accessoires
Seite / Page 128



ADELIS 2
Seite / Page 131



DORIS 2012 hydraulisch / hydraulique
Seite / Page 132



SENSIUM/SYMPHONIK
Seite / Page 133



LAZZARINI
Seite / Page 134 - 143



ZUBEHÖR / ACCESSOIRES
Seite / Page 144 - 145




BADHEIZKÖRPER HINWEISE / RADIATEURS NOTES
Seite / Page 146-147



TOPAZ ECO-LINE 20
Seite / Page 148



E-Tech Mobi
Seite / Page 150



ANLEITUNG: So finden Sie das passende Ersatzteil.
GUIDE: Comment trouver la bonne pièce détachée.
Seite / Page 154 - 158



STÖRUNG WAS TUN?
PANNE QUE FAIRE ?
Seite / Page 159



GARANTIEBEDINGUNGEN
CONDITIONS DE GARANTIE
Seite / Page 160-161



RAHMENEINKAUFSKONDITIONEN ANHANG
CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT ANNEXE
Seite / Page 162



WL 080 - 150
Seite / Page 12



EnEV Anforderungen 2025
Exigences OEnE 2025
Seite / Page 13-15




VT-S 800 - 1000 FFM
Seite / Page 16



CE 120 - 300 EB
Seite / Page 17

ELEKTROBOILER CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUES

4



CE120EB
Seite / Page 30



CE200EB - CE300EB
Seite / Page 31



P80 - 300 / EL300 - 1000
Seite / Page 32



ZUBEHÖR / ACC.
Seite / Page 33

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

18



EDS-1W
Seite / Page 46



EDS-2W
Seite / Page 47



GREEN LINE
Seite / Page 48



ECO Skin 2.0
Seite / Page 49



Zubehör / Accessoires
Seite / Page 74 - 79

REGISTERBOILER CHAUFFE-EAU À REGISTRES

34



Zubehör / Accessoires
Seite / Page 74 - 79

SPEZIAL- & KOMBIBOILER CHAUFFE-EAU COMBINÉS & SPÉCIAL

50



SPS-2W
Seite / Page 71



PS 50 - 100
Seite / Page 72



WPPS 130 - 500
Seite / Page 73



**Zubehör /
Accessoires**
Seite / Page 74 - 79



**PV-Einbauheizung
Corps de chauffe PV**
Seite / Page 80 - 83

PUFFERSPEICHER & PV-EINBAUHEIZUNG ACCUMULATEURS & CORPS DE CHAUFFE PV

60



ODYSSEE SPLIT V3
Seite / Page 118



WPB CR 300
Seite / Page 119



WPA 303 ECO-2
Seite / Page 120



WPA 450 ECO
Seite / Page 121



SANISTAGE WP Booster
Seite / Page 122-123

WÄRMEPUMPEN WÄRMEPUMPENBOILER POMPES À CHALEUR CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

84

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

122

BADHEIZKÖRPER RADIATOREN RADIATEURS SALLE DE BAIN

131

WASSERENTHÄRTER ADOUCCISSEURS D'EAU

148

MOBILE ELEKTROHEIZUNG AUF RÄDER CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE SUR ROUES

150

GARANTIE / HINWEISE GARANTIE / REMARQUES

154



KLEINBOILER PETITE CAPACITÉ

PC 05 SB / RB

KDO / KDU 10 - 30

Atlantic by Austria Email

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro



- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Weiss (RAL 9016)
- Platzsparend
- Hochwertige-PU-Schaum-Isolierung
- Aufhängenhaken inkl. Dübel
- Kunststoffgehäuse 5-15L, (Stahlblechmantel 30L)

- Montage sous-pression et hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Couleur: blanc (RAL 9016)
- Économisant l'espace
- Isolation de qualité mousse PU
- Crochet de suspension avec cheville
- Boîtier en plastique 5-15L (Manteau en tôle d'acier 30L)

+ Produkt

- Betriebstemperatur Behälter: max. 95°C
- Temperaturregelung Elektroeinsatz
min: 10°C, max: 75°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- IP Schutzgrad: IP 24
- 60cm Anschlusskabel mit Stecker & Übergangsstecker (5 - 15L)
- Frostschutzsicherung

+ Produit

- Température de fonctionnement cuve max. 95°C
- Régulation de la température corps de chauffe
min: 10°C, max: 75°C
- Pression de service max: 6 bar
- Classe de protection: IP 24
- Câble d'alimentation 60cm avec prise et adaptateur (5 - 15L)
- protection antigel

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 19


Accessoires & pièces détachées dès page: 19

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Aufheizzeit Temps de chauffe 75°C (h)	Elektroeinsatz Puissance (kW ~230V)	Abmessungen Dimensions (mm)					Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24h)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)	
					A	B	C	D	E					
103350	PC05RB Übertisch / Sur - évier	5	0.18	2.0	396	270		256	260	0.35	7	XXS	390.00	A
103340	PC05SB Untertisch / Sous - évier	5	0.18	2.0	396		144	256	260	0.35	7	XXS	390.00	A
103130	KDO10 Übertisch / Sur - évier	10	0.36	2.0	500	398		350	265	0.48	8	XXS	1000.00	A
103140	KDU10 Untertisch / Sous- évier	10	0.36	2.0	500		122	350	265	0.48	8	XXS	1000.00	A
103150	KDO15 Übertisch / Sur - évier	15	0.55	2.0	500	398		350	310	0.62	11	XXS	1'105.00	A
103160	KDU15 Untertisch / Sous- évier	15	0.55	2.0	500		122	350	310	0.62	11	XXS	1'105.00	A
103300	KDO30 Übertisch / Sur - évier	30	1.05	2.0	510	310	235	420	445	0.69	20	S	1'470.00	C


Untertisch / Sous-évier



Drucklos / Sous-pression




Druckfest / Hors-pression






Übertisch / Sur-évier



Drucklos / Sous-pression



Druckfest / Hors-pression



Legende / Légende

- 1 Sicherheitsventil / Soupape de sécurité
- 2 Rückflusstopp / Non retour
- 3 Prüfventil / Soupape contrôle
- 4 Druckminderer / Réducteur de pression
- 5 Absperrhahn / Robinet d'arrêt
- 6 Prüfstutzen / Raccord d'essai
- 7 Mischbatterie / Robinet mélangeur
- 7a Mischbatterie / Robinet mélangeur
- 8 Ablaufsiphon / Siphon d'évacuation
- H Kaltwasser / Entleerung
- Arrivée eau froide / Vidage
- T Warmwasser / Sortie eau chaude



KLEINBOILER PETITE CAPACITÉ

ELEKTROBOILER
CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

PC 10 S / R - PC 30
Atlantic



- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Weiss (RAL 9016)
- Steckerfertig geliefert
- Platzsparend

- Montage sous-pression et hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Couleur: blanc (RAL 9016)
- Livré prêt pour le plug-in
- Compact

+ Produkt

- Betriebstemperatur Behälter: max. 90°C
- Temperaturregelung Elektroersatz
min: 15°C, max: 60°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- Untertisch IP Schutzgrad: IP 24
- Übertisch IP Schutzgrad: IP 25
- 80cm Anschlusskabel mit Stecker (T12)


Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 18

+ Produit

- Température de fonctionnement Cuve max. 90°C
- Régulation de la température corps de chauffe
min: 15°C, max: 60°C
- Pression de service max: 6 bar
- Sous-évier classe de protection: IP 24
- Sur-évier classe de protection: IP 25
- Câble d'alimentation 80cm avec prise (T12)

Accessoires & pièces détachées dès page : 18

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Aufheizzeit 60°C Temps de chauffe (h)	Elektroersatz Puissance (kW ~230V)	Abmessungen Dimensions (mm)					Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24h)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
					A	ø B	C	D	F				
821208	PC10R Übertisch / Sur - évier	10	0.4	1.6	456	255	289	262	64	0.42	7	XXS	800.00
821209	PC10S Untertisch / Sous - évier	10	0.32	2.0	456	255	218	262	64	0.63	7	XXS	800.00
821210	PC15R Übertisch / Sur - évier	15	0.58	1.6	399	338	236	345	81	0.51	9	XXS	895.00
821211	PC15S Untertisch / Sous - évier	15	0.47	2.0	399	338	164	345	81	0.66	9	XXS	895.00
831051	PC30 Übertisch / Sur - évier	30	0.95	2.0	623	338	463	345	81	0.73	12.5	S	1'105.00





Untertisch / Sous-évier

Drucklos* / Sous-pression*

Druckfest* / Hors-pression*

Übertisch / Sur-évier



*gilt für alle Modelle (drucklos/druckfest anschliessbar) /
s'applique à tous les modèles (montage sous-pression/hors-pression)



Legende / Légende

- | | |
|--|---|
| 1 Magnesiumanode / Anode de magnésium | 7 Entleerungshahn / Soupape de vidange |
| 2 Heizelement / Élément chauffant | 8 Ablaufsiphon / Siphon |
| 3 Fühlerrohr / Doigt de gant du thermostat | 9 Absperrhahn / Robinet d'arrêt |
| 4 Dichtung / Joint | 10 Ablauf / Evacuation |
| 5 Isoliermuffe / Manchon isolant | A Kaltwasser / Entleerung |
| 6 Manueller Absperrhahn / Robinet d'arrêt manuel | Arrivée eau froide / Vidage |
| | B Warmwasser / Eau chaude |
| | C Druckreduzierventil / Réducteur de pression |

Armaturen Bauseits / Armatures côte d'installateur



WANDBOILER CHAUFFE-EAU MURAL

VERTIGO STEATITE WI-FI Atlantic

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro



Steatite
TECHNOLOGY



Cozytouch

O'Pro
TECHNOLOGY

- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Keramikheizelement (Steatite Technologie)
- Farbe: Weiss (RAL 9016) & Silber
- Platzsparend

Neu

- Montage sous-pression et hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Résistance stéatite
- Couleur: blanc (RAL 9016) & argent
- Compact

Nouveau

+ Produkt

- Horizontal und Vertikal installierbar
- Konnektivität und Fernsteuerung über die Cozytouch App
- Betriebstemperatur Behälter: max. 95°C
- Temperaturregelung Elektroinsert max: 65°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- Anschlusskabel mit Stecker & Übergangsstecker
- IP Schutzgrad: IP 24

+ Produit

- Peut être installé horizontalement et verticalement
- Connectivité et contrôle à distance via l'application Cozytouch
- Température de fonctionnement cuve max. 95°C
- Régulation de la température corps de chauffe max: 65°C
- Pression de service max: 6 bar
- Câble d'alimentation avec prise et adaptateur
- Classe de protection: IP 24


Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 20

Accessoires & pièces détachées dès page : 20

Code	Bezeichnung Designation	Farbe Couleur	Inhalt Capacité (Lt)	Aufheizzeit Temps de chauffe 15°C - 65°C (h)	Elektroinsert Puissance (kW ~230V)	Abmessungen Dimensions (mm)				Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24h)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
						A	B	C	H				
821488	Vertigo Steatite Wi-Fi 025 W	Weiss Blanc	25	1.45	1.0	452	280	141	593	0.28	19.5	S	1'885.00
821489	Vertigo Steatite Wi-Fi 025 S	Silber Argent	25	1.45	1.0	452	280	141	593	0.28	19.5	S	1'885.00
831216	Vertigo Steatite Wi-Fi 040 W	Weiss Blanc	40	1.77	2.25	609	500	157	766	0.69	24.5	M	2'075.00
831217	Vertigo Steatite Wi-Fi 040 S	Silber Argent	40	1.77	2.25	609	500	157	766	0.69	24.5	M	2'075.00
841318	Vertigo Steatite Wi-Fi 065 W	Weiss Blanc	65	2.87	2.25	973	700	117	1090	1.01	32.5	M	2'325.00
841321	Vertigo Steatite Wi-Fi 065 S	Silber Argent	65	2.87	2.25	973	700	117	1090	1.01	32.5	M	2'325.00
851337	Vertigo Steatite Wi-Fi 080 W	Weiss Blanc	80	3.53	2.25	1184	800	117	1301	1.11	37.5	M	2'490.00
851338	Vertigo Steatite Wi-Fi 080 S	Silber Argent	80	3.53	2.25	1184	800	117	1301	1.11	37.5	M	2'490.00



- 1 Emaillierter Innenkessel / Cuve émaillée
- 2 Hochdichter, 0 % FCKW-haltiger Polyurethanschaum / Mousse de polyuréthane haute densité contenant 0 % de CFC inoxydable
- 3 2x Magnesiumanode / 2x Anode magnésium
- 4 Kaltwassereintritt mit Einströmbremse / Entrée d'eau froide brise jet
- 5 Optimierte Auslaufrohr aus Edelstahl / Tube de sortie en acier inoxydable
- 6 Digitale Steuerung für präzise Temperatureinstellung / Régulation électronique précis du contrôle de la température
- 7 Steatite Heizelement / stéatite élément de chauffe





Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

STEATITE CUBE WI-FI
Atlantic



Steatite
TECHNOLOGY



O'Pro
TECHNOLOGY

- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Keramikheizelement (Steatite Technologie)
- Farbe: Weiss (RAL 9016) & Silber
- Platzsparend

Neu

- Montage sous-pression et hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Résistance stéatite
- Couleur: blanc (RAL 9016) & argent
- Compact

Nouveau

+ Produkt

- Vertikal installierbar
- Konnektivität und Fernsteuerung über die Cozytouch App Wi-Fi
- Betriebstemperatur Behälter: max. 95°C
- Temperaturregelung Elektroerwärmung max: 65°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- Anschlusskabel mit Stecker & Übergangsstecker
- IP Schutzgrad: IP 24


Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 21

+ Produit


- Peut être installé verticalement
- Connectivité Wi-Fi et contrôle à distance via l'application Cozytouch
- Température de fonctionnement cuve max. 95°C
- Régulation de la température corps de chauffe max: 65°C
- Pression de service max: 6 bar
- Câble d'alimentation avec prise et adaptateur
- Classe de protection: IP 24

Accessoires & pièces détachées dès page : 21

Code	Bezeichnung Designation	Farbe Couleur	Inhalt Capacité (Lt)	Aufheizzeit Temps de chauffe 15°C - 65°C (h)	Elektroerwärmung Puissance (kW ~230V)	Abmessungen Dimensions (mm)			Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24h)	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
						A	C	H				
851339	Steatite Cube Wi-Fi 075 W	Weiss Blanc	75	1.92	2.40	609	82	712	0.89	27	M	1'860.00
851340	Steatite Cube Wi-Fi 075 S	Silber Argent	75	1.92	2.40	609	82	712	0.89	27	M	1'860.00
861339	Steatite Cube Wi-Fi 100 W	Weiss Blanc	100	2.47	2.40	761	101	883	1.1	32	M	2'005.00
861340	Steatite Cube Wi-Fi 100 S	Silber Argent	100	2.47	2.40	761	101	883	1.1	32	M	2'005.00
871232	Steatite Cube Wi-Fi 150 W	Weiss Blanc	150	3.67	2.40	1103	79	1203	1.48	42	M	2'490.00
871233	Steatite Cube Wi-Fi 150 S	Silber Argent	150	3.67	2.40	1103	79	1203	1.48	42	M	2'490.00



- 1 Emaillierter Innenkessel / Cuve émaillée
- 2 Hochdichter, 0 % FCKW-haltiger Polyurethanschaum / Mousse de polyuréthane haute densité contenant 0 % de CFC inoxydable
- 3 Magnesiumanode / Anode magnésium
- 4 Kaltwassereintritt mit Einströmbremse / Entrée d'eau froide brise jet
- 5 Optimierte Auslauffrohr aus Edelstahl / Tube de sortie en acier inoxydable
- 6 Digitale Steuerung für präzise Temperatureinstellung / Régulation électronique précise du contrôle de la température
- 7 Steatite Heizelement / stéatite élément de chauffe





WANDBOILER CHAUFFE-EAU MURAL

W 080 CH - W 150 CH
Atlantic



Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro



- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Weiss (RAL 9016)
- Platzsparend

- Montage sous-pression et hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Couleur: blanc (RAL 9016)
- Compact

+ Produkt

- Betriebstemperatur Behälter: max. 90°C
- Temperaturregelung Elektroreinsatz max: 65°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- IP Schutzgrad: IP 25
- Optimierte Handhabung für die Installation

+ Produit

- Température de fonctionnement cuve max. 90°C
- Régulation de la température corps de chauffe max: 65°C
- Pression de service max: 6 bar
- Classe de protection: IP 25
- Installation plus facile

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 22



Accessoires & pièces détachées dès page : 22

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Umklembare Aufheizleistungen Puissances de chauffage réversibles (kW)							Abmessungen Dimensions (mm)						Max. Leistung Puissance max. (kW)	Warmhal- teverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24/h)	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
			~230 V			~400 V			3~ 400 V											
			4h	6h	8h	4h	6h	8h	4h	Ø	H	A	B	C	Z					
851390	W080CH	80	1.5	1.0	0.75	1.5	1.0	0.75	-	513	705	570	/	530	135	1.5	0.91	23	M	1'675.00
861359	W100CH	100	2.4	1.6	1.2	2.4	1.6	1.2	-	513	835	750	/	530	85	2.4	1.07	27	L	1'805.00
861360	W120CH	120	2.4	1.6	1.2	2.4	1.6	1.2	-	513	965	750	500	530	215	2.4	1.23	31	L	1'915.00
871238	W150CH	148	3.0	2.0	1.5	3.0	2.0	1.5	-	513	1155	1050	800	530	105	3.0	1.45	35	M	2'245.00

Werkseitige Schaltung / Ajustage usine 8h de temps de chauffe



- 1 Emaillierter Innenkessel / Cuve émaillée
- 2 Elektroheizelement aus rostfreiem Stahl / Résistance en acier inoxydable
- 3 Magnesiumanode / Anode magnésium
- 4 Kaltwassereintritt mit Einstrombremse / Entrée d'eau froide brise jet
- 5 Auslaufrohr aus Edelstahl / Tube de sortie en acier inoxydable
- 6 Hartschaum PU-Isolierung / Mousse de polyuréthane haute densité



Montage mit einem Auflagegestell
Montage avec trépidé

Alle Anschlüsse mit Aussengewinde/
Tous les raccords avec filetage extérieur

WANDBOILER CHAUFFE-EAU MURAL

ELEKTROBOILER
CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES



Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

EKB 050
Atlantic by Austria Email



SVGW



O'Pro
TECHNOLOGY

- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Weiss (RAL 9016)
- Platzsparend
- Frostschutzregelung

- Montage sous-pression et hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Couleur: blanc (RAL 9016)
- Économie d'espace
- Protection antigel

+ Produkt

- Betriebstemperatur Behälter: max. 90°C
- Temperaturregelung Elektroersatz
min: 10°C, max: 65°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- IP Schutzgrad: IP X4

+ Produit



- Température de fonctionnement cuve max. 90°C
- Régulation de la température corps de chauffe
min: 10°C, max: 65°C
- Pression de service max: 6 bar
- Classe de protection: IP X4

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 24

Accessoires & pièces détachées dès page : 24


Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Umklembare Aufheizleistungen Puissances de chauffage réversibles (kW)		Abmessungen Dimensions (mm)			Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24/h)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
			~230 V								
			6h	4h	Höhe haut- eur	Breite largeur	Tiefe pro- fondeur				
945421	EKB 050	50	0.66	1.00	579	480	500	0.52	30	M	1'465.00

Werkseitige Schaltung 6h Aufheizzeit / Ajustage usine 6h de temps de chauffe



WANDBOILER CHAUFFE-EAU MURAL

EWH DIGITAL
Atlantic by Austria Email



Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro



Steatite
TECHNOLOGY



Cozytouch

- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Keramikheizelement (Steatite Technologie)
- Farbe: Weiss (RAL 9016)
- Platzsparend

Neu

- Montage sous-pression et hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Résistance stéatite
- Couleur: blanc (RAL 9016)
- Compact

Nouveau

+ Produkt

- Vertikal installierbar
- Konnektivität und Fernsteuerung über die Cozytouch App
- Betriebstemperatur Behälter: max. 90°C
- Temperaturregelung Elektroinsert max: 65°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- Anschlusskabel mit Stecker & Übergangsstecker
- IP Schutzgrad: IP 24



Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 26

+ Produit

- Peut être installé verticalement
- Connectivité et contrôle à distance via l'application Cozytouch
- Température de fonctionnement cuve max. 90°C
- Régulation de la température corps de chauffe max: 65°C
- Pression de service max: 6 bar
- Câble d'alimentation avec prise et adaptateur
- Classe de protection: IP 24

Accessoires & pièces détachées dès page : 26

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Aufheizzeit Temps de chauffe 15°C - 65°C (h)	Elektroinsert Puissance (kW ~230V)	Abmessungen Dimensions (mm)			Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24h)	Gewicht Poids (kg)	Zapfprofil Profil	Preis Prix (CHF)
					H	A	B				
074948	EWH Digital 080-E	80	2.5	2.20	761	280	400-550	0.95	40	M	2'930.00
074949	EWH Digital 100-E	100	3.0	2.20	894	280	400-550	1.08	47	M	3'015.00
074950	EWH Digital 120-E	120	3.5	2.20	1029	280	550-850	1.23	54	M	3'115.00





WANDBOILER CHAUFFE-EAU MURAL

ELEKTROBOILER
CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES



Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

WF 70 - WF 150
Atlantic by Austria Email



- Alle WF-Modelle werden vom Werk aus mit der Plakette EKF geliefert
- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Weiss (RAL 9016)
- Platzsparend durch extrem flache Konstruktion (32 cm)
- Frostschutzregelung

- Tous les modèles WF sont fournis d'usine avec le plaque EKF
- Montage sous-pression et hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Couleur: blanc (RAL 9016)
- Extrêmement plat grâce à sa construction (32 cm)
- Protection antigel

+ Produkt

- **Betriebstemperatur Behälter: max. 90°C**
- **Temperaturregelung Elektroerinsatz min. 10°C, max: 70°C**
- **Betriebsdruck max: 6 bar (4 bar regulär)**
- **IP Schutzgrad: IP X4**

+ Produit


- **Température de fonctionnement cuve max. 90°C**
- **Régulation de la température corps de chauffe min: 10°C, max: 65°C**
- **Pression de service max: 6 bar (4 bar régulier)**
- **Classe de protection: IP X4**

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 25

Accessoires & pièces détachées dès page : 25



Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Umklembare Aufheizleistungen Puissances de chauffage réversibles (kW)						Abmessungen Dimensions (mm)			Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24h)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
			~230 V				3~400 V								
			8h	6h	4h	3 1/3h	4h	3 1/3h	H	B	A				
111021	WF070	70	0.85	1.15	1.70	2.00	-	-	762	720	550	1.08	54	M	3'115.00
111121	WF100	100	1.10	1.75	2.20	2.85	-	2.80	1015	720	900	1.23	68	L	3'535.00
111221	WF120	120	1.35	2.00	2.70	3.35	-	3.20	1215	720	1100	1.48	80	L	3'675.00
111341	WF150	146	1.65	2.30	3.30	-	3.70	-	1488	720	1100	1.79	94	L	4'190.00

Werkseitige Schaltung 6h Aufheizzeit / Ajustage usine 6h de temps de chauffe



- 1 Emaillierter Innenkessel / Cuve en acier émaillé
- 2 Edelstahl-Auslaufrohr / canne de sortie eau chaude en acier inoxydable
- 3 Magnesiumanode / Anode magnésium
- 4 Elektrisches Heizelement / Corps de chauffe
- 5 Kaltwassereintritt / Brise
- 6 Hartschaumisolation / Isolation thermique
- 7 Temperaturregelknopf / Molette de réglage de température
- 8 Warmwasseranschluss / Sorie Eau chaude R $\frac{1}{2}$ "
- 9 Kaltwasseranschluss / Arrivée Eau froide R $\frac{1}{2}$ "

R $\frac{1}{2}$ " R $\frac{1}{2}$ "



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026



WANDBOILER HORIZONTAL CHAUFFE-EAU MURAL HORIZONTAL

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

WL 80 – WL 150
Atlantic by Austria Email



- Alle WL-Modelle werden vom Werk aus mit der Plakette EKL geliefert
- Drucklos und Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Weiss (RAL 9016)
- Liegende Ausführung zum Einbau in kleinen Räumen bzw. in Nischen. Mittels Konsolen ist auch eine Montage unter der Decke möglich

- Hochwertige-PU-Schaum-Isolierung
- Frostschutz

- Tous les modèles WL sont fournis d'usine avec le plaque EKL
- Montage sous-pression et hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Couleur: blanc (RAL 9016)
- Conception horizontale pour l'installation dans de petites pièces ou dans des niches à l'aide de consoles. Installation sous le plafond est également possible.
- Qualité isolation en mousse PU
- Protection antigel

+ Produkt

- Betriebstemperatur Behälter: max. 90°C
- Temperaturregelung Elektroeinsatz mind. 40°C, max: 70°C
- Betriebsdruck max: 6 bar
- IP Schutzgrad: IP X4

+ Produit

- Température de fonctionnement cuve max. 90°C
- Régulation de la température corps de chauffe min: 40°C, max: 70°C
- Pression de service max: 6 bar
- Classe de protection: IP X4

WANDKONSOLE MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN




Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 25

SUPPORT MURAL DOIT ÊTRE COMMANDÉ SÉPARÉMENT

Accessoires & pièces détachées dès page : 25

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Umklembare Aufheizleistungen Puissances de chauffage réversibles (kW)							Abmessungen Dimensionen (mm)						Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24h)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
			~230 V				3~400 V		3N~400 V										
			8h	6h	4h	3 1/3h	4h	3 1/3h	3 1/3h	A	B	C	D	E	H				
141140	WL080	80	0.85	1.15	1.70	2.00	-	-	-	480	460	500	80	480	761	1.20	42	M	1'355.00
141152	WL100	100	1.10	1.75	2.20	2.85	-	2.80	-	480	460	500	80	480	894	1.25	52	L	1'440.00
074579	WL120	120	1.35	2.00	2.70	3.35	-	3.20	-	520	500	500	100	520	1029	1.30	61	L	1'625.00
074580	WL150	146	1.65	2.30	3.30	-	3.70	-	3.95	520	500	700	100	520	1229	1.50	66	L	1'720.00
295120	KON L	Wandkonsole / support mural										350		510	550				90.00

Werkseitige Schaltung 6h Aufheizzeit / Ajustage usine 6h de temps de chauffe





ÜBERSICHT ALTERNATIV GERÄTE ELEKTROBOILER AB 2025 APERÇU DES APPAREILS ALTERNATIFS CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE À PARTIR DE 2025

ELEKTROBOILER
CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES

EnEV Anforderungen ab 2025

Die Energieeffizienz-Anforderungen in der Schweiz haben sich verschärft. Ab dem 1. Januar 2025 gilt folgende Verordnung:

Elektrische konventionelle Warmwasserbereiter mit einem Speichervolumen ab 150 Liter bis 500 Liter dürfen NUR noch in Verkehr gebracht (abgegeben oder angeboten) werden, wenn sie über die Energieeffizienz B verfügen.

Ab 2025 bedeutet das konkret :

Für Elektroboiler können Wärmepumpenboiler oder Registerboiler als Ersatz eingesetzt werden.

• Einbauboiler und Schrankboiler sind von diesen neuen Energieeffizienz-Anforderungen ausgenommen!

Oene Exigences à partir de 2025

Les exigences en matière d'efficacité énergétique se sont durcies en Suisse. L'ordonnance suivante s'appliquera à partir du 1er janvier 2025 :

Les chauffe-eau électriques conventionnels d'un volume de stockage de 150 litres jusqu'à 500 litres ne pourront plus être mis sur le marché (remis ou proposés) seulement s'ils disposent d'une efficacité énergétique B.

À partir de 2025, cela signifie concrètement :

Les chauffe-eau électriques peuvent être remplacés par des chauffe-eau thermodynamiques ou des chauffe-eau à registres.

• Les chauffe-eau encastrables et chauffe-eau à armoire ne sont pas concernés par ces nouvelles exigences d'efficacité énergétique !

WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

Calypso VM Wi-Fi V2 100/150



Seite 116 / page 116

Explorer Cozytouch Wi-Fi
V5 200 / V5 240 / V5 270



Seite 117 / page 117

WPA 303 ECO-2



Seite 120 / page 120

WPA 450 ECO



Seite 121 / page 121

WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

Chromstahl / inox
WPB-CR 300



Seite 119 / page 119

Odysee Split V3
VM 150/200 / VS 270



Seite 118 / page 118

Rücklaufwärmepumpe /
Chauffe-eau thermodynamique
retour de chauffage
Sanistage HP Booster 200



ab Seite 122 / à partir de la page 122

WANDBOILER / CHAUFFE-EAU MURAL

Steatite Cube WI-Fi
(150 L)



Seite 7 / page 7

EINBAUBOILER / CHAUFFE-EAU

200-300 L mit Auflagegestell /
200-300 L avec trépied



Seite 17 / page 17

REGISTERBOILER (OHNE HEIZELEMENT) / CHAUFFE-EAU REGISTRE (SANS CHAUFFE ÉLECTRIQUE)

HTP 201 - 501 Premium



Seite 34 / page 34

HRS 200 - 500



Seite 38 / page 38



Alternativen für WANDBOILER / STANDBOILER

Alternatives pour CHAUFFE-EAU MURAL / CHAUFFE-EAU SUR SOCLE

W200CH / S200CH

Atlantic / Atlantic by Austria Email

EnEV Anforderungen ab 2025

Die Energieeffizienz-Anforderungen in der Schweiz haben sich verschärft.

Ab dem 1. Januar 2025 gilt folgende Verordnung:
Elektrische konventionelle Warmwasserbereiter mit einem Speichervolumen ab 150 Liter bis 500 Liter dürfen NUR noch in Verkehr gebracht (abgegeben oder angeboten) werden, wenn sie über die Energieeffizienz B verfügen.

Ab 2025 bedeutet das konkret :

Für Elektroboiler können Wärmepumpenboiler oder Registerboiler als Ersatz eingesetzt werden.

- Einbauboiler und Schrankboiler sind von diesen neuen Energieeffizienz-Anforderungen ausgenommen!

OEnE Exigences à partir de 2025

Les exigences en matière d'efficacité énergétique se sont durcies en Suisse.

L'ordonnance suivante s'appliquera à partir du 1er janvier 2025 :

Les chauffe-eau électriques conventionnels d'un volume de stockage de 150 litres jusqu'à 500 litres ne pourront plus être mis sur le marché (remis ou proposés) seulement s'ils disposent d'une efficacité énergétique B.

À partir de 2025, cela signifie concrètement :

Les chauffe-eau électriques peuvent être remplacés par des chauffe-eau thermodynamiques ou des chauffe-eau à registres.

- Les chauffe-eau encastrables et chauffe-eau à armoire ne sont pas concernés par ces nouvelles exigences d'efficacité énergétique !



ALTERNATIVEN FÜR WANDBOILER W200CH (CODE 881226)

ALTERNATIVES POUR CHAUFFE-EAU MURAL W200CH (CODE 881226)

Steatite Cube WI-Fi
(150 L)



Seite 7 / page 7

Calypso VM Wi-Fi
V2 150
(150 L)



Seite 116 / page 116

Explorer Cozytouch
Wi-Fi V5 200
(200 L)



Seite 117 / page 117

Einbauboiler
Chauffe-eau armoire
(200 L)



Seite 17 / page 17

Registerboiler*
Chauffe-eau à registre*
(200 L)



Seite 34/38 / page 34/38

TWS-1W 200
(200 L)



Seite 35 / page 35



ALTERNATIVEN FÜR STANDBOILER S200CH (CODE 882137)

ALTERNATIVES POUR CHAUFFE-EAU SUR SOCLE S200CH (CODE 882137)

Rücklaufwärmepumpe /
Chauffe-eau thermodynamique
retour de chauffage
Sanistage HP Booster 200



ab Seite 122 / à partir de la page 122

Explorer Cozytouch
Wi-Fi V5 200
(200 L)



Seite 117 / page 117

Einbauboiler
Chauffe-eau armoire
(200 L)



Seite 17 / page 17

Registerboiler*
Chauffe-eau à registre*
(200 L)



Seite 34/38 / page 34/38

TWS-1W 200
(200 L)



Seite 35 / page 35

OHNE HEIZELEMENT* / SANS CHAUFFE ÉLECTRIQUE



Alternativen für STANDBOILER

Alternatives pour CHAUFFE-EAU SUR SOCLE /

CHAUFFE-EAU MURAL

S300CH / S400CH / S500CH

Atlantic by Austria Email / Atlantic

ELEKTROBOILER
CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES

ALTERNATIVEN FÜR STANDBOILER S300CH (CODE 892215)

ALTERNATIVES POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL S300CH (CODE 892215)



Explorer Cozytouch
Wi-Fi V5 270
(270 L)



Seite 117 / page 117

Odyssee Split
VS 270 V3
(270 L)



Seite 118 / page 118

WPB-CR 300
(295 L)



Seite 119 / page 119

WPA 303 ECO-2
(300 L)



Seite 120 / page 120

Einbauboiler
Chauffe-eau armoire
(300 L)



Seite 17 / page 17

Registerboiler*
Chauffe-eau à registre*
(300 L)



Seite 34/38 / page 34/38

TWS-1W 300 A / B
(291 L)



Seite 35 / page 35



ALTERNATIVEN FÜR STANDBOILER S400CH (CODE 892213)

ALTERNATIVES POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL S400CH (CODE 892213)

WPA 450 ECO
(450 L)



Seite 121 / page 121

Registerboiler*
Chauffe-eau à registre*
(400 L)



Seite 34/38 / page 34/38

TWS-1W 400 A / B
(391 L)



Seite 35 / page 35



ALTERNATIVEN FÜR STANDBOILER S500 (CODE 219260)

ALTERNATIVES POUR CHAUFFE-EAU VERTICAL S500 (CODE 219260)

WPA 450 ECO
(450 L)



Seite 121 / page 121

Registerboiler*
Chauffe-eau à registre*
(500 L)



Seite 34/38 / page 34/38

TWS-1W 500 A / B
(493 L)



Seite 35 / page 35

OHNE HEIZELEMENT* / SANS CHAUFFE ÉLECTRIQUE

STANDBOILER CHAUFFE-EAU SUR SOCLE

800 FFM – 1000 FFM
Atlantic by Austria Email



Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro



SVGW



ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH

- Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Frostschutz
- Mit Fremdstromanode und Thermometer

- Montage sous-pression et hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Protection antigel
- Avec anode de courant imposé appropriée et thermomètre

+ Produkt

- Betriebstemperatur Behälter: max. 95°C
 - Temperaturregelung Elektroinsatz max: 70°C
 - Umweltbewusste ECO SKIN 2.0-Isolierung 100mm
 - Betriebsdruck max: 10 bar
 - IP Schutzgrad: IP X4
 - 2 x Fühlerposition variabel
- HEIZELEMENT / 1 BLINDFLANSCH MUSS SEPARAT BESTELLT
WERDEN


+ Produit

- Température de fonctionnement cuve max. 95°C
 - Régulation de la température corps chauffe max: 70°C
 - Isolation ECO Skin 2.0 écologique 100mm
 - Pression de service max: 10 bar
 - Classe de protection: IP X4
 - Positionnement variable du capteur
- CORPS DE CHAUFFE / 1 BRIDE BLINDE À COMMANDER
SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Aufheizzeit Temps de chauffe (h)	Anschluss- leistung Puissance (kW)	Abmessungen Dimensionen (mm)									Kipp- mass Dim. bascul- ement (mm)	Warmhal- teverlust S gemäss EN 12897 Consom- mation d'entretien selon EN 12897 (kW/24h)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
					H	ø D	ø d	A	B	C	E	F	G					
303111 827021	VT-S 800FFM Isolation	800	-	-	2000	1000	800	415	683	950	120	1210	1580	1960	2.8	237	3XL	4'580.00 1'215.00
305110 829031	VT-S 1000FFM Isolation	1000	-	-	2350	1000	800	415	768	1120	120	1395	1920	2300	3.23	295	4XL	5'410.00 1'405.00

HEIZELEMENT / CORPS DE CHAUFFE

		Flansch Bride Ø (mm)			Länge Longueur (mm)				
902021	RDW 2-9 U	240	4/6/8	6.0/7.5/9.0	430			-	780.00
902041	RSW 2-24 U	240	4/6/8	12/16/24	530			-	1'595.00
902089	RSW 2-45 U	240	4/6/8	20/30/35/45	630			-	2'470.00
944547	Thermostat 85°C für RDW 2-9 U / Thermostat 85°C pour RDW 2-9 U								235.00



Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 74
Accessoires & pièces détachées dès page : 74





EINBAUBOILER CHAUFFE-EAU ARMOIRE

ELEKTROBOILER
CHAUFFE-EAU
ÉLECTRIQUES



Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Elektro
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Electro

CE 120 EB - CE 300 EB
Atlantic by Austria Email



SVGW



O'Pro
TECHNOLOGY

SMS (Schweizer Mass System) zertifiziert
Certifié SMS (Système suisse de mesure)

- Druckfest anschliessbar
- Behälter emailliert mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Weiss (RAL 9016)
- Frostschutz
- Für den Einbau im Schrank / Kucheneinbau (hinten offen)

- Montage hors pression
- Cuve émaillée avec anode magnésium intégrée
- Couleur: blanc (RAL 9016)
- Protection antigel
- Pour l'installation armoire / cuisine ouvert à l'arrière

+ Produkt

- **Betriebstemperatur Behälter: max. 95°C**
- **Temperaturregelung Elektroerwärmung max: 70°C**
- **Betriebsdruck max: 6 bar**
- **IP Schutzgrad: IP X4**

Bei Neuinstallationen/Geräte ab 200L: Auflagegestell muss zwingend separat dazu bestellt werden

AUFLAGEGESTELL / HINTERE ABDECKUNG MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

+ Produit

- **Température de fonctionnement cuve max. 95°C**
- **Régulation de la température corps de chauffe max: 70°C**
- **Pression de service max: 6 bar**
- **Classe de protection: IP X4**

Pour les nouvelles installations/appareils à partir de 200L : le support doit impérativement être commandé séparément

TRÉPIED DOIT / CARÉNAGE ARRIÈRE À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Anschlussleistung Puissance (kW)									Abmessungen Dimensionen (mm)				Höhe mit Auflage- gestell (mm)	Warmhal- teverlust S gemäss EN 12897 Consomma- tion d'entretien selon EN 12897 (kW/24h)	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)	
			~230 V			~400 V			3~400 V			B	H	C	D						
			8h	6h	4h	8h	6h	4h	8h	6h	4h										
262370	CE120EB	120	1.20	1.60	-	-	2.40	-	-	-	545	760	160	603		1.6	67	M	3'125.00		
264280	CE200EB	200	2.00	-	-	-	2.70	-	-	-	4.00	545	1290	836	998	1710	1.8	83	M	3'560.00	
075393	Abdeckung (Blechmantel hinten) zu CE200EB (200 Liter) / Carénage arrière pour CE200EB (200 Litre)																			185.00	
266480	CE250EB	250				2.50	3.50				5.00	545	1545	986	1180	1965	2.3	106	M	3'665.00	
075391	Abdeckung (Blechmantel hinten) zu CE250EB (250 Liter) / Carénage arrière pour CE250EB (250 Litre)																			190.00	
266490	CE300EB	300				3.00	4.00				6.00	545	1730	1103	1323	2150	2.8	115	L	4'230.00	
075392	Abdeckung (Blechmantel hinten) zu CE300EB (300 Liter) / Carénage arrière pour CE300EB (300 Litre)																			195.00	
293020	Auflagegestell/ Trépied											545	420								300.00

Werkseitige Schaltung 6h Aufheizzeit / Ajustage usine 6h de temps de chauffe

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 31




Accessoires & pièces détachées dès page : 31

CE200 - 300EB

200-250-300 Liter

CE120 - 300EB

CE120EB



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026



Modelle ab 2002

Modèles à partir de 2002

Beispiele zur "Hersteller Nummer"

Ab Seite:154





Exemples pour "Hersteller Nummer"
dès page: 154

Legende / Légende

> Ab Jahrgang / de l'année

< Bis Jahrgang / jusqu'à l'année

Bezeichnung Designation	Jahr Année	Kal. - Wo. - Se- maine	Nr.	821208 PC 10R Übertisch Sur-évier	821209 PC 10 S Untertisch Sous-évier	821210 PC 15 R Übertisch Sur-évier	821211 PC 15 S Untertisch Sous-évier	831051 PC 30 Übertisch Sur-évier
Abdeckung Weiss Capot blanc	> 2005	> 02	30	022370 CHF 40.00				
Befestigungsbügel Étier de fixation	< 2003	< 16	80	022327 CHF 40.00				
Befestigungsbügel Étier de fixation	> 2003	> 16	81	022868 CHF 40.00				
Rohrthermostat TSE Thermostat tubulaire TSE	> 2005	> 02	109	070196 CHF 190.00	070195 CHF 190.00	070196 CHF 190.00	070195 CHF 190.00	070070 CHF 220.00
Temperaturregelknopf Molette de réglage de température	> 2005	> 01	149	023279 CHF 25.00				
Kontrolllicht Lumière de contrôle	< 2005	< 01	151	020049 CHF 25.00				
Kontrolllicht Lumière de contrôle	> 2005	> 02	150	021088 CHF 25.00				
Anschlusskabel mit CH-Stecker Cable d'alimentation avec CH-prise	> 2002	> 01	193	020104 CHF 30.00				
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm)	> 2002	> 01	211	1.6 kW 060429 CHF 330.00	2.0 kW 060279 CHF 340.00	1.6 kW 060429 CHF 330.00	2.0 kW 060298 CHF 335.00	2.0 kW 060413 CHF 340.00
Heizelement + Dichtung + Anode Resistance + Joint + Anode								
Lippendichtung ø 75mm Joint à levre ø75mm	> 2002	> 01	228	040323 CHF 30.00				
Magnesiumanode Anode magnésium	> 2002	> 01	354	040192 CHF 90.00		029544 CHF 95.00		



PC05 SB / RB KDO / KDU 10 - 30

Atlantic by Austria Email



Beispiele zur "F.Nr."
Ab Seite: 154




Exemples pour "F.Nr."
dés page: 154


Legende / Légende
> **Ab Jahrgang** / de l'année
< **Bis Jahrgang** / jusqu'à l'année

Bezeichnung Designation	Jahr Année	Kal. - Wo. Se- maine	Nr.	103340 PC05SB Untertisch Sous-évier	103350 PC05RB Übertisch Sur-évier	103140 KDU10 Untertisch Sous-évier	103130 KDO10 Übertisch Sur-évier	103160 KDU15 Untertisch Sous-évier	103150 KDO15 Übertisch Sur-évier	103300 KDO030 Übertisch Sur-évier
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm) Heizelement + Blinde Resistance + Blinde	> 2015	> 01	1			2.0 kW 944425 CHF 330.00				2.0 kW 024620 CHF 340.00
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm) Heizelement + Blinde Resistance + Blinde	< 2014	< 52	1	-	-	2.0 kW 024460 CHF 330.00	2.0 kW 024430 CHF 330.00	2.0 kW 024460 CHF 330.00	2.0 kW 024430 CHF 330.00	-
Flanschdichtung Joint à bride	> 2015	> 01	2	024630 CHF 30.00						
Flanschdichtung Joint à bride	< 2014	< 52	2	024140 CHF 30.00						024170 CHF 30.00
Thermostat Thermostat			4	024580 CHF 190.00						944432 CHF 190.00
Magnesiumanode Anode magnésium	> 2015	> 01	6	074676 CHF 95.00						024660 CHF 95.00
Magnesiumanode Anode magnésium	< 2014	< 52	6	002401 CHF 95.00						
Temperaturregelknopf KDU Molette de réglage de température KDU			11	024540 CHF 25.00	024550 CHF 25.00	024540 CHF 25.00	024550 CHF 25.00	024540 CHF 25.00	024550 CHF 25.00	944436 CHF 25.00

PC05 - KDO / KDU 15



KDO30



VERTIGO STEATITE WI-FI 25 - 80

Atlantic




Beispiele zur "N/S:"
Ab Seite: 154



Exemples pour "N/S:"
dès page: 154


Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année
< Bis Jahrgang / jusqu'à l'année

Bezeichnung Designation	Nr.	821488 Vertigo Steatite Wi-Fi 025 W	821489 Vertigo Steatite Wi-Fi 025 S	831216 Vertigo Steatite Wi-Fi 040 W	831217 Vertigo Steatite Wi-Fi 040 S	841318 Vertigo Steatite Wi-Fi 065 W	831321 Vertigo Steatite Wi-Fi 065 S	851337 Vertigo Steatite Wi-Fi 080 W	851338 Vertigo Steatite Wi-Fi 080 S
Befestigungsbügel (x1) Etrier de Fixation (x1)	2	022714 CHF 15.00	022822 CHF 15.00	022714 CHF 15.00	022822 CHF 15.00	022714 CHF 15.00	022822 CHF 15.00	022714 CHF 15.00	022822 CHF 15.00
Magnesiumanode Anode magnésium	3	029588 CHF 100.00 ø33mm L80mm				029284 CHF 110.00 ø33mm L100mm		040208 CHF 120.00 ø26mm L186mm	
Digital Display Écran digital	4	029968 CHF 55.00							
Schwarze Zierleiste für das Steuergerät Enjoliveur noir pour boîtier de cde	5	022953 CHF 15.00							
Lippendichtung ø 75mm Joint à levre ø75mm	6	040323 CHF 30.00							
Hülse für Heizkörper + Dichtung Corps de chauffe + joint	7	029593 CHF 60.00		040439 CHF 115.00					
Heizelement Steatite inkl Stecker Corps de chauffe incl. Connecteur Leistung / Puissance	8	029618 CHF 30.00 1000W		030249 CHF 45.00 2250W					
Hülse für Heizkörper ø 78mm L340 + Dichtung Corps de chauffe ø 78mm L340 + joint	9	029593 CHF 60.00							
Heizelement Steatite 1000W inkl Stecker Corps de chauffe 1000W incl. Connecteur	10	029591 CHF 40.00							
Flanschmutter M8x1 Ecrou fixation bride M8x1	11	026064 CHF 25.00							
Halterung für Sicherheitsthermostat Support pour thermostat sécurité	12	022787 CHF 20.00							
Sicherheitsthermostat Thermostat de sécurité	14	030773 CHF 190.00							
Steuerkarte mit WIFI Carte électronique avec WIFI	15	030956 CHF 155.00		030957 CHF 155.00		030958 CHF 155.00		030959 CHF 155.00	
Schraube Vis	16	026282 CHF 10.00							
Abdeckung Weiss Capot blanc	19	022716 CHF 40.00	-	022716 CHF 40.00	-	022716 CHF 40.00	-	022716 CHF 40.00	-
Abdeckung Schwarz Capot noir	19	-	022825 CHF 50.00	-	022825 CHF 50.00	-	022825 CHF 50.00	-	022825 CHF 50.00
Thermostatenanschlusskabel L200/2.5 (x3) Faisceau connexion blanc L200/2.5 (x3)	22	026344 CHF 20.00							
Temperaturfühler Sonde de température	23	026297 CHF 30.00		026285 CHF 30.00		026286 CHF 30.00		026287 CHF 30.00	
Steuerkabel L360 Display zu Steuerkarte Faisceau électrique L360 cde digit	24	023337 CHF 25.00							
Verbindungsrohr mit Dichtung Tube de liason cannele et joints	27	022748 Auf Anfrage / Sur demande							
Anschlusskabel Cable d'alimentation	29	020067 CHF 30.00							



STEATITE CUBE WI-FI 75 - 100

Atlantic



Beispiele zur "N/S:"


Ab Seite: 154

ATLANTIC 75 I
 Код : 851339 Steatite Cube Wifi 75
 Модель : ES - VM 75 S4 C2 WD
 ES-VM075S4-S24MEMU08FWW
 2400 W (Вт) 220-240 V ~ (В) 50-60Hz (Гц)
 Номинальный ток бату: 0.8 МПа (8 bar)
 Номинальное давление:
 Дата изготовления/дата производства: 08/2021
 Управление / Управление: Электронное/электронное
 Выробител Трансформатор: Атлантик/Атлантик (Беларусь) (Беларусь) (Беларусь) (Беларусь)
 Atlantic Heatexchanger Systems for Europe (Atlantic) (S.A.)
 Адрес: Минск - Республика Беларусь - 1111, Бел. 10 Республ. Беларусь
 Индекс: Бел. 1111 (Бел. 10 Республ. Беларусь)
 Выготовлено у АР/Сделано в АР/UF : 1709ED
 N/S : 213150001 MADE IN ARE/ECET

Exemples pour "N/S:"
 dés page: 154

Legende / Légende
 > Ab Jahrgang / de l'année
 < Bis Jahrgang / jusqu'à l'année

Bezeichnung Designation	Nr.	851339 Steatite Cube Wi-Fi 075 W	851340 Steatite Cube Wi-Fi 075 S	861339 Steatite Cube Wi-Fi 100 W	861340 Steatite Cube Wi-Fi 100 S	874040 Steatite Cube Wi-Fi 150 W	874041 Steatite Cube Wi-Fi 150 S
Befestigungsbügel (x1) Etrier de Fixation (x1)	2	022714 CHF 15.00	022822 CHF 15.00	022714 CHF 15.00	022822 CHF 15.00	022714 CHF 15.00	022822 CHF 15.00
Lippendichtung ø 75mm Joint à levre ø75mm	5	040323 CHF 30.00					
Magnesiumanode Anode magnésium	6	040208 CHF 120.00 ø26mm L186mm					
Hülse für Heizkörper + Dichtung Corps de chauffe + joint	7	040439 CHF 115.00					
Flanschmutter M8x1 Ecrou fixation bride M8x1	8	026064 CHF 25.00					
Heizelement Steatite inkl Stecker Corps de chauffe incl. Connecteur Leistung / Puissance	9	029760 CHF 50.00 2400W					
Haken für Keramikheizelement Patte fixation element steatite	11	026143 CHF 15.00					
Sicherheitsthermostat Thermostat de sécurité	14	030899 CHF 190.00					
Abdeckung Weiss Capot blanc	15	022823 CHF 45.00	-	022823 CHF 45.00	-	022823 CHF 45.00	-
Abdeckung Schwarz Capot noir	15	-	022824 CHF 45.00	-	022824 CHF 45.00	-	022824 CHF 45.00
Digital Display Écran digital	16	029968 CHF 55.00				029863 CHF 140.00	
Schwarze Zierleiste für das Steuergerät Enjoliveur noir pour boîtier de cde	17	022953 CHF 15.00				022713 CHF 15.00	
Steuerkarte Carte électronique	18	030966 CHF 155.00		030967 CHF 155.00		088692 CHF 155.00	
Thermostatenanschlusskabel L200/2.5 (x3) Connexion blanc L300/2.5 (x3)	19	026344 CHF 20.00					
Temperaturfühler Sonde de température	20	026345 CHF 30.00					
Steuerkabel L360 Display zu Steuerkarte Faisceau électrique L360 cde digit	21	023337 CHF 25.00					





Modelle ab 2002

Modèles à partir de 2002

Beispiele zur "Hersteller Nummer"

Ab Seite: 154




Exemples pour "Hersteller Nummer" dès page: 154

Legende / Légende

> Ab Jahrgang / de l'année

< Bis Jahrgang / jusqu'à l'année

Bezeichnung Designation	Jahr Année	Kal. - Wo. Semaine	Nr.	841145 / 841237 W 050CH	851126 W 080CH	861141 W 100CH	861142 W 120CH	871173 W150CH	881169 W 200CH
Abdeckung Weiss Capot Blanc	> 2002	> 01	30	022266 CHF 65.00					
Thermostat BTS Thermostat BTS	> 2002	> 01	105	070184 CHF 250.00					
Anzeigethermometer Thermometre	> 2002	> 01	175	070122 CHF 80.00					
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm)	> 2002	> 01	211	1.0 kW	1.5 kW	2.4 kW		3.0 kW	4.0 kW
Heizelement + Dichtung + Anode Resistance + Joint + Anode				060444 CHF 375.00	060445 CHF 390.00	060446 CHF 465.00		060447 CHF 470.00	060448 CHF 485.00
Lippendichtung ø 112mm Joint à levre ø112mm	> 2002	> 01	228	040158 CHF 30.00					
Magnesiumanode Anode magnésium	> 2002	> 01	354	040186 CHF 120.00 ø26mm L160mm	040208 CHF 120.00 ø26mm L186mm	040164 CHF 120.00 ø26mm L252mm		040166 CHF 120.00 ø26mm L322mm	040168 CHF 95.00 ø33mm L315mm
Magnesiumanoden- dichtung Joint d'anode	> 2002	> 01	221	040124 CHF 15.00					
Flanschbefestigungs- schraube Vis fixation bride	> 2002	> 01		026063 CHF 25.00					
Thermostat 90°	> 2002	> 01		551279 CHF 125.00					
Thermostatenan- schlusskabel L300/2.5 Connexion blanc L300/2.5	> 2002	> 01		026296 CHF 10.00					





Modelle ab Dezember 2022

Modèles à partir de décembre 2022

Beispiele zur "Hersteller Nummer"

Ab Seite: 154




Exemples pour "Hersteller Nummer"
dès page: 154

Legende / Légende

> Ab Jahrgang / de l'année

< Bis Jahrgang / jusqu'à l'année

Bezeichnung Designation	Jahr Année	Kal. - Wo. Se- maine	Nr.	851390 W 080CH	861359 W 100CH	861360 W 120CH	871238 W 150CH	881226 W 200CH
Wandhalterung Weiss Etrier blanc	> 2022	> 48	1	022894 CHF 15.00				
Lippendichtung ø 112mm Joint à levre ø112mm		> 48	2	040158 CHF 30.00				
Magnesiumanode Anode magnésium	> 2022	> 48	3	040208 CHF 120.00 ø26mm L186mm	040164 CHF 120.00 ø26mm L252mm	040186 (030307) CHF 120.00 ø26mm L160mm		
Leistung / Puissance Ein- baulänge (mm) Longueur utile (mm)				1.5 kW	2.4 kW	3.0 kW	4.0 kW	
Heizelement + Dichtung + Anode Resistance + Joint + Anode	> 2022	> 48	5	060445 CHF 390.00	060446 CHF 465.00	060447 CHF 470.00	060448 CHF 485.00	
Flanschbefestigungs- schraube Vis fixation bride	> 2022	> 48	6	026063 CHF 25.00				
Flanschmutter M8x1 Ecrou fixation bride M8x1	> 2022	> 48	8	026064 CHF 25.00				
Stecker Erdungsschraube Prise tapite Vis de terre	> 2022	> 48	10	023316 CHF 15.00				
Thermostat BSDP Thermostat BSDP	> 2022	> 48	12	030418 CHF 250.00				
Abdeckung Capot inférieur	> 2022	> 48	13	023476 Auf Anfrage / Sur demande				
Anzeigethermometer Thermometre	> 2022	> 48	15	070122 CHF 80.00				





ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES WANDBOILER EKB 050 U CHAUFFE -EAU MURAL EKB 050 U

Atlantic by Austria Email


Modell ab Oktober 2021
Modèle à partir Octobre 2021

**Beispiele zur "Hersteller Nummer" /
"Herst. Nr."**
Ab Seite: 154



**Exemples pour "Hersteller Nummer" /
"Herst. Nr."**
dès page: 154

Bezeichnung Designation	Nr.	945421 EKB 050-U
Magnesiumanode ø26x322 M8x10 Anode magnésium ø26x322 M8x10	1	244095 CHF 125.00
Lippendichtung Joint à levre	2	243580 (944347) CHF 30.00
Frontplatte Panneau frontal	3	074556 CHF 30.00
Temperaturregelknopf Molette de réglage de température	4	074558 CHF 20.00
Zeigerthermometer rund Thermomètre ronde	5	074557 CHF 80.00
Serviceklappe Trappe de service	6	944589 CH 40.00
Thermostat Thermostat	7	236809 CHF 280.00
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm)	8	0.95 kW
Heizelement Corps de chauffet		074559 CHF 350.00





Beispiele zur "Herst. Nr."
Ab Seite: 154

AUSTRIA	Austria Email AG 	CE ENEC IPX4	EN12897:2016
Type	EKF 150 U / W		
Herst.Nr.	A009 601801		
Inhalt	150 L	0,6 MPa (6 bar)	
Leistung	Spannung	h	
1,65 kW	~ 230 V	8,0	
2,30 kW	~ 230 V	6,0	
3,30 kW	~ 230 V	4,0	
3,70 kW	3 ~ 400 V	4,0	
3,95 kW	3 N ~ 400 V	3,3	
Abstrahlwert	1,79 kWh/24h		
V_{ce}	228 l		
Achtung: Druckentlastungseinrichtung vorsehen!			

A ECE		IPX4		OVE			
AUSTRIA		Austria Email AG		EN12897:2016			
Type		EKL 200 U / W					
Herst.Nr.		A009		594272			
Inhalt		200 L		0,6 MPa (6 bar)			
Leistung		Spannung		h			
2,30 kW		~ 230 V		8,0			
2,95 kW		~ 230 V		6,0			
4,70 kW		3 ~ 400 V		4,0			
5,25 kW		3N ~ 400 V		3,3			
Abstrahlwert		1,70 kWh/24h		304			
V₀₃							
Achtung:							2007
Druckentlastungseinrichtung vorsehen!							


Exemples pour "Herst. Nr."
dès page: 154

Legende / Légende
> Ab Jahrgang / de l'année
< Bis Jahrgang / jusqu'à l'année

Bezeichnung Designation	Jahr Année	Kal. - Wo. Semai- ne	Nr.	111021 WF 070	111121 WF 100	111221 WF 120	111341 WF 150
Magnesiumanode Anode magnésium			10	174334 CHF 120.00	174700 CHF 125.00		
Flachdichtung für Flansch 180 Joint plat 180			4	094797 CHF 30.00			
Kabelverschraubung PG 16 Passe-câble à vis PG 16			9	944198 CHF 15.00			
Thermostat 3 pol EBH Thermostat 3 phase EBH			16	231847 CHF 235.00			
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm)			5	1.15 kW	1.75 kW	2.0 kW	2.3 kW
Heizelement + Thermostat + Dichtung + Anode Resistance +Thermostat + Joint + Anode				034100 CHF 410.00	034110 CHF 440.00	034120 CHF 500.00	034130 CHF 535.00



Bezeichnung Designation	Jahr Année	Kal. - Wo. Semaine	Nr.	141140 WL 080	141152 WL 100	141160 WL 120	141173 WL 150	141190 WL 200
Magnesiumanode ø22x150 M8x10 Anode magnésium ø22x150 M8x10	< 2017	< 23	1	944489 CHF 110.00				
Magnesiumanode ø33x300 M8x10 Anode magnésium ø33x300 M8x10	> 2017	> 24	1	395030 CHF 100.00				
Flachdichtung für Flansch 180 Joint plat 180	< 2017	< 23	2	094797 CHF 30.00				
Lippendichtung Joint à levre	> 2017	> 24	2	243580 (944347) CHF 30.00				
Abdeckung Capot			3	944598 CHF 50.00				
Temperaturregelknopf Molette de réglage de température			4	944678 CHF 20.00				
Thermostat 3 pol Kap Thermostat 3 phase cap	< 2017	< 23	5	003103 Auf Anfrage / Sur demande				
Thermostat 3 pol EBH Thermostat 3 phase EBH	> 2017	> 24	5	236809 CHF 280.00				
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm)			6	1.75 kW	1.95 kW	2.3 kW	2.65 kW	
Heizelement + Thermostat + Dichtung + Anode Resistance + Thermostat + Joint + Anode	< 2017	< 23		034940 CHF 320.00	944524 CHF 340.00	034690 CHF 300.00	944545 CHF 305.00	
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm)			6	1.75 kW	1.95 kW	2.3 kW	2.65 kW	
Heizelement + Thermostat + Dichtung + Anode Resistance + Thermostat + Joint + Anode	> 2017	> 24		244644 CHF 280.00	944584 CHF 295.00	944585 CHF 300.00	036490 CHF 320.00	





Type EWH DIGITAL 100

Herst.Nr. 21070001 001
Inhalt [L] 97
zul. Betriebsüberdruck [MPa] 0,6
Mischwasservolumen V40 [L] 148

Leistung [W] 2200
Spannung [V] ~ 230


Stahl emailliert nach DIN 4753 – Teil 3
EN12897:2016

Achtung:
Druckentlastungseinrichtung vorsehen!

Exemples pour "Hersteller Nummer" /
"Herst. Nr."
dès page: 154

Beispiele zur "Hersteller Nummer" /
"Herst. Nr."
Ab Seite: 154

Bezeichnung Designation	Nr.	074948 EWH 080-E	074949 EWH 100-E	074950 EWH 120-E
Magnesiumanode D26x160 M8x10 Anode magnésium D26x160 M8x10	1	944640 CHF 125.00	-	-
Magnesiumanode D33x200 M8x10 Anode magnésium D33x200 M8x10	1	-	944273 Auf Anfrage / Sur demande	
Flanschdichtung D112 Joint de bride D112	2	243580 (944347) CHF 30.00		
Display LCD HMI Connect tactile wifi Display LCD HMI Connect tactile wifi	3	249271 Auf Anfrage / Sur demande		
Serviceklappe Trappe de service	4	246498 Auf Anfrage / Sur demande		
PCB S4 mit Support PCB S4 avec support	5	249277 Auf Anfrage / Sur demande		
Thermostat Thermostat	6	241566 Auf Anfrage / Sur demande		
EBH-Keramik D195 230V/ 2,20kW EBH céramique D195 230V/ 2,20kW	7	249432 Auf Anfrage/ Sur demande	-	-
EBH-Keramik D195 230V/ 2,20kW EBH céramique D195 230V/ 2,20kW	7	-	249334 Auf Anfrage/ Sur demande	249334 Auf Anfrage/ Sur demande
Keramikelement 2200W D48,5x470 230V Élément en céramique 2200W D48,5x470 230V	8	249266 Auf Anfrage/Sur demande		





O'PRO Technology



Passives elektronisches Korrosionsschutzsystem

Die O'Pro-Technologie verwendet einen ohmschen Widerstand. Dieser gleicht den elektrischen Widerstand des Tanks und des Heizelements aus.

Système électronique passif anti-corrosion

La technologie O'Pro utilise une résistance ohmique. Elle compense la résistance électrique du cuve et de l'élément chauffant.



- 50% längere Lebensdauer der Anode
- Stärkerer Korrosionsschutz



- Durée de vie de l'anode augmentée de 50%.
- Protection anticorrosion plus forte protection du cuve

ACI HYBRID Technology



Kathodischer Schutz Titananode

Die Titananode welche sich in der Mitte des Geräts platziert ist, wird von einem elektronischen System angesteuert. Eine Platine, welche einen elektrischen Millivolt-Strom erzeugt, wird an das Wasser gesendet. Dies bewirkt einen lebenslangen Schutz des Behälters.

Cathodique de pointe protection avec anode en titane

L'anode en titane située au centre de l'appareil est pris en charge par un système électronique Carte PCB qui produit un courant électrique millivoltage envoyé à l'eau, à condition que le cuve avec une protection à vie.



- Reguliert selbstständig den idealen Betrieb der Wasserqualität.
- Wartungsärmer
- Verlängerte Lebensdauer
- Wechsel der ACI Hybrid wird mittels Anzeige angezeigt.



- S'ajuste automatiquement son fonctionnement à les variations de l'eau qualité
- Dure jusqu'à deux fois aussi longtemps et nécessite moins d'entretien
- Durée de vie prolongée protection, remplacement l'anode de magnésium Voyant de contrôle indiquant opérations

STEATITE TECHNOLOGIE / TECHNOLOGIE STÉATITE



Trockenheizelement aus Keramik: Hervorragende und einzigartige patentierte Steatite-Technologie, angepasst an stark mineralisiertes, entsalztes oder hartes Wasser.

Das Steatite-Heizelement ist durch eine emailierte Stahlhülle geschützt. Dies bietet eine grosse Wärmeaustauschfläche, die Kalk- und Heizgeräusche reduziert. Das keramische Heizelement ist nicht nur äusserst effizient, sondern eignet sich auch besonders gut für aggressives, stark mineralisiertes und entsalztes Wasser. Beim Austausch muss der Boiler nicht zur Wartung entleert werden.

Élément chauffant à sec en céramique: technologie Steatite brevetée exceptionnelle et unique, adaptée aux eaux fortement minéralisées, dessalées ou calcaires.

L'élément chauffant en stéatite est protégé par un manchon en acier émaillé. Cela confère une grande surface d'échange thermique, ce qui réduit le bruit de calcaire et de chauffage. En plus d'être extrêmement efficace, l'élément chauffant en céramique est particulièrement bien adapté aux eaux agressives, fortement minéralisées et dessalées. Lors du remplacement, le chauffe-eau n'a pas besoin d'être vidé pour l'entretien.



Modelle ab 2002

Modèles à partir de 2002



Beispiele zur "Hersteller Nummer"

Ab Seite: 154

Exemples pour "Hersteller Nummer"


dès page: 154

Legende / Légende

> Ab Jahrgang / de l'année

< Bis Jahrgang / jusqu'à l'année

Bezeichnung Designation	Jahr Année	Kal. - Wo. Se- mai- ne	Nr.	882086 S 200 CH	892126 S 300 CH	892127 S 400 CH
Distanzstück mit Gummiteil für Anode Fixation Anode	< 2013	< 02	10		026088 CHF 40.00	
Schraube für Anode M8x16 Vis pour anode M8x16	< 2013	< 02	11		026067 CHF 15.00	
Kaltwassereintritt D20 Brise jet D20 eau Froid	< 2013	< 02	20		026153 CHF 20.00	
Kaltwassereintritt D20 Brise jet D20 eau Froid	> 2013	> 03	20		026201 CHF 20.00	
Abdeckung Capot	> 2002	> 01	30		022196 CHF 65.00	
Thermostat BTS Thermostat BTS	< 2013	< 02	105		070184 CHF 250.00	
Thermostat BSDP Thermostat BSDP	> 2013	> 03	106		030475 CHF 165.00	
Anzeigethermometer Thermometre	> 2002	> 01	175		070205 CHF 80.00	
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) / Longueur utile (mm)	< 2013	< 02	211	6.0 kW 060450 CHF 435.00	8.0 kW 060451 CHF 470.00	
Heizelement + Dichtung + Anode Corps de chauffe + Joint + Anode						
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) / Longueur utile (mm)	> 2013	> 03	212	6.0 kW 030183 CHF 390.00	8.0 kW 030184 CHF 415.00	
Heizelement + Dichtung Corps de chauffe + Joint						
Lippendichtung ø 112mm Joint à levre ø112mm	< 2013	< 02	227		040158 CHF 30.00	
Flachdichtung Joint plat	> 2013	> 03	229		040843 CHF 30.00	
Verbindungskabel für Widerstände zu verbinden L130 Connexion bleu L 130	> 2002	> 01	230		023355 CHF 15.00	
Magnesiumanode zum Heizelement Anode magnésium pour corps de chauffe	< 2013	< 02	354		040173 CHF 120.00	
Magnesiumanode zum Heizelement Anode magnésium pour corps de chauffe	> 2013	> 03	355	040168 CHF 95.00	040842 CHF 110.00	
Magnesiumanode oben Anode magnésium supérieure	< 2013	< 02	360	030307 CHF 115.00	040164 CHF 120.00	040166 CHF 120.00
Magnesiumanode oben Anode magnésium supérieure	> 2013	> 03			040842 CHF 110.00	
Thermostat 90°	> 2002	> 01			551279 CHF 125.00	
Thermostatenanschlusskabel L300/2.5 Connexion blanc L300/2.5	> 2002	> 01			026296 CHF 10.00	
Flanschbefestigungsschraube Vis fixation bride	> 2002	> 01			026063 CHF 25.00	





Modell S ab 2015

Modèle S à partir de 2015




Beispiele zur "N/S"

Ab Seite: 154

Exemples pour "N/S"
dès page: 154

Bezeichnung Designation	KW/ Jahr Se- maine/ Année	Nr.	882137 S 200CH	892215 S 300 CH	892213 S 400 CH	219260 S 500 CH
Abdeckklappe Schwarz couvercle de protection noir		1	947156 CHF 15.00			
Anodenisolation D100x30 grau Isolation anode D100x30 gris		2	947166 CHF 15.00			
Verschlusschraube 5/4" M8x10 Vis de fermeture 5/4" M8x10		3	114173 CHF 20.00			
Magnesiumanode oben Anode magnésium supérieure		4	395030 CHF 100.00	409803 CHF 115.00	328470 CHF 120.00	031526 CHF 130.00
Magnesiumanode + Anodendichtung + Verschlusschraube 5/4" M8x10 Anode magnésium + joint anode + Vis de fermeture 5/4" M8x10		3+4	944628 CHF 140.00	944630 CHF 150.00	944617 CHF 155.00	944615 CHF 165.00
Anodendichtung D20 D8.4x2 joint anode D20 D8.4x2			024463 CHF 30.00			
Kunststoffmutter G1" WW rot Écrou en plastique G1" WW rouge		5	947155 CHF 15.00			
Zeigerthermometer rund D63 0-120°C 1/2" (HRS,LDS,PS,PZ) Thermomètre ronde D63 0-120° 1/2" (HRS,LDS,PS, PZ)	< 06/ 2017	6	007047 CHF 85.00			
Zeigerthermometer rund D61.8 x 56.8 Thermomètre ronde D61.8 x 56.8	> 07/ 2017		246813 CHF 85.00			
Abdeckring Anneau de couverture		7	947167 CHF 10.00			
Flachdichtung für Flansch Joint plat		8	094797 CHF 30.00			
Kabelverschraubung Kst PG 16 Passe-câble Kst PG 16		9	944198 CHF 15.00			
Flanschschraube M12x25 (1 Stk.) Vis pour bride M12x25 (1 piece)		10	944145 CHF 10.00			
Abdeckung schwarz inkl. Abdeckplatte Kst Capot noir incl. plaque de recouvrement Kst		11	944612 CHF 40.00			
Knebel kurzer Hals Garrot à col court		12	234189 CHF 20.00			
Thermostat Thermostat			231847 CHF 235.00			
Thermostat 90°C Thermostat 90°C			034970 CHF 280.00			
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm)		7+8 +9+ 10+ 11+ 12	4.0 kW 902611 CHF 430.00	6.0 kW 902621 CHF 435.00	8.0 kW 902631 CHF 440.00	10.0 kW 902641 CHF 475.00
Heizelement EBH KDW + Dichtung + Thermostat Corps de chauffe EBH KDW + Joint + Thermostat						
Set-Rosetten Jeu de rosaces		13+ 14+ 15	947143 Auf Anfrage			





ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES EINBAUBOILER CE 120 EB CHAUFFE -EAU ARMOIR CE 120 EB

Atlantic by Austria Email

Modelle ab 2014
Modèles à partir de 2014


Beispiele zur "Hersteller Nummer"
Ab Seite: 154

atlantic EAC CE		
AA 501 IPX1		
   		
Type	CE120EB Placard	
Herst.Nr.	A010	000001
Nenninhalt	120 L	
STAHL-EMAILIERT NACH DIN 4753 T3		
zul. Betr.-überdr.	0,6 MPa (6 bar)	
Leistung (kW)	Spannung (V) 50 Hz	Aufheizzeit in (h)
1,20 kW	1 x 230	II
1,60 kW	1 x 230	II
2,40 kW	2 x 400	II
Abstrahlverlust: 1,48 kWh/24h		
EN12897:2016		

Exemples pour "Hersteller Nummer"
dès page: 154

Legende / Légende
> **Ab Jahrgang** / de l'année
< **Bis Jahrgang** / jusqu'à l'année

Bezeichnung Designation	Nr.	262370 CE120EB
Thermostat Thermostat	1	236809 CHF 280.00
Überschubrohr G 3/8"x310 Tube de poussée G 3/8 "x310	2	171215 CHF 30.00
Abdeckung Capot	3	Auf Anfrage / Sur demande
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm) Heizelement + Thermostat + Dichtung + Anode Corps de chauffe + thermostat + joint + anode	4+1+2+8+9 +10	3.25 kW 903700 CHF 1'100.00
Sicherungsscheibe DDM 12 Rondelle de sécurité DDM 12	5	Auf Anfrage / Sur demande
Flanschmutter M12 (1 Stk.) Écrou à bride M12 (1 pièce)	6	Auf Anfrage / Sur demande
Temperaturregelschalter Molette de réglage de température	7	944183 CHF 20.00
Flachdichtung für Flansch Joint plat	8	094797 CHF 30.00
Magnesiumanode Anode magnésium	9	169375 CHF 90.00





ERSATZTEILE & ZUBEHÖR PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES EINBAUBOILER CE 200-300 EB CHAUFFE -EAU ARMOIR CE 200-300 EB

Atlantic by Austria Email

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE
ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

Modelle ab 2014
Modèles à partir de 2014


atlantic 
Atlantic Suisse AG
Sonnenbergstrasse 9
CH-6052 Hergiswil
Type: CE300EB Placard / W
Herstellnr. A300 000001
Nenninhalt: 300 L
Stahl emailliert nach DIN 4753 T 3
zul.Betr./Prüfüberdr. 0,6/1,2 MPa (6/12 bar)

Leistung (kW)	Spannung (V) 50 Hz	Aufheizzeit in (h)
3,00	2x400	8,0
4,00	2x400	6,0
6,00	3x400	4,0
Betriebstemperatur		95°C
Abstrahlwert		2,22 kWh/24h

Beispiele zur "Herst. Nr."
Ab Seite: 154

Exemples pour "Herst. Nr."
dès page: 154

Bezeichnung Designation	Nr.	264280 CE200EB	266480 CE250EB	266490 CE300EB
Thermostat Thermostat			236809 CHF 280.00	
Flachdichtung für Flansch Joint plat	1		094797 CHF 30.00	
Abdeckkappe Schwarz Cache noir	2		Auf Anfrage / Sur demande	
Abdeckring D50/d27 / 3/4" Blau Anneau de recouvrement D50 / d27 / 3/4" bleu	3		Auf Anfrage / Sur demande	
Abdeckring D50/d27 / 3/4" Rot Anneau de recouvrement D50 / d27 / 3/4" rouge	4		Auf Anfrage / Sur Demande	
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm)	5	4.0 kW	5.0 kW	6.0 kW
Heizelement + Thermostat + Dichtung + Anode Corps de chauffe + thermostat + joint + anode		903151 CHF 1'125.00	903910 CHF 1'235.00	903710 CHF 1'245.00
Flanschschraube M12x25 (1 Stk.) Vis pour bride M12x25 (1 piece)	6		944145 CHF 10.00	
Sicherungsscheibe DDM 12 Rondelle de sécurité DDM 12	7		074759 CHF 5.00	
Kabelverschraubung PG 16 Presse-étoupe PG 16	8		944198 CHF 15.00	
Magnesiumanode Anode magnésium	9	174821 CHF 90.00		169375 CHF 90.00
Verschlusschraube G1" Vis de fermeture G 1"	10		Auf Anfrage / Sur demande	
Verschlusschraube 3/4" Vis de fermeture 3/4"	11		Auf Anfrage / Sur demande	
Zeigerthermometer rund D63 0-120°C 1/2" (HRS,LDS,PS,PZ) Thermomètre ronde D63 0-120° 1/2" (HRS,LDS,PS, PZ)	12		007047 CHF 85.00	
Deckel zu CE EB / SSP Capot pour CE EB / SSP			716520 CHF 35.00	
Auflagegestell Trépied	-		293020 CHF 300.00	
Abdeckung (Blechmantel hinten) zu CE200EB (200 Liter) / Carénage arrière pour CE200EB (200 Litre)	1		075393 CHF 185.00	
Abdeckung (Blechmantel hinten) zu CE250EB (250 Liter) / Carénage arrière pour CE250EB (250 Litre)	1		075391 CHF 190.00	
Abdeckung (Blechmantel hinten) zu CE300EB (300 Liter) / Carénage arrière pour CE300EB (300 Litre)	1		075392 CHF 195.00	



ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES EINBAUBOILER 80 - 300 L / EL 300 - 1000 CHAUFFE -EAU ARMOIR 80 - 300 L / EL 300 - 1000

Atlantic

Modelle Atlantic bis 2014 / Modell EL bis 2014

Modèles Atlantic jusqu'à 2014 / Modèles EL jusqu'à 2014



Beispiele zur "Hersteller Nummer" /
"Herst. Nr."
Ab Seite: 154



Exemples pour "Hersteller Nummer" /
"Herst. Nr."
dès page: 154

Bezeichnung Designation	862002 P 80 L	862003 P 100 L	862001 P 120 L	862004 P 150 L	882087 P 210 L	882088 P 250 L	892132 P 300 L
Thermostat Thermostat	070209 CHF 585.00						
Zeigethermometer rund Thermomètre ronde	-						
Leistung / Puissance Einbaulänge (mm) Longueur utile (mm)	-	-	-	-	4.0 kW 060473* CHF 890.00	4.8 kW 060474* CHF 905.00	5.7 kW 060475* CHF 915.00
Heizkörper * Resistance *	-	-	-	-	-	-	-
Dichtung für Flansch Joint plat	040376 CHF 65.00						
Magnesiumanode Anode magnésium	040374 CHF 250.00						
Auflagegestell Trépied	-	062011 CHF 425.00					



Bezeichnung Designation	EL 300 RE	EL 400E	992130 EL 500E	992131 EL 800E	992132 EL 1000E
Abdeckung Capot	Auf Anfrage / Sur demande				
Thermostat Thermostat	070209 CHF 585.00				
Heizkörper* Resistance	060475 CHF 915.00	-	002105 CHF 1355.00	-	167015 CHF 2'095.00
Flachdichtung für Flansch Joint plat	040376 CHF 65.00				
Magnesiumanode oben Anode magnésium supérieure	040374 CHF 250.00				


* Heizkörper (Panzerheizkörper) sind nur noch ohne Dichtung erhältlich - die Flanschplatten müssen wiederverwendet werden!

* Les resistances (resistances blindés) ne sont plus disponibles que sans joint - les plaques de bride doivent être réutilisées !



Code	Bezeichnung Designation	Für Ausführung Pour type	Abmessungen HxBxT Dimensionen HxLxP (mm)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
900190	Befestigungskonsole Console de fixation universelle	Wandboiler W050 - 200 Chauffe-eau mureaux W050 - 200	665x40x50	3	85.00
900992	Auflagegestell Universell Trépied universel quadripode	Wandboiler W080 - 200 Chauffe-eau mureaux W050 - 200	630x520x520	3,4	90.00
900189	Universal Deckenhalterung Kit d'accrochage au plafond	Wandboiler W150 - 200 Chauffe-eau mureaux W150 - 200	1140x200x90	14	165.00

Auflagegestell Universell Trépied universel quadripode (900992)



Das Atlantic Auflagegestell ist ein Zubehör zur Unterstützung eines Wandboilers, der unbedingt mit geeigneten Dübeln an der Wand befestigt werden muss, um das Gewicht des Geräts zu tragen.

Es ist bei nicht tragenden Wänden vorgeschrieben und wird bei Modellen über 100L dringend empfohlen.

Le trépied universel Atlantic est un accessoire qui permet de soutenir un chauffe-eau mural, qui doit impérativement être fixé au mur avec des chevilles adaptées pour supporter le poids de l'appareil.

Il est obligatoire sur les murs non porteurs et fortement recommandé pour les modèles supérieurs à 100L.

Befestigungskonsole Console de fixation universelle (900190)



Schneller Austausch des alten Wandboiler

Wiederverwendung der alten Befestigungsschrauben, unabhängig von Marke und Achsabstand des alten Wandboiler

Keine zusätzlichen Bohrungen oder Verfügungen erforderlich

Remplacement rapide de l'ancien chauffe-eau

Réutilisation des anciennes vis de fixation quelle que soit la marque et l'entraxe de l'ancien chauffe-eau

Pas de trous supplémentaires à percer ni de scellement à faire

Universal Deckenhalterung Kit d'accrochage au plafond (900189)



Ideal für die Befestigung von vertikalen Wandboiler an der Decke, wenn die Wand nicht tragfähig ist.

Schafft Platz unter dem Wandboiler Einzuhalten der Mindestabstand zwischen Decke und oberer Halterung (D):

D = 275 mm für 50 l
D = 220 mm für 75 bis 150 l
D = 530 mm für 200 l

Idéal pour fixer les chauffe-eau verticaux mureaux au plafond quand le mur est non porteur

Libère de l'espace sous le chauffe-eau Distance minimum entre le plafond et l'étrier supérieur à respecter (D) :

D = 275 mm pour 50L
D = 220 mm pour 75 à 150L
D = 530 mm pour 200L

REGISTERBOILER CHAUFFE-EAU À REGISTRE

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Holz, Solar
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, biomasse, bois, solaire

HTP PREMIUM 101 - 501
Atlantic by Austria Email



- 1 Wärmetauscher mit montiertem Anoden-Tester und abnehmbarem Folienmantel
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige HFO-Isolierung 75mm
- Warmwasseranschluss nach oben garantiert eine vollständige Entlüftung

- 1 échangeur avec contrôle d'anode et manteau amovible
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation en HFO de haute qualité 75mm
- Sortie d'eau chaude vers le haut pour purge air complète



+ Produkt

- **Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 10 bar)**
- **Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 110°C / Elektronotheizelement max: 70°C**
- **Analogthermometer, Blindflansch (Ø 180mm) mit Flanschisolierhaube werkseitig montiert**
- **180mm Ø Flansch**
- **inklusive höhenverstellbaren Stellfüssen bis 500 Liter**
HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77

+ Produit

- **Pression de service max : 10 bar (échangeur max : 10 bar)**
- **Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 110°C / résistance élec. secours max: 70°C**
- **Thermomètre analogue, bride pleine (Ø 180mm) avec capot isolant à bride assemblés en usine**
- **Ø bride 180mm**
- **pieds réglables en hauteur jusqu'à 500 litres inclus**
CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT
(voir tableau ci-dessous) prix voir page 77

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Wärme- tauscher Échan- geur (m ²)	Abmessungen Dimensions (mm)									Kippmass Dim. ba- sculement (mm)	Notheiz- element S. 77 Appoint élec. p. 77	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
				A	B	C	ØD	E	F	G	H	I					
288247	HTP 101 Premium	100	0.6	263	503	583	650	668	305	668	1131	828	1290	902611	81	L	1'905.00
289170	HTP 201 Premium	200	1.0	263	638	688	650	870	305	695	1353	1050	1485	902611	93	XL	2'065.00
256820	HTP 301 Premium	300	1.4	263	818	868	650	983	305	983	1810	1507	1905	902621	122	XXL	2'405.00
267460	HTP 401 Premium	400	1.8	320	925	975	720	1045	345	1000	1847	1521	1965	902631	154	XXL	2'845.00
299340	HTP 501 Premium	500	2.0	370	930	980	790	1050	370	1095	1838	1498	1982	902641	171	3XL	3'285.00



Zubehör ab Seite: 74
Accessoires dès page : 74



REGISTERBOILER CHAUFFE-EAU À REGISTRE

TWS-1W

Atlantic by Thermic Energy

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Holz, Solar
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, biomasse, bois, solaire



ab 300 Liter / dès 300 litres

Neu

Nouveau

- 1 Wärmetauscher mit abnehmbarem Folienmantel
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 800 Liter)

- 1 échangeur avec manteau amovible
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 800 litres)

Produkt

- Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 16 bar)
 - Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 130°C / Elektrontheizelement max: 75°C
 - Analogthermometer, höhenverstellbare Stellfüße bis 500 Liter
 - Revisionsöffnung je nach Modellausführung mit Flansch oder 1½" IG
 - Fühlerhülse Ød 9mm
- HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77+79

Produit

- Pression de service max: 10 bar (échangeur max : 16 bar)
 - Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 130°C / résistance élec. secours max: 75°C
 - Thermomètre analogue, Pieds réglables jusqu'à 500 litres
 - Ouverture de révision selon le modèle avec bride ou 1½" filetage femelle
 - Douille de sonde Ød 9mm
- CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT
(voir tableau ci-dessous) prix voir page 77+79

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Wär- metau- scher Échan- geur (m²)	Abmessungen / Dimensions (mm)										Kipp- mass Dim. bascu- lement (mm)	E- Muffe Man- che élec- trique (mm)*	Blind- flansch Bride blinde (mm)*	Not- heiz- ele- ment Ap- point élec. S.77+79 / p.77+79	Preis Prix (CHF)
				Ø ohne / mit Isolierung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Isolation	KW (EF)	WW (EC)	Z	R	V	F	E	E2					
746646	TWS-1W 120	116	0.7	- / 510	- / 1400	177	1187	962	267	667	-	-	-	1490	-	-	-	auf Anfrage
746665	TWS-1W 150	152	1	- / 660	- / 1020	105	864	690	230	590	-	250	-	1215	420	-	074474	auf Anfrage
746683	TWS-1W 200	199	1	- / 660	- / 1280	105	1126	790	230	590	-	250	-	1440	420	-	074481	auf Anfrage
746706	TWS-1W 300 A	291	1.4	- / 660	- / 1730	105	1588	1051	230	745	-	250	835	1852	420	-	074481	auf Anfrage
746699	TWS-1W 300 B	291	1.4	- / 660	- / 1730	105	1588	1051	230	745	250	835	-	1852	420	TK180 360	747736	auf Anfrage
746729	TWS-1W 400 A	391	1.8	- / 760	- / 1600	120	1446	1067	243	803	263	863	-	1771	550	TK180 450	747738	auf Anfrage
746722	TWS-1W 400 B	391	1.8	- / 760	- / 1600	120	1446	1067	243	803	263	863	-	1771	550	TK180 450	747738	auf Anfrage
746752	TWS-1W 500 A	493	2	- / 810	- / 1680	125	1546	1148	260	821	271	926	-	1865	650	TK180 450	747738	auf Anfrage
746745	TWS-1W 500 B	493	2	- / 810	- / 1680	125	1546	1148	260	821	271	926	-	1865	650	TK180 450	747738	auf Anfrage
746764	TWS-1W 800	780	2.8	790 / 990	1677 / 1752	180	1526	1130	327	867	412	927	-	1730	750	TK260 710	747739	auf Anfrage
746772	TWS-1W 1000	901	2.8	790 / 990	2027 / 2102	180	1876	1427	327	867	412	1052	-	2065	750	TK260 710	747739	auf Anfrage

* max. Einbautiefe Heizeinsatz / Profondeur d'installation maximale corps de chauffe

TWS-1W ab / à partir de Typ 150

TWS-1W ab / à partir de Typ 300 B

Zubehör ab Seite: 78
Accessoires dès page : 78



KW Kaltwasser	Eau froide
WW Wärmetauscher	Eau chaude
Z Zirkulation	Circulation
R Rücklauf	Retour
V Vorlauf	Aliment
F Blindflansch	Bride aveugle
E Muffe für E-Heizung	Manchon pour chauffage électrique
E2 Muffe für E-Heizung	Manchon pour chauffage électrique
T Thermometer	Thermomètre
FH Fühlerhülse	Profil de sonde
MA Magnesiumanode	Anode en magnésium



DOPPEL - REGISTERBOILER SOLAR CHAUFFE-EAU À DEUX REGISTRES SOLAIRE

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Holz, Solar

Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, biomasse, bois, solaire



HTP PREMIUM 202 - 502
Atlantic by Austria Email



- Doppelregister mit montiertem Anoden-Tester und abnehmbarem Folienmantel
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige HFO-Isolierung 75mm
- Warmwasseranschluss nach oben garantiert eine vollständige Entlüftung

- 2 échangeur avec contrôle d'anode et manteau amovible
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation en HFO de haute qualité 75mm
- Sortie d'eau chaude vers le haut pour purge air complète



+ Produkt

- **Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 10 bar)**
 - **Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 110°C / Elektroheizelement max: 70°C**
 - **Analogthermometer, Blindflansch (Ø 180mm) mit Flanschisolierhaube werkseitig montiert**
 - **180mm Ø Flansch**
 - **inklusive höhenverstellbaren Stellfüßen bis 500 Liter**
- HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN (vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77**

+ Produit

- **Pression de service max: 10 bar (échangeur max : 10 bar)**
 - **Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 110°C / résistance élec. secours max: 70°C**
 - **Thermomètre analogue, bride pleine (Ø 180mm) avec capot isolant à bride assemblés en usine**
 - **Ø bride 180mm**
 - **pieds réglables en hauteur jusqu'à 500 litres inclus**
- CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT (voir tableau ci-dessous) prix voir page 77**

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- pacité (Lt)	Wärme- tauscher Échangeur (m ²)		Abmessungen Dimensions (mm)													Kipp- mass Dim. bascu- lement (mm)	Not- heiz- ele- ment Appoint élec. S.77/ p. 77	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
					A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J	K	L	M					
			unten/ bas	oben/ haut																		
233401	HTP 202 Premium	200	1.0	0.7	263	638	870	650	750	1020	305	1353	695	1050	360	688	878	1485	902611	109	XL	2'415.00
255070	HTP 302 Premium	300	1.4	1.0	263	818	983	650	1083	1488	305	1810	983	1507	360	868	1257	1905	902621	138	XXL	2'770.00
267470	HTP 402 Premium	400	1.8	1.0	320	925	1045	720	1145	1505	345	1847	1000	1521	420	975	1317	1965	902631	167	XXL	3'255.00
269040	HTP 502 Premium	500	2.0	1.0	370	930	1050	790	1150	1465	370	1838	1095	1498	475	980	1323	1982	902641	182	3XL	3'755.00



Zubehör ab Seite: 74
Accessoires dès page : 74

DOPPEL-REGISTERBOILER CHAUFFE-EAU À DEUX REGISTRES

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Holz, Solar
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz,
mazout, biomasse, bois, solaire

TWS-2W

Atlantic by Thermic Energy



Neu

Nouveau

- Doppelregister mit abnehmbarem Folienmantel
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 800 Liter)

- 2 échangeurs avec manteau amovible
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 800 litres)

Produkt

- Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 16 bar)
 - Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 130°C / Elektrotheizelement max: 75°C
 - Analogthermometer, höhenverstellbare Stellfüsse bis 500 Liter
 - Revisionsöffnung je nach Modellausführung mit Flansch oder 1½" IG
 - Fühlerhülse Ød 9mm
- HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77+79


Produit

- Pression de service max: 10 bar (échangeur max : 16 bar)
 - Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 130°C / résistance élec. secours max: 75°C
 - Thermomètre analogue, pieds réglables jusqu'à 500 litres
 - Ouverture de révision selon le modèle avec flange ou 1½" filetage femelle
 - Douille de sonde Ød 9mm
- CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT
(voir tableau ci-dessous) prix voir page 77+79


Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Wärme- tauscher Échangeur (m²)		Abmessungen / Dimensions (mm)														Kipp- mass Dim. ba- scule- ment (mm)	E- Muffe Man- che élec- trique (mm)*	Blind- flansch Bride blinde (mm)*	Not- heiz- ele- ment Ap- point élec.	Preis Prix (CHF)
			unten/ bas	oben/ haut	Ø ohne / mit Isolie- rung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Iso- lation	KW (EF)	WW (EC)	Z	R	R2	V	V2	F	E	E2							
746789	TWS-2W 200	199	1	0.7	- / 660	- / 1280	105	1126	831	230	751	590	991	-	250	-	1440	420			074481	auf Anfrage	A
746813	TWS-2W 300 A	291	1.4	1	- / 660	- / 1730	105	1588	1091	230	991	745	1351	-	250	835	1852	420			074481	auf Anfrage	A
746805	TWS-2W 300 B	291	1.4	1	- / 660	- / 1730	105	1588	1091	230	991	745	1351	250	835	-	1852	420	TK180 360		747736	auf Anfrage	B
746837	TWS-2W 400 A	391	1.8	1	- / 760	- / 1600	120	1446	1067	243	943	803	1263	263	863	-	1771	550	TK180 450		747738	auf Anfrage	A
746830	TWS-2W 400 B	391	1.8	1	- / 760	- / 1600	120	1446	1067	243	943	803	1263	263	863	-	1771	550	TK180 450		747738	auf Anfrage	B
746860	TWS-2W 500 A	493	2	1.2	- / 810	- / 1680	125	1546	1148	260	1048	821	1368	271	926	-	1865	650	TK180 450		747738	auf Anfrage	A
746853	TWS-2W 500 B	493	2	1.2	- / 810	- / 1680	125	1546	1148	260	1048	821	1368	271	926	-	1865	650	TK180 450		747738	auf Anfrage	B
746872	TWS-2W 800	780	2.8	1.9	790/990	1677/1752	180	1526	1130	327	990	867	1350	412	927	-	1730	750	TK260 710		747739	auf Anfrage	C
746880	TWS-2W 1000	901	2.8	1.9	790/990	2027/2102	180	1876	1427	327	1297	867	1657	412	1052	-	2065	750	TK260 710		747739	auf Anfrage	C

* max. Einbautiefe Heizeinsatz / Profondeur d'installation maximale corps de chauffe

TWS-2W nur/ seulement
Typ 300 A



TWS-2W ab / à partir de
Typ 300 B



Zubehör ab Seite: 78
Accessoires dès page : 78

KW	Kaltwasser	Eau froide
WW	Warmwasser	Eau chaude
Z	Zirkulation	Circulation
F	Blindflansch	bride blinde
Rücklauf		Retour
R	Wärmetauscher unten	Échangeur de chaleur en bas
Rücklauf		Retour
R2	Wärmetauscher oben	Échangeur de chaleur en haut
Vorlauf		Départ
V	Wärmetauscher unten	Échangeur de chaleur en bas
Vorlauf		Départ
V2	Wärmetauscher oben	Échangeur de chaleur en haut
E	Muffe für E-Heizung	Manchon pour chauffage électrique
E2	2. Muffe für E-Heizung	2ème manchon pour chauffage électrique
T	Thermometer	Thermomètre
FH	Fühlerprofil	Profil de la sonde
MA	Magnesiumanode	Anode de magnésium

REGISTERBOILER WÄRMEPUMPEN CHAUFFE-EAU À REGISTRE PAC

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Fernwärme, WP
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, biomasse, chauffage urbain, PAC

HRS 200 - 900
Atlantic by Austria Email



(HRS 200 - 500)



- 1 Wärmetauscher mit grosser Heizfläche für Wärmepumpen geeignet
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode / Fremdstromanode (HRS 750 + HRS 900)
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Energiesparende PU-Schaumisolierung 50mm
- Umweltbewusste ECO Skin 100mm (HRS 750 + HRS 900)

- 1 échangeur avec grande surface de chauffe
- Convient aux pompes à chaleur
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium / anode de courant imposé appropriée intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation en mousse PU économie d'énergie 50mm
- ECO Skin écologique 100mm (HRS 750 + HRS 900)

+ Produkt


- **Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 10 bar)**
- **Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 110°C / Elektrotheizelement max: 70°C**
- **Fremdstromanode bei HRS 750 + HRS 900**
- **Analogthermometer, höhenverstellbare Stellfüsse bis 500 Liter (ab 500 Liter mit Standring ausgestattet), Blindflansch mit Flanschisolierhaube werkseitig montiert**
- **2 x Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)**
- **FOLIENMANTEL & HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN (vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77**

+ Produit


- **Pression de service max: 10 bar (échangeur max : 10 bar)**
- **Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 110°C / résistance élec. secours max: 70°C**
- **HRS 750 - 900 avec anode de courant imposé appropriée**
- **Thermomètre analogue, pieds réglables jusqu'à 500 litres (à partir de 500 litres, équipé d'un anneau de maintien), bride pleine avec capot isolant à bride assemblés en usine**
- **Positionnement variable du sonde**
- **GAINE & CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT (voir tableau ci-dessous) prix voir page 77**

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Wärme- tauscher Échan- geur (m²)	Abmessungen Dimensions (mm)									Kippmass Dim. bascu- lement (mm)	Notheiz- element S. 77 Appoint élec. p. 77	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)	
				A	B	C	ØD	E	F	G	H	I						
223290 860131	HRS 200 Folienmantel / Gaine	200	2.5	305	730	840	610 +10	1057	305	1067	1295 +5	980	1450	902611	115	XL	2'500.00 180.00	
225330 865090	HRS 300 Folienmantel / Gaine	300	3.5	320	840	990	680 +10	1160	345	1156	1435 +5	1050	1595	902621	170	XXL	3190.00 195.00	
241210 870030	HRS 400 Folienmantel / Gaine	400	5.0	320	1000	1260	680 +10	1525	345	1521	1800 +5	1330	1930	902631	212	XXL	3'725.00 210.00	
245320 875090	HRS 500 Folienmantel / Gaine	500	6.0	350	1040	1290	760 +10	1500	370	1498	1806 +5	1360	1970	902641	254	3XL	4'075.00 220.00	
313240 827050	HRS 750 Isolation ECO SKIN	750	6.0	1265	1000	1165	790 +210	1165	1580	-	1882 +118	-	1960	902041	317	3XL	5'140.00 1'065.00	
315260 829020	HRS 900 Isolation ECO SKIN	900	7.5	1445	1180	1345	790 +210	1345	1920	-	2228 +122	-	2300	902041	374	4XL	5'810.00 1'135.00	

HRS 200 - 500



HRS 750 - 900



Zubehör ab Seite: 74
Accessoires dès page : 74



REGISTERBOILER CHAUFFE-EAU À REGISTRE

HL-TWS-1W

Atlantic by Thermic Energy

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Fernwärme, WP
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, biomasse, chauffage urbain, PAC



Neu

Nouveau

- 1 Wärmetauscher mit abnehmbarem Folienmantel
- Behälter emailt nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 600 Liter)

- 1 échangeur avec manteau amovible
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 600 litres)

+ Produkt

- **Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max. 16 bar)**
- **Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 130°C / Elektrotheizelement max: 75°C**
- **Analogthermometer, höhenverstellbare Stellfüsse bis 500 Liter**
- **Revisionsöffnung mit Flansch**
- **2x Fühlerhülsen Ød 9mm bis 600L / 2x Fühlermuffen ab 800 Liter ½"**

HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 79

+ Produit

- **Pression de service max: 10 bar (échangeur max : 16 bar)**
- **Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 130°C / résistance élec. secours max: 75°C**
- **Thermomètre analogue, pieds réglables jusqu'à 500 litres**
- **Ouverture de révision avec bride**
- **2x douilles de sondes Ød 9mm jusqu'à 600L / 2x manchons de sondes à partir de 800 litres ½"**

CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT
(voir tableau ci-dessous) prix voir page 79

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Wärme- tau- scher Échan- geur (m²)	Abmessungen / Dimensions (mm)											Kipp- mass Dim. bascu- lement (mm)	Blind- flansch unten Bride pleine bas (mm)*	Not- heiz- ele- ment Ap- point élec. S.79/ p.79	Preis Prix (CHF)
				Ø ohne / mit Isolierung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Isolation	KW (EF)	WW (EC)	Z	R	V	F	F2	H	K				
747056	HL-TWS-1W 200	199	2.4	- / 660	- / 1280	105	1126	680	230	860	305	-	-	-	1440	TK180 360	747736	auf Anfrage
747100	HL-TWS-1W 300	291	3.4	- / 660	- / 1730	105	1590	951	231	1130	306	-	-	-	1852	TK180 360	747736	auf Anfrage
747060	HL-TWS-1W 400	391	4.8	- / 760	- / 1600	120	1447	934	264	1254	304	-	-	-	1771	TK180 450	747738	auf Anfrage
747064	HL-TWS-1W 500	493	5.8	- / 810	- / 1680	125	1547	1021	261	1341	301	-	-	-	1865	TK180 450	747738	auf Anfrage
747069	HL-TWS-1W 600	597	5.8	650/850	1894 / 1969	125	1773	1141	261	1341	301	1456	-	-	1915	TK180 450	747738	auf Anfrage
747075	HL-TWS-1W 800	780	7.4	790/990	1832 / 1869	187	1673	1158	373	1453	383	-	413	1581	1869	TK180 450	747738	auf Anfrage
747081	HL-TWS-1W 1000	901	9.4	790/990	2030 / 2180	187	1873	1428	373	1723	383	-	413	1778	2178	TK180 650	747739	auf Anfrage


* max. Einbautiefe Heizeinsatz / Profondeur d'installation maximale corps de chauffe

HL-TWS-1W
Typ 200 bis / jusqu'à 500

HL-TWS-1W
Typ 600


HL-TWS-1W
Typ 800 & 1000

Zubehör ab Seite: 78
Accessoires dès page : 78



nur der HL-TWS-1W Typ 600 hat zwei Blindflansche
seulement le HL-TWS-1W Typ 600 a 2 brides blindes

der HL-TWS-1W Typ 800 und Typ 1000 haben
zwei Reservemuffen für zusätzliche Anoden
les HL-TWS-1W Type 800 et Type 1000 ont des deux
manchons de réserve pour des anodes supplémentaires



KW Kaltwasser	Eau froide
WW Warmwasser	Eau chaude
Z Zirkulation	Circulation
R Rücklauf Wärmetauscher	Retour échangeur de chaleur
V Vorlauf Wärmetauscher	Départ échangeur de chaleur
F Blindflansch	bride blindé
F2 Blindflansch	bride blindé
H Reserve-Muffe für zusätzliche Anode	Manchon de réserve pour anode supplémentaire
K Reserve-Muffe für zusätzliche Anode	Manchon de réserve pour anode supplémentaire
T Thermometer	Thermomètre
FM Fühlermuffe	Manchon de sonde
FH Fühlerprofil	Profil de sonde
MA Magnesiumanode	Anode de magnésium

REGISTERBOILER CHAUFFE-EAU D'EAU À REGISTRE

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Fernwärme, WP
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, biomasse, chauffage urbain, PAC

WP-TWS-1W

Atlantic by Thermic Energy



Neu

Nouveau

- 1 Register mit abnehmbarem Folienmantel
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm

- 1 échangeur avec manteau amovible
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm

Produkt

- Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 16 bar)
- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 130°C / Elektrotheizelement max: 75°C
- Analogthermometer, höhenverstellbare Stellfüsse
- Revisionsöffnung je nach Modellausführung mit Flansch oder 1½" IG
- 2 x Fühlerhülsen Ød 9mm

HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77+79

Produit

- Pression de service max: 10 bar (échangeur max: 16 bar)
- Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 130°C / résistance élec. secours max: 75°C
- Thermomètre analogue, pieds réglable
- Ouverture de révision selon le modèle avec bride ou 1½" filetage femelle
- 2x douilles de sonde Ød 9mm

CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT
(voir tableau ci-dessous) prix voir page 77+79

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- pacité (Lt)	Wärme- tau- scher Échan- geur (m²)	Abmessungen / Dimensions (mm)									Kipp- mass Dim. bascu- lement (mm)	Blind- flansch unten Bride pleine bas (mm)*	Not- heiz- ele- ment Appoint élec. S.77+79 / p.77+79	Preis Prix (CHF)	
				Ø ohne / mit Isolierung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Isolation	KW (EF)	WW (EC)	Z	R	V	F	E					
746919	WP-TWS-1W 200 A	199	1.8	- / 660	- / 1280	105	1127	705	230	910	-	250	1440	-	074481	auf Anfrage	
746894	WP-TWS-1W 300 A	291	3	- / 660	- / 1730	105	1588	1050	230	1350	-	250	1852	-	074481	auf Anfrage	
746889	WP-TWS-1W 300 B	291	3	- / 660	- / 1730	105	1588	1050	230	1350	250	-	1852	TK180 360	747736	auf Anfrage	
746909	WP-TWS-1W 400 A	391	3.5	- / 760	- / 1600	120	1447	1068	244	1324	264	-	1771	TK180 450	747738	auf Anfrage	
746923	WP-TWS-1W 400 B	391	3.5	- / 760	- / 1600	120	1447	1068	244	1324	264	-	1771	TK180 450	747738	auf Anfrage	
746902	WP-TWS-1W 500 A	493	4	- / 810	- / 1710	125	1547	1152	261	1381	271	-	1892	TK180 450	747738	auf Anfrage	
746931	WP-TWS-1W 500 B	493	4	- / 810	- / 1710	125	1547	1152	261	1381	271	-	1892	TK180 450	747738	auf Anfrage	

* max. Einbautiefe Heizeinsatz / Profondeur d'installation maximale corps de chauffe

WP-TWS-1W
bis / jusqu'à Typ 300 A

WP-TWS-1W
ab / à partir de Typ 300 B

Zubehör ab Seite: 78
Accessoires dès page : 78



1 Blindflansch ab WP-TWS-1W Typ 300 EKK B
1 Bride blindée à partir de WP-TWS-1W Typ 300 EKK B



KW Kaltwasser	Eau froide
WW Warmwasser	Eau chaude
Z Zirkulation	Circulation
R Rücklauf	Retour
V Vorlauf	Départ
F Blindflansch	bride blindée
E Muffe für E-Heizung	Manchon pour chauffage électrique
T Thermometer	Thermomètre
FH Fühlerprofil	Profil de sonde
MA Magnesiumanode	Anode de magnésium



REGISTERBOILER NACH MASS CHAUFFE-EAU À REGISTRE SURE MESURE

Atlantic by Thermic Energy

Ihr Wunsch Registerboiler ist nicht im Katalog?

Wir bieten individuelle Lösungen nach Mass.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns unter
info@atlantic-suisse.ch.

*Le chauffe-eau à registre que vous souhaitez n'est pas
dans le catalogue ?*

Nous proposons des solutions individuelles sur mesure.

Pour plus d'informations, contactez-nous à l'adresse info@atlantic-suisse.ch.



REGISTERBOILER SOLAR / WÄRMEPUMPEN CHAUFFE-EAU À REGISTRE SOLAIRE / PAC

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Solar, WP, Doppelregister
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Solaire, PAC, double registre

WP SOL 350 - 600
Atlantic by Austria Email



SVGW



ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH

(WP Sol 350)
9406-3240

- Doppelregisterboiler
- 1x Wärmetauscher mit grosser Heizfläche + 1x Wärmetauscher für Solar
- Für Wärmepumpen geeignet
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode / Fremdstromanode (WP SOL 600)
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Energiesparende PU-Schaumisolierung 50mm
- Umweltbewusste ECO SKIN 2.0 Isolierung 100mm (WP SOL 600)

- 2 échangeur
- 1x grande surface de chauffe + 1x échangeur pour solaire
- Adapté aux pompes à chaleur
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium / anode de courant imposé appropriée intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation en mousse PU économie d'énergie 50 mm
- ECO SKIN 2.0 écologique 100mm (WP SOL 600)

Produkt


- Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 10 bar)
 - Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 110°C / Elektrotheizelement max: 70°C
 - Fremdstromanode bei WP SOL 600
 - Analogthermometer, höhenverstellbare Stellfüsse WP SOL 350, Blindflansch mit Flanschisolierhaube werkseitig montiert
 - 2 x Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)
- ISOLATION & HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN**
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77

Produit

- Pression de service max: 10 bar (échangeur max : 10 bar)
 - Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 110°C / résistance élec. secours max: 70°C
 - WP SOL 600 avec anode de courant imposé appropriée
 - Thermomètre analogue, pieds réglables WP SOL 350, bride pleine avec capot isolant à bride assemblés en usine
 - Positionnement variable du sonde
- ISOLATION & CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT** (voir tableau ci-dessous) prix voir page 77


Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Wärmetauscher Échangeur (m²)		Abmessungen Dimensions (mm)														Kipp- mass Dim. bascu- lement (mm)	Not- heiz- ele- ment Ap- point élec.	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)	
					A	B	C	Ød	ØD	E	F	G	H	I	J	K	L	M					N
			Unten/ bas	Oben/ haut																S.77 / p.77			
243250 870070	WP SOL 350 Folien- mantel / Gaine	350	1.2	3.5	85	320	700	-	670	830	1000	1500	1834	1834	1800	1521	760	-	345	1930	902631	XXL	3'495.00 210.00
311032 825020	WP SOL 600 Isolation ECO SKIN	600	1.45	4.25	85	370	795	650	850	965	1450	1635	2130	2045	2130	1790	895	855	370	2095	902641	3XL	4'750.00 885.00

WP SOL 350



Zubehör ab Seite: 74
Accessoires dès page : 74

WP SOL 600



REGISTERBOILER CHAUFFE-EAU À REGISTRE

HL-TWS-2W

Atlantic by Thermic Energy

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Solar, WP, Doppelregister
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Solaire,
PAC, double registre



Neu

Nouveau

- Doppelregister mit abnehmbarem Folienmantel
- Behälter emailt nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 600 Liter)

- 2 échangeurs avec manteau amovible
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 600 litres)

+ Produkt

- **Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 16 bar)**
- **Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 130°C / Elektroheizelement max: 75°C**
- **Analogthermometer, höhenverstellbare Stellfüsse bis 500 Liter**
- **Revisionsöffnung mit Flansch TK 180**
- **2x Fühlerhülsen Ød 9mm bis 600L / 2x Fühlermuffen ab 800 Liter ½"**

HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 79

+ Produit

- **Pression de service max: 10 bar (échangeur max : 16 bar)**
- **Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 130°C / résistance élec. secours max: 75°C**
- **Thermomètre analogue, pieds réglables jusqu'à 500 litres**
- **Ouverture de révision avec bride TK 180**
- **2x douilles de sondes Ød 9mm jusqu'à 600L / 2x manchons de sondes à partir de 800 litres ½"**

CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT
(voir tableau ci-dessous) prix voir page 79

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- pacité (Lt)	Wärmetau- scher Échangeur (m²)		Abmessungen / Dimensions (mm)													Kipp- mass Dim. bascul- ement (mm)	Blind- flansch unten Bride pleine bas (mm)*	Not- heiz- element Appoint élec. S.79 / p.79	Preis Prix (CHF)
					Ø ohne /mit Isolierung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Iso- lation	KW (EF)	WW (EC)	Z	R	R2	V	V2	F	F2	E					
			un- ten/ bas	oben/ haut																	
746945	HL-TWS-2W 300 A	291	1	2.5	- / 760	- / 1410	120	1257	934	244	594	484	1134	264	-	534	1602	TK180 450	747736	auf Anfrage	A
746927	HL-TWS-2W 300 B	291	1	2.5	- / 760	- / 1410	120	1257	934	244	594	484	1134	264	-	534	1602	TK180 450	747736	auf Anfrage	B
746934	HL-TWS-2W 400 A	391	1	3.5	- / 760	- / 1600	120	1447	1014	244	594	484	1314	264	-	539	1771	TK180 450	747738	auf Anfrage	A
746960	HL-TWS-2W 400 B	391	1	3.5	- / 760	- / 1600	120	1447	1014	244	594	484	1314	264	-	539	1771	TK180 450	747738	auf Anfrage	B
746952	HL-TWS-2W 500 A	493	1.5	4	- / 810	- / 1680	125	1547	1116	251	651	551	1416	271	-	592	1865	TK180 450	747738	auf Anfrage	A
746942	HL-TWS-2W 500 B	493	1.5	4	- / 810	- / 1680	125	1547	1116	251	651	551	1416	271	-	592	1865	TK180 450	747738	auf Anfrage	B
747089	HL-TWS-2W 600	597	1.5	4.5	650 / 850	1894/1969	125	1773	1263	251	651	551	1506	271	1456	587	1915	TK180 450	747738	auf Anfrage	A
747091	HL-TWS-2W 800	780	2	4.9	790 / 990	1832/1907	187	1675	1291	358	811	673	1531	366	-	742	1869	TK180 650	747739	auf Anfrage	A
747096	HL-TWS-2W 1000	901	2	6.1	790 / 990	2030/2105	187	1875	1491	358	831	673	1731	366	-	752	2070	TK180 650	747739	auf Anfrage	A

* max. Einbautiefe Heizelement / Profondeur d'installation maximale corps de chauffe

HL-TWS-2W


Typ 200 bis/ jusqu'à 500

HL-TWS-2W


nur / seulement Typ 600

HL-TWS-2W

Typ 800 & 1000



nur der HL-TWS-2W Typ 600
hat zwei Blindflansche
seul le HL-TWS-2W type 600 a deux brides blindes



der HL-TWS-2W Typ 800 und Typ 1000 haben
zwei Reservemuffen für zusätzliche AnodenBride blinde à
les HL-TWS-2W Type 800 et Type 1000 ont deux manchons
de réserve pour des anodes supplémentaires

Zubehör ab Seite: 78

Accessoires dès page : 78

KW Kaltwasser	Eau froide
WW Warmwasser	Eau chaude
Z Zirkulation	Circulation
Rücklauf	Retour
R Wärmetauscher unten	Échangeur de chaleur en bas
Rücklauf	Retour
R2 Wärmetauscher oben	Échangeur de chaleur en haut
Vorlauf	Départ
V Wärmetauscher unten	Échangeur de chaleur en bas
Vorlauf	Départ
V2 Wärmetauscher oben	Échangeur de chaleur en haut
F Blindflansch	bride blinde
F2 Blindflansch	bride blinde
Reserve-Muffe für	Manchon de réserve
H zusätzliche Anode	pour anode supplémentaire
Reserve-Muffe für	Manchon de réserve
K zusätzliche Anode	pour anode supplémentaire
E Muffe für E-Heizung	Manchon pour chauffage électrique
T Thermometer	Thermomètre
FM Fühlermuffe	Manchon de sonde
FH Fühlerprofil	Profil de sonde
MA Magnesiumanode	Anode de magnésium



REGISTERBOILER GROSSSPEICHER

CHAUFFE-EAU À REGISTRE GRANDE CAPACITÉ

VT-N 800 - 1000 FRM

VT-N 800 - 1000 FRMR

Atlantic by Austria Email

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse



SVGW



ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH

- Registerboiler / Doppelregisterboiler
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Umweltbewusste ECO SKIN 2.0 -Isolierung 100mm

- 1 échangeur / 2 échangeur
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation ECO Skin 2.0 écologique 100mm de haute qualité

Produkt

- Betriebsdruck max: 6 bar (Wärmetauscher max: 10 bar)
- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 110°C / Elektrotheizelement max: 70°C
- Analogthermometer, mit Standing ausgestattet
- 240mm Ø Flansch
- 2 x Fühlerposition variabel (Fühlerkanal)

ISOLATION & HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77


Produit

- Pression de service max: 6 bar (échangeur max: 10 bar)
- Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 110°C / résistance élec. secours max: 70°C
- Thermomètre analogue, équipé d'un anneau de maintien
- Ø bride 240mm
- Positionnement variable du sonde


ISOLATION & CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT
À COMMANDER SÉPARÉMENT
(voir tableau ci-dessous) prix voir page 77

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- pacité (Lt)	Wärmetau- scher Échangeur (m²)		Abmessungen Dimensions (mm)												Kipp- mass Dim. ba- scale- ment (mm))	Not- heiz- element Appoint élec. S.77 / p.77	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)	
					A	B	C	ØD	Ød	E	F	G	H	I	J	K						L
313170	VT-N 800 FRM	800	2.0		415	1080	1125	790				2000								4835.00		
827031	Isolation ECO SKIN							1000		120	380	860		-105	1025	1580	-	-	1960	902041	239	3XL
315170	VT-N 1000 FRM	1000	2.4		415	1255	1300		790			2350								5'820.00		
829041	Isolation ECO SKIN							1000		120	380	1025		-105	1190	1920	-	-	2300	902089	270	4XL
VT-N FRMR																						
313150	VT-N 800 FRMR	800	2.0	1.2	415	1080	1125		790			2000								5'200.00		
827031	Isolation ECO SKIN							1000		120	380	860		-105	1025	1150	1465	1580	1960	902041	267	3XL
315150	VT-N 1000 FRMR	1000	2.4	1.2	415	1255	1300	790				2350								6'275.00		
829041	Isolation ECO SKIN							1000		120	380	1025		-105	1190	1335	1785	1920	2300	902089	288	4XL

VT-N FRM (REGISTERBOILER)



VT-N FRMR (DOPPELREGISTER)





REGISTERBOILER GROSSSPEICHER CHAUFFE-EAU À REGISTRE GRANDE CAPACITÉ

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse

VT-S 800 - 2000 FRM
VT-S 800 - 2000 FRMR
Atlantic by Austria Email



SVGW

(800 - 1000L)



ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH

- Registerboiler / Doppelregisterboiler
- Behälter emailliert nach DIN 4753
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Umweltbewusste ECO SKIN 2.0 -Isolierung 100mm
- Mit Fremdstromanode und Thermometer

- 1 échangeur / 2 échangeur
- Cuve émaillée selon DIN 4753
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation ECO Skin 2.0 écologique 100mm de haute qualité
- Avec anode à courant imposé appropriée et thermomètre

Produkt

- Betriebsdruck max: 10 bar (ab 1500L, 8 bar) (Wärmetauscher 10 bar)
- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 110°C / Elektrotheizelement max: 70°C
- Analogthermometer, mit Standring ausgestattet
- 240mm Ø Flansch
- 2 x Fühlerposition variabel / ab 1500L 3 Fühlerrohre

ISOLATION & HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77

Produit


- Pression de service max 10 bar (à partir de 1500L, 8 bar) (échangeur 10 bar)
 - Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 110°C / résistance élec. secours max: 70°C
 - Thermomètre analogue, équipé d'un anneau de maintien
 - Ø bride 240mm
 - Positionnement variable du sonde / à partir 1500L 3 tubes
- ISOLATION & CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER
SÉPARÉMENT À COMMANDER SÉPARÉMENT
(voir tableau ci-dessous) prix voir page 77

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- pacité (Lt)	Wärmetau- scher Échangeur (m²)		Abmessungen Dimensions (mm)												Kipp- mass Dim. ba- scule- ment (mm)	Not- heiz- element Appoint élec. S.77 / p.77	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)	
					A	B	C	ØD	Ød	E	F	G	H	I	J	K						L
			Unten/ bas	Oben/ haut																		
313221	VT-S 800 FRM	800	2.8		415	1080	1125	790		120	380	860	2000	1025	1580	-	-	1960	902041	279	3XL	5'485.00
827031	Isolation ECO SKIN							1000					-105									1'250.00
315220	VT-S 1000 FRM	1000	3.51		415	1255	1300		790	120	380	1025	2350	1190	1920	-	-	2300	902089	344	4XL	6'610.00
829041	Isolation ECO SKIN							1000	-105				1'380.00									
318160	VT-S 1500 FRM	1500	4.12		565	1206	525	1000		1115	605	1225	2215	1225	1730	1115	425	2270	902089	335	4XL	11'875.00
831260	Isolation ECO SKIN								1200				-105									1'380.00
319230	VT-S 2000 FRM	2000	5.72		631	1244	671		1250	1150	671	1321	2130	1451	1581	1150	491	2200	902089	495	4XL	15'200.00
831280	Isolation ECO SKIN								1450				-105									1'380.00



VT-S FRMR

313230	VT-S 800 FRMR	800	2.8	1.2	415	1080	1125	790		120	380	860	2000	1025	1150	1465	1580	1960	902041	295	3XL	5'935.00
827031	Isolation ECO SKIN							1000					-105									1'250.00
315230	VT-S 1000 FRMR	1000	3.51	1.2	415	1255	1300	790		120	380	1025	2350	1190	1335	1785	1920	2300	902089	345	4XL	7'080.00
829041	Isolation ECO SKIN							1000					-105									1'380.00
318170	VT-S 1500 FRMR	1500	2.5	2.5	565	942	525	1000		1115	605	1225	2215	1225	1730	1115	425	2270	902089	355	4XL	13'030.00
831260	Isolation ECO SKIN							1250					-105									1'380.00
319240	VT-S 2000 FRMR	2000	3.1	3.1	631	1006	591	1250		1150	671	1150	2130	1150	1581	1150	491	2200	902089	590	4XL	16'440.00
831280	Isolation ECO SKIN							1450					-105									1'380.00

VT-S FRM



VT-S FRMR



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026



Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Holz, Solar
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, biomasse, bois, solaire

REGISTERBOILER EDELSTAHL CHAUFFE-EAU À REGISTRE ANCIER INOXYDABLE EDS-1W

Atlantic by Thermic Energy



Neu

Nouveau

- 1 Register mit abnehmbarem Folienmantel
- Behälter Edelstahl 1.4404 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm

- 1 échangeur avec manteau amovible
- Cuve acier inox 1.4404 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm

+ Produkt

- Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 16 bar)
 - Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Wärmetauscher max: 130°C / Elektrotheizelement max: 75°C
 - Analogthermometer
 - Revisionsöffnung je nach Modellausführung mit Flansch oder 1½" IG, höhenverstellbare Stellfüsse
 - 2x Fühlerhülsen Ød 10mm
- HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77+79

+ Produit

- Pression de service max: 10 bar (échangeur max: 16 bar)
 - Température de fonctionnement cuve max: 95°C / échangeur max: 130°C / résistance élec. secours max: 75°C
 - Thermomètre analogue
 - Ouverture de révision selon le modèle avec bride ou 1½" filetage femelle, pieds réglables
 - 2x douilles de sonde Ød 10mm
- CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT
(voir tableau ci-dessous) prix voir page 77+79


Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Wärme- tauscher Échangeur (m²)	Abmessungen / Dimensions (mm)										Kipp- mass Dim. ba- scule- ment (mm)	Blind- flansch Bride pleine (mm)*	Notheiz- element Appoint élec. S.77+79 / p.77+79	Preis Prix (CHF)	
				Ø ohne / mit Isolierung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Iso- lation	KW (EF)	WW (EC)	Z	R	V	F	E	E2					
747134	EDS-1W 150	152	1	- / 660	- / 1020	200	780	544	308	648	-	330	-	1215	-	074481	auf Anfrage	A
747139	EDS-1W 200	199	1.2	- / 660	- / 1280	200	1035	649	308	753	-	330	-	1440	-	074481	auf Anfrage	A
747144	EDS-1W 300 A	291	1.5	- / 660	- / 1730	200	1495	1093	308	823	-	330	880	1852	-	074481	auf Anfrage	A
747149	EDS-1W 300 B	291	1.5	- / 660	- / 1730	200	1495	1093	308	823	-	330	880	1852	-	074481	auf Anfrage	B
747152	EDS-1W 400 A	391	1.5	- / 760	- / 1600	242	1312	1047	350	820	372	885	-	1771	TK180 450	747736	auf Anfrage	A
747158	EDS-1W 400 B	391	1.5	- / 760	- / 1600	242	1312	1047	350	820	372	885	-	1771	TK180 450	747738	auf Anfrage	B
747161	EDS-1W 500 A	493	1.9	- / 810	- / 1680	249	1419	1227	357	894	379	952	-	1865	TK180 450	747738	auf Anfrage	A
747167	EDS-1W 500 B	493	1.9	- / 810	- / 1680	249	1419	1227	357	894	379	952	-	1865	TK180 450	747738	auf Anfrage	B

* max. Einbautiefe Heizelement / Profondeur d'installation maximale corps de chauffe

EDS-1W nur / seulement Typ 300

EDS-1W Typ 400 & 500

Zubehör ab Seite: 78
Accessoires dès page : 78



KW	Kaltwasser	Eau froide
WW	Warmwasser	Eau chaude
Z	Zirkulation	Circulation
R	Rücklauf	Retour
V	Vorlauf	Départ
F	Blindflansch	bride blind
E	Muffe für E-Heizung	Manchon pour chauffage électrique
E2	2. Muffe für E-Heizung	2ème manchon pour chauffage électrique
T	Thermometer	Thermomètre
FH	Fühlerprofil	Profil de sonde
MA	Magnesiumanode	Anode de magnésium



DOPPEL-REGISTERBOILER EDELSTAHL CHAUFFE-EAU À 2 REGISTRES ANCIER INOXYDABLE EDS-2W

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, Holz, Solar
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz,
mazout, biomasse, bois, solaire

Atlantic by Thermic Energy



Neu

Nouveau

- 2 Register mit abnehmbarem Folienmantel
- Behälter Edelstahl 1.4404 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm

- 2 échangeurs avec manteau amovible
- Cuve acier inox 1.4404 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm

+ Produkt

- Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 16 bar)
 - Betriebstemperatur Behälter max: 95°C /
Wärmetauscher max: 130°C / Elektrotheizelement max: 75°C
 - Analogthermometer
 - Revisionsöffnung je nach Modellausführung mit Flansch oder
1½" IG, höhenverstellbare Stellfüsse
 - 2 x Fühlerhülsen Ød 10mm
- HEIZELEMENT MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN
(vgl. Tabelle unten) Preis siehe Seite 77+79

+ Produit

- Pression de service max: 10 bar (échangeur max : 16 bar)
 - Température de fonctionnement cuve max: 95°C /
échangeur max: 130°C / résistance élec. secours max: 75°C
 - Thermomètre analogue
 - Ouverture de révision selon le modèle avec bride ou
1½" filetage femelle, pieds réglables
 - 2x douilles de sonde Ød 10mm
- CORPS DE CHAUFFE À COMMANDER SÉPARÉMENT
(voir tableau ci-dessous) prix voir page 77+79


Code	Bezeichnung Designation	In- halt Ca- pa- cité (Lt)	Wärmetau- scher Échangeur (m ²)		Abmessungen / Dimensions (mm)														Kipp- mass Dim. ba- scule- ment (mm)	Blind- flansch Bride pleine (mm)*	Not- heiz- element Appoint élec.	Preis Prix (CHF)	
					Ø ohne / mit Isolie- rung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Iso- lation	KW (EF)	WW (EC)	Z	R	R2	V	V2	F	E	E2							
			unten / bas	oben/ haut														S.77+79/ p.77+79					
747178	EDS-2W 300 A	291	1.5	1.1	- / 660	- / 1730	200	1495	1095	310	975	825	1355	-	330	880	1852	-	074481	auf Anfrage			
747183	EDS-2W 300 B	291	1.5	1.1	- / 660	- / 1730	200	1495	1095	310	975	825	1355	-	330	880	1852	-	074481	auf Anfrage			
747186	EDS-2W 400 A	391	1.8	1.1	- / 760	- / 1600	242	1312	1050	350	945	820	1205	370	885	-	1771	TK180 450	747738	auf Anfrage			
747192	EDS-2W 400 B	391	1.8	1.1	- / 760	- / 1600	242	1312	1050	350	945	820	1205	370	885	-	1771	TK180 450	747738	auf Anfrage			
747195	EDS-2W 500 A	493	1.9	1.3	- / 810	- / 1680	250	1420	1130	360	1010	895	1310	380	950	-	1865	TK180 450	747738	auf Anfrage			
747201	EDS-2W 500 B	493	1.9	1.3	- / 810	- / 1680	250	1420	1130	360	1010	895	1310	380	950	-	1865	TK180 450	747738	auf Anfrage			

* max. Einbautiefe Heizelement / Profondeur d'installation maximale corps de chauffe

EDS-2W nur / seulement Typ 300

EDS-2W Typ 400 & 500

Zubehör ab Seite: 78
Accessoires dès page : 78



KW Kaltwasser	Eau froide
WW Warmwasser	Eau chaude
Z Zirkulation	Circulation
Rücklauf	Retour
R Wärmetauscher unten	Échangeur de chaleur en bas
Rücklauf	Retour
R2 Wärmetauscher oben	Échangeur de chaleur en haut
Vorlauf	Départ
V Wärmetauscher unten	Échangeur de chaleur en bas
Vorlauf	Départ
V2 Wärmetauscher oben	Échangeur de chaleur en haut
F Blindflansch	bride blinde
E Muffe für E-Heizung	Manchon pour chauffage électrique
E2 2. Muffe für E-Heizung	2ème manchon pour chauffage électrique
T Thermometer	Thermomètre
FH Fühlerprofil	Profil de sonde
MA Magnesiumanode	Anode de magnésium



- Beste Wärmedämmung und Energieeinsparung /
La meilleure isolation thermique et économie d'énergie
durch eng anliegende Passform / *grâce à une coupe ajustée*
- Einfache Montage / *Montage facile*
unabhängig von der Umgebungstemperatur / *indépendant de la température ambiante*
- Hautsympathisch und Allergikerfreundlich / *Doux pour la peau et hypoallergénique*
durch die Dermatologische Uni-Klinik Erlangen bestätigt /
confirmé par la clinique universitaire de dermatologie d'Erlangen
- 100% recyclingfähig / *100% recyclable*
- Massiver Reissverschluss an allen Folienmänteln /
Fermeture à glissière massive sur tous les manteau
- Standardfarbe: Silber-Grau (RAL 9006) /
Couleur standard : Gris argenté (RAL 9006)
- Brandschutzklasse B2 / *Classement au feu B2*



Bei allen Speicher ab Typ 600 gehört eine hocheffiziente abnehmbare 120 mm GREEN-LINE-Isolierung inkl. 5 mm Folienmantel in RAL 9006 Silber (auf 100 mm angelegt) und eine 100 mm Deckelisolierung GREEN-LINE zum Standard. Die Bodenisolierung GREEN LINE kann dazu bestellt werden, siehe Zubehör Seite 78.

Pour tous les modèles à partir du type 600, une isolation GREEN LINE amovible très efficace de 120 mm, y compris une enveloppe de film de 5 mm en RAL 9006 argent (appliquée sur 100 mm) et une isolation de couvercle GREEN LINE de 100 mm font partie de l'équipement standard. L'isolation du sol GREEN LINE peut être commandée en plus, voir page Accessoires 78.

Durch die perfekt enganliegende Isolierung wird der „Kamineffekt“ vermieden.
L'isolation parfaitement ajustée permet d'éviter l'effet « cheminée ».

Bei 160 mm bis zu 30%
und bei 200 mm bis zu 40%
weniger Wärmeverluste
gegenüber Standard Isolierung

*Jusqu'à 30% pour 160 mm et jusqu'à
40% pour 200 mm
moins de pertes de chaleur par
rapport à une isolation standard*

GREEN LINE Speicherisolierung Plus

GREEN LINE Isolation du ballon Plus



MONTAGE

Unter allen Temperaturbedingungen einfachste Montage. Apropos Montage: nicht alle gängigen Isolierungen lassen sich leicht montieren. Besonders bei niedrigen Temperaturen auf der Baustelle treten vielfach Probleme auf.

Montage très simple dans toutes les conditions de température. A propos du montage : toutes les isolations courantes ne sont pas faciles à monter. Sont faciles à monter. Des problèmes surviennent souvent, en particulier lorsque les températures sur le chantier sont basses.

Mit der ECO SKIN Isolierung sind Montage und Handling besonders einfach, weil:

- Sich das Material sehr leicht zusammendrücken lässt, ganz unabhängig von der Verarbeitungstemperatur. Selbst bei Minusgraden ist die Montage möglich.
- Die Verschluss-Hakenleisten auch bei resoluter Handhabung kaum beschädigt werden können – im Gegensatz zum Reißverschluss, der leicht defekt wird oder gar aufplatzt. Durch die zweistufige Hakenleiste kann das Spannen in mehreren Schritten erfolgen (Einhängen und dann Nachspannen). Eventuelles Nachjustieren der Isolierung ist daher auch kein Problem.
- Fertigungstoleranzen durch das weichere Material besser ausgeglichen werden und das Vlies die Anschlüsse selbst dann umschmiegt, wenn Lochung und Anschluss nicht genau deckungsgleich sind.
- Die ECO SKIN 2.0 – Verpackung mit Tragegriffen ausgestattet ist, die den Transport wesentlich erleichtern.
- Die Rosetten durch die neue Sollbruchstelle nun auch nach dem Rohranschluss montiert werden können.


Avec l'isolation ECO SKIN, le montage et la manipulation sont est particulièrement simple, car:

- Le matériau se comprime très facilement, indépendamment de la température de mise en œuvre. Même par des températures négatives, le montage est possible.
- Les barres de fermeture à crochets ne sont pas endommagées, même en cas de ne peuvent guère être endommagées, même lors de la manipulation. contrairement aux fermetures à glissière, qui se détériorent facilement ou même se déchire. Grâce à la fermeture à deux niveaux. La tension peut être effectuée en plusieurs étapes. (accrochage puis resserrage). Le réajustement éventuel de l'isolation ne pose donc aucun problème. Ne pose pas de problème.
- Les tolérances de fabrication sont mieux compensées par le matériau plus souple et le non-tissé entoure les raccords même si les perforations et les raccords ne coïncident pas exactement.
- L'emballage ECO SKIN 2.0 est équipé de poignées de transport, qui facilitent considérablement le transport.
- Grâce au nouveau point de rupture, les rosaces peuvent désormais être montées également peuvent être montées après le raccordement du tube.

TRINKWASSER-LADESPEICHER CHAUFFE-EAU CHARGE D'EAU POTABLE LDS 200 - 1000

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, Fernwärme, WP
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, chauffage urbain, PAC

Atlantic by Austria Email



- Ist für die Beladung externer Wärmetauscher geeignet
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Weiss (RAL 9016) / Silber-grau (800 - 1000) RAL 9006
- Hochwertige PU-Isolierung 75mm
- Umweltbewusste ECO SKIN 2.0 -Isolierung 100mm (LDS 800+1000)
- Warmwasserabgabe seitlich

- Convient pour le chargement d'échangeurs de chaleur externes
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: blanc (RAL 9016) / gris-argent (800 - 1000) RAL 9006
- Isolation PU 75mm
- Isolation ECO Skin 2.0 écologique 100mm de haute qualité (LDS 80 +1000)
- Sortie eau-chaude à côté

+ Produkt

- Betriebsdruck max 10 bar
- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Elektrontheizelement max: 70°C
- Zirkulationsanschluss 1"
- 180mm Ø Flansch


+ Produit

- Pression de service max 10 bar
- Température de fonctionnement cuve max: 95°C / résistance élec. secours max: 70°C
- Raccordement de circulation 1"
- Ø Bride: 180mm


Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Abmessungen Dimensions (mm)								Kippmass Dim. bascul- lement (mm)	Notheiz- element S. 77 Appoint élec. secours p. 77	Warmhalte- verlust S ge- mäss EN 12897 Consommation d'entretien se- lon EN 12897 (kW/24)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)	
			H	D	A	B	C	E	F	G							
203110	LDS 200	200	1300	600	244	259	414	652	914	1044	1400	902611	1.37	96	XL	1'645.00	A B
208130	LDS 500	500	1806	750	295	310	465	894	1348	1478	1910	902641	2.72	184	3XL	2'425.00	A C
303120	LDS 800	800	2000	990	760	900	1450	1580	-	-	1960	902641	2.62	200	3XL	3'105.00	A C
827040	Isolation ECO SKIN															895.00	A C
305120	LDS 1000	1000	2350	990	1106	1246	1774	1904	-	-	2300	902641	3.05	270	4XL	3'810.00	A C
829050	Isolation ECO SKIN															1'000.00	A C

Zubehör ab Seite: 74
Accessoires dès page : 74

LDS 200 - 500



LDS 800 - 1000



TRINKWASSER-LADESPEICHER CHAUFFE-EAU CHARGE D'EAU POTABLE

Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, Fernwärme, WP
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, chauffage urbain, PAC

TLS

Atlantic by Thermic Energy



- Ist besonders für TW-Übergabestationen geeignet.
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 800 Liter)

Neu

- Convient particulièrement aux stations de transfert d'eau potable.
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 800 litres)

Nouveau

Produkt

- Betriebsdruck max 10 bar
- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Elektrotheizelement max: 75°C
- Analogthermometer
- Revisionsöffnung je nach Modellausführung mit Flansch oder 1½" IG, höhenverstellbare Stellfüsse

Produit

- Pression de service max 10 bar
- Température de fonctionnement cuve max : 95°C
- résistance élec. secours max. 75°C
- Thermomètre analogue
- Ouverture de révision selon le modèle avec bride ou 1½" filetage femelle, pieds réglables


Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Abmessungen / Dimensions (mm)												Kipp- mass Dim. bascu- lement (mm)	Blind- flansch Bride pleine (mm)*	Notheiz- element S. 77+79 Appoint élec. secours p. 77+79	Preis Prix (CHF)	
			Ø ohne Isolie- rung Ø sauf Isola- tion (mm)	Ø mit Isolie- rung Ø avec isola- tion (mm)	Höhe ohne Isolie- rung Hauteur sauf Isola- tion (mm)	Höhe mit Isolie- rung Hauteur avec Isola- tion (mm)	KW (EF)	WW (EC)	KW 2 (EF 2)	WW 2 (EC 2)	Z	F	E	E2					
746985	TLS 200	199	-	660	-	1280	105	1126	188	1013	790	-	250	-	1440	-	074488	auf Anfrage	
746990	TLS 300	291	-	660	-	1730	105	1588	192	1475	1051	-	250	835	1852	-	074488	auf Anfrage	
746988	TLS 300	291	-	660	-	1730	105	1588	192	1475	1051	-	250	835	1852	-	074488	auf Anfrage	
746994	TLS 500	493	-	810	-	1680	125	1546	220	1420	1148	271	926	-	1865	TK180 450	747738	auf Anfrage	
746992	TLS 500	493	-	810	-	1680	125	1546	220	1420	1148	271	926	-	1865	TK180 450	747738	auf Anfrage	
746996	TLS 800	780	790	990	1680	1755	180	1526	290	1429	1067	354	927	-	1730	TK260 570	747739	auf Anfrage	
746998	TLS 1000	901	790	990	2030	2105	180	1876	329	1729	1295	354	955	-	2065	TK260 570	747739	auf Anfrage	

SPEZIAL - 8

* max. Einbautiefe Heizelement / Profondeur d'installation maximale corps de chauffe

TLS Typ 300

TLS ab / à partir de Typ 500



2 Anschlussmuffen für E-Heizung
nur beim TLS Typ 300
2 manchons pour chauffage électrique
seulement pour le TLS Typ 300



Blindflansch ab TLS Typ 500
Bride blindée à partir de TLS Typ 500

Zubehör ab Seite: 78
Accessoires dès page : 78

KW	Kaltwasser	Eau froide
WW	Warmwasser	Eau chaude
Z	Zirkulation	Circulation
F	Blindflansch	bride blindée
KW2	zusätzliche Anschlussmuffe	manchon de raccordement supplémentaire
WW2	zusätzliche Anschlussmuffe	manchon de raccordement supplémentaire
E	Muffe für E-Heizung	Manchon pour chauffage électrique
E2	2. Muffe für E-Heizung	2ème manchon pour chauffage électrique
T	Thermometer	Thermomètre
FM	Fühlermuffe	Manchon de sonde
MA	Magnesiumanode	Anode de magnésium

BEISTELLBOILER CHAUFFE-EAU



Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, 1 Register
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, 1 registre



GTS 120 - 150
Atlantic by Austria Email

- Wurde speziell zur Kombination mit Gas Heizkesseln entwickelt
- Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode am Flansch montiert
- Polypropylenaussemantel weiss (RAL 9016)
- Hochwertige Wärmeisolierung aus PU-Hartschaum
- Mit Tauchhülse für Reglerfühler

- Spécialement conçu pour être combiné avec des chaudières à gaz
- Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium montée sur la bride
- Couleur: blanc (RAL 9016)
- Isolation en PU haute qualité
- Avec doigt de gant pour la régulation



Produkt



- Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 10 bar)
- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Register max: 130°C
- Runde Bauform
- Nur stehend montierbar / Füße höhenverstellbar
- Innenkessel direkt in der Aussenverkleidung eingeschäumt
- 110mm Ø Flansch für Inspektions- und Reinigungszwecke



Produit

- Pression de service max: 10 bar (échangeur max : 10 bar)
- Température de fonctionnement cuve max : 95°C / échangeur max : 130°C
- Forme ronde
- installer uniquement verticale / Pieds réglables en hauteur
- Cuve intérieure directement dans l'habillage extérieur
- Ø Bride: 110mm pour l'inspection et nettoyage

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Wärme- tauscher Échangeur (m²)	Abmessungen Dimensions (mm)								Kippmass Dim. bascu- lement (mm)	Warmhalte- verlust S ge- mäss EN 12897 Consommation d'entretien se- lon EN 12897 (kW/24)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
				H	D	A	B	C	E	F	G					
945468	GTS 120	115	1.1	810	570						980	1.05	45	L	1'650.00	
945469	GTS 150	145	1.2	990	570						1135	1.30	56	L	1'815.00	



TRAPEZ LIEGESPEICHER TRAPÈZE DE STOCKAGE COUCHÉ



Anwendung: Brauchwasser
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse,
Application: Eau chaude sanitaire
Domaine d'application: Gaz, mazout, biomasse,

LSP 150 - 500
Atlantic by Austria Email



- Kompaktsystem für kleine Räume
- LSP 150 & 200 Behälter emailliert nach DIN 4753 mit integrierter Magnesiumanode
- LSP 350 & 500 Behälter emailliert nach DIN 4753 mit Fremdstromanode
- Farbe: Weiss (RAL 9016)
- Direkt verschäumten Innenkessel mit abnehmbaren Aussenverkleidung

- Montage pour petite local
- LSP 150 & 200 Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode magnésium intégrée
- LSP 350 & 500 Cuve émaillée selon DIN 4753 avec anode à courant imposé appropriée
- Couleur: blanc (RAL 9016)
- Cuve intérieure à mousse directe avec revêtement extérieur amovible



Produkt


- **Betriebsdruck max: 10 bar (Wärmetauscher max: 10 bar)**
- **Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Register max: 110°C /**
- **Kabeldurchführung, Zeigerthermometer werkseitig montiert**
- **180mm Ø Flansch für Inspektions- und Reinigungszwecke**
- **Trapezförmiges Rohrregister**



Produit



- **Pression de service max: 10 bar (échangeur max: 10 bar)**
- **Température de fonctionnement cuve max : 95°C / échangeur max : 110°C**
- **Passage de câble, thermomètre à aiguille monté en usine**
- **Ø bride: 180mm pour l'inspection et nettoyage**
- **Échangeur tubulaire trapézoïdal**

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Wärmetauscher Échangeur (m²)	Abmessungen Dimensions (mm)			Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
				H	B	L				
271110	LSP 150	150	1.0	550	600	1030	1.26	95	L	1'765.00
274650	LSP 200	200	1.3	550	600	1230	1.45	114	XL	1'970.00
277240	LSP 350	350	1.6	750	750	1450	1.39	215	XXL	4'405.00
278280	LSP 500	500	2.0	750	750	1750	1.84	251	3XL	4'810.00



ANSCHLUSSSCHEMA ZU LSP 150 UND 200
Schéma de raccordement pour LSP 150 et 200

ANSCHLUSSSCHEMA ZU LSP 300 UND 500
Schéma de raccordement pour LSP 300 et 500



FRISCHWASSERSTATION STATION D'EAU DOUCE

Anwendung: Brauchwasser, Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, 1 Register
Application: Eau chaude sanitaire, chauffage
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, 1 registre

ECO FRESH 800 - 1000
Atlantic by Austria Email

**ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH**



- Kompakte Bauweise
- Armaturen und Komponenten komplett vormontiert sowie steckfertig verdrahtet
- Ausführung mit und ohne Zirkulationspumpe
- Elektronische Regelung
- Kaskadenbetrieb möglich
- Bestmöglicher Verkalkungsschutz
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Construction compacte
- Raccords et composants entièrement prémontés et câblés, prêts à être branchés
- Conception avec et sans pompe de circulation
- Régulation électronique
- En cascade possible
- La meilleure protection possible contre la calcification
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)



Produkt

- Betriebsdruck Primärkreis max 4 bar
sekundär 10 bar
- Betriebstemperatur primär und sekundär
max 95°C / 70°C



Produit

- Pression de service circuit primaire max 4 bar
secondaire 10 bar
- Température de fonctionnement primaire et secondaire
max 95°C / 70 °C





ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELT WERDEN

ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Wärme- taucher Serpenti- n sous (m²)	Abmessungen Dimensions (mm)								Kipp- mass Dim. bascul- ement (mm)	Warmhaltever- lust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)	
				H	ØD	A	B	C	E	F	G						J
347330	ECO FRESH E 800 PZ	800	-	1700	790	260	365	630	1030	1430		855	1750	2.59	105	3XL	6'200.00
803810	Isolation ECO SKIN 2.0			85	200												
347340	ECO FRESH E 800 PZR	800	2.4	1700	790	260	365	630	1030	1430	845	855	1750	2.59	142	3XL	6'515.00
803810	Isolation ECO SKIN 2.0			85	200												
346640	ECO FRESH E 1000 PZ	1000	-	2050	790	310	415	745	1250	1710	-	1030	2090	3.02	122	4XL	6'470.00
803820	Isolation ECO SKIN 2.0			85	200												
346650	ECO FRESH E 1000 PZR	1000	3.0	2050	790	310	415	745	1250	1710	1030	1030	2090	3.02	162	4XL	6'865.00
803820	Isolation ECO SKIN 2.0			85	200												
347350	ECO FRESH EZ 800 PZ	800	-	1700	790	260	365	630	1030	1430	-	855	1750	2.59	105	3XL	6'880.00
803810	Isolation ECO SKIN 2.0			85	200												
347360	ECO FRESH EZ 800 PZR	800	2.4	1700	790	260	365	630	1030	1430	845	855	1750	2.59	142	3XL	7'185.00
803810	Isolation ECO SKIN 2.0			85	200												
346660	ECO FRESH EZ 1000 PZ	1000	-	2050	790	310	415	745	1250	1710	-	1030	2090	3.02	122	4XL	7'155.00
803820	Isolation ECO SKIN 2.0			85	200												
346670	ECO FRESH EZ 1000 PZR	1000	3.0	2050	790	310	415	745	1250	1710	1030	1030	2090	3.02	162	4XL	7'540.00
803820	Isolation ECO SKIN 2.0			85	200												
394120	ECO FRESH E STATION																4'620.00
394130	ECO FRESH EZ STATION																5'255.00

ECO FRESH 800-1000-PZ

ECO FRESH 800-1000-PZR



KOMBI-SCHICHTENBOILER CHAUFFE-EAU COMBINÉ



Anwendung: Brauchwasser, Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, 1 + 2 Register
Application: Eau chaude sanitaire, chauffage
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, 1 et 2 registre

KWS W 500 - 1500
Atlantic by Austria Email



SVGW



ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH

- Pufferspeicher mit eingebautem Edelstahlwellrohr zurzeugung des Warmwassers ohne zusätzliche Pumpen und Regeleinrichtungen.
- Register für den Anschluss an eine Solaranlage
- Qualitativ hochwertige Befestigung des Edelstahlwellrohrs
- Schichteinrichtung für das energieeffiziente Einschichten des Heizkreisrücklaufes
- Farbe Silber-Grau (RAL 9006)

- Ballon tampon avec tuyau ondulé en acier inoxydable intégré pour la production d'eau chaude sans pompes ni appareils de contrôle supplémentaires.
- Registre pour la connexion à une installation solaire
- Fixation de haute qualité du tube ondulé en acier inoxydable
- Dispositif de stratification pour une stratification efficace en énergie du retour du circuit de chauffage
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

Produkt

- Betriebsdruck max. 4 bar Wellrohr 6 bar Register 10 bar
- 2 Stück 1 1/2-Einschraub-Anschlüsse für den wahlweisen Einbau einer zusätzlichen Elektroheizung
- Kaskadenschaltung möglich mit weiteren Pufferspeichern

ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELT WERDEN



Produit

- Pression de service max 4 bar tube ondulé 6 bar registre 10 bar
- 2 raccords à visser 1 1/2 pour l'installation facultative d'un chauffage électrique supplémentaire
- Cascade possible avec mémoire tampon supplémentaire

ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- pacité (Lt)	Well- rohr Tube ondulé (m ²)	Abmessungen Dimensions (mm)									Kipp- mass Dim. bascu- lement (mm)	Warm- halte- verlust S gemäss EN 12897 Consom- mation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
				H	ØD	A	B	C	E	F	G	L					
946215	KWS 500 W	500	5.0	1640	650	220	335	620	1010	1390	220	1425	1670	2.10	103	3XL	3'855.00 895.00
821080	Isolation ECO SKIN 2.0			100	200												
946216	KWS 800 W	800	6.5	1700	790	260	368	630	1030	1430	253	1443	1750	2.66	128	3XL	4'460.00 1'005.00
821091	Isolation ECO SKIN 2.0			100	200												
946217	KWS 1000 W	1000	7.5	2050	790	310	418	745	1250	1710	253	1793	2090	3.09	150	4XL	4'535.00 1'135.00
821100	Isolation ECO SKIN 2.0			100	200												
946218	KWS 1500 W	1500	7.5	2150	1000	380	470	825	1350	1760	306	1826	2270	3.74	239	4XL	5'490.00 1'540.00
821110	Isolation ECO SKIN 2.0			100	200												

KWS W



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026

atlantic 55

SPEZIAL - & KOMBI-BOILER
CHAUFFE-EAU SPÉCIAL & COMBINÉS



KOMBI-SCHICHTENBOILER CHAUFFE-EAU COMBINÉ

Anwendung: Brauchwasser, Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, 1 + 2 Register
Application: Eau chaude sanitaire, chauffage
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, 1 et 2 registre



KWS 500 - 1500
Atlantic by Austria Email



SVGW



ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH

- Pufferspeicher mit eingebautem Edelstahlwellrohr zur Erzeugung des Warmwassers ohne zusätzliche Pumpen und Regeleinrichtungen.
- Register für den Anschluss an eine Solaranlage
- Qualitativ hochwertige Befestigung des Edelstahlwellrohrs
- Schichteinrichtung für das energieeffiziente Einschichten des Heizkreisrücklaufes
- Farbe Silber-Grau (RAL 9006)

- Ballon tampon avec tuyau ondulé en acier inoxydable intégré pour la production d'eau chaude sans pompes ni appareils de contrôle supplémentaires.
- Registre pour la connexion à une installation solaire
- Fixation de haute qualité du tube ondulé en acier inoxydable
- Dispositif de stratification pour une stratification efficace en énergie du retour du circuit de chauffage
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

+ Produkt

- Betriebsdruck max. 4 bar Wellrohr 6 bar Register 10 bar
- 2 Stück 1 1/2"-Einschraub-Anschlüsse für den wahlweisen Einbau einer zusätzlichen Elektroheizung
- Kaskadenschaltung möglich mit weiteren Pufferspeichern

ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN



+ Produit

- Pression de service max 4 bar tube ondulé 6 bar registre 10 bar
- 2 raccords à visser 1 1/2" pour l'installation facultative d'un chauffage électrique supplémentaire
- Cascade possible avec mémoire tampon supplémentaire

ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Wärme- tauscher Serpentin (m ²)	Well- rohr Tube ondulé (m ²)	Abmessungen Dimensions (mm)									Kipp- mass Dim. bascul- ement (mm)	Warm- halte- verlust S gemäss EN 12897 Consom- mation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
					H	ØD	A	B	C	E	F	G	L					
367310	KWS 500	500	1.8	5.0	1640	650	220	335	620	1010	1390	220	1425	1670	2.10	129	3XL	4'070.00
821080	Isolation ECO SKIN 2.0				100	200												895.00
367320	KWS 800	800	2.5	6.5	1700	790	260	368	630	1030	1430	253	1443	1750	2.66	162	3XL	4'535.00
821091	Isolation ECO SKIN 2.0				100	200												1'005.00
367330	KWS 1000	1000	3.1	7.5	2050	790	310	418	745	1250	1710	253	1793	2090	3.09	192	4XL	4'990.00
821100	Isolation ECO SKIN 2.0				100	200												1'135.00
367360	KWS 1500	1500	3.5	7.5	2150	1000	380	470	825	1350	1760	306	1826	2270	3.74	291	4XL	5'975.00
821110	Isolation ECO SKIN 2.0				100	200												1'540.00

KWS



KOMBI-SCHICHTENBOILER CHAUFFE-EAU COMBINÉ



Anwendung: Brauchwasser, Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, 1 + 2 Register

Application: Eau chaude sanitaire, chauffage
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, 1 et 2 registre

KWS R2 500 - 1500
Atlantic by Austria Email



SVGW



ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH

- Pufferspeicher mit eingebautem Edelstahlwellrohr zur Erzeugung des Warmwassers ohne zusätzliche Pumpen und Regeleinrichtungen.
- Register für den Anschluss an eine Solaranlage
- Qualitativ hochwertige Befestigung des Edelstahlwellrohrs
- Schichteinrichtung für das energieeffiziente Einschichten des Heizkreisrücklaufes
- Farbe Silber-Grau (RAL 9006)

- Ballon tampon avec tuyau ondulé en acier inoxydable intégré pour la production d'eau chaude sans pompes ni appareils de contrôle supplémentaires.
- Registre pour la connexion à une installation solaire
- Fixation de haute qualité du tube ondulé en acier inoxydable
- Dispositif de stratification pour une stratification efficace en énergie du retour du circuit de chauffage
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

+ Produkt

- Betriebsdruck max. 4 bar Wellrohr 6 bar Register 10 bar
- 2 Stück 1 ½-Einschraub-Anschlüsse für den wahlweisen Einbau einer zusätzlichen Elektroheizung (ausser KWS 1500 R2)
- Kaskadenschaltung möglich mit weiteren Pufferspeicher

ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN



+ Produit

- Pression de service max 4 bar tube ondulé 6 bar registre 10 bar
- 2 raccords à visser 1 ½ pour l'installation facultative d'un chauffage électrique supplémentaire (sauf KWS 1500 R2)
- Cascade possible avec mémoire tampon supplémentaire

ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- paci- té (Lt)	Wärmetau- scher Serpentin (m²)		Well- rohr Tube ondulé (m²)	Abmessungen Dimensions (mm)								Kipp- mass Dim. bascul- ement (mm)	Warm- halte- verlust S gemäss EN 12897 Consom- mation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)	
						H	ØD	A	B	C	E	F	G						L
			Unten/ bas	Oben/ haut															
367520 821080	KWS 500 R2 Isolation ECO SKIN 2.0	500	1.8	1.2	5.0	1640 100	650 200	220	335	620	1010	1390	220	1425	1670	2.10	142	3XL	4'465.00 895.00
367361 821091	KWS 800 R2 Isolation ECO SKIN 2.0	800	2.5	1.6	6.5	1700 100	790 200	260	368	630	1030	1430	253	1443	1750	2.66	166	3XL	4'805.00 1'005.00
367370 821100	KWS 1000 R2 Isolation ECO SKIN 2.0	1000	3.1	2.4	7.5	2050 100	790 200	310	418	745	1250	1710	253	1793	2090	3.09	230	4XL	5'450.00 1'135.00
367380 821110	KWS 1500 R2 Isolation ECO SKIN 2.0	1500	3.5	2.3	7.5	2150 100	1000 200	380	470	825	1350	1760	306	1826	2270	3.74	319	4XL	8'115.00 1'540.00

KWS R2





KOMBI-SCHICHTENBOILER CHAUFFE-EAU COMBINÉ



KWS W / KWS / KWS R2 500 - 1500

Atlantic by Austria Email



**ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH**


PRODUKTEVERGLEICH - EXPERTENTIPP COMPARAISON DES PRODUITS - CONSEIL D'EXPERT



KWS W 500/800/1000/1500 Liter	KWS 500/800/1000/1500 Liter	KWS R2 500/800/1000/1500 Liter
✓ Verfügt über eine Schichteinrichtung für das energieeffiziente Einschichten des Heizkreisrücklaufes	✓ Dieser Hygienespeicher verfügt über ein grosses Register für den Anschluss einer Solaranlage	✓ Eine Schichteinrichtung sorgt für das energieeffiziente Einschichten des Heizkreisrücklaufes
Dispose d'un dispositif de stratification pour une stratification efficace du retour du circuit de chauffage.	Cet accumulateur hygiénique dispose de d'un grand registre pour le raccordement d'une installation solaire	Un dispositif de stratification assure la stratification efficace sur le plan énergétique du retour du circuit de chauffage
✓ Eine zweite Schichteinrichtung ist bei KWS W 800-1000 vorgesehen Un deuxième dispositif de stratification est prévu pour KWS W 800-1000		

DURCHLAUFLEISTUNGEN / DEBITS KWS, KWS W, KWS R2

Entnehmbare Warmwassermenge mit 45° C / Speicher am Beginn voll aufgeheizt, keine Nachheizung
Quantité d'eau chaude prélevable à 45° C / Ballon entièrement chauffé au moment de la rencontre, pas de chauffage d'appoint





KOMBI-SCHICHTENBOILER CHAUFFE-EAU COMBINÉ




KWS W / KWS / KWS R2 500 - 1500

Atlantic by Austria Email

A+
↑
F C



ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH



SPEZIAL - & KOMBIBOILER
CHAUFFE-EAU SPÉCIAL & COMBINÉS

PUFFERSPEICHER ACCUMULATEUR AVEC MANCHONS

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, WP
Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz,
mazout, biomasse, pompes à chaleur

EPS 120 - 5000

Atlantic by Thermic Energy

- Pufferspeicher ohne Flansch
- Betriebsdruck max. 3 bar
- Prüfdruck 6 bar
- Aus Qualitätsstahl St 37-2 / S235JR
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 600 Liter)
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

Neu

- Stockage tampon sans bride
- Pression de service max. 3 bar
- Pression d'essai 6 bar
- En acier de qualité St 37-2 / S235JR
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 600 litres)
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

Nouveau

Produkt

- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Register max: 110°C / Elektroheizeinsatz max: 70°C
- Anschlüsse & Muffen je nach Modell
- 120 - 500 Liter können auch zur Kühlung eingesetzt werden bis 16°C
- Ab Typ 600 ist eine Fühlerleiste unter dem Reissverschluss

Produit

- Température de fonctionnement cuve max. 95°C / Registre max. 110°C / Résistance électrique 70°C
- Raccords & manchons selon le modèle
- 120 - 500 lt peuvent également être utilisés pour le refroidissement jusqu'à 16°C
- À partir du type 600, une barrette de sondes est placée sous la fermeture éclair


ISOLATION & BLINDFLANSCH MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

ISOLATION & BRIDE BLINDE À COMMANDER SÉPARÉMENT


Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Abmessungen Dimensions (mm)		Anschlusshöhe Hauteur de connexion (mm)										Warmhalte- verlust mit Isolierung Consomma- tion d'ent- retien avec Isolation (kW/24)	Kippmass Hauteur bascu- lement (mm)	Preis Prix (CHF)
			Ø ohne / mit Isolierung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Isolation	EL	A	B	C	G	H	1	2	3	4			
746411	EPS 120	120	- / 510	- / 1400	1338	183	-	-	1181	682	233	1181	-	-	0.89	1490	auf Anfrage
746200	EPS 200	199	- / 660	- / 1280	1210	196	613	-	1025	-	521	1025	-	-	1.03	1440	auf Anfrage
746205	EPS 300 A	291	-/660	- / 1730	1675	211	912	-	1474	-	582	1374	-	-	1.18	1852	auf Anfrage
746217	EPS 300 B	291	-/660	- / 1730	1675	211	912	-	1474	-	582	1374	-	-	1.66	1852	auf Anfrage
746211	EPS 500 A	493	-/810	- / 1680	1668	268	627	1018	1438	-	640	934	1248	-	1.39	1892	auf Anfrage
746225	EPS 500 B	493	-/810	- / 1680	1668	268	627	1018	1438	-	640	934	1248	-	1.99	1892	auf Anfrage
747313	EPS 600 (Ø 650)	597	650/850	1891/1966	1894	252	719	1185	1652	-	681	1004	1427	-	2.88	1920	auf Anfrage
747628	EPS 600 (Ø 790)	597	790/990	1405/1480	1405	281	571	861	1151	-	513	946	-	-	2.88	1498	auf Anfrage
747321	EPS 825	810	790/990	1706/1781	1706	281	671	1062	1452	-	685	979	1292	-	3.19	1776	auf Anfrage
747329	EPS 1000 (Ø 790)	901	790/990	2005/2080	2006	296	776	1256	1736	-	703	1129	1576	-	3.43	2086	auf Anfrage
747573	EPS 1000 (Ø 850)	901	850/1050	1716/1791	1716	280	670	1060	1450	-	684	978	1290	-	3.43	1788	auf Anfrage
747335	EPS 1150	1098	850/1050	1972/2047	1972	295	762	1228	1695	-	702	1088	1535	-	3.67	2061	auf Anfrage
747343	EPS 1500	1484	990/1190	2164/2239	2164	350	847	1343	1840	-	807	1148	1590	-	4.08	2238	auf Anfrage
747351	EPS 2000	1908	1100/1300	2162/2237	2162	366	846	1326	1806	-	823	1190	1606	-	4.49	2235	auf Anfrage
745339	EPS 2500	2411	1200/1400	2309/2384	2309	386	899	1412	1925	-	833	1277	1725	-	4.90	2475	auf Anfrage
745344	EPS 3000	2852	1250/1450	2590/2665	2590	377	987	1607	2217	-	377	987	1607	2217	5.45	2780	auf Anfrage
745559	EPS 5000	4860	1600/1800	2709/2784	2709	455	1065	1675	2285	-	455	1065	1675	2285	7.32	2970	auf Anfrage

PUFFERSPEICHER
ACCUMULATEURS


EPS Typ 120



EPS Typ 3000 & 5000





EPS Typ 200 & 300



Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 78

Accessoires & pièces détachées sur la page : 78





Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, WP
Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz,
mazout, biomasse, pompes à chaleur

PSF 800 – 5000
Atlantic by Austria Email



- Pufferspeicher mit Flansch Ø 240mm
- Betriebsdruck 4 bar (3000 – 5000L 3 bar)
- Prüfdruck 6 bar (3000 – 5000L 4,5 bar)
- Aus Qualitätsstahl St 37-2 / S235JR
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- **BLINDFLANSCH MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN**

- Stockage tampon avec bride Ø 240mm
- Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Pression d'essai 6 bar (3000 - 5000L 4,5 bar)
- En acier de qualité St 37-2 / S235JR
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- **BRIDE BLINDE À COMMANDER SÉPARÉMENT**

- Flansch Ø 240mm
- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Register max: 110°C / Elektroheizeinsatz max: 70°C
- 9x Anschlüsse – 1 ½" Gewinde / 2" ab 3000 – 5000 L
- 4x Muffen mit ½" Innengewinde
- Energiesparende ECO SKIN Isolation 2.0 (100mm)

ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

- Bride Ø 240mm
- Température de fonctionnement cuve max. 95°C /
Registre max. 110°C / Résistance électrique 70°C
- 9x connexions - filetage 1 ½ " / 2" de 3000 - 5000 L
- 4x manches à ½" filetage intérieur
- ECO SKIN Isolation économique 2.0 (100mm)

ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 74



SOLAR PUFFERSPEICHER MIT 1 REGISTER ACCUMULATEUR SOLAIRE AVEC 1 REGISTRE

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, WP
Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz,
mazout, solaire, biomasse, pompes à chaleur

PSR 500 - 5000
Atlantic by Austria Email

**ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH**

- Pufferspeicher mit 1 Register
- Betriebsdruck im Speicher 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Prüfdruck im Speicher 6 bar
- Betriebsdruck im Rohrregister max 10 bar
- Prüfdruck im Rohrregister 15 bar
- Aus Qualitätsstahl St 37-2 / S235JR
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Stockage tampon avec 1 registre
- Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Pression d'essai 6 bar
- Pression de service dans échangeur max. 10 bar
- Pression d'essai dans échangeur max. 15 bar
- En acier de qualité St 37-2 / S235JR
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

Produkt

- Betriebstemperatur Behälter max. 95°C / Register max. 110°C / Elektroheizeinsatz 70°C
- 9x Anschlüsse - 1 1/2" Gewinde / 2" ab 800 - 5000 L
- 4x Muffen mit 1/2" Innengewinde
- Energiesparende ECO SKIN Isolation 2.0 (100mm)

Produit

- Température de fonctionnement cuve max. 95°C / Register max. 110°C / Résistance électrique 70°C
- 9x connexions - filetage 1 1/2" / 2" de 800 - 5000 L
- 4x manches à 1/2" filetage intérieur
- ECO SKIN Isolation économique 2.0 (100mm)



ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- pacité (Lt)	Wär- me- ta- u- scher unten Ser- pentin sous (m²)	Abmessungen Dimensions (mm)											Warmhal- teverlust S gemäß EN 12897 Consom- mation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Kipp- mass Dlm. ba- scule- ment (mm)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
				A	B	C	D	F	ØG	I	J	K	L	M					
341480	PSR 500	500	1.8	220	620	1010	1390	1640	650	495	1765	220	-	-	2,03	1670	85	3XL	1'305.00
803620	Isolation ECO SKIN 2.0								280										1'185.00
343180	PSR 800	800	2.4	260	630	1030	1430	1700	790	585	1785	260	1070	360	2,59	1750	107	3XL	1'590.00
803030	Isolation ECO SKIN 2.0								280										895.00
947258	PSR 800 2"	800	2.4	260	630	1030	1430	1700	790	585	1785	260	1070	360	2,59	1750	107	3XL	Auf Anfrage
	Isolation ECO SKIN 2.0								280										Auf Anfrage
345320	PSR 1000	1000	3.0	310	745	1250	1710	2050	790	720	2135	310	1160	540	3,02	2090	128	4XL	2'255.00
803050	Isolation ECO SKIN 2.0								200										1'000.00
947257	PSR 1000 2"	1000	3.0	310	745	1250	1710	2050	790	720	2135	310	1160	540	3,02	2090	128	4XL	Auf Anfrage
	Isolation ECO SKIN 2.0								200										Auf Anfrage
947259	PSR 1250	1250	3.0	330	705	1105	1480	1802	1000	630	1940	330	-	-	3,35	1890	176	4XL	2'450.00
946888	Isolation ECO SKIN 2.0								200										1'135.00
348290	PSR 1500	1500	3.6	380	825	1350	1760	2150	1000	800	2235	375	1260	500	3,67	2270	203	4XL	2'640.00
807030	Isolation ECO SKIN 2.0								200										1'275.00
349090	PSR 2000	2000	4.2	320	900	1490	2020	2380	1100	800	2465	320	1420	540	4,33	2460	249	4XL	3'160.00
807040	Isolation ECO SKIN 2.0								200										1'580.00
349230	PSR 3000 2"	3000	4.5	375	985	1600	2205	2596	1250	720	2681	375	1665	540	5,52	2650	278	-	7'360.00
807140	Isolation ECO SKIN 2.0								200										1'780.00
243420	PSR 5000 2"	5000	6.0	455	1065	1680	2285	2770	1600	720	2855	455	1745	540	7,35	2893	502	-	12'795.00
807160	Isolation ECO SKIN 2.0								200										2'745.00

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 74

Accessoires & pièces détachées sur la page : 74



PUFFERSPEICHER MIT 1 REGISTER ACCUMULATEUR AVEC 1 REGISTRE

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, WP
Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz,
mazout, biomasse, pompes à chaleur

EPS-1W

Atlantic by Thermic Energy



Neu

Nouveau

- Pufferspeicher mit Flansch Ø 240mm
- Betriebsdruck max. 3 bar
- Prüfdruck 6 bar
- Aus Qualitätsstahl St 37-2 / S235JR
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 600 Liter)
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Stockage tampon avec bride Ø 240mm
- Pression de service max. 3 bar
- Pression d'essai 6 bar
- En acier de qualité St 37-2 / S235JR
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 600 litres)
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

Produkt

- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Register max: 110°C / Elektroheizeinsatz max: 70°C
- Anschlüsse & Muffen je nach Modell (siehe Anschlusshöhe in Tabelle unten)
- Ab Typ 600 ist eine Fühlerleiste unter dem Reissverschluss

Produit

- Température de fonctionnement cuve max. 95°C / Register max. 110°C / Résistance électrique 70°C
- Raccords & manchons selon le modèle (voir hauteur de connexion dans le tableau ci-dessous)
- À partir du type 600, une barrette de sondes est placée sous la fermeture éclair

ISOLATION & BLINDFLANSCH MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

ISOLATION & BRIDE BLINDE À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Abmessungen Dimensions (mm)		Anschlusshöhe Hauteur de connexion (mm)										Warmhalteverlust mit Isolierung Consommation d'entretien avec isolation (W)	Kippmass Hauteur ba-sculement (mm)	Preis Prix (CHF)
			Ø ohne / mit Isolierung Ø sauf / avec isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec isolation	R	V	EL	A	B	C	G	1	2	3			
746233	EPS-1W 300 A	291	- / 660	- / 1730	314	764	1675	211	912	-	1474	647	1374	-	49	1852	auf Anfrage
746244	EPS-1W 300 B	291	- / 660	- / 1730	314	764	1675	211	912	-	1474	647	1374	-	69	1852	auf Anfrage
746239	EPS-1W 500 A	493	- / 810	- / 1680	341	841	1665	268	627	1018	1438	641	934	1248	58	1865	auf Anfrage
746255	EPS-1W 500 B	493	- / 810	- / 1680	341	841	1665	268	627	1018	1438	641	934	1248	83	1865	auf Anfrage
747357	EPS-1W 600 (Ø 650)	597	650/850	1891/1966	356	906	1891	252	719	1185	1652	681	1004	1427	120	1920	auf Anfrage
747632	EPS-1W 600 (Ø 790)	597	790/990	1405/1480	390	720	1405	281	572	861	1151	513	946	-	120	1498	auf Anfrage
747364	EPS-1W 825	810	790/990	1706/1781	385	885	1706	281	671	1061	1451	685	978	1291	135	1776	auf Anfrage
747371	EPS-1W 1000 (Ø 790)	901	790/990	2005/2080	403	903	2005	296	776	1256	1736	703	1129	1576	143	2086	auf Anfrage
747580	EPS-1W 1000 (Ø 850)	901	850/1050	1716/1791	384	884	1716	280	670	1060	1450	684	977	1290	143	1788	auf Anfrage
747376	EPS-1W 1150	1098	850/1050	1972/2047	402	902	1972	295	762	1228	1695	702	1088	1535	153	2061	auf Anfrage
747383	EPS-1W 1500	1098	990/1190	2164/2239	457	1057	2164	350	847	1343	1840	807	1148	1590	170	2238	auf Anfrage
747390	EPS-1W 2000	1908	1100/1300	2162/2237	473	1073	2162	366	846	1326	1806	823	1189	1606	187	2235	auf Anfrage

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 78

Accessoires & pièces détachées sur la page : 78



R	Rücklauf Wärmetauscher	Retour échangeur de chaleur
V	Varlauf Wärmetauscher	Départ échangeur de chaleur
EL	Entlüftung	Purge d'air
A - G	Muffen 1½" Innengewinde (IG)	Manchons 1½" filet. int.
1 - 3	Muffen ½" Innengewinde (IG)	Manchons ½" filet. int.



Typ 1000 Ø 850



Typ 1150



Typ 1500



Typ 2000

SOLAR PUFFERSPEICHER MIT 2 REGISTER ACCUMULATEUR SOLAIRE AVEC 2 REGISTRES

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, WP
Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz,
mazout, solaire, biomasse, pompes à chaleur

PSRR 800 - 2000

Atlantic by Austria Email

**ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH**

- Pufferspeicher mit Doppelregister
- Betriebsdruck 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Prüfdruck 6 bar
- Betriebsdruck im Rohrregister max 10 bar
- Prüfdruck im Rohrregister 15 bar
- Aus Qualitätsstahl St 37-2 / S235JR
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Stockage tampon avec deux registre
- Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Pression d'essai 6 bar
- Pression de service dans échangeur max. 10 bar
- Pression d'essai dans échangeur max. 15 bar
- En acier de qualité St 37-2 / S235JR
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

- Produkt**
- Betriebstemperatur Behälter max. 95°C / Register max. 110°C / Elektroheizeinsatz 70°C
 - 9x Anschlüsse - 1 1/2" Gewinde
 - 4x Muffen mit 1/2" Innengewinde
 - Energiesparende ECO SKIN Isolation 2.0 (100mm)

- Produit**
- Température de fonctionnement cuve max. 95°C / Registre max. 110°C / Résistance électrique 70°C
 - 9x connexions - filetage 1 1/2"
 - 4x manches à 1/2" filetage intérieur
 - ECO SKIN Isolation économique 2.0 (100mm)



ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- pacité (Lt)	Wärmetauscher Serpentin (m ²)		Abmessungen Dimensions (mm)											Kipp- mass Dim. ba- scale- ment (mm)	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
			Unten/ bas	Oben/ haut	A	B	C	D	F	ØG	I	J	K	L	M				
345540	PSRR 800	800	2.4	1.8	260	630	1030	1430	1700	790	585	1785	260	1070	360	1750	107	3XL	1'985.00
803030	Isolation ECO SKIN 2.0																		895.00
348370	PSRR 1000	1000	3.0	2.4	310	745	1250	1710	2050	790	720	2135	310	1160	540	2090	128	4XL	2'255.00
803050	Isolation ECO SKIN 2.0																		1'000.00
349370	PSRR 1500	1500	3.6	2.4	380	825	1350	1760	2150	1000	800	2235	375	1260	500	2270	203	4XL	3'180.00
807030	Isolation ECO SKIN 2.0																		1'275.00
349350	PSRR 2000	2000	4.2/2.8	320	900	1490	2020	2380	1100	800	2465	320	1420	540	2460	249	4XL	4XL	3'740.00
807040	Isolation ECO SKIN 2.0																		1'580.00

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 74

Accessoires & pièces détachées sur la page : 74



PUFFERSPEICHER MIT 2 REGISTER ACCUMULATEUR AVEC 2 REGISTRES

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, WP
Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz,
mazout, biomasse, pompes à chaleur

EPS-2W

Atlantic by Thermic Energy

Neu

Nouveau

- Pufferspeicher mit Flansch Ø 240mm
- Betriebsdruck max. 3 bar
- Prüfdruck 6 bar
- Aus Qualitätsstahl St 37-2 / S235JR
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 600 Liter)
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Stockage tampon avec bride Ø 240mm
- Pression de service max. 3 bar
- Pression d'essai 6 bar
- En acier de qualité St 37-2 / S235JR
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 600 litres)
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

- Produkt**
- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Register max: 110°C / Elektroheizeinsatz max: 70°C
 - Anschlüsse & Muffen je nach Modell (siehe Anschlusshöhe in Tabelle unten)
 - Ab Typ 600 ist eine Fühlerleiste unter dem Reissverschluss


- Produit**
- Température de fonctionnement cuve max. 95°C / Registre max. 110°C / Résistance électrique 70°C
 - Raccords & manchons selon le modèle (voir hauteur de connexion dans le tableau ci-dessous)
 - À partir du type 600, une barrette de sondes est placée sous la fermeture éclair

ISOLATION & BLINDFLANSCH MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

ISOLATION & BRIDE BLINDE À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	In- halt Ca- pa- cité (Lt)	Abmessungen Dimensions (mm)		Anschlusshöhe Hauteur de connexion (mm)												Warm- halte- verlust mit Isolie- rung Con- som- mation d'ent- retien avec Isolation (W)	Kipp- mass Haut- eur ba- scule- ment (mm)	Preis Prix (CHF)
			Ø ohne / mit Isolierung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Iso- lation	R	R2	V	V2	EL	A	B	C	G	1	2	3			
746265	EPS-2W 500 A	493	- / 810	-/1680	341	1027	841	1408	1665	268	627	1018	1438	641	934	1248	58	1865	auf Anfrage
746271	EPS-2W 500 B	493	- / 810	-/1680	341	1027	841	1408	1665	268	627	1018	1438	641	934	1248	83	1865	auf Anfrage
747397	EPS-2W 600 (Ø 650)	597	650/850	1891/1966	356	1102	906	1652	1891	252	719	1185	1652	681	1004	1427	120	1920	auf Anfrage
747636	EPS-2W 600 (Ø 790)	597	790/990	1406/1481	390	821	720	1151	1406	281	572	861	1151	513	946	-	120	1498	auf Anfrage
747406	EPS-2W 825	810	790/990	1705/1780	385	1071	885	1451	1705	281	671	1061	1451	685	978	1291	135	1776	auf Anfrage
747415	EPS-2W 1000 (Ø 790)	901	790/990	2009/2084	403	1356	903	1736	2006	296	776	1256	1736	703	1130	1577	143	2086	auf Anfrage
747585	EPS-2W 1000 (Ø 850)	901	850/1050	1716/1791	384	1071	884	1451	1716	280	670	1060	1450	684	977	1290	143	1788	auf Anfrage
747422	EPS-2W 1150	1098	850/1050	1972/2047	402	1276	902	1695	1972	295	762	1228	1695	702	1088	1535	153	2061	auf Anfrage
747431	EPS-2W 1500	1484	990/1190	2164/2239	457	1241	1057	1840	2164	350	847	1343	1840	807	1148	1590	170	2238	auf Anfrage
747439	EPS-2W 2000	1908	1100/1300	2162/2237	473	1307	1073	1806	2162	366	846	1326	1806	823	1189	1606	187	2235	auf Anfrage

PUFFERSPEICHER
ACCUMULATEURS



EL	Rücklauf	Retour
R	Wärmetauscher unten	Échangeur de chaleur en bas
R2	Wärmetauscher oben	Échangeur de chaleur en haut
V	Vorlauf	Départ
V2	Wärmetauscher unten	Échangeur de chaleur en bas
1	Vorlauf	Départ
2	Wärmetauscher oben	Échangeur de chaleur en haut
3	Entlüftung	Purge d'air
A - G	Muffen 1/2" Innengewinde (IG)	Manchons 1/2" filet. int.
1 - 3	Muffen 1/2" Innengewinde (IG)	Manchons 1/2" filet. int.


Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 78
Accessoires & pièces détachées sur la page : 78



Typ 1000 Ø 850



Typ 1150



Typ 1500



Typ 2000



SCHICHT PUFFERSPEICHER ACCUMULATEUR STRATIFIÉ

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, WP
Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, PAC

PZ / PZR / PZRR 800 - 1500

Atlantic by Austria Email

**ENERGIESPAREND
UND MONTAGEFREUNDLICH**

Hochgezogene Anschlussrohre im Vorlauf zur besseren Ausnutzung des Pufferinhaltes und Fühlerkanäle zur flexiblen Positionierung der Temperaturfühler runden das innovative Konzept ab.
Des tuyaux de raccordement surélevés dans le départ pour une meilleure utilisation du contenu du tampon et des canaux de sonde pour un positionnement flexible des sondes de température complètent ce concept innovant.




- Pufferspeicher mit Schichteinrichtung im Heizungs- rücklauf und einer Schichttrennplatte
- Betriebsdruck 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Prüfdruck 6 bar
- Aus Qualitätsstahl St 37-2 / S235JR
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Ballon tampon avec dispositif de stratification dans le retour du chauffage et une plaque de séparation des couches
- Pression de service 4 bar (3000 - 5000L 3 bar)
- Pression d'essai 6 bar
- En acier de qualité St 37-2 / S235JR
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

- Produkt**
- Betriebstemperatur Behälter max. 95°C / Register max. 110°C / Elektroheizeinsatz 70°C
 - 9x Anschlüsse - 1 1/2" Gewinde
 - 4x Muffen mit 1/2" Innengewinde
 - 2x Fühlerkanäle zur variablen Positionierung der Fühler
 - Energiesparende ECO SKIN Isolation 2.0 (100mm)
- ISOLATION MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN**
Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 74

- Produit**
- Température de fonctionnement cuve max. 95°C / Register max. 110°C / Résistance électrique 70°C
 - 9x connexions - filetage 1 1/2"
 - 4x manches à 1/2" filetage intérieur
 - 2x Canaux variable de sondes
 - ECO SKIN Isolation économique 2.0 (100mm)
- ISOLATION À COMMANDER SÉPARÉMENT**
Accessoires & pièces détachées sur la page : 74

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Wärme- taucher Serpentin (m²)		Abmessungen Dimensions (mm)						Warmhalte-ver- lust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Kippmass Dim. basculement (mm)	Ge- wicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)	
					H	ØD	A	B	C	E						F
			unten/bas	oben/haut												
Schicht Pufferspeicher PZ / Accumulateur Cappa PZ																
343390	PZ 800	800	-	-	1700	790	260	365	630	1030	1430	2,59	1750	107	3XL	1'290.00
404210	Isolation ECO SKIN 2.0		-	-	1785	990	260	365	630	1030	1430	2,59	1750	107	3XL	885.00
345510	PZ 1000	1000	-	-	2050	790	310	415	745	1250	1710	3,02	2090	128	4XL	1'435.00
803080	Isolation ECO SKIN 2.0		-	-	2135	990	310	415	745	1250	1710	3,02	2090	128	4XL	1'000.00
348340	PZ 1500	1500	-	-	2150	1000	380	480	825	1350	1760	3,67	2270	203	4XL	2'205.00
807050	Isolation ECO SKIN 2.0		-	-	2235	1200	380	480	825	1350	1760	3,67	2270	203	4XL	1'245.00
Schicht Pufferspeicher PZR / Accumulateur Cappa PZR																
343400	PZR 800	800	-	2.4	1700	790	260	365	630	1030	1430	2,59	1750	107	3XL	1'765.00
404210	Isolation ECO SKIN 2.0		-	2.4	1785	990	260	365	630	1030	1430	2,59	1750	107	3XL	885.00
345520	PZR 1000	1000	-	3.0	2050	790	310	415	745	1250	1710	3,02	2090	128	4XL	1'955.00
803080	Isolation ECO SKIN 2.0		-	3.0	2135	990	310	415	745	1250	1710	3,02	2090	128	4XL	1'000.00
348350	PZR 1500	1500	-	3.6	2150	1000	380	480	825	1350	1760	3,67	2270	203	4XL	2'870.00
807050	Isolation ECO SKIN 2.0		-	3.6	2235	1200	380	480	825	1350	1760	3,67	2270	203	4XL	1'245.00
Schicht Pufferspeicher PZRR / Accumulateur Cappa PZRR																
343410	PZRR 800	800	2.4	1.6	1700	790	260	365	630	1030	1430	2,59	1750	107	3XL	2'170.00
404210	Isolation ECO SKIN 2.0		2.4	1.6	1785	990	260	365	630	1030	1430	2,59	1750	107	3XL	885.00
345530	PZRR 1000	1000	3.0	2.4	2050	790	310	415	745	1250	1710	3,02	2090	128	4XL	2'425.00
803080	Isolation ECO SKIN 2.0		3.0	2.4	2135	990	310	415	745	1250	1710	3,02	2090	128	4XL	1'000.00
348360	PZRR 1500	1500	3.6	2.4	2150	1000	380	480	825	1350	1760	3,67	2270	203	4XL	3'360.00
807050	Isolation ECO SKIN 2.0		3.6	2.4	2235	1200	380	480	825	1350	1760	3,67	2270	203	4XL	1'245.00



SCHICHT PUFFERSPEICHER ACCUMULATEUR STRATIFIÉ



Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, WP
Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz,
mazout, biomasse, pompes à chaleur

SPS

Atlantic by Thermic Energy

Neu

Nouveau

- Behälter aus Qualitätsstahl S235JR (innen roh, aussen grundiert)
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 600 Liter)
- Betriebsdruck max. 3 bar, Prüfdruck 6 bar

- Cuve en acier de qualité S235JR (intérieur brut, extérieur avec apprêt) avec manteau amovible
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 600 litres)
- Pression de service max. 3 bar, pression d'essai 6 bar

Produkt

- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Register max: 110°C / Elektroheizeinsatz max: 70°C
- Anschlüsse & Muffen je nach Modell (siehe Anschlusshöhe in Tabelle unten)
- Ab Typ 600 ist eine Fühlerleiste unter dem Reissverschluss


Produit

- Température de fonctionnement cuve max. 95°C / Registre max. 110°C / Résistance électrique 70°C
- Raccords & manchons selon le modèle (voir hauteur de connexion dans le tableau ci-dessous)
- À partir du type 600, une barrette de sondes est placée sous la fermeture éclair

ISOLATION & BLINDFLANSCH MUSS SEPARAT BESTELT WERDEN

ISOLATION & BRIDE BLINDE À COMMANDER SÉPARÉMENT


Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Abmessungen Dimensions (mm)													Warm- halte- verlust mit Isolie- rung Con- som- mation d'ent- retien avec Isolation (W)	Kipp- mass Haut- eur ba- scule- ment (mm)	Preis Prix (CHF)
			Ø ohne / mit Isolierung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Isolation	EL	S	E	A	B	C	G	H	1	2	3			
746283	SPS 300 A	291	- / 660	- / 1730	1675	211	-	211	912	1474	-	-	582	1374	-	49	1852	auf Anfrage
746292	SPS 300 B	291	- / 660	- / 1730	1675	211	-	211	912	1474	-	-	582	1374	-	69	1852	auf Anfrage
746287	SPS 500 A	493	- / 810	- / 1680	1665	237	906	268	627	1018	1438	-	641	934	1248	58	1865	auf Anfrage
746298	SPS 500 B	493	- / 810	- / 1680	1665	237	906	268	627	1018	1438	-	641	934	1248	83	1865	auf Anfrage
747504	SPS 600 (Ø 650)	597	650/850	1891/1966	1891	252	1004	252	719	1185	1652	-	681	1004	1427	120	1920	auf Anfrage
747639	SPS 600 (Ø 790)	597	790/990	1405/1480	1405	281	-	281	572	861	1151	-	513	946	-	120	1498	auf Anfrage
747513	SPS 825	810	790/990	1705/1780	1705	281	885	281	671	1061	1451	-	685	979	1292	135	1776	auf Anfrage
747522	SPS 1000 (Ø 790)	901	790/990	2005/2080	2005	296	1096	296	776	1256	1736	1466	703	1130	1846	143	2086	auf Anfrage
747589	SPS 1000 (Ø 850)	901	850/1050	1716/1791	1716	280	910	280	670	1060	1450	-	684	977	1290	143	1788	auf Anfrage
745211	SPS 1150	1098	850/1050	1972/2047	1972	295	1089	295	762	1228	1695	1465	702	1089	1535	153	2061	auf Anfrage
745218	SPS 1500	1484	990/1190	2163/2238	2163	350	1149	350	847	1343	1840	-	807	1149	1591	170	2238	auf Anfrage
745224	SPS 2000	1908	1100/1300	2161/2236	2161	366	1190	366	846	1326	1806	-	823	1190	1606	187	2235	auf Anfrage




R	Entlüftung	Purge d'air
V	Rücklaufschichtrohr	Tube de la couche de retour
EL	Muffe für E-Heizung	Manchon pour chauffage électrique
A - H	Muffen 1/2" Innengewinde (IG)	Manchons 1/2" filet, int.
1 - 3	Muffen 1/2" Innengewinde (IG)	Manchons 1/2" filet, int.

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 78


Accessoires & pièces détachées
sur la page : 78



Typ 1000 Ø 790
Typ 1150



Typ 1000 Ø 850



Typ 1500
Typ 2000

SCHICHT PUFFERSPEICHER ACCUMULATEUR STRATIFIÉ

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, WP
Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, PAC

SPS-1W

Atlantic by Thermic Energy



Neu

Nouveau

- Behälter aus Qualitätsstahl S235JR (innen roh, aussen grundiert) mit abnehmbarem Folienmantel
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 600 Liter)
- Betriebsdruck 3 bar, Prüfdruck 6 bar

- Cuve en acier de qualité S235JR (intérieur brut, extérieur avec apprêt) avec manteau amovible
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 600 litres)
- Pression de service max. 3 bar, pression d'essai 6 bar

Produkt

- Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Register max: 110°C / Elektroheizeinsatz max: 70°C
- Anschlüsse & Muffen je nach Modell (siehe Anschlusshöhe in Tabelle unten)
- Ab Typ 600 ist eine Fühlerleiste unter dem Reissverschluss


ISOLATION & BLINDFLANSCH MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

Produit

- Température de fonctionnement cuve max. 95°C / Registre max. 110°C / Résistance électrique 70°C
- Raccords & manchons selon le modèle (voir hauteur de connexion dans le tableau ci-dessous)
- À partir du type 600, une barrette de sondes est placée sous la fermeture éclair

ISOLATION & BRIDE BLINDE À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- pacité (Lt)	Abmessungen Dimensions (mm)															Warm- halte- verlust mit Isolie- rung Con- som- mation d'ent- retien avec Isolation (W)	Kipp- mass Haut- eur ba- scale- ment (mm)	Preis Prix (CHF)
			Ø ohne / mit Isolierung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Isolation	R	V	EL	S	E	A	B	C	G	H	1	2	3			
746313	SPS-1W 300 A	291	- / 660	- / 1730	314	764	1675	211	-	211	912	1474	-	-	582	1374	-	49	1852	auf Anfrage
746321	SPS-1W 300 B	291	- / 660	- / 1730	314	764	1675	211	-	211	912	1474	-	-	582	1374	-	69	1852	auf Anfrage
746317	SPS-1W 500 A	493	- / 810	- / 1680	341	841	1665	237	908	268	627	1018	1438	-	641	934	1245	58	1865	auf Anfrage
746326	SPS-1W 500 B	493	- / 810	- / 1680	341	841	1665	237	908	268	627	1018	1438	-	641	934	1245	83	1865	auf Anfrage
747529	SPS-1W 600 (Ø 650)	597	650/850	1891/1966	356	906	1891	252	1004	252	719	1185	1652	1422	681	1004	1427	120	1920	auf Anfrage
747643	SPS-1W 600 (Ø 790)	597	790/990	1405/1480	390	720	1405	281	-	281	572	861	1151	-	513	946	-	120	1498	auf Anfrage
747538	SPS-1W 825	810	790/990	1705/1780	385	885	1705	281	885	281	671	1061	1451	-	685	979	1292	135	1776	auf Anfrage
747546	SPS-1W 1000 (Ø 790)	901	790/990	2005/2080	403	903	2005	296	1096	296	776	1256	1736	1466	703	1129	1576	143	2086	auf Anfrage
747593	SPS-1W 1000 (Ø 850)	901	850/1050	1716/1791	384	884	1716	280	910	280	670	1060	1450	-	684	977	1290	143	1788	auf Anfrage
745229	SPS-1W 1150	1098	850/1050	1972/2047	402	902	1972	295	1089	295	762	1228	1695	1465	702	1089	1536	153	2061	auf Anfrage
745235	SPS-1W 1500	1484	990/1190	2163/2238	457	1057	2163	350	1149	350	847	1343	1840	1520	807	1149	1590	170	2238	auf Anfrage
745241	SPS-1W 2000	1908	1100/1300	2161/2236	473	1073	2161	366	1190	366	846	1326	1806	-	823	1190	1606	187	2235	auf Anfrage



R	Rockout	Wärmetauscher	Voltaufl	Wärmetauscher	EL	Entlüftung	S	Wärmetauscher	E	Muffe für E-Heizung	A-H	Muffen 1/2" (Innengewinde) 100	1-3	Muffen 1/2" (Innengewinde) 100	R	Rockout	Wärmetauscher	Voltaufl	Wärmetauscher	EL	Entlüftung	S	Wärmetauscher	E	Muffe für E-Heizung	A-H	Muffen 1/2" (Innengewinde) 100	1-3	Muffen 1/2" (Innengewinde) 100
R	Rockout	Wärmetauscher	Voltaufl	Wärmetauscher	EL	Entlüftung	S	Wärmetauscher	E	Muffe für E-Heizung	A-H	Muffen 1/2" (Innengewinde) 100	1-3	Muffen 1/2" (Innengewinde) 100	R	Rockout	Wärmetauscher	Voltaufl	Wärmetauscher	EL	Entlüftung	S	Wärmetauscher	E	Muffe für E-Heizung	A-H	Muffen 1/2" (Innengewinde) 100	1-3	Muffen 1/2" (Innengewinde) 100

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 78
Accessoires & pièces détachées
sur la page : 78



SCHICHT PUFFERSPEICHER ACCUMULATEUR STRATIFIÉ

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Biomasse, WP
Application: chauffage
Domaine d'application: Gaz,
mazout, biomasse, pompes à chaleur

SPS-2W

Atlantic by Thermic Energy

Neu

Nouveau

- Behälter aus Qualitätsstahl S235JR (innen roh, aussen grundiert) mit abnehmbarem Folienmantel
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)
- Hochwertige PU- oder HVI-Isolierung 75 mm (bis 500 Liter)
- GREEN LINE Isolierung 120 mm (ab 600 Liter)
- Betriebsdruck 3 bar, Prüfdruck 6 bar

- Cuve en acier de qualité S235JR (intérieur brut, extérieur avec apprêt) avec manteau amovible
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)
- Isolation PU ou HVI de haute qualité 75mm (jusqu'à 500 litres)
- Isolation GREEN LINE 120 mm (à partir de 600 litres)
- Pression de service max. 3 bar, pression d'essai 6 bar

Produkt

- **Betriebstemperatur Behälter max: 95°C / Register max: 110°C / Elektroheizeinsatz max: 70°C**
- **Anschlüsse & Muffen je nach Modell (siehe Anschlusshöhe in Tabelle unten)**
- **Ab Typ 600 ist eine Fühlerleiste unter dem Reissverschluss**

Produit


- **Température de fonctionnement cuve max. 95°C / Registre max. 110°C / Résistance électrique 70°C**
- **Raccords & manchons selon le modèle (voir hauteur de connexion dans le tableau ci-dessous)**
- **À partir du type 600, une barrette de sondes est placée sous la fermeture éclair**

ISOLATION & BLINDFLANSCH MUSS SEPARAT BESTELLT WERDEN

ISOLATION & BRIDE BLINDE À COMMANDER SÉPARÉMENT

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Ca- paci- té (Lt)	Abmessungen Dimensions (mm)																Warm- halte- verlust mit Isolie- rung Con- som- mation d'ent- retien avec Isolation (W)	Kipp- mass Haut- eur ba- scule- ment (mm)	Preis Prix (CHF)	
			Ø ohne / mit Isolie- rung Ø sauf / avec Isolation	Höhe ohne / mit Isolierung Hauteur sauf / avec Iso- lation	R	R2	V	V2	EL	S	E	A	B	C	G	H	1	2				3
746331	SPS-2W 500 A	493	- / 810	- / 1680	341	1027	841	1408	1665	237	906	268	627	1018	1438	-	641	934	1248	58	1865	auf Anfrage
746335	SPS-2W 500 B	493	- / 810	- / 1680	341	1027	841	1408	1665	237	906	268	627	1018	1438	-	641	934	1248	83	1865	auf Anfrage
745247	SPS-2W 600 (Ø 650)	597	650/850	1895/1970	356	1102	906	1652	1895	252	1004	252	719	1185	1652	-	681	946	1427	120	1920	auf Anfrage
747646	SPS-2W 600 (Ø 790)	597	790/990	1405/1480	390	531	720	861	1405	281	-	281	572	861	1151	-	513	946	-	120	1498	auf Anfrage
745256	SPS-2W 825	810	790/990	1705/1780	385	1071	885	1451	1705	281	885	281	671	1061	1451	-	685	978	1291	135	1776	auf Anfrage
745265	SPS-2W 1000 (Ø 790)	901	790/990	2005/2080	403	1356	903	1736	2005	296	1096	296	776	1256	1736	1466	703	1126	1576	143	2086	auf Anfrage
747597	SPS-2W 1000 (Ø 850)	901	850/1050	1716/1791	384	1070	884	1450	1716	280	950	280	670	1060	1450	-	684	977	1290	143	1788	auf Anfrage
745271	SPS-2W 1150	1098	850/1050	1984/2059	402	1275	902	1695	1984	295	1089	295	762	1228	1695	1465	702	1089	1535	153	2061	auf Anfrage
745278	SPS-2W 1500	1484	990/1190	2163/2238	457	1240	1057	1840	2163	350	1149	350	847	1343	1840	-	807	1149	1590	170	2238	auf Anfrage
745284	SPS-2W 2000	1908	1100/1300	2161/2236	473	1306	1073	1806	2161	366	1190	366	846	1326	1806	-	823	1190	1606	187	2235	auf Anfrage

PUFFERSPEICHER
ACCUMULATEURS



R	Rücklauf	Rétour
W	Wärmetauscher unten	Échangeur de chaleur en bas
R2	Rücklauf	Rétour
W2	Wärmetauscher oben	Échangeur de chaleur en haut
V	Vorlauf	Départ
V2	Wärmetauscher unten	Échangeur de chaleur en bas
V2	Wärmetauscher oben	Échangeur de chaleur en haut
EL	Entlüftung	Purge d'air
U	Rücklaufschichtrohr	Tube d'écoulement de retour
E	Muffe für E-Heizung	Manchon pour chauffage électrique
A - G, Muffen für Innengewinde (SG) Manchons à filettés int.		
1 - 3, Muffen für Innengewinde (SG) Manchons à filettés int.		

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 78
Accessoires & pièces détachées
sur la page : 78



Typ 1500



Typ 2000

WÄRME-, KÄLTEPUFFERSPEICHER ACCUMULATEUR CHAUD ET FROID



Anwendung: Heizen, Kühlen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, WP
Application: chauffage, Refroidissement
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, pompes à chaleur

PS 50 - 100
Atlantic by Austria Email

Wärmepumpen-Kältepufferspeicher sind speziell für den Betrieb für Wärmepumpen ausgelegt.
Die 2-in-1 Funktion Heizen und Kühlen ist ein besonderer Vorzug dieses Pufferspeichers.
Stockage tampon idéal pour pompes à chaleur spécialement conçu pour le fonctionnement de PAC.
La fonction 2 en 1 de chauffage et de refroidissement est un avantage particulier de ce cuve tampon.

- Stahlblechinnenkessel roh (St 37 / S235JR)
- Energiesparende PU-Schaum-Isolierung
- Alle Anschlüsse mit Aussengewinde
- Fühlerrohr im Flansch integriert
- Flansch Ø 195 mm
- Max. Betriebsdruck 3 bar
- Inkl. Standfüsse 4stk (P)
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Tube de chaudière à gouttière en tôle d'acier (St 37 / S235JR)
- Isolation en mousse PU économe en énergie
- Tous les raccords avec filetage extérieur
- Tube de sonde intégré dans la bride
- Bride Ø 195mm
- Pression max. de service 3 bar
- Incl. pieds 4x (P)
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

+ Produkt

- Betriebstemperatur -5°C^* bis $+95^{\circ}\text{C}$
- Pufferanschlüsse 4x G 1" (PS50), 4x G 1 1/2" (PS 100)
Innengewinde
- Pulverbeschichteter Stahlblechaussenmantel
- Wandaufhängung (PS 50) und Entlüftungsventil G 1/2"

+ Produit

- Température de fonctionnement -5°C^* à 95°C
- Connexions de tampon 4x G 1" (PS50), 4x G 1 1/2" (PS 100)
filetage intérieur
- Extérieur en tôle d'acier à revêtement en poudre
- Suspension murale (PS 50) et vanne de purge G 1/2"



Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Abmessungen Dimensions (mm)								Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Kippmass Dim. bascu- lement (mm)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
			A	B	C	E	F	G	H	L	M				
074846	PS 50	50	130	280	255	G 1/2"	374	G 1"	579	460	500	0.72	38		830.00
946003	PS 100	100	400	400 - 700	260	G 1/2"	683	G 6/4"	894	460	500	1.17	997	44	M 990.00

*Für Kälteanwendung müssen Flansch und Anschlüsse bauseits diffusionsdicht nachgedämmt werden!

*Pour une utilisation en froid, la bride et les raccords doivent être isolés ultérieurement de manière étanche à la diffusion par le client !

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 74

Accessoires & pièces détachées sur la page : 74



WÄRME-, KÄLTEPUFFERSPEICHER ACCUMULATEUR CHAUD ET FROID

Anwendung: Heizen, Kühlen
Einsatzgebiet: Gas, Öl, Solar, Biomasse, WP
Application: chauffage, Refroidissement
Domaine d'application: Gaz, mazout, solaire, biomasse, pompes à chaleur

WPPS 130 - 500
Atlantic by Austria Email

Wärmepumpen-Kältepufferspeicher speziell für den Betrieb für Wärmepumpen ausgelegt
Stockage tampon idéal pour pompes à chaleur spécialement conçu pour le fonctionnement de PAC

- Stahlblechinnenkessel roh (St 37 / S235JR)
- Energiesparende PU-Schaum-Isolierung
- Alle Anschlüsse mit Aussengewinde
- Fühlerkanal für variable Fühlerpositionierung (ausser WPPS 130)
- Flansch Ø 180mm
- Betriebsdruck 6 bar, WPPS 130 Betriebsdruck 3 bar
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Tube de chaudière à gouttière en tôle d'acier (St 37 / S235JR)
- Isolation en mousse PU économe en énergie
- Tous les raccords avec filetage extérieur
- Canal de sonde pour positionnement variable de la sonde (sauf WPPS 130)
- Bride Ø 180mm
- Pression de service 6 bar, WPPS 130 Pression de service 3 bar
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

+ Produkt

- Betriebstemperatur -5°C bis +70°C
- Pulverbeschichteter Stahlblechtaussenmantel
- Blindflansch (Ø 180mm) und Flanschisolierhaube werkseitig montiert (ausser WPPS 130)

+ Produit


- Température de fonctionnement -5°C à 70°C
- Extérieur en tôle d'acier à revêtement en poudre
- bride pleine (Ø 180mm) et capot isolant à bride assemblé en usine (sauf WPPS 130)

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Abmessungen Dimensions (mm)								Warmhalteverlust S gemäss EN 12897 Consommation d'entretien selon EN 12897 (kW/24)	Kippmass Dim. bascul- ement (mm)	Gewicht Poids (kg)	Zapf- profil Profil	Preis Prix (CHF)
			Ø	A	B	C	D	E	F	G					
341610	WPPS 130	130	600	-	85	340	-	480	742	1"	1.21	800	80	L	1'385.00
341950	WPPS 200	200	600	246	222	703	654	963	1232	1 1/4"	1.37	1310	118	XL	1'450.00
344600	WPPS 300	300	600	246	222	924	941	1420	1689	1 1/4"	1.61	1740	125	XXL	1'745.00
100498	WPPS 400	400	670	339	280	1029	964	1505	1834	1 1/2"	1.76	1890	135	XXL	2'170.00
344590	WPPS 500	500	750	365	276	960	895	1414	1740	2"	1.90	1830	170	3XL	2'220.00

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 74

Accessoires & pièces détachées sur la page : 74


WPPS 200-500 Liter






Schnitt AA



WPPS 130 Liter



Schnitt B-B





ZUBEHÖR ACCESSOIRES ELEKTROHEIZELEMENTE CORPS DE CHAUFFE

Atlantic by Austria Email

MAGNESIUMANODEN + ZUBEHÖR / ANODE MAGNÉSIMUM + ACCESSOIRES

	Code	Bezeichnung Designation	Für Modell Pour le modèle	Preis Prix (CHF)
	114173	Verschlusssschraube 5/4" M8x10 Vis de fermeture 5/4" M8x10	alle	20.00
	947166	Anodenisolation D100x30 grau Isolation anode D100x30 gris	alle	15.00
	052699	Magnesium Kettenanode 5/4" D33x800 Anode à chaîne de magnésium 5/4" D33x800	alle	195.00
	944628	Magnesiumanode 300 inkl. Verschlusschraube + Anodendichtung Anode magnésium 300 incl. Vis de fermeture + Isolation anode	HTP 101 Premium HTP 202 Premium HT 160 ERM	140.00
	944617	Magnesiumanode 430 inkl. Verschlusschraube + Anodendichtung Anode magnésium 430 incl. Vis de fermeture + Isolation anode	HTP 201 Premium HTP 302 Premium HT 200 ERM	155.00
	944615	Magnesiumanode 480 inkl. Verschlusschraube + Anodendichtung Anode magnésium 480 incl. Vis de fermeture + Isolation anode	HT 200 ERM HT 300 ERM	165.00
	944627	Magnesiumanode 600 inkl. Verschlusschraube + Anodendichtung Anode magnésium 600 incl. Vis de fermeture + Isolation anode	HTP 301 Premium HTP 402 Premium HRS 200 HT 400 ERM	Auf Anfrage
	944625	Magnesiumanode 700 inkl. Verschlusschraube + Anodendichtung Anode magnésium 700 incl. Vis de fermeture + Isolation anode	HTP 401 Premium HTP 501 Premium HTP 502 Premium HT 300 ERM HT 500 ERM	Auf Anfrage
	944629	Magnesiumanode 750 inkl. Verschlusschraube + Anodendichtung Anode magnésium 750 incl. Vis de fermeture + Isolation anode	HT 400 ERM	Auf Anfrage
	944810	Magnesiumanode 825 inkl. Verschlusschraube + Anodendichtung Anode magnésium 825 incl. Vis de fermeture + Isolation anode	HRS 300 HT 500 ERM	Auf Anfrage
	944811	Magnesiumanode 1250 inkl. Verschlusschraube + Anodendichtung Anode magnésium 1250 incl. Vis de fermeture + Isolation anode	HRS 400 HRS 500	Auf Anfrage

MAGNESIUMANODEN / ANODE MAGNÉSIMUM

	328470	Magnesiumanode D33x430 / M8x10 Anode magnésium D33x430 / M8x10	HR 160	120.00
	944635	Magnesiumanode D33x300 / M8x25/30 Anode magnésium D33x300 / M8x25/30	GBS 115/0.8	Auf Anfrage
	169375	Magnesiumanode D33x350 / M8x20/30 Anode magnésium D33x350 / M8x20/30	GBS 115/1.2	90.00
	944158	Magnesiumanode D33x430 / M8x25/30 Anode magnésium D33x430 / M8x25/30	GBS 150/1.2	115.00
	159228	Magnesiumanode D33x750 / M8x10 Anode magnésium D33x750 / M8x10	VT-N 800 VT-N 1000	180.00
	944269	Magnesiumanode D33x1250 / M8x10 Anode magnésium D33x1250 / M8x10	HRS 400 HRS 500	165.00

FREMDSTROMANODEN / ANODE DE COURANT ÉTRANGER

~230 v, Anschluss in Steckdose, Anschlusskabel mit Stecker 2 m, Nennstrom 100 mA, Nennleistung 0.24
~230 v, raccordement dans une prise, câble de raccordement avec fiche 2 m, courant nominal 100 mA, Puissance nominale 0.24

	945843	Wartungsfreie elektronisch gesteuerte Fremdstromanode mit unverbräuchlicher Titananode Anode à courant étranger à contrôle électronique sans entretien avec anode en titane inutilisable	ab 500L à partir de 500L	565.00
	291110	Wartungsfreie elektronisch gesteuerte Fremdstromanode mit unverbräuchlicher Titananode Anode à courant étranger à contrôle électronique sans entretien avec anode en titane inutilisable	160-500L	615.00

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES ISOLIERSTÜCKE & RIPPENROHR- WÄRMETAUSCHER RACCORDS ISOLATION & TUBE SERPENTIN

Atlantic by Austria Email



- Max. Temperatur 80°C
- PN16 beidseitig Innengewinde
- Température max. 80°C
- Filetage femelle PN16 des deux côtés



ISOLIERSTÜCKE ISO RID DF / RACCORDS ISOLANTS ISO RID DF					
Code	Bezeichnung Designation	Technische Daten Données techniques			Preis Prix (CHF)
		Druck max. Pression max.	Isolierung elektrisch Isolants électrique (V)	Grösse Dimensi- ons	
024311	ISO-RID DF	16 bar	Bis zu 600	½"	90.00
026060	ISO-RID DF	16 bar	Bis zu 600	¾"	115.00
024313	ISO-RID DF	16 bar	Bis zu 600	1"	150.00
024314	ISO-RID DF	16 bar	Bis zu 600	1 ¼"	210.00
024315	ISO-RID DF	16 bar	Bis zu 600	1 ½"	330.00
024316	ISO-RID DF	16 bar	Bis zu 600	2"	445.00
DICHTUNG ZU ISOLIERSTÜCKEN / JOINTS POUR RACCORDS ISOLANTS					
770091	Dichtung zu ISO-RID DF	Dichtungsset zu ISO-RID DF ½" Set de joint pour ISO-RID DF ½"			25.00
770092	Dichtung zu ISO-RID DF	Dichtungsset zu ISO-RID DF ¾" Set de joint pour ISO-RID DF ¾"			30.00
770093	Dichtung zu ISO-RID DF	Dichtungsset zu ISO-RID DF 1" Set de joint pour ISO-RID DF 1"			40.00
770094	Dichtung zu ISO-RID DF	Dichtungsset zu ISO-RID DF 1 ½" Set de joint pour ISO-RID DF 1 ½"			50.00

EINBAU RIPPENROHR WÄRMETAUSCHER / INSTALLATION D'ÉCHANGEUR DE CHALEUR À TUBES À AILETTES						
Code	Bezeichnung Designation	Register- fläche Échangeur (m²)	Einbaulänge Longueur d'installation (mm)	Flansch Ø Bride Ø (mm)	Re- gister Inhalt Volume de re- gistre (Lt)	Preis Prix (CHF)
906100	RWT 1-110D	1.1	370	180/8	0.8	1'535.00
906130	RWT 1-140D	1.4	440	180/8	1.5	4'240.00
905030	RWT 2-180	1.8	450	240/12	1.6	2'255.00
906150	RWT 2-230D	2.3	450	240/12	1.9	2'690.00
905050	RWT 2-360	3.6	650	240/12	2.5	4'100.00
906160	RWT 2-310D	3.1	530	240/12	3.0	4'050.00
905060	RWT 2-450	4.5	790	240/12	3.5	4'460.00
Zubehör / Accessoires						
394030	IS-VS 1"	Isolierrohrverschraubung R 1" für RWT Raccord de tuyau isolant R1" pour RWT				95.00
394040	IS-VS ¾"	Isolierverschraubung R ¾" für RWT Raccord de tuyau isolant R¾" pour RWT				115.00





ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

DICHTUNGEN/FLANSCH/THERMOMETER/ ELEKTROHEIZELEMENTE

JOINT/CAPOT/THERMOMÈTRE/CORPS DE CHAUFFE

Atlantic by Austria Email

	Code	Bezeichnung Designation	Flansch Ø Bride Ø (mm)	Preis Prix (CHF)
	094797	Dichtung zu Flansch 180 / 8 Loch Joint pour bride 180 / 8 trou	180/8	30.00
	010841	Dichtung zu Flansch 240 / 12 Loch Joint pour bride 240 / 12 trou	240/12	40.00
	029630	Blindflanschset 180 inkl. Schrauben, Isolierung, Dichtung, Abdeckhaube Vis, isolation, joint, Capot 180	180/8	80.00
	029631	Blindflanschset 240 inkl. Schrauben, Isolierung, Dichtung, Abdeckhaube Vis, isolation, joint, Capot 240	240/12	145.00
	296150	Zwischenflansch von 240 auf 180, inkl. Schrauben und Dichtung Bride intermédiaire de 240 à 180, vis et joint inclus	240 / 12	295.00
	296200	Kesselflanschset 240 Bride intermédiaire de 240 à 180	240/12	175.00
	944839	Verschlusschraube 6/4" Vis de fermeture 6/4"	6/4"	25.00
	944837	Verschlusschraube G1" Vis de fermeture G1"	G1"	35.00
	Code	Bezeichnung Designation	Masse Dimensions (mm)	Preis Prix (CHF)
	007047	Zeigerthermometer rund D63 0-120°C 1/2" (HRS,LDS,PS,PZ) Thermomètre ronde D63 0-120° 1/2" (HRS,LDS,PS, PZ)	D63	85.00
	246813	Zeigerthermometer rund D61 x 56.8 Thermomètre ronde D61 x 56.8	D61	85.00
	291020	Anbauthermometer Thermomètre à montage	-	85.00
	169409	Tauchrohr (HRS,LDS,PS,PZ) Tube plongeur (HRS,LDS,PS, PZ)	-	30.00

ELEKTROHEIZELEMENTE / CORPS DE CHAUFFE

Code	Bezeichnung Designation	Leistung Puissance (kW)	Spannung Tension (V)	Einbaulänge Longueur d'installation (mm)	Flansch Ø Bride Ø (mm)	Preis Prix (CHF)
Einbaueheizung Typ SH R 1 1/2" / Corps de chauffe typ SH R 1 1/2 "						
074480	SH-2.0	2.00	3~400 umklemmbar ~230	320	1 1/2"	450.00
074474	SH-2.5	2.50	3~400 umklemmbar ~230	390	1 1/2"	455.00
074481	SH-3.0	3.00	3~400 umklemmbar ~230	390	1 1/2"	465.00
074488	SH-3.8	3.80	3~400	430	1 1/2"	515.00
074489	SH-4.5	4.50	3~400	470	1 1/2"	535.00
074475	SH-6.0	6.00	3~400	620	1 1/2"	550.00
074491	SH-7.5	7.50	3~400	720	1 1/2"	580.00
074478	SH-9.0	9.00	3~400	780	1 1/2"	620.00

**Messing Schraubkörper
incoloy / Chrom-Nickel
Stahl /**
Corps à visser en laiton
incoloy / Acier au chro-
me-nickel



Einstellbereich 15°C - 70°C /
Plage de réglage 15°C - 70°C

ZUBEHÖR / ACCESSOIRES ELEKTROHEIZELEMENTE CORPS DE CHAUFFE

Atlantic by Austria Email

- Lieferumfang REU, RDU, RSW, RUL, RDW, KDW: Heizelement, Dichtung und Thermostat
- Contenu de la livraison REU, RDU, RSW, RUL, RDW, KDW: élément chauffant, joint et thermostat

FE	IPX4	CE	S	OVE	ERL
AUSTRIA Austria Email AG					
Type		EBH - KDW - 1		6,0 kW	
Herst.Nr.		2009		505480	
Inhalt		I 1,0 MPa (10 bar)			
Spannung	Leistung	Strom			
3 ~ 400 V	6,00 kW	10 A			
3 ~ 400 V	4,00 kW	10 A			
3 ~ 400 V	3,00 kW	7 A			
2 ~ 400 V	3,00 kW	8 A			
Id.Nr.: A90262					
Achtung:					
Druckentlastungseinrichtung vorsehen!					

Kupfer / Cuivre



Einstellbereich 15°C - 70°C
Plage de réglage 15°C - 70°C

Code	Bezeichnung Designation	Leistung Puissance (kW ~230 V)	Spannung Tension (V)	Magnesiumanode integriert Anode magnésium intégré	Schaltung direkt Circulation direct	Schaltung über externen Schutz Circulation par protection externe	Heizkörperanzahl Nombre de corps de chauffe	Einbaulänge Longueur d'installation (mm)	Flansch Ø Bride Ø (mm)	Preis Prix (CHF)
182552	Thermostat für RDU 18 / Thermostat pour RDU 18									250.00
944321	Thermostat 90°C für RDU / RDW									280.00
KUPFER / CUIVRE										
075589	REH 18-2.5 PV-ready*	2.5	230	•	•	-	1	370	180	260.00
075591	RDH 18-3.0 PV-ready*	3.0	400	•	•	-	3	370	180	385.00
075592	RDH 18-6.0 PV-ready*	6.0	400	•	•	-	9	370	180	420.00
947085	REU 18-3.3	3.3	~230	•	•	-	1	445	180	250.00
947088	RDU 18-3.8****	3.8	3~400	-	•	-	3	445	180	340.00
947090	RDU 18-6.0****	6.0	3~400	-	•	-	3	445	180	360.00
947091	RDW 18-7.5	7.5	3~400	-	•	-	3	445	180	370.00
902350	RDW 18-10	10	3~400	-	•	-	3	445	180	400.00
902380	RUL 18-2/5**	2.0	~230	•	•	-	3	500	180	340.00
		2.65	~230	•	•	-	3			
		4.10	3~400	•	•	-	3			
		4.65	3N~400	•	•	-	3			

INCOLOY CHROM NICKEL STAHL / INCOLOY ACIER AU CHROME-NICKEL

902149	RDU 18-3.0	3.0	3~400	-	•	-	3	445	180	360.00
902145	RDU 18-3.8	3.8	3~400	-	•	-	3	445	180	390.00
902147	RDU 18-5.0	5.0	3~400	-	-	-		445	180	400.00
902144	RDU 18-6.0	6.0	3~400	-	•	-	3	445	180	410.00
902152	RDW 18-7.5	7.5	3~400	-	•	-	3	445	180	420.00
902170	RDW 18-10	10	3~400	-	•	-	3	445	180	450.00
902360	RSW 12-12.0	12	3~400	-	-	•	3	530	180	475.00
902370	RSW 18-15.0	15	3~400	-	-	•	3	630	180	505.00
226770	Thermostat für RDW 2- / RSW 2- / Thermostat pour RDW 2- / RSW 2-									280.00
902021	RDW 2-9 U**	6.0/7.5/9.0	3~400	-	•	-	6	430	240	780.00
902041	RSW 2-24 U***	12/16/24	3~400	-	-	•	6	530	240	1'595.00
902089	RSW 2-45 U***	20/30/35/45	3~400	-	-	•	9	630	240	2'470.00

* Elektrische Verdrahtung der Heizstäbe für die Eigenverbrauchsnutzung einer PV-Anlage unter Verwendung eines Verbrauchsregler (nicht inkludiert) optimiert. Die Typenreihen mit der Kennzeichnung* können weiterhin ohne Einschränkungen als konventionelle Einbaueinheit verwendet werden*

* Câblage électrique des éléments chauffants optimisé pour l'utilisation en autoconsommation d'une installation PV en utilisant un régulateur de consommation (non inclus). Les séries de types marquées* peuvent toujours être utilisées sans restriction comme chauffage encastré conventionnel*

** Umklemmbare Ausführung für Direktanschluss / *** Umklemmbare Ausführung für Schutzsteuerung / **** Auslaufmodell
** Conception pouvant être fixée pour une connexion directe / *** Conception pouvant être fixée pour une connexion commande de contacteurs / **** modèle en fin de série

EINBAUHEIZUNG TYP KDW INCOLOY CHROM NICKEL STAHL CORPS DE CHAUFFE TYP KDW (INCOLOY ACIER AU CHROME-NICKEL)

231847	Thermostat für KDW / Thermostat pour KDW									235.00
902611	EBH-KDW1 4kW/U	2.0	~230	-	•	-	-	375	180	430.00
		2.7	~230							
		4.0	3~400							
902621	EBH-KDW1 6kW/U	3.0/4.0/6.0	3~400	-	•	-	-	375	180	435.00
902631	EBH-KDW1 8kW/U	4.0/5.0/8.0	3~400	-	•	-	-	440	180	440.00
902641	EBH-KDW1 10kW/U	5.0/6.5/10.0	3~400	-	•	-	-	530	180	475.00

Incoloy /
Chrom-Nickel Stahl
Incoloy /
Acier au chrome-nickel



Einstellbereich 15°C - 70°C
Plage de réglage 15°C - 70°C

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE
ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES



	Code	Bezeichnung Designation	Einbaulänge Longueur d'installation (mm)	Flansch Ø Bride Ø (mm)	Preis Prix (CHF)
	746529	Edelstahl-Rippenrohrwärmetauscher DN 16 mit beidseitigen 1/2" Stutzen, 70 mm Länge (flachdichtend), geeignet für alle Speicher mit TK 180 Revisionsflansch <i>Échangeur de chaleur à tubes à ailettes en acier inoxydable DN 16 avec tubulure 1/2" des deux côtés, longueur 70 mm (à joint plat), convient à tous les ballons avec bride de révision TK 180</i>	390	100	Auf Anfrage/ Sur demande
	746531	Edelstahl-Rippenrohrwärmetauscher DN 25 mit beidseitigen 1" Stutzen, 70 mm Länge (flachdichtend), geeignet für alle Speicher mit TK 260 Revisionsflansch <i>Échangeur de chaleur à tubes à ailettes en acier inoxydable DN 25 avec tubulure 1" des deux côtés, longueur 70 mm (à joint plat), convient à tous les ballons avec bride de révision TK 260</i>	600	160	Auf Anfrage/ Sur demande
	747749	Stellfüsse für Speicher bis Typ 500 1 Set à 3 Stück <i>Pieds de réglage pour réservoir jusqu'au type 500 1 kit de 3 pièces</i>			Auf Anfrage/ Sur demande
	746538	Höhenverstellbare Füsse für Speicher Typ 500 bis 1150 1 Set à 3 Stück <i>Pieds réglables en hauteur pour réservoir type 500 à 1150 1 kit de 3 pièces</i>			Auf Anfrage/ Sur demande
	747799	Stellfüsse für Edelstahlspeicher (EDS, EDS-1W, EDS-2W) 1 Set à 4 Stück <i>pieds réglables pour accumulateurs en acier inoxydable (EDS, EDS-1W, EDS-2W) 1 kit de 4 pièces</i>			Auf Anfrage/ Sur demande

ERSATZTEILE & ZUBEHÖR PIÈCES DÉTACHÉES & ACCESSOIRES

Atlantic by Thermic Energy



	Code	Bezeichnung Designation	Kompatibel mit compatible avec	Preis Prix (CHF)
	746507 (1er Set)	Muffen-Isolier-Set 1 1/2" mit metallischem Stopfen zum Isolieren nicht verwendeter Anschlüsse. Das Set besteht aus: metallischem Stopfen 1 1/2" mit O-Ring, Kunststoffrosette, Muffenkappe und WS-Isolierung		Auf Anfrage
	746509 (4er Set)	Kit d'isolation de manchon 1 1/2" avec bouchon métallique pour isoler les raccords non utilisés. Le set se compose de : bouchon métallique 1 1/2" avec joint torique, rosette en plastique, capuchon de manchon et isolation WS		
	747693	Adapterflansch emailliert mit E-Muffe 1 1/2", inkl. Dichtung Bride d'adaptation émaillée avec E-manchon 1 1/2", joint inclus	für / pour TK 180	Auf Anfrage
	747697		für / pour TK 260	
	747703		für / pour TK 290	
	747700	Adapterflansch emailliert zur Reduzierung, inkl. Dichtung Bride d'adaptation émaillée pour la réduction, joint inclus	für/pour TK 260 auf sur TK 180	Auf Anfrage
	Auf Anfrage Auf Anfrage		für/pour TK 290 auf sur TK 180 für/pour TK 290 auf sur TK 260	
	746519	Blindflansch emailliert, inkl. Dichtungsring Bride aveugle émaillée, y compris joint d'étanchéité	für/pour TK 180 (LK ø150, 8x M12)	Auf Anfrage
	746522		für/pour TK 260 (LK ø225, 10x M10)	
	746524		für/pour TK 290 (LK ø258, 12x M12)	
	746514	Dichtungsring, für vorhandenen emaillierten Adapterflansch oder emaillierten Blindflansch Bague d'étanchéité, pour bride d'adaptation émaillée existante ou bride aveugle émaillée	für/pour TK 180, ø136 x ø115 x 2,5 mm	Auf Anfrage
	746516		für/pour TK 260, ø213 x ø180 x 2,5 mm	
	747795		für/pour TK 290, ø244 x ø200 x 2,5 mm	
	746498	Adapterflansch für Edelstahlspeicher Typ 400 und 500, 180 mm auf 1 1/2" Bride d'adaptation Pour réservoirs en acier inoxydable de type 400 et 500, 180 mm sur 1 1/2"		Auf Anfrage
	746497	Flanschdichtung für Edelstahlspeicher, Blindflansch F120; für EDS, EDS-1W, EDS-2W, Typ 400 und 500 Joint de bride pour accumulateur en acier inoxydable, bride aveugle F120 ; pour EDS, EDS-1W, EDS-2W, type 400 et 500		Auf Anfrage
	746499	Flanschdichtung für Edelstahlspeicher, Blindflansch F140; für EDS, EDS-1W, EDS-2W, Typ 800 und 1000 Joint de bride pour accumulateur en acier inoxydable, bride aveugle F140 ; pour EDS, EDS-1W, EDS-2W, types 800 et 1000		Auf Anfrage
	746501	Thermometer für Trinkwasser-Speicher bis Typ 500, für 75 mm Isolierung, Durchmesser 63 mm Thermomètre pour ballons d'eau potable jusqu'au type 500, pour isolation de 75 mm, diamètre 63 mm		Auf Anfrage
		Flanschheizkörper mit aussen angebrachtem Thermostat, geeignet für emaillierte Speicher Radiateur à bride avec thermostat monté à l'extérieur, convient pour les réservoirs émaillés		Auf Anfrage
	747736	Heizleistung 6,0 kW 400 V Eintauchtiefe 360 mm Puissance de chauffage 6,0 kW 400 V profondeur d'immersion 360 mm	für/pour Flansch TK 180/LK 150, 8 x 14	
	747738	Heizleistung 9,0 kW 400 V Eintauchtiefe 450 mm Puissance de chauffage 9,0 kW 400 V profondeur d'immersion 450 mm	für/pour Flansch TK 180/LK 150, 8 x 14	
	747739	Heizleistung 18,0 kW 400 V Eintauchtiefe 570 mm Puissance de chauffage 18,0 kW 400 V profondeur d'immersion 570 mm	für/pour Flansch TK 260/LK 225, 10 x 14	

ZUBEHÖR & ERSATZTEILE
ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

ZUBEHÖR - PV EINBAUHEIZUNG ACCESSOIRES - CORPS DE CHAUFFE PV

Atlantic by Austria Email



- Intelligente PV-Einschraub- und Einbauheizung
- Nutzung des überschüssigen eigenen PV-Stroms
- Effiziente Energieumwandlung dank „Power-to-Heat-Funktion“
- Lassen sich mühelos mit zahlreichen gängigen Energiemanagement-Systemen kombinieren
- Auch für Chromstahl Behälter einsetzbar

- Chauffage PV intelligent à visser et à brides
- Utilisation de l'excédent d'électricité PV propre
Conversion efficace de l'énergie grâce à la fonction „Power-to-Heat“
- Se combinent facilement avec de nombreux systèmes de gestion de l'énergie courants
- Utilisable aussi pour les ballons inox

+ Produkt

- **Einfache Installation** (1 ½" Muffen oder 180 mm Flansch)
- **Breite Kompatibilität:** mühelose Kombination mit zahlreichen gängigen Energiemanagement-Systemen
- Die „**Power-to-Heat**“-Funktion ermöglicht eine unkomplizierte Umwandlung von elektrischer Energie in Wärme, unterstützt durch einen integrierten Energiezähler.
- **Intelligente Leistungsanpassung:** automatische 7-stufige Leistungsregulierung
- **Kosteneffizienz und Umweltschutz**

+ Produit

- **Installation facile** (manchons de 1 ½" ou bride de 180 mm)
- **Large compatibilité :** combinaison facile avec de nombreux systèmes de gestion de l'énergie courants
- La fonction „**Power-to-Heat**“ permet de transformer facilement l'énergie électrique en chaleur, avec l'aide d'un compteur d'énergie intégré.
- **Adaptation intelligente de la puissance :** régulation automatique de la puissance en 7 étapes
- **Rentabilité et protection de l'environnement**

PV Einschraub- & Einbauheizung ø 180 CORPS DE CHAUFFE PV À VISSER & À BRIDES ø 180


Code	Bezeichnung Designation	Leistung Puissance (kW)	Anschluss- spannung Tension de raccordement (V)	Eintauchlänge Longueur d'immersion (mm)	Flansch- durchmesser aussen Diamètre extérieur de la bride (mm)	Lochkreis- durchmesser Diamètre des trous (mm)	Anschlussge- winde Filetage de raccordement	IP Schutzgrad Classe de protection	Preis Prix (CHF)
075242	SH-PV 1.75	1.75	1x230~/3x400~	400	-	-	1.5"	IP 41	1'285.00
075243	SH-PV 3.50	3.5	3x400~/3L/N/PE	600	-	-	1.5"	IP 41	1'335.00
075244	EBH-PV 3.50	3.5	3x400~	360	ø 180	ø 150/ 8xM12	-	IP 21	1'370.00
075245	EBH-PV 5.80	5.8	3x400~	540	ø 180	ø 150/ 8xM12	-	IP 21	1'420.00



WÄRME AUS PV-STROM CHALEUR ISSUE DE L'ÉLECTRICITÉ PHOTOVOLTAÏQUE

Umwandlung von Überschussstrom in Wärme - POWER TO HEAT

- **Direkte Verbindung:** Koppeln Sie Ihren Energiezähler (Smart-Meter) einfach mit unserer Einschraubheizung SH-PV oder Einbauheizung EBH-PV.
- **Zentrale Steuerung:** Das mitgelieferte Steuergerät dient als zentrale Schnittstelle zwischen Ihrem Heizgerät und dem Wechselrichter Ihrer PV-Anlage.
- **Automatische Aktivierung:** Sobald Ihre PV-Anlage mehr Energie produziert, als in Ihrem Haushalt benötigt wird, schaltet sich der Heizeinsatz von selbst ein. Die Heizung verwandelt den überschüssigen Strom automatisch in Wärme und sorgt so für effiziente Energienutzung.



Transformation de l'électricité excédentaire en chaleur - POWER TO HEAT

- **Connexion directe:** Couplez simplement votre compteur d'énergie (smart meter) avec notre chauffage à visser SH-PV ou notre chauffage à encastrer EBH-PV.
- **Contrôle centralisé:** L'appareil de commande fourni sert d'interface centrale entre votre appareil de chauffage et l'onduleur de votre installation PV.
- **Activation automatique:** Dès que votre installation PV produit plus d'énergie que celle dont vous avez besoin dans votre ménage, le corps de chauffe se met en marche tout seul. Le chauffage transforme automatiquement le surplus d'électricité en chaleur et assure ainsi une utilisation efficace de l'énergie.

Einfache Integration: Die intelligenten Heizeinsätze können mühelos in Systeme mit handelsüblichen Energiemanager eingebunden werden.

- Falls Sie bereits einen Energiemanager zu Hause nutzen, lassen sich unsere PV-Heizungen einfach in Ihr System einbinden. Somit wird die Verwendung Ihres selbsterzeugten PV-Stroms noch effizienter
- **Intelligente Anpassung:** Dank der präzisen Leistungsvorgaben Ihres Energiemanagers arbeiten unsere Heizeinsätze stets im optimalen Betriebsmodus. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, den selbst produzierten Strom genau dann in Wärme umzuwandeln, wenn es am sinnvollsten ist.



Intégration facile: Les inserts de chauffage intelligents s'intègrent facilement dans les systèmes de gestion de l'énergie disponibles dans le commerce.

- Si vous utilisez déjà un gestionnaire d'énergie chez vous, nos chauffages PV s'intègrent facilement dans votre système. Ainsi, l'utilisation de votre électricité PV autoproduite est encore plus efficace.
- **Adaptation intelligente:** Grâce aux consignes de puissance précises de votre gestionnaire d'énergie, nos inserts de chauffage fonctionnent toujours dans le mode de fonctionnement optimal. Cette fonction vous permet de convertir l'électricité autoproduite en chaleur au moment le plus opportun.

ALLGEMEINE HILFSTABELLE / TABLEAU GÉNÉRAL D'AIDE

FÜR DIE BESTIMMUNG DER PASSENDEN EINBAUHEIZUNG / POUR DÉTERMINER LE CHAUFFAGE ENCASTRÉ APPROPRIÉ

Aufheizzeitangaben bei Erwärmung von 10°C auf 85°C / Indications de temps de chauffe pour un chauffage de 10°C à 85°C


Code	Bezeichnung Designation	Volt	Aufheizzeit (h) Temps de chauffe (h)					Aufzuheizender Behälterinhalt in Liter Capacité de la cuve à chauffer en litres
			4.0	4.5	5.0	6.0	7.5	
075242	SH-PV 1.75	230 und/et 400					•	150
075243	SH-PV 3.50	3~400	•					150
075243	SH-PV 3.50	3~400			•			200
075243	SH-PV 3.50	3~400				•		250
075244	EBH-PV 3.50	3~400	•					150
075244	EBH-PV 3.50	3~400			•			200
075244	EBH-PV 3.50	3~400				•		250
075245	EBH-PV 5.80	3~400	•					250
075245	EBH-PV 5.80	3~400		•				300
075245	EBH-PV 5.80	3~400					•	500

ZUBEHÖR - PV EINBAUHEIZUNG ACCESSOIRES - CORPS DE CHAUFFE PV

Atlantic by Austria Email





Massskizze EBH PV / Croquis coté EBH PV:





Diamètre du boîtier : D=186
Durchmesser Gehäuse: D=186

Diamètre du cercle de trous : D=150
Lochkreisdurchmesser: D=150



Massskizze SH PV / Croquis coté SH PV:



PRINZIP-SCHEMA / Principe Schéma

- Zentrale Steuerung**
Das mitgelieferte Steuergerät dient als zentrale Schnittstelle zwischen Ihrem Heizgerät und dem Wechselrichter Ihrer PV-Anlage.


Commande centrale

L'appareil de commande fourni sert d'interface centrale entre votre appareil de chauffage et l'onduleur de votre installation PV.

- Automatische Aktivierung**
Sobald Ihre PV-Anlage mehr Energie produziert als in Ihrem Haushalt benötigt wird, schaltet der Heizeinsatz von selbst ein. Die Heizung verwandelt den überschüssigen Strom automatisch in Wärme und sorgt so für effiziente Energienutzung.

Activation automatique

Dès que votre installation photovoltaïque produit plus d'énergie qu'il n'en faut pour votre ménage, le système de chauffage se met en marche tout seul. Le chauffage transforme automatiquement le surplus d'électricité en chaleur et assure ainsi une utilisation efficace de l'énergie.



LIEFERUMFANG - ANSCHLÜSSE CONTENUE DE LA LIVRAISON - CONNEXIONS

Mitgelieferte Stecker / Verbindungskabel:

X1 – RJ12 Anschlussbuchse

Schnittstelle zu Heizkörper PV-Heat+ (SH-PV)
Schnittstelle zu Heizkörper PV-Heat-F+ (EBH-PV)

X2 – M12 Buchse für Steuersignale

Einschaltsignal der Wärmepumpe Analogsignal 0-10V
EW-Sperre (Digitaler Eingang)
Ausgangssignal (5VDC) für Umwälzpumpe

X3 – M12 Stecker für Temperaturfühler

Anschlussmöglichkeiten für optionale Fühler 1 bis 4

X4 – M12 Stecker RS485 Schnittstelle

Kommunikation Modbus RTU über RS485 Schnittstelle

X5 – RJ45 Anschlussbuchse

Netzwerkanbindung über LAN Anschluss

Z1 – Energieversorgung Heizkörper

Wieland RST 5-poliger Stecker, IP66
Belastbarkeit: 250/400V 16A
Schraubanschlüsse max. 2.5mm²
(bis 1.5mm² Aderendhülsen verwendbar)

Z5 / X1 – Kommunikation

Steckfertiges RJ12 Kommunikationskabel 2,9m

X2: Rundsteckverbinder M12 (Buchse)

8-polig (A-Kodiert) mit Schraubkontakten, IP68
Anschlussgröße: 0.14mm² - 0.5mm² / AWG 26-20

X3: Rundsteckverbinder M12 (Stecker)

3-polig (A-Kodiert) mit Schraubkontakten, IP68
Anschlussgröße: 0.14mm² - 0.5mm² / AWG 26-20

X4: Rundsteckverbinder M12 (Stecker)

8-polig (A-Kodiert) mit Schraubkontakten, IP68
Anschlussgröße: 0.14mm² - 0.5mm² / AWG 26-20



EBH: PV-RC Remote
Control Steuergerät

PV-Heat-F+



SH: PV-Heat+2.0 Einschraubheizkörper



Connecteurs / câbles de connexion fournis :

X1 – Prise de raccordement RJ12

Interface avec le corps de chauffe PV-Heat+ (SH-PV)
Interface avec le corps de chauffe PV-Heat-F+ (EBH-PV)

X2 – Prise M12 pour signaux de commande

Signal de mise en marche de la PAC Signal analogique 0-10V
Verrouillage EW (entrée numérique)
Signal de sortie (5VDC) pour pompe de circulation

X3 – Connecteur M12 pour sonde de température

Possibilités de connexion pour les sondes optionnelles 1 à 4

X4 – Connecteur M12 Interface RS485

Kommunikation Modbus RTU via l'interface RS485

X5 – Prise de raccordement RJ45

Connexion au réseau via une connexion LAN

Z1 – Alimentation en énergie des radiateurs

Wieland RST Connecteur à 5 pôles, IP66
Capacité de charge : 250/400V 16
Accords à vis max. 2.5mm²
(jusqu'à 1.5mm² d'embouts utilisables)

Z5 / X1 – Communication

Câble de communication RJ12 prêt à l'emploi 2,9m

X2 : Connecteur rond M12 (femelle)

8 pôles (codage A) avec contacts à vis, IP68
Taille de raccordement : 0.14mm² - 0.5mm² / AWG 26-20

X3 : Connecteur rond M12 (mâle)

3 pôles (codage A) avec contacts à vis, IP68
Taille de raccordement : 0.14mm² - 0.5mm² / AWG 26-20

X4 : Connecteur rond M12 (mâle)

8 pôles (codage A) avec contacts à vis, IP68
Taille de raccordement : 0.14mm² - 0.5mm² / AWG 26-20



LUFT - WASSER WÄRMEPUMPE POMPES À CHALEUR AIR - EAU LWPM PRO / LWPMK PRO MONOBLOC Atlantic by Austria Email



LWPM PRO / LWPMK PRO 3 Modelle / 3 Modèles (8/11/14 KW)

+ INTEGRIERTER KÄLTEKREISLAUF IM AUSSENGERÄT

Da alle wichtigen Komponenten des Systems im Aussengerät vereint sind, ist hier auch der komplette Kältekreislauf integriert.

In Kombination mit der ausgewählten Leistung – der Ausseneinheit – werden dann projektspezifisch die Komponenten Heizung mit integrierter Warmwasserbereitung oder externer Warmwasserbereitung, bei zum Beispiel höherem Warmwasser-Komfort, ausgewählt.
– Full Inverter Regelung

+ ELEGANTES UND ZEITLOSES DESIGN

Beste Performance und bestmögliche Verarbeitungs- und Produktqualität stehen im Vordergrund.
Auch auf das Design wurde grossen Wert gelegt: Das robuste Metallgehäuse wirkt elegant und zeitlos zugleich. Dieses dient zugleich als Schutz vor Witterungseinflüssen.

bis 70°C
jusqu'à 70°C



bis -20°C
jusqu'à -20°C

+ CIRCUIT DE REFRIGÉRISSMENT INTÉGRÉ DANS L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Comme tous les composants importants du système sont réunis dans l'unité extérieure, le circuit frigorifique complet y est également intégré.

En combinaison avec la puissance choisie – l'unité extérieure – les composants de chauffage avec production d'eau chaude intégrée ou de production d'eau chaude externe, en cas de confort d'eau chaude plus élevé par exemple, sont ensuite sélectionnés en fonction du projet.
– Régulation Full Inverter

+ ÉLÉGANT ET DESIGN INTÉMPIREL

La meilleure performance et la meilleure qualité de traitement et de qualité des produits sont au centre de nos préoccupations la priorité.
Une grande attention a également été portée au design qui fait l'objet d'une attention particulière.
Le boîtier métallique robuste est élégant et intemporel.
Il sert également de protection contre les intempéries.

LWPM PRO

LWPMK PRO

CONTROLBOX PRO



- Für jeden Bedarf die passende Lösung
- Komfort und Effizienz in einem Gerät
- Intelligente Technik für jede Jahreszeit
- Warmwasser inkl.

Integrierter
190 L WW-Speicher
Cuve d'ECS intégrée de 190 L

- Pour chaque besoin, la solution adaptée
- Confort et efficacité réunis dans un seul appareil
- Une technologie intelligente pour chaque saison
- Eau chaude sanitaire incl.


Video zu Monobloc LWPM PRO
Vidéo de présentation
Monobloc LWPM PRO



Erneuerbare
Energie :
Aussenluft

Énergie
renouvelable :
air extérieur

Wie funktioniert eine Luft/Wasser-Wärmepumpe?
La pompe à chaleur Air/Eau, comment ça marche ?



- 1 Aussenheit / Unité extérieure
 - 2 Inneneinheit / Unité intérieure
 - 3 Heizkörper / Radiateur
 - 4 Fussbodenheizung / - kühlung / Chauffage au sol / - rafraîchissant
 - 5 Warmwasserspeicher / Chauffe-eau à registre pour eau chaude sanitaire
 - 6 Verdampfer / Évaporateur
 - 7 Kompressor / Compresseur
 - 8 Kondensator / Condenseur
 - 9 Expansionsventil / Détendeur
- a Niederdruckflüssigkeit / Liquide basse pression
 - b Niederdruckdampf / Vapeur basse pression
 - c Hochdruckdampf / Vapeur haute pression
 - d Hochdruckflüssigkeit / Liquide haute pression



LUFT - WASSER WÄRMEPUMPE **POMPES À CHALEUR AIR - EAU** **LWPM PRO / LWPMK PRO** **MONOBLOC** Atlantic by Austria Email

INNENEINHEITEN **UNITÉS INTÉRIEURES**

LWPM PRO



- 1 Steuerkasten
tableau électrique
- 2 Steuerung
Interface utilisateur, contrôleur
- 3 Ein/Ausschalter
Interrupteur marche/arrêt
- 4 Ablasshahn
Robinet de vidange
- 5 Manometer
Manomètre
- 6 Expansionsgefäß
Vase d'expansion

- 7 Zwischenpufferspeicher 16L
Ballon tampon 16L
- 8 Automatische Entlüftung
Purgeur automatique
- 9 Durchflussmesser
Débitmètre
- 10 Umwälzpumpe
Circulateur
- 11 Entleerungshahn
Robinet de vidange
- 12 Sicherheitsthermostat
Thermostat de sécurité

LWPMK PRO



- 13 Manuelle Entlüftung
Purgeur manuel
- 14 Vorlaufanlagefühler Heizkreis
Sonde de départ chauffage


CONTROLBOX PRO



- 15 Warmwasserspeicher 190L
Ballon ECS 190 L
- 16 Controlbox
Controlbox

AUSSENEINHEITEN **UNITÉS EXTÉRIEURES**

8 / 11 / 14 KW



- 1 Koaxialwärmetauscher (24L) (mit elektrischer Notheizung)
Échangeur de chaleur coaxial (24L) (avec appoint électrique)
- 2 Kompressor
Compresseur
- 3 Automatische Entlüftung
Purgeur automatique
- 4 Stromversorgungsplatine
Carte d'alimentation électrique
- 5 Ventilator
Ventilateur
- 6 Blindwiderstandskompensation
Réactance(s)
- 7 Steuerkarte
Carte SEC
- 8 Stromanschlussblock
Bornier Alimentations
- 9 Modbus-Klemmenblock
Bornier Modbus
- 10 Hochdruckfühler
Capteur haute pression
- 11 Druckregler
Pressostat

- 11 Expansionsventil
Détendeur
- 12 Verdampfer
Évaporateur



Video Koaxialtauscher
Vidéo échangeur coaxial



WP / WPB
PAC / CETHI



LUFT - WASSER WÄRMEPUMPE POMPES À CHALEUR AIR - EAU IXTRA M / IXTRA M DUO MONOBLOC Atlantic

IXTRA M / IXTRA M DUO
3 Modelle / 3 Modèle (12/15/17 KW)




INTEGRIERTER KÄLTEKREISLAUF IM AUSSENGERÄT

Die Anlage überzeugt durch ihren flüsterleisen Betrieb und den Einsatz des umweltfreundlichen LOW-GWP-Kältemittels R452B.

Sie ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme ohne kältetechnische Arbeiten, erreicht Vorlauftemperaturen bis 60 °C und arbeitet zuverlässig bis -25 °C Aussentemperatur.

Das wetterfeste Metallgehäuse und der patentierte Koaxialwärmetauscher stehen für Effizienz, Langlebigkeit und maximale Betriebssicherheit.

IXTRA M DUO 12/15/17 TRI



IXTRA M 12/15/17 TRI



bis 60°C
jusqu'à 60°C



bis -25°C
jusqu'à -25°C



CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT INTÉGRÉ DANS L'UNITÉ EXTÉRIEURE

L'installation séduit par son fonctionnement ultra-silencieux et l'utilisation du fluide frigorigène écologique à faible PRG R452B.

La mise en service sans intervention frigorifique, les températures de départ jusqu'à 60 °C et le fonctionnement fiable jusqu'à -25 °C garantissent performance et sécurité.

Le carter métallique résistant aux intempéries et l'échangeur de chaleur coaxial breveté assurent efficacité, durabilité et fiabilité maximale.

COMPACT 12/15/17 TRI



Video zu Monobloc IXTRA M
Vidéo de présentation
Monobloc IXTRA M



Monobloc oder Split? Was ist der Unterschied?

Split Wärmepumpe?

Dieses Wärmepumpenmodell wird am häufigsten eingesetzt. Es besteht aus zwei Einheiten: Eine Ausseneinheit, die sich ausserhalb des Gebäudes befindet, und einer Inneneinheit, die sich innerhalb des Gebäudes befindet.

Zwischen den beiden Einheiten zirkuliert das Kältemittel. Der Wärmetauscher befindet sich hingegen im innenliegenden Hydraulikmodul und verteilt das erwärmte Wasser anschliessend im zentralen Heizsystem des Wohngebäudes oder erzeugt Warmwasser für den häuslichen Gebrauch.

Monobloc ou split? Quelles différences?

Pompe à chaleur split?

Ce modèle de pompe à chaleur est le plus couramment utilisé. Il se compose de deux unités : une unité à l'extérieur du logement et une unité à l'intérieur. **Entre les deux unités, c'est le fluide frigorigène qui circule.** En revanche, l'échangeur de chaleur est situé dans le module hydraulique intérieur et distribue l'eau chaude par la suite au réseau de chauffage central du logement, voire produit l'eau chaude sanitaire.

Monobloc Wärmepumpe?

Die **Monobloc-Wärmepumpe** besteht aus einer Ausseneinheit und einer Inneneinheit. Zwischen den beiden Einheiten bestehen hydraulische Verbindungen. Diese Art von Wärmepumpe wird auch als „Hydrosplit“ bezeichnet. Der Wärmeaustausch findet vollständig in der Ausseneinheit statt. Diese umfasst den Ventilator, den Kompressor sowie den Wärmetauscher. Der Kältekreislauf der Ausseneinheit ist hermetisch verschlossen und bereits mit Kältemittel vorgefüllt. Das Wasser, das die Ausseneinheit verlässt, ist bereits erwärmt und versorgt anschliessend das zentrale Heizsystem des Wohngebäudes oder erzeugt zusätzlich Warmwasser für den häuslichen Gebrauch.

Pompe à chaleur monobloc?

La **PAC monobloc** se compose d'une unité extérieure et d'une unité à l'intérieur du logement. Entre les deux unités, il existe des liaisons hydrauliques. Ce type de pompe à chaleur est également appelé « Hydrosplit ». L'échange thermique a lieu entièrement dans l'unité extérieure. Celle-ci comprend le ventilateur, le compresseur ainsi que l'échangeur thermique. Le circuit frigorifique de l'unité extérieure est hermétiquement fermé et déjà prérempli de fluide frigorigène. L'eau qui quitte l'unité extérieure est déjà chauffée et alimente ensuite le système de chauffage central du bâtiment résidentiel ou produit également de l'eau chaude sanitaire pour un usage domestique.




LUFT - WASSER WÄRMEPUMPE POMPES À CHALEUR AIR - EAU IXTRA / IXTRA DUO MONOBLOC Atlantic




INNENEINHEITEN UNITÉS INTÉRIEURES

IXTRA M



IXTRA DUO




COMPACT



- | | |
|--|---|
| 1 Steuerkasten
tableau électrique | 7 Zwischenpufferspeicher 16L
Ballon tampon 16L |
| 2 Steuerung
Interface utilisateur, contrôleur | 8 Automatische Entlüftung
Purgeur automatique |
| 3 Ein/Ausschalter
Interrupteur marche/arrêt | 9 Durchflussmesser
Débitmètre |
| 4 Ablasshahn
Robinet de vidange | 10 Umwälzpumpe
Circulateur |
| 5 Manometer
Manomètre | 11 Entleerungshahn
Robinet de vidange |
| 6 Expansionsgefäß
Vase d'expansion | 12 Sicherheitsthermostat
Thermostat de sécurité |
| | 13 Manuelle Entlüftung
Purgeur manuel |
| | 14 Vorlaufanlagefühler Heizkreis
Sonde de départ chauffage |
| | 15 Warmwasserspeicher 190L
Ballon ECS 190 L |
| | 16 Controlbox
Controlbox |

AUSSENEINHEITEN UNITÉS EXTÉRIEURES

12, 15 & 17 KW



- | | |
|--|--|
| 1 Koaxialwärmetauscher (24L) (mit elektrischem Zusatzheizstab)
Échangeur de chaleur coaxial (24L) (avec appoint électrique) | 7 Elektronische Karte
Carte SEC |
| 2 Kompressor
Compresseur | 8 Stromanschlussblock
Bornier Alimentations |
| 3 Automatische Entlüftung
Purgeur automatique | 9 Modbus-Klemmenblock
Bornier Modbus |
| 4 Stromversorgungsplatine
Driver | 10 Hochdruckfühler
Capteur haute pression |
| 5 Ventilator
Ventilateur | 11 Druckregler
Pressostat |
| 6 Blindwiderstandskompensation
Réactance(s) | 12 Expansionsventil
Détendeur |
| | 13 Verdampfer
Évaporateur |



Video Koaxialtauscher
Vidéo échangeur coaxial





LUFT – WASSER WÄRMEPUMPE SPLIT POMPES À CHALEUR AIR – EAU SPLIT



ALFÉA EXTENSA S
Atlantic



Alféa S ist eine Luft / Wasser – Wärmepumpenlinie welche aus verschiedenen Split-Ausführungen besteht. Die Ausseneinheit wird mittels einer Kälteleitung mit der Inneneinheit verbunden.

Alféa S est une gamme de pompes à chaleur Aérothermie Split composée d'une unité extérieure raccordée par une conduite frigorifique à un module hydraulique intérieur.



- **Ergonomisches Design: Einfache Handhabung und Installation**
- **Grosse Auswahl an Zubehör: Für alle individuellen Projekte**



- **Conception ergonomique: installation et maintenance facilitée**
- **large gamme d'accessoires: pour tous projets individuels**

Zuverlässig wie eh und je dank der patentierten Technologie, die optimalen Komfort garantiert, extrem leise, ästhetisch und vernetzt.

Fiable comme toujours grâce à la technologie brevetée qui offre un confort optimal garantissant un silence extrême, esthétique et connectée.

bis 55°C
jusqu'à 55°C



bis -10°C
jusqu'à -10°C



DUO
190 L



DUO XL
230 XL

ALFÉA EXTENSA S
ALFÉA EXTENSA S DUO XL
Hohe Vielseitigkeit

Die Lösung für Niedertemperatur – Projekt

55°C

ALFÉA EXTENSA S
ALFÉA EXTENSA S DUO XL

Polyvalence et performances

Solution pour tout projet basse température



Ein dediziertes hydraulisches Konzept für verbesserte Leistungen

Die Wärmepumpe verfügt über einen coaxialen Wärmetauscher, eine von Atlantic entwickelte und patentierte Technologie zur Maximierung der Wärmepumpenleistung. Der coaxiale Wärmetauscher befindet sich in einem Puffertank, der ohne Filterhahn oder Wasserdurchflussregler funktioniert. Dies macht die Wärmepumpe zu einer zuverlässigen und effizienten Lösung.

Une conception hydraulique dédiée pour de meilleures performances

La gamme bénéficie d'un échangeur de chaleur coaxial, une technologie développée et brevetée par Atlantic pour optimiser les performances de la pompe à chaleur. L'échangeur de chaleur coaxial est immergé dans un cuve tampon lui permettant de fonctionner sans robinet de filtrage ni régulateur de débit d'eau, ce qui fait de la pompe à chaleur une solution fiable et efficace.

Video Koaxialtauscher
Vidéo échangeur coaxial



Refill water
Recharge water
Circulation transfer to heating
drift water



LUFT - WASSER WÄRMEPUMPE SPLIT POMPES À CHALEUR AIR - EAU SPLIT

ALFÉA EXTENSA S
Atlantic



ACI
hybrid

1 Schaltkasten /
tableau électrique

2 Steuerung /
Interface utilisateur, contrôleur

4 Umwälzpumpe /
Circulateur

5 Vorlauf Heizkreis /
Depart circuit de chauffage
Flux

6 Rücklauf Heizkreis /
Retour circuit de chauffage


7 Kältemittelanschlüsse /
Raccordements frigorifiques

8 Ausdehnungsgefäß /
Vase d'expansion

9 Sicherheitsventil /
Soupape de sécurité

10 Koaxialer Wärmetauscher /
Échangeur de chaleur coaxial

11 Elektrisches Notheizung /
Appoint électrique PAC



1 Geräuscharmer Ventilator
Ventilateur silencieux

2 Antrieb des Ventilators
Entraînement du ventilateur

3 Expander (Ausdehnungsventil)
Expander (valve d'expansion)

4 Filter / Filtre

5 Anschlussklemmen (Strom)
Bornes (alimentation et interc)

6 Kühlan schlüsse
Raccords de refroidissement

7 Kompressor / Compresseur

8 Akkumulator / Accumulateur

9 Wärmetauscher
Échangeur de chaleur

10 Druckregler
Régulateur de pression



Video Koaxialtauscher
Vidéo échangeur coaxial



WP / WPB
PAC / CETHI



LUFT – WASSER WÄRMEPUMPE SPLIT POMPES À CHALEUR AIR – EAU SPLIT



ALFÉA EXCELLIA S TRI
Atlantic



Die neue Split-Klimaanlage Alfea Excellia S von PAC ist vom robusten Modell Alfea Excellia .I. inspiriert, jedoch leiser, eleganter und kompakter. Eine natürliche Weiterentwicklung hin zu noch mehr Exzellenz.

Le nouveau climatiseur split Alfea Excellia S de PAC s'inspire du modèle robuste Alfea Excellia I, tout en étant plus silencieux, plus élégant et plus compact. Une évolution naturelle vers encore plus d'excellence.



- **Ergonomisches Design: Einfache Handhabung und Installation**
- **Grosse Auswahl an Zubehör: Für alle individuellen Projekte**




- **Conception ergonomique: installation et maintenance facilitée**
- **large gamme d'accessoires: pour tous projets individuels**

Zuverlässig
wie eh und je dank der
patentierten Technologie,
die optimalen Komfort
garantiert, extrem leise,
ästhetisch und
vernetzt.

*Fiable
comme toujours grâce à la
technologie brevetée qui
offre un confort optimal ga-
rantissant un silence extrême,
esthétique et
connectée.*





LUFT -WASSER WÄRMEPUMPE SPLIT POMPES À CHALEUR AIR - EAU SPLIT

ALFÉA EXCELLIA S TRI Atlantic



• Hydraulisches Design: Der maximalen Qualität und Leistung gewidmet

Das Alféa Programm profitiert von einem durch die Atlantic entwickelten und patentierten Koaxial- Tauscher. Dieser ermöglicht, in Verbindung mit einem Pufferspeicher, die Funktionsweise ohne Filterventil und Durchflussregler.



• Conception Hydraulique dédiée: qualité et performance maximales

La gamme Alféa bénéficie d'un échangeur coaxial développé et breveté par Atlantic. Celui-ci est immergé dans un volume tampon qui lui permet un fonctionnement sans vanne filtre, ni contrôleur de débit.



ACI
hybrid

1 Schaltkasten /
tableau électrique

2 Steuerung /
Interface utilisateur, contrôleur

4 Umwälzpumpe /
Circulateur

5 Vorlauf Heizkreis /
Depart circuit de chauffage
Flux

6 Rücklauf Heizkreis /
Retour circuit de chauffage

7 Kältemittelanschlüsse /
Raccordements frigorifiques

8 Ausdehnungsgefäß /
Vase d'expansion


9 Sicherheitsventil /
Soupape de sécurité

10 Koaxialer Wärmetauscher /
Échangeur de chaleur coaxial

11 Elektrisches Notheizung /
Appoint électrique PAC



Video Koaxialtauscher
Vidéo échangeur coaxial



1 Geräuscharmer Ventilator
Ventilateur silencieux

2 Antrieb des Ventilators
Entraînement du ventilateur

3 Expander (Ausdehnungsventil)
Expander (valve d'expansion)

4 Filter / Filtre

5 Anschlussklemmen (Strom)
Bornes (alimentation et interc)

6 Kühlananschlüsse
Raccords de refroidissement

7 Kompressor /Compresseur

8 Akkumulator/Accumulateur

9 Wärmetauscher
Echangeur de chaleur


10 Druckregler
Régulateur de pression

WP / WPB
PAC / CETHI



LUFT – WASSER WÄRMEPUMPE SPLIT POMPES À CHALEUR AIR – EAU SPLIT

ALFÉA EXCELLIA HP A.I.
Atlantic



Alféa ist eine Luft / Wasser – Wärmepumpenlinie welche aus verschiedenen Split-Ausführungen besteht. Die Ausseneinheit wird mittels einer Kälteleitung mit der Inneneinheit verbunden.

Alféa est une gamme de pompes à chaleur Aérothermie Split composée d'une unité extérieure raccordée par une conduite frigorifique à un module hydraulique intérieur.

- + **Ergonomisches Design: Einfache Handhabung und Installation**
- + **Grosse Auswahl an Zubehör: Für alle individuellen Projekte**

- + **Conception ergonomique: installation et maintenance facilitée**
- + **large gamme d'accessoires: pour tous projets individuels**



DUO
190 L

bis 60°C
jusqu'à 60°C



bis -25°C
jusqu'à -25°C

RENOVATIONEN / MARCHÉ RÉNOVATION

ALFÉA EXCELLIA HP A.I.

Hohe Performance

Die Lösung für Renovationen mit Wärmepumpen

60°C

ALFÉA EXCELLIA HP A.I.

Haute performance


Solution rénovation PAC pour le remplacement ou la relève de chaudière.

VERGLEICH ZWISCHEN INVERTER UND HERKÖMMLICHER WÄRMEREGELUNG COMPARAISON ENTRE L'INVERTER ET LA RÉGULATION THERMIQUE TRADITIONNELLE

Optimierte Kontrolle um die Einstellungen zu maximieren. Die Umrichtersteuerung passt ihre Stromversorgung der Aussentemperatur an, um die exakte Energiemenge für konstante und wirtschaftliche Wärme bereitzustellen.

Contrôle optimisé pour maximiser les paramètres. La commande Inverter adapte son alimentation en fonction de la température extérieure afin de fournir la quantité exacte d'énergie nécessaire pour une chaleur constante et économique.


COMPARAISON BETWEEN INVERTER AND TRADITIONAL HEAT CONTROL





LUFT - WASSER WÄRMEPUMPE SPLIT POMPES À CHALEUR AIR - EAU SPLIT

ALFÉA EXCELLIA HP A.I.
Atlantic



1 Schaltkasten
Coffret électrique

2 Steuerung /
Régulateur / Interface utilisateur

3 Manometer /
Manomètre

4 Umwälzpumpe des Hydraulikmoduls/
Circulateur du module hydraulique

5 Vorlauf Heizkreis /
Départ circuit de chauffage

6 Rücklauf Heizkreis /
Retour circuit de chauffage

7 Kältemittelanschlüsse/
Raccordements frigorifiques

8 Ausdehnungsgefäß/
Vase d'expansion

9 Sicherheitsventil/
Soupape de sécurité

10 Koaxialer Wärmetauscher/
Échangeur de chaleur coaxial

11 Elektrisches Notheizung/
Appoint électrique PAC

12 Automatische Entlüftung/
Purgeur automatique

1 Leiser Hochleistungsventilator /
Hélice haut rendement et bas
niveau sonore

2 Elek. Motor "Inverter"/
Moteur élec. "Inverter"

3 "Inverter" - Steuermodul/
Module de contrôle „inverter“

4 Anschlussklemmleisten/
Borniers de raccordement

5 4-Wege-Ventil/
Vanne 4 voies

6 Elektronisches Expansionsventil des
Hauptkreises/
Détendeur électronique du circuit
principal

7 Schall- und wärmegeprägter
"Inverter" Kompressor/
Compresseur "Inverter" isolé phoni-
quement et thermiquement

8 Sichtverkleidung mit Rostschutz-
behandlung/
Carrosserie traitée anti-corrosion.

9 Verdampfer mit Hochleistungs-
Austauschflächen; wasserabstossende
Aluminiumrippen mit Rostschutzbe-
handlung, gerippte Kupferrohre/
Évaporateur à surfaces d'échange
haute performance ; ailettes
aluminium traitées anti-corrosion et
hydrophile, tubes cuivre rainurés

10 Auffangbehälter mit Kondensat-
abflussöffnung /
Cuve de rétention avec orifice
d'écoulement des condensats

11 Serviceventile (Bördel-Anschluss) mit
Schutzkappe/
Robinets de connexions frigorifiques
(raccord flare) avec capot de
protection



Video Koaxialtauscher
Vidéo échangeur coaxial



WP / WPB
PAC / CETHI





LUFT - WASSER WÄRMEPUMPE MONOBLOCK POMPE À CHALEUR AIR - EAU MONOBLOC LWPM PRO / LWPMK PRO

Atlantic by Austria Email



- Optimierter Ventilator für einen leisen Betrieb
- Modernes Design, in stabiler Metallausführung, zum Schutz vor Wettereinflüssen
- Kompletter Kältekreislauf mit einem Scroll, Kompressor in der Ausseneinheit
- klimafreundliches Kältemittel R290 (GWP=2)
- Photovoltaik kompatibel



- Ventilateur optimisé pour un fonctionnement silencieux
- Design moderne, construction robuste en métal, protection contre les intempéries
- Circuit frigorifique complet avec compresseur scroll intégré dans l'unité extérieure
- Réfrigérant R290 (GWP=2) respectueux du climat
- Compatible avec le photovoltaïque



- **3 Varianten von Inneneinheiten**
- Heiz- und Kühlbetrieb standardmässig integriert
- Hocheffiziente Umwälzpumpe integriert
- Vorlauftemperatur bis 70°C
- Aussentemperatur bis -20°C
- Frostschutzventil inkl.
- Nachtmodus
- Modbus Schnittstelle



- **3 variantes d'unités intérieures**
- Fonction chauffage et refroidissement intégrée de série
- Pompe de circulation haute efficacité intégrée
- Température de départ jusqu'à 70°C
- Température extérieure jusqu'à -20°C
- Clapet antigel incl.
- Mode nuit
- Interface Modbus

*Der Schalleistungspegel nach EN 12102-1 ist eine Eigenschaft der Schallquelle und ist deshalb distanzunabhängig. Im Gegensatz zum Schalldruckpegel welcher von der Entfernung zur Schallquelle abhängig ist.
*La puissance acoustique selon EN 12102-1 est une mesure en laboratoire de la puissance sonore émise mais contrairement au niveau sonore, elle ne correspond pas à la mesure du ressenti.

Code	Bezeichnung Designation (Inneneinheit = IE Unité intérieure UI)	Inhalt Ca- paci- té (Lt)	Inhalt Capa- cité Zwi- schen speicher cache (Lt)	Inhalt Koax. WT. Ca- paci- té Éch. coax. (Lt)	Leistungsdaten Heizen Chauffage des données de performance								*Schallei- stungs- pegel nach *Puissance acoustique selon EN 12102-1 dB(A)	Gewicht leer / voll Poids Vide / eau (kg)	Preis Prix (CHF)
					A+2°C / W+35°C (kW)	COP A+2°C / W+35°C	A-7°C / W+35°C EN14511 (kW)	COP A-7°C / W+35°C	A+7°C / W+35°C EN14511 (kW)	COP A+7°C / W+35°C	A+7°C / W+55°C EN14511 (kW)	COP A+7°C / W+55°C			
560026+ 024366	LWPM 8 PRO+ IE/UI LWPM PRO	-	16	24	8.1	3.6	6.98	3.07	4.85	4.93	4.28	2.97	53 40	162/186 40/56	21'390.00
560026+ 024368	LWPM 8 PRO+ Controlbox PRO	-	16	24	8.1	3.6	6.98	3.07	4.85	4.93	4.28	2.97	53 46	162/186 10/-	19'820.00
560026+ 024367	LWPM 8 PRO+ IE/UI LWPMK PRO	190	24	24	8.1	3.6	6.98	3.07	4.85	4.93	4.28	2.97	53 46	162/186 145/359	23'925.00
560027+ 024366	LWPM 11 PRO+ IE/UI LWPM PRO	-	16	24	10.00	3.18	9.16	2.88	4.99	4.97	4.45	3.02	54 40	162/186 40/56	25'985.00
560027+ 024368	LWPM 11 PRO+ Controlbox PRO	-	16	24	10.00	3.18	9.16	2.88	4.99	4.97	4.45	3.02	54 46	162/186 10/-	24'415.00
560027+ 024367	LWPM 11 PRO+ IE/UI LWPMK PRO	190	24	24	10.00	3.18	9.16	2.88	4.99	4.97	4.45	3.02	54 46	162/186 145/359	28'520.00
560028+ 024366	LWPM 14 PRO+ IE/UI LWPM PRO	-	16	24	13.20	3.02	12.97	2.52	7.60	4.73	6.70	3.13	54 40	172/196 40/56	29'585.00
560028+ 024368	LWPM 14 PRO+ Controlbox PRO	-	16	24	13.20	3.02	12.97	2.52	7.60	4.73	6.70	3.13	54 46	172/196 10/-	28'015.00
560028+ 024367	LWPM 14 PRO+ IE/UI LWPMK PRO	190	24	24	13.20	3.02	12.97	2.52	7.60	4.73	6.70	3.13	54 46	172/196 145/359	32'120.00
410171	Anfahrtpauschale / Forfait déplacement														255.00
700056	Inbetriebnahme Wärmepumpe / Mise en service pompes à chaleur														1005.00

Ausseneinheit / Unité extérieure
LWPM 8 PRO / LWPM 11 PRO / LWPM 14 PRO

Inneneinheit / Unité intérieures
LWPMK PRO / LWPM PRO / CONTROLBOX



OPTIONEN & ZUBEHÖR OPTIONS & ACCESSOIRES MONOBLOC LWPM PRO / LWPMK DUO PRO

Atlantic by Austria Email

	Code	Bezeichnung Designation	Control Box PRO 024154	LWPM PRO 024152	LWPMK DUO PRO 024153	LWPM 8 PRO 526170	LWPM 11 PRO 526172	LWPM 14 PRO 526173	Preis Prix (CHF)
Funk Raumthermostaten NAVILINK / Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK									
	073951	T55 (DE 074058)	•	•	•				235.00
	075313	T58 (Funk / Radio) (DE 075314)	•	•	•				595.00
	074618	T74	•	•	•				auf Anfrage
	073954	T75	•	•	•				515.00
	074061	T78 (Funk / Radio)	•	•	•				595.00
	946539	Webserver	•	•	•				Auf Anfrage
2 Zonen Einbindungs-Kit / Kit 2 Circuits									
	074046	2 Zonen Einbindungs-Kit Kit 2 Zones	•	•					2'855.00
	074233	2 Zonen Einbindungs-Kit DUO Kit 2 Zones DUO			•				2'375.00
	074236	Hybrid Kit, Kesseleinbindung Kit hybride, intégration de la chaudière	•	•	•	•			360.00
Warmwassereinbindungs-Kit / Kit sanitaire (ECS)									
	074237	Warmwassereinbindungs-Kit Kit sanitaire (ECS)	•	•					855.00
PWM-Umwälzpumpen-Kit / Kit circulateur PWM									
	074238	PWM-Umwälzpumpen-Kit Kit circulateur PWM	•						820.00
Zubehör für die Ausseneinheit / Accessoires pour unité extérieure									
	524808	Systemtrennung-Kit 10 kW Kit échangeur de barrage 10 kW				•	•	•	Auf Anfrage
	524809	Systemtrennung-Kit 20 kW Kit échangeur de barrage 20 kW				•	•	•	6'590.00
	074242	Frostschutzventil-Kit / Kit vanne antigel				•	•	•	1'675.00
	074240	Kondensatwanne / Bac à condensats				•	•	•	865.00
	809644	Heizband / Traceur fond de bac				•	•	•	150.00
	074241	Bodenkonsole Kautschuk für Monobloc (x4) Support sol caoutchouc pour monobloc				•	•	•	440.00
	074234	Puffereinbindungs-Kit, 2 Heizkreise davon 1 gemischt Kit d'intégration de tampon, 2 circuits de chauffage dont 1 mixte	•	•					1'780.00
	946573	Set Einbindung mit Puffer mit Trinkwasser Set intégration avec tampon avec eau potable	•	•					85.00
	077058	Set - Zusatzheizung 6 kW Kit - Chauffage d'appoint 6 kW	•						1'185.00

WP / WPB
PAC / CETHI

Anschluss- & Kombinationsmöglichkeiten
Connexion et possibilités de combinaison

Inneneinheit
Unité intérieure
LWPM PRO

Inneneinheit DUO
Unité intérieure Duo
LWPMK PRO DUO

Controlbox PRO

WICHTIG: Wärmepumpe funktioniert nur mit einer Ausseneinheit UND einer Inneneinheit!
IMPORTANT: La pompe à chaleur ne fonctionne qu'avec une unité extérieure ET une unité intérieure!

Ausseneinheit / Unité extérieure 8 KW



Ausseneinheit / Unité extérieure 11 KW




Ausseneinheit / Unité extérieure 14 KW



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026

 **95**



LUFT - WASSER WÄRMEPUMPE MONOBLOCK POMPE À CHALEUR AIR - EAU MONOBLOC IXTRA M (12, 15 & 17 KW)



35°C



55°C



Version DUO



IXTRA M (12, 15 & 17 KW)

Atlantic



Cozytouch



- Optimierter Ventilator für einen leisen Betrieb
- Modernes Design, in stabiler Metallausführung, zum Schutz vor Witterungseinflüssen
- Kompletter Kältekreislauf mit einem Scroll, Kompressor in der Ausseneinheit
- Kältemittel R452b
- Photovoltaik kompatibel

- Ventilateur optimisé pour un fonctionnement silencieux
- Design moderne, construction robuste en métal, protection contre les intempéries
- Circuit frigorifique complet avec compresseur scroll intégré dans l'unité extérieure
- Réfrigérant R452b
- Compatible avec le photovoltaïque



- **3 Varianten von Inneneinheiten**
- **Heiz- und Kühlbetrieb standardmässig integriert**
- **Hocheffiziente Umwälzpumpe integriert**
- **Vorlauftemperatur bis 60°C**
- **Aussentemperatur bis -20°C**
- **Frostschutzventil inkl.**
- **Nachtmodus**
- **Modbus Schnittstelle**




- **3 variantes d'unités intérieures**
- **Fonction chauffage et refroidissement intégrée de série**
- **Pompe de circulation haute efficacité intégrée**
- **Température de départ jusqu'à 60°C**
- **Température extérieure jusqu'à -20°C**
- **Clapet antigel incl.**
- **Mode nuit**
- **Interface Modbus**


*Der Schallleistungspegel nach EN 12102-1 ist eine Eigenschaft der Schallquelle und ist deshalb distanzunabhängig. Im Gegensatz zum Schalldruckpegel welcher von der Entfernung zur Schallquelle abhängig ist.
*La puissance acoustique selon EN 12102-1 est une mesure en laboratoire de la puissance sonore émise mais contrairement au niveau sonore, elle ne correspond pas à la mesure du ressenti.

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capa- cité (Lt)	Inhalt Koax. WT. Capa- cité Éch. coax. (Lt)	Leistungsdaten Heizen Chauffage des données de performance								*Schall- leistung gem. *Puis- sance acousti- que selon EN 12102-1 dB(A)	Gewicht leer / voll Poids Vide / eau (kg)	Preis Prix (CHF)
				A+2°C / W+35°C (kW)	COP A+2°C / W+35°C	A-7°C / W+35°C (kW)	COP A-7°C / W+35°C	A+7°C / W+35°C (kW)	COP A+7°C / W+35°C	A+7°C / W+55°C (kW)	COP A+7°C / W+55°C			
526216	IXTRA M 12 TRI		24	9.10	3.34	8.47	2.99	10.00	4.52	9.28	2.82	54	228/250	24'460.00
526218	IXTRA M 15 TRI		24	12.20	3.19	10.86	2.79	12.00	4.76	12.93	3	54	228/250	28'945.00
526219	IXTRA M 17 TRI		24	12.20	3.11	12.09	2.62	15.82	3.23	16.78	2.41	52	228/250	31'920.00
526280	IXTRA M DUO 12 TRI	190	24	9.10	3.34	8.47	2.99	10.00	4.52	9.28	2.82	54	228/250	26'940.00
526282	IXTRA M DUO 15 TRI	190	24	12.20	3.19	10.86	2.79	12.00	4.76	12.93	3	54	228/250	31'430.00
526283	IXTRA M DUO 17 TRI	190	24	12.20	3.11	12.09	2.62	15.82	3.23	16.78	2.41	52	228/250	34'420.00
526206	IXTRA M COM- PACT 12 TRI		24	9.10	3.34	8.47	2.99	10.00	4.52	9.28	2.82	54	228/250	23'340.00
526208	IXTRA M COM- PACT 15 TRI		24	12.20	3.19	10.86	2.79	12.00	4.76	12.93	3	54	228/250	27'110.00
526209	IXTRA M COM- PACT 17 TRI		24	12.2	3.11	12.09	2.62	15.82	3.23	16.78	2.41	52	228/250	29'430.00
410171	Anfahrtpauschale / Forfait déplacement													255.00
700056	Inbetriebnahme Wärmepumpe / Mise en service pompes à chaleur													1005.00


IXTRA M (Inneneinheit /
Unité intérieure)




IXTRA M DUO (Inneneinheit /
Unité intérieure)



IXTRA M Compact (Inneneinheit /
Unité intérieure)




IXTRA M (Ausseneinheit /
Unité extérieures)



OPTIONEN & ZUBEHÖR OPTIONS & ACCESSOIRES IXTRA M

Atlantic




Code	Bezeichnung Designation	IXTRA M 12 TRI	IXTRA M 15 TRI	IXTRA M 17 TRI	Ixtra M DUO 12 TRI	Ixtra M DUO 15 TRI	Ixtra M DUO 17 TRI	Ixtra M Com- pact 12 TRI	Ixtra M Com- pact 15 TRI	Ixtra M Com- pact 17 TRI	Preis Prix (CHF)
Funk Raumthermostaten NAVILINK / Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK											
074511	Thermostat Navilink 105	•	•	•	•	•	•	•	•	•	155.00
074912	Thermostat Navilink 225 Connect Cozytouch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	310.00
074913	Thermostat Navilink 228 Radio-Connect Cozytouch	•	•	•	•	•	•	•	•	•	335.00
2 Zonen Einbindungskit / Kit 2 Circuits											
074666	2 Zonen Einbindung Kit 2 Zones	•	•	•				•	•	•	2'855.00
074667	2 Zonen Einbindungskit DUO Kit 2 Zones DUO				•	•	•				2'375.00
Warmwassereinbindungskit / Kit sanitaire (ECS)											
074665	Warmwassereinbindungskit Kit sanitaire (ECS)	•	•	•				•	•	•	855.00
Kühlungsoptionskit / Kit rafraîchissement											
074670	Kühlungsoptionskit Kit rafraîchissement	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150.00
Kesseleinbindungskit Ixtra M / Kit relève Ixtra M											
074668	Kesseleinbindungskit Ixtra M Kit relève Ixtra M	•	•	•				•	•	•	360.00
Zirkulationspumpenkit Ixtra M Compact / Kit pompe Ixtra M Compact											
074671	Zirkulationspumpenkit Ixtra M Compact Kit pompe Ixtra M Compact							•	•	•	820.00
Zubehör für die Ausseneinheit / Accessoires pour unité extérieure											
524809	Bausatz zum Begrenzen der Kesselsteinablagerung Kit échangeur de barrage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	6'590.00
074242	Frostschutzventilkit Kit 2 vanne antigel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1'675.00
074241	Bodenkonsole Kautschuk für Monobloc Support sol caoutchouc pour monobloc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	440.00
809644	Heizband / Traceur fond de bac	•	•	•	•	•	•	•	•	•	150.00

PATENTIERTER KOAXIAL TAUSCHER ÉCHANGEUR DE CHALEUR COAXIAL BREVETÉ

Ein dediziertes hydraulisches Konzept für verbesserte Leistungen

Die Baureihe verfügt über einen koaxialen Wärmetauscher, eine von Atlantic entwickelte und patentierte Technologie zur Maximierung der Wärmepumpenleistung.

Der koaxiale Wärmetauscher befindet sich in einem Puffertank, der ohne Filterhahn funktioniert. Dies macht die Wärmepumpe zu einer zuverlässigen und effizienten Lösung.



Une conception hydraulique dédiée pour de meilleures performances

La gamme bénéficie d'un échangeur de chaleur coaxial, une technologie développée et brevetée par Atlantic pour optimiser les performances de la pompe à chaleur.

L'échangeur de chaleur coaxial est immergé dans un cuve tampon lui permettant de fonctionner sans robinet de filtrage ni régulateur de débit d'eau, ce qui fait de la pompe à chaleur une solution fiable et efficace.



Video Koaxialtauscher
Vidéo échangeur coaxial



LUFT - WASSER WÄRMEPUMPE POMPES À CHALEUR AIR - EAU ALFÉA EXTENSA S ALFÉA EXTENSA S DUO / XL

Atlantic



35°C



55°C



Version DUO



- Einfacher und leiser Ventilator
- Aussen Inverter Einheit
- Kältemittel: R32
- Integriertes Ausdehnungsgefäss
- Cozytouch per Wi-Fi steuerbar

• Die elektrische Notheizung wird immer mitgeliefert und ist im Preis inbegriffen



- Ventilateur simple et silencieux
- Unité extérieure inverter
- Réfrigérant: R32
- Vase d'expansion intégré
- Pilotable via Cozytouch en Wi-Fi
- Kit l'électrique secours est livré et fourni inclus dans le prix



- 3 Varianten von Innenheiten
- Heizbetrieb standardmässig integriert
- Energiesparende Umwälzpumpe integriert
- Vorlauftemperatur bis 52°C
- Aussentemperatur bis -20°C
- mind. 3m Kälteleitung
- max. 30m Kälteleitung
- Silent Modus (Reduktion von 4 dB)

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 99



- 3 variantes d'unités intérieures
- Fonction chauffage intégrée par défaut
- Pompe de circulation économe en énergie intégrée
- Température de départ jusqu'à 52°C
- Température extérieure jusqu'à -20°C
- Au moins 3m conduites frigorifiques
- Conduites frigorifiques max. 30m
- Mode silencieux (réduction de 4 dB)

Accessoires & pièces détachées sur la page : 99


Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Leistungsdaten Heizen Chauffage des données de performance								Schallpegel AE Niveau sonore UE EN 12102 dB(A)	Gewicht leer / voll Poids Vide / eau (kg)	Preis Prix (CHF)
			A +2°C / W+35°C (kW)	COP A +2°C / W+35°C	A -7°C / W+35°C (kW)	COP A -7°C / W+35°C	A +7°C / W+35°C (kW)	COP A +7°C / W+35°C	A +7°C / W+55°C (kW)	COP A +7°C / W+55°C			
527085	Alféa Extensa S 5		4.15	4.04	4.40	2.76	4.50	4.74	4.50	2.64	57	49/62	15'830.00
527086	Alféa Extensa S 6		5.01	3.80	5.00	2.63	5.50	4.65	5.50	2.67	57	49/62	15'830.00
527087	Alféa Extensa S 8		5.56	3.46	5.70	2.68	7.50	4.43	7.00	2.66	60	49/62	16'930.00
527089	Alféa Extensa S DUO 3	190	3.44	3.81	3.81	3.05	3.30	4.95	3.70	3.50	57	145/342	21'045.00
527090	Alféa Extensa S DUO 5	190	4.15	4.04	4.40	2.76	4.50	4.74	4.50	2.64	57	145/342	21'085.00
527091	Alféa Extensa S DUO 6	190	5.01	3.80	5.00	2.63	5.50	4.65	5.50	2.67	57	145/342	21'085.00
527092	Alféa Extensa S DUO 8	190	5.56	3.46	5.70	2.68	7.50	4.43	7.00	2.66	60	145/342	22'240.00
527458	Alféa Extensa S Duo XL 3	230	3.44	3.81	3.81	3.05	3.30	4.95	3.70	3.50	57	145/398	21'505.00
527459	Alféa Extensa S DUO XL 5	230	4.15	4.04	4.40	2.76	4.50	4.74	4.50	2.64	57	145/398	21'505.00
527460	Alféa Extensa S DUO XL 6	230	5.01	3.80	5.00	2.63	5.50	4.65	5.50	2.67	57	145/398	21'505.00
527461	Alféa Extensa A.I. DUO XL 8	230	5.56	3.46	5.70	2.68	7.50	4.43	7.00	2.66	60	145/398	22'875.00
410171	Anfahrtpauschale Forfait déplacement												255.00
410169	Kälteleitungs montage bis 5 m Installation conduites frigorifiques à au moins 5 m												880.00
410172	Kälteleitungs montage pro 1 m Installation conduites frigorifiques par 1 m												180.00

700056


Inbetriebnahme Wärmepumpe
Mise en service pompes à chaleur

1005.00


Ausseneinheit
Unité extérieure
5 / 6 kW



Ausseneinheit
Unité extérieure
8 kW



Inneneinheit
Unité intérieure



OPTIONEN & ZUBEHÖR

OPTIONS & ACCESSOIRES

ALFÉA EXTENSA S

ALFÉA EXTENSA S DUO / XL

Atlantic



Code	Bezeichnung Designation	Alféa Extensa S	Alféa Extensa S DUO / DUO XL	Preis Prix (CHF)
Funk Raumthermostaten NAVILINK Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK				
074501	NAVILINK 105	.	.	155.00
074902	NAVILINK 225	.	.	auf An- frage
074903	NAVILINK 228	.	.	auf An- frage
Warmwassereinbindungs- kit Kit sanitaire (ECS)				
074873	Warmwassereinbindungs- kit Kit sanitaire (ECS)	.	.	855.00
074877	Warmwassereinbindungs- kit DUO Kit sanitaire (ECS) DUO	.	.	605.00
2 Zonen Einbindungs- kit Split Kit 2 Circuits split				
520260	2 Zonen Einbindung Split Kit 2 Zones Split	.	.	2'775.00
520270	2 Zonen Einbindung Split DUO Kit 2 Zones Split DUO	.	.	2'335.00
Kesseleinbindungs- kit Kit relève chaudière				
074993	Kesseleinbindungs- kit Split Kit relève chaudière	.	.	auf An- frage
074995	Kesseleinbindungs- kit Split DUO Kit relève chaudière DUO	.	.	auf An- frage
Kühlungsoptions- kit Kit rafraîchissement				
520271	Kühlungsoptions- kit Kit rafraîchissement	.	.	auf An- frage
Kit Abgänge nach oben Kit saurtie haut				
075097	Set 2 entkoppelte Heizkreise Kit 2 circuits découplés	.	.	1'255.00
074872	Set Regel-Erweiterungs- platine (smart grid) Kit extension régulation	.	.	310.00
074994	Hochdurchfluss-Set Kit gros débit	.	.	1'830.00
074876	Set für die Trinkwarmwasser- Zirkulation Kit bouclage ECS	.	.	695.00
Elektrische Notheizung Kit électrique secours				
075327	6K W ~230V	.	.	880.00
Zubehör für die Ausseneinheit Accessoires pour unité extérieure				
523574	Schwingungsdämpfer (x4) Anti-Vibratiles (x4)	.	.	70.00
809536	Bodenkonsole Kautschuk 100 x 100 x 600 (x2) Support sol Caoutchouc 100 x 100 x 600 (x2)	.	.	280.00
875033	Wandkonsole 600mm Support mural 600mm	.	.	130.00
809644	Heizband Traceur fond de bac	.	.	150.00
074049	Kondensatwanne R32 800mm Bac à condensat R32 800mm	.	.	595.00

WP / WPB
PAC / CETHI



LUFT - WASSER WÄRMEPUMPE POMPES À CHALEUR AIR - EAU

ALFÉA EXCELLIA S TRI Atlantic



35°C



55°C



Version DUO



- Einfacher und leiser Ventilator
- Aussen Inverter Einheit
- Kältemittel: R32
- Integriertes Ausdehnungsgefäß
- Cozytouch per Wi-Fi steuerbar
- Bis zu 5 Stk. in Kaskaden möglich
- **Die elektrische Notheizung wird immer mitgeliefert und ist im Preis inbegriffen**



- Ventilateur simple et silencieux
- Unité extérieure inverter
- Réfrigérant: R32
- Vase d'expansion intégré
- Pilotable via Cozytouch en Wi-Fi
- Jusqu'à 5 unités possibles en cascade
- **Kit l'électrique secours est livré et fourni inclus dans le prix**




- **3 Varianten von Innenheiten**
- Heizbetrieb standardmässig integriert
- Energiesparende Umwälzpumpe integriert
- Vorlauftemperatur bis 60°C
- Aussentemperatur bis -25°C
- mind. 5m Kälteleitung
- max. 25m Kälteleitung
- Silent Modus (Reduktion von 4 dB)




- **3 variantes d'unités intérieures**
- Fonction chauffage intégrée par défaut
- Pompe de circulation économe en énergie intégrée
- Température de départ jusqu'à 60°C
- Température extérieure jusqu'à -25°C
- Au moins 5m conduites frigorifiques
- Conduites frigorifiques max. 25m
- Mode silencieux (réduction de 4 dB)

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Leistungsdaten Heizen Chauffage des données de performance								Schallpegel AE** Niveau sonore UE** EN 12102 dB(A)	Gewicht leer Poids vide (kg)	Preis Prix (CHF)
			A +2°C / W+35°C (kW)	COP A +2°C / W+35°C	A -7°C / W +35°C (kW)	COP A -7°C / W +35°C	A +7°C / W +35°C (kW)	COP A +7°C / W +35°C	A +7°C / W +55°C (kW)	COP A +7°C / W +55°C			
520396	Alféa Excellia S 12 Tri INTER		9.20	3.28	9.20	3.16	12.26	4.56	9.16	2.99	56	96	24'960.00
520397	Alféa Excellia S 14 Tri INTER		11.3	3.08	10.7	3.16	14.42	4.30	10.09	3.00	58	102	26'235.00
520401	Alféa Excellia S Duo 12 Tri INTER	190	9.20	3.28	9.20	3.16	12.26	4.56	9.16	2.99	56	96	29'795.00
520402	Alféa Excellia S Duo 14 Tri INTER	190	11.3	3.08	10.7	3.16	14.42	4.30	10.09	3.00	58	102	31'695.00
520454	Alféa Excellia S Duo XL 12 Tri INTER	190	9.20	3.28	9.20	3.16	12.26	4.56	9.16	2.99	58	145	Auf An- frage
520546	Alféa Excellia S Duo XL 14 Tri INTER	190	11.3	3.08	10.7	3.16	14.42	4.30	10.09	3.00	58	145	Auf An- frage
410171	Anfahrtpauschale Forfait déplacement												255.00
410169	Kälteleitungs montage bis 5 m Installation conduites frigorifiques à au moins 5 m												880.00
410172	Kälteleitungs montage pro 1 m Installation conduites frigorifiques par 1 m												180.00
700056	Inbetriebnahme Wärmepumpe Mise en service pompes à chaleur												1005.00

Ausseneinheit / Unité extérieure



Alféa Excellia S DUO



OPTIONEN & ZUBEHÖR OPTIONS & ACCESSOIRES


ALFÉA EXCELLIA S TRI Atlantic



1 Master
Code 024270



1 KIT Gateway
Code 075058



Bis zu 5 identische Wärmepumpen in Kaskade
Jusqu'à 5 PAC identiques en cascade

Bis zu 70 kW Nennleistung und 51 kW bei -7 °C/55 °C
Jusqu'à 70 kW de puissance nominale et 51 kW à -7/55


Navilink-Thermostat erforderlich, am Master-Kit anzuschliessen
Thermostat Navilink nécessaire, à connecter au Kit Maître

RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026

101

Code	Bezeichnung Designation	Alféa ExcelliaS TRI	Alféa Excellia S DUO TRI	Preis Prix (CHF)
Funk Raumthermostaten NAVILINK / Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK				
074511	Thermostat Navilink 105	•	•	155.00
074912	Thermostat Navilink 225 Connect Cozytouch	•	•	310.00
074913	Thermostat Navilink 228 Radio-Connect Cozytouch	•	•	335.00
074872	Regulationserweiterungskit Kit extension régulation	•	•	310.00
074203	Aussenfühler Sonde extérieure	•	•	55.00
074510	Abschlussplatte Plaque de finition	•	•	Auf An- frage
Warmwassereinbindungskit / Kit sanitaire (ECS)				
074873	Warmwassereinbindungskit Kit sanitaire (ECS)	•		855.00
074876	Warmwassereinbindungskit DUO Kit sanitaire (ECS) DUO		•	695.00
074877	Sanitär-Erweiterungsset Kit expansion sanitaire		•	605.00
2 Zonen Einbindungskit Split Kit 2 Circuits split				
520260	2 Zonen Einbindungskit Split Kit 2 Zones Split	•		2'775.00
520270	2 Zonen Einbindungskit Split DUO Kit 2 Zones Split DUO		•	2'335.00
075097	Set 2 entkoppelte Heizkreise Kit 2 circuits découplés	•	•	1'255.00
Kesseleinbindungskit Kit relève chaudière				
074993	Kesseleinbindungskit Split Kit relève chaudière	•		Auf An- frage
074995	Kesseleinbindungskit Split DUO Kit relève chaudière DUO		•	Auf An- frage
074994	Umwälzpumpenbausatz mit grösser Förderleistung Kit gros débit	•	•	1'780.00
Zubehör für die Ausseneinheit Accessoires pour unité extérieure				
809536	Bodenkonsole Kautschuk 100 x 100 x 600 (x2) Support sol Caoutchouc 100 x 100 x 600 (x2)	•	•	280.00
folgt	Wandkonsole Support mural	•	•	folgt
809644	Heizband Traceur fond de bac	•	•	150.00
074862	Kondensatwanne Bac à condensat			590.00
Zubehör für die Kaskadenfunktion Accessoires pour la fonction en cascade				
024270	KIT Master	•	•	2'100.00
075058	KIT Gateway	•	•	360.00

WP / WPB
PAC / CETHI



LUFT – WASSER WÄRMEPUMPE POMPES À CHALEUR AIR – EAU ALFÉA EXCELLIA HP ALFÉA EXCELLIA HP DUO Atlantic




35°C



55°C



Version DUO



- Doppelventilator
- Aussen Inverter Einheit
- Kältekreislauf mit Twin Rotary Kompressor
- Kältemittel R410a (3.8 Kg)
- Integriertes Ausdehnungsgefäß
- **Die elektrische Notheizung wird immer mitgeliefert und ist im Preis inbegriffen**



- **2 Varianten von Innenheiten**
- **Heizbetrieb standardmässig integriert**
- **Energiesparende Umwälzpumpe integriert**
- **Vorlauftemperatur bis 60°C**
- **Aussentemperatur bis -25°C**
- **mind. 5m Kälteleitung**
- **max. 30m Kälteleitung**
- **Silent Modus (Reduktion von 4 dB)**


Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 101



- **2 variantes d'unités intérieures**
- **Fonction chauffage intégrée par défaut**
- **Pompe de circulation économe en énergie intégrée**
- **Température de départ jusqu'à 60°C**
- **Température extérieure jusqu'à -25°C**
- **Au moins 5m conduites frigorifiques**
- **Conduites frigorifiques max. 30m**
- **Mode silencieux (réduction de 4 dB)**

Accessoires & pièces détachées sur la page : 101

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	Leistungsdaten Heizen Chauffage des données de performance								Schallpegel AE Niveau sonore UE EN 12102 dB(A)	Gewicht leer / voll Poids Vide / eau (kg)	Preis Prix (CHF)
			A +2°C / W +35°C (kW)	COP A +2°C / W +35°C	A -7°C / W +35°C (kW)	COP A -7°C / W +35°C	A +7°C / W +35°C (kW)	COP A +7°C / W +35°C	A +7°C / W +55°C (kW)	COP A +7°C / W +55°C			
526652	Alféa Excellia HP A.I. 15 TRI		13.98	3.01	14.09	2.91	16.12	4.27	12.88	2.71	67	53/75	29'070.00
526653	Alféa Excellia HP A.I. 17 TRI		16.25	3.00	16.36	2.88	18.29	4.26	15.37	2.84	67	53/75	31'575.00
526662	Alféa Excellia HP DUO A.I. 15 TRI	190	13.98	3.01	14.09	2.91	16.12	4.27	12.88	2.71	67	152/370	34'455.00
526663	Alféa Excellia HP DUO A.I. 17 TRI	190	16.25	3.00	16.36	2.88	18.29	4.26	15.37	2.84	67	152/370	37'885.00
410171	Anfahrtpauschale Forfait déplacement												255.00
410169	Kälteleitungsmontage bis 5 m Installation conduites frigorifiques à au moins 5 m												880.00
410172	Kälteleitungsmontage pro 1 m Installation conduites frigorifiques par 1 m												180.00
700056	Inbetriebnahme Wärmepumpe Mise en service pompes à chaleur												1005.00






OPTIONEN & ZUBEHÖR

OPTIONS & ACCESSOIRES

ALFÉA EXCELLIA HP

ALFÉA EXCELLIA HP DUO



Code	Bezeichnung Designation	Alféa Excellia HP A.I. TRI	Alféa Excellia HP A.I. DUO TRI	Preis Prix (CHF)
Funk Raumthermostaten NAVILINK Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK				
074231 074232	NAVILINK NB A59	•	•	235.00
074213	NAVILINK A75	•	•	595.00
074214	NAVILINK A78	•	•	595.00
002449	COZYTOUCH BRIDGE	•	•	485.00
501003	PACK COZYTOUCH A.I. (BRIDGE + A59) PACK COZYTOUCH NB A.I. (BRIDGE + A59B)	•	•	570.00
Warmwassereinbindungs- Kit sanitaire (ECS)				
073991	Warmwassereinbindungs- Kit sanitaire (ECS)	•		475.00
075118	Warmwassereinbindungs- Kit sanitaire (ECS) DUO		•	385.00
2 Zonen Einbindungs- Kit 2 Circuits split				
500097	2 Zonen Einbindung Split (074725 & 75311) Kit 2 Zones Split	•		2'915.00
500098	2 Zonen Einbindung Split DUO Kit 2 Zones Split DUO (074011 & 075311)		•	2'460.00
Kesseleinbindungs- Kit relève chaudière				
072887	Kesseleinbindungs- Kit relève chaudière	•	•	990.00
074077	Umwälzpumpenbausatz mit grösser Förderleistung Kit circulateur gros débit	•	•	1'830.00
Kühlungs- Kit rafraichissement				
075328	Kühlungs- Kit rafraichissement	•	•	225.00
Kit Abgänge nach oben Kit saurtie haut				
075526	Kit Abgänge nach oben 1 Zone Kit saurtie haut 1 Zone		•	840.00
075522	Kit Abgänge nach oben 2 Zonen Kit saurtie haut 2 Zonen		•	1'145.00
Elektrische Notheizung Kit électrique secours				
074044	6 kW ~230V			835.00
075327	6K W ~230V			880.00
074045	9 KW 3~400V		•	905.00
Zubehör für die Ausseneinheit Accessoires pour unité extérieure				
523574	Schwingungsdämpfer (x4) Anti-Vibratiles (x4)	•	•	70.00
072889	Bodenkonsole PVC 100 x 100 x 450 (x2) Support sol PVC 100 x 100 x 450 (x2)	•	•	Auf An- frage
809540	Kappen für Bodenkonsole PVC (x4) Bouchons de finition pour sol plat PVC blanc (x4)	•	•	50.00
809536	Bodenkonsole Kautschuk 100 x 100 x 600 (x2) Support sol Caoutchouc 100 x 100 x 600 (x2)	•	•	280.00
809644	Heizband Traceur fond de bac	•	•	150.00
072888	Kondensatwanne Bac à condensat			620.00

WP / WPB
PAC / CETHI



OPTIONEN & ZUBEHÖR

OPTIONS & ACCESSOIRES

EXCELLIA TRI

EXCELLIA DUO TRI

Atlantic



Code	Bezeichnung Designation	Alféa Excellia A.I. TRI	Alféa Extensa A.I. +	Alféa Excellia A.I. DUO TRI	Alféa Extensa A.I. DUO +	Preis Prix (CHF)
Funk Raumthermostaten NAVILINK Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK						
074231	NAVILINK NB A59	.	.	.	.	235.00
074232	NAVILINK A75	.	.	.	.	595.00
074213	NAVILINK A78	.	.	.	.	595.00
074214	NAVILINK A78	.	.	.	.	595.00
002449	COZYTOUCH BRIDGE	.	.	.	.	485.00
501003	PACK COZYTOUCH A.I. (BRIDGE + A59) PACK COZYTOUCH NB A.I. (BRIDGE + A59B)	.	.	.	.	570.00
Warmwassereinbindungs-Kit Kit sanitaire (ECS)						
073991	Warmwassereinbindungs-Kit Kit sanitaire (ECS)	.	.	.	.	475.00
075118	Warmwassereinbindungs-Kit DUO Kit sanitaire (ECS) DUO	.	.	.	.	385.00
2 Zonen Einbindungs-Kit Split Kit 2 Circuits split						
570630	2 Zonen Einbindung Split (074725 & 75311) Kit 2 Zones Split	.	.	.	.	2'775.00
570629	2 Zonen Einbindung Split DUO Kit 2 Zones Split DUO (074011 & 075311)	.	.	.	.	2'335.00
Kesseleinbindungs-Kit Kit relève chaudière						
073989	Kesseleinbindungs-Kit Split Kit relève chaudière	.	.	.	.	520.00
073990	Kesseleinbindungs-Kit Split DUO Kit relève chaudière DUO	.	.	.	.	585.00
074077	Umwälzpumpenbausatz mit grösser Förderleistung Kit circulateur gros débit	.	.	.	.	1'830.00
Kühlungs-Options-Kit Kit rafraichissement						
075328	Kühlungs-Options-Kit Kit rafraichissement	.	.	.	.	225.00
075329	Kühlungs-Options-Kit Kit rafraichissement	.	.	.	.	385.00
Kit Abgänge nach oben Kit saurtie haut						
075526	Kit Abgänge nach oben 1 Zone Kit saurtie haut 1 Zone	.	.	.	.	840.00
075522	Kit Abgänge nach oben 2 Zonen Kit saurtie haut 2 Zones	.	.	.	.	1'145.00
Simpliflix Simpliflix						
075530	Simpliflix Rechts 1 Zone Simpliflix droite 1 Zone	075532	Links Gauche	.	.	2'885.00
075531	Simpliflix Rechts 2 Zonen Simpliflix droite 2 Zonen	075533	Links Gauche	.	.	3'560.00
Elektrische Notheizung Kit électrique secours						
074044	6 kW ~230V	.	.	.	.	835.00
075327	6K W ~230V	.	.	.	.	880.00
074045	9 KW 3~400V	.	.	.	.	905.00
Zubehör für die Ausseneinheit Accessoires pour unité extérieure						
523574	Schwingungsdämpfer (x4) Anti-Vibratiles (x4)	.	.	.	.	70.00
809532	Bodenkonsole PVC 100 x 100 x 450 (x2) Support sol PVC 100 x 100 x 450 (x2)	.	.	.	.	80.00
809540	Kappen für Bodenkonsole PVC (x4) Bouchons de finition pour sol plat PVC blanc (x4)	.	.	.	.	50.00
809536	Bodenkonsole Kautschuk 100 x 100 x 600 (x2) Support sol Caoutchouc 100 x 100 x 600 (x2)	.	.	.	.	280.00
875033	Wandkonsole 600mm Support mural 600mm	.	.	.	.	130.00
809644	Heizband Traceur fond de bac	.	.	.	.	150.00
074008	Kondensatwanne Bac à condensat	.	.	.	.	575.00

OPTIONEN & ZUBEHÖR

OPTIONS & ACCESSOIRES

ALFÉA EXTENSA / EXCELLIA TRI

ALFÉA EXTENSA / EXCELLIA DUO TRI





Atlantic



T58



T78



T55



T75



Code	Bezeichnung Designation	Alféa Excellia TRI	Alféa Extensa +	Alféa Excellia DUO TRI	Alféa Extensa DUO +	Preis Prix (CHF)
Funk Raumthermostaten NAVILINK Comandes d'ambiance modulantes NAVILINK						
073951	T55 (DE 074058)	.	.	.	.	235.00
075313	T58 (Funk / Radio) (DE 075314)	.	.	.	.	580.00
073954	T75	.	.	.	.	515.00
074061	T78 (Funk / Radio)	.	.	.	.	595.00
602231	Kit IO Homecontrol Comptage	.	.	.	.	580.00
075311	Regulationserweiterungskit Kit extension régulation	.	.	.	.	310.00
Warmwassereinbindungskit Kit sanitaire (ECS)						
073991	Warmwassereinbindungskit Kit sanitaire (ECS)	.	.	.	.	475.00
075118	Warmwassereinbindungskit DUO Kit sanitaire (ECS) DUO	.	.	.	.	385.00
2 Zonen Einbindungskit Split Kit 2 Circuits split						
570630	2 Zonen Einbindungskit Split (074725 & 75311) Kit 2 Zones Split	.	.	.	.	2'775.00
570629	2 Zonen Einbindungskit Split DUO Kit 2 Zones Split DUO (074011 & 075311)	.	.	.	.	2'335.00
Kesseleinbindungskit Kit relève chaudière						
073989	Kesseleinbindungskit Split Kit relève chaudière	.	.	.	.	520.00
073990	Kesseleinbindungskit Split DUO Kit relève chaudière DUO	.	.	.	.	585.00
074077	Umwälzpumpenbausatz mit grösser Förderleistung Kit circulateur gros débit	.	.	.	.	1'830.00
Kühlungsoptionskit Kit rafraîchissement						
075312	Kühlungsoptionskit Kit rafraîchissement	.	.	.	.	225.00
Kit Abgänge nach oben Kit saurtie haut						
075522	Kit Abgänge nach oben 2 Zonen Kit saurtie haut 2 Zones	.	.	.	.	1'145.00
Swimmingpool Kit Kit piscine						
570631	Schwimmbad Kit, 074726 & 075311 Kit piscine, 074726 & 075311	.	.	.	.	680.00
570615	Pool-Wärmetauscher-Kit SP PAC Kit échangeur piscine SP PAC	.	.	.	.	9'580.00
Elektrische Notheizung Kit électrique secours						
073985	6 kW ~230V	.	.	.	.	905.00
073987	9 kW 3~400V	.	.	.	.	905.00
Zubehör für die Ausseneinheit Accessoires pour unité extérieure						
523574	Schwingungsdämpfer (x4) Anti-Vibratiles (x4)	.	.	.	.	70.00
809532	Bodenkonsole PVC 100 x 100 x 450 (x2) Support sol PVC 100 x 100 x 450 (x2)	.	.	.	.	80.00
809540	Kappen für Bodenkonsole PVC (x4) Bouchons de finition pour sol plat PVC blanc (x4)	.	.	.	.	50.00
809536	Bodenkonsole Kautschuk 100 x 100 x 600 (x2) Support sol Caoutchouc 100 x 100 x 600 (x2)	.	.	.	.	280.00
875033	Wandkonsole Support mural	.	.	.	.	130.00
809644	Heizband Traceur fond de bac	.	.	.	.	150.00
074008	Kondensatwanne Bac à condensat	.	.	.	.	575.00
075318	Kaskaden MASTER Kit Kit cascade Maître	.	.	.	.	565.00
075320	Kaskaden SKLAVEN Kit Kit cascade Esclave	.	.	.	.	315.00

Installation mehrerer Pumpen in Kaskaden:

Für die Installation von 2 Pumpen braucht es ein Master- und Sklaven-Kit, für jede weitere ein weiteres Sklaven Kit, max. 3 Pumpen

Installation de plusieurs pompes en cascades:

Pour l'installation de deux PAC il faut un kit maître et un kit esclave, pour chaque pompe supplémentaire, il faut un kit esclave en plus. max 3 pompes.



WÄRMEPUMPEN ZUBEHÖR ACCESSOIRES POUR PAC

PANAMA ACCESS
Atlantic



- Gleichmässige Wärme im Winter
- In der Nebensaison klimatisiert mit Hilfe einer WP
- Gefilterte Umgebungsluft
- Flüsterleise durch grosszügig ausgelegten Radiallüfter

- Farbe weiss RAL 9016
- 230V 50Hz Anschluss

- Façade chauffante et chaleur homogène en hiver
- Capable de climatiser en été, associée à une PAC
- Air filtré pour des murs propres et un air plus sain
- Silencieux grâce à un ventilateur radial de conception généreuse
- Couleur blanc RAL 9016
- Raccordements électrique 230V 50Hz

+ Produkt

- Heiz- und Kühlfunktion
- Hohe Leistung auch bei sehr niedrigen Vorlauftemperaturen
- Programmierung eines Zeitprogrammes über Busleitung möglich
- Anschluss 2x ½" Männlich Kondensat Ø16mm

+ Produit

- Fonctions de chauffage et de refroidissement
- Des performances élevées même à des températures de flux très basses
- Possibilité de programmation d'un programme horaire via une ligne de bus
- Raccordement 2x ½" males condensats Ø16mm

Code	Bezeichnung Designation	Leistung Elektrisch Puissance électrique (W)	Abmessungen Dimensions (mm)			Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		
080480	Panama 500	500	680	635	238	13.5	2'065.00
080484	Panama 1000	1000	680	920	238	18.5	2'420.00

	Panama 500		Panama 1000	
	Leise silencieux	Max.	Leise silencieux	Max.
Schallpegel Niveau sonore (dBA)	34	42	36	43
Luftstrom Débit d'air (m³/H)	150		290	

55°C/ 45°C

Leistung Puissance (W)	1020	1400	2010	2780
Primärwasserdurchsatz Débit d'eau (L/H)	120		240	
Druckverluste Perte de charge sur l'eau (Kpa)	5		13.3	

45°C/ 40°C


Leistung Puissance (W)	700	954	1300	1905
Primärwasserdurchsatz Débit d'eau (L/H)	166		331	
Druckverluste Perte de charge sur l'eau (Kpa)	4.1		10.4	

35°C/ 30°C


Leistung Puissance (W)	370	507	700	1025
Primärwasserdurchsatz Débit d'eau (L/H)	88		178	
Druckverluste Perte de charge sur l'eau (Kpa)	4.1		10.4	

7°C/ 12°C

Leistung Puissance (W)	480	780	703	1520
Fühlbare Heizleistung (Ohne Kondensation) Puissance sensible (W)	400	640	550	1220
Primärwasserdurchsatz Débit d'eau (L/H)	136		264	
Druckverluste Perte de charge sur l'eau (Kpa)	6		17.2	



- 1 Lamellenwärmetauscher
Échangeur de chaleur à lamelles
- 2 Elektrischer Lüfter regulierbar
Ventilateur électrique réglable
- 3 Steuereinheit / Unité de contrôle
- 4 Heizfolie-Frostschutz-deaktivierbar
Feuille chauffante - Antigél-désactivable
- 5 Lufteintritt
Entrée d'air
- 6 Luftaustritt
Sortie d'air





WÄRMEPUMPEN ZUBEHÖR ACCESSOIRES POUR PAC ABDECKUNG ECLIPSE CACHE-UNITÉ EXTÉRIEURE ECLIPSE

Atlantic

Kompatibel mit folgenden Split-Wärmepumpen /
Compatible avec les PAC Split suivantes :
Alféa Extensa A.I., Alféa Excellia A.I. TRI

- Schützt die Wärmepumpe gegen Wind, Feuchtigkeit, Frost, Wärme, Hagel, Sonnenlicht und mechanischer Beschädigung
- Leichte und schnelle Montage
- Dezent und elegantes Design
- Mehrere Befestigungsarten für Neubau und Renovierung

- Protège la pompe à chaleur contre le vent, l'humidité, le gel, la chaleur, la grêle, la lumière du soleil et les dommages mécaniques.
- Installation simple et rapide
- Design discret et élégant
- Plusieurs modes de fixations pour répondre aux contraintes du Neuf comme à la Rénovation



+ Produkt

- **Kein Leistungsverlust**
- **Ultraleicht dank Aluminium**
- **Optimale Luftzirkulation dank Innenschäum, um den reibungslosen Betrieb des Aussengerätes zu gewährleisten***

Neu



+ Produit

- **Pas de perte de puissance**
- **Ultra léger grâce à l'aluminium**
- **une circulation de l'air optimale grâce à la présence d'une mousse intérieure pour assurer le bon fonctionnement de l'unité extérieure***

Nouveau

Code	Bezeichnung Designation	Abmessungen Aussen Dimensions à l'extérieur (mm)		Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
		Höhe Hauteur	Breite Largeur		
074952	Eclipse 6 kW anthrazit / anthracite Für Alféa Extensa A.I. 5, 6 Pour Alféa Extensa A.I. 5, 6	800	1040	12	Auf Anfrage / Sur demande
074953	Eclipse 8 kW anthrazit / anthracite Für Alféa Extensa A.I. 8 Pour Alféa Extensa A.I. 8	920	990	13	Auf Anfrage / Sur demande
074955	Eclipse 11+ kW anthrazit / anthracite Für Alféa Excellia A.I. TRI 11, 14 Pour Alféa Excellia A.I. TRI 11, 14			278	Auf Anfrage / Sur demande

*Die Luft/Wasser-Wärmepumpe kann durch das Hinzufügen einer EU-Abdeckung an Effizienz verlieren.

*L'adjonction d'un cache UE peut entraîner une perte de rendement de la pompe à chaleur Air/Eau.

Kompatibilität / Compatibilité

 Für Alféa Extensa A.I. 5, 6 Pour Alféa Extensa A.I. 5, 6		 Für Alféa Extensa A.I. 8 Pour Alféa Extensa A.I. 8		 Für Alféa Excellia A.I. TRI 11, 14 Pour Alféa Excellia A.I. TRI 11, 14	
6 kW 		8 kW 		11 kW 	

WP / WPB
PAC / CETHI



OPTIONEN & ZUBEHÖR

OPTIONS & ACCESSOIRES

SCHALLHAUBE FÜR WP

CAPOT INSONORISANTS POUR PAC

WAVE

- Schützt die Wärmepumpe gegen Wind, Feuchtigkeit, Frost, Wärme, Hagel, Sonnenlicht und mechanischer Beschädigung
- Leichte und schnelle Montage
- Dezent und elegantes Design

- Protège la pompe à chaleur contre le vent, l'humidité, le gel, la chaleur, la grêle, la lumière du soleil et les dommages mécaniques.
- Installation simple et rapide
- Design discret et élégant

+ Produkt

- **Kein Leistungsverlust**
- **Verbesserte Luftströmung durch Strömungsteiler**
- **Mindestens 7 dB(A) Reduktion von Schallleistung**

+ Produit

- **Pas de perte de puissance**
- **Diviseur de flux d'air à travers un diviseur de flux amélioré**
- **Réduction de la puissance sonore d'au moins 7 dB (A)**

Code	Bezeichnung Designation	Abmessungen Aussen Dimensions à l'extérieur (mm)			Abmessungen Innen Dimensions à l'intérieur (mm)			Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		
681930 (075444)	WAVE 5 Für Alféa Extensa / Pour Alféa Extensa	758	1165	1200	655	1060	490	102	1'955.00
100181	WAVE 7 Für Alféa Extensa R32 / Pour Alféa Extensa R32	1005	1165	1200	900	1060	490	52	2'655.00
075446	Caisson Climeleon 11V Für Alféa Excellia / Pour Alféa Excellia	1489	1165	1200	1390	1060	490	142	3'465.00
681940	WAVE 11 Für Alféa Excellia / Pour Alféa Excellia	1489	1165	1200	1390	1060	490	142	3'565.00
681950	WAVE 13 Für Alféa Excellia / Pour Alféa Excellia	1733	1165	1200	1650	1060	490	155	4'225.00

+ LEICHTE UND SCHNELLE MONTAGE

Die Abdeckung wird mit Hilfe von sechs Füßen und Bolzen verankert, und zwar vorzugsweise auf einem Kiesbett mit Betonträgern. Für den Einsatz auf einem Flachdach stehen spezielle Montageplatten zur Verfügung

+ MONTAGE FACILE ET RAPIDE

La couverture est ancrée à l'aide de six pieds et de boulons, de préférence sur un lit de gravier avec des poutres en béton. Des plaques de montage spéciales sont disponibles pour une utilisation sur un toit plat.

EINFACHE WARTUNG


Die Panele können für die Wartung der Wärmepumpe ganz leicht entfernt werden. Servicezugang vorhanden.

ENTRETIEN FACILE

Les panneaux peuvent être facilement retirés pour l'entretien de la pompe à chaleur. Accès de service disponible.

Lärm Schallquellen Beispiele mit Abstand Bruit sources sonores exemples avec distance	Schalldruckpegel Puissance acoustique dB(A)
Düsenflugzeug in 30m Entfernung Avion à réaction à 30 m de distance	140
Kettensäge in 1m Entfernung Scie à chaîne à 1m de distance	110
Disco, 1m vom Lautsprecher Disco, à 1m du haut-parleur	100
Rand einer Verkehrsstrasse 5m Bord d'une route 5m	80
Normale Sprache in 1m Abstand Langage normal à 1m de distance	60
Ausseneinheit mit Schallschutzhaube* Unité extérieure avec capot insonorisé	34-40
Ruhiges Schlafzimmer bei Nacht Chambre à coucher tranquille la nuit	30

* 5m vom Gerät, 1.5m vom Boden, Ausrichtung Q2 / * 5m de l'appareil, 1.5m du sol, alignement Q2
Quelle: <http://www.sengpielaudio.com/TabelleDerSchallpegel.htm>





OPTIONEN & ZUBEHÖR OPTIONS & ACCESSOIRES SCHALLHAUBE FÜR WP CAPOT INSONORISANTS POUR PAC SOLFLEX

- Schützt die Wärmepumpe gegen Wind, Feuchtigkeit, Frost, Wärme, Hagel, Sonnenlicht und mechanischer Beschädigung
- Leichte und schnelle Montage
- Dezent und elegantes Design

- Protège la pompe à chaleur contre le vent, l'humidité, le gel, la chaleur, la grêle, la lumière du soleil et les dommages mécaniques.
- Installation simple et rapide
- Design discret et élégant

+ Produkt

- Kein Leistungsverlust
- Ingeniöse Ansaug- und Ausblaslufttrennung für optimalen Wirkungsgrad der Ausseneinheit
- HC mit bis zu 10 dB(A) / HCS mit bis zu 14 dB(A) Reduktion von Emissionen

+ Produit

- Pas de perte de puissance
- Séparation ingénieuse de l'air aspiré et de l'air soufflé pour un rendement optimal de l'unité extérieure
- HC avec jusqu'à 10 dB(A) / HCS avec jusqu'à 14 dB(A) Réduction des émissions

Code	Bezeichnung Designation	Prinzip Principe	Abmessungen Aussen Dimensions à l'extérieur (mm)			Abmessungen Innen Dimensions à l'intérieur (mm)			Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
			Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.	Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		
074567	HC200NP Alfea Excellia 11 - 16 TRI	Ansaug hinten, Ausblasung vorne Aspiration à l'arrière, soufflage à l'avant	1620	1210	910	1550	1100	450	190	8'625.00
074568	HCS200NP Alfea Excellia 11 - 16 TRI	Ansaug hinten, Ausblasung vorne Aspiration à l'arrière, soufflage à l'avant	1620	1210	910	1550	1100	450	200	9'760.00
946604	HCS200NPVI Alfea Excellia 15 - 17 TRI	Ansaug hinten, Ausblasung vorne Aspiration à l'arrière, soufflage à l'avant	1680	1400	1150	1610	1250	700	230	12'365.00

Akkustische Dämpfung für das Gehäuse HC in dB(A)


Amortissement acoustique pour les caissons taille HC en dB(A)

Frequenz Hz Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Schalldämmung dB(A) Amortissement dB(A)	0.0	2.0	3.8	6.5	12.3	15.1	14.5	13.5	13.4

Akkustische Dämpfung für das Gehäuse HCS in dB(A)

Amortissement acoustique pour les caissons taille HCS en dB(A)

Frequenz Hz Fréquence Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	16000
Schalldämmung dB(A) Amortissement dB(A)	3.0	1.0	6.0	10.0	15.0	18.0	20.0	19.0	21.0



LEICHTE UND SCHNELLE MONTAGE / MONTAGE FACILE ET RAPIDE





OPTIONEN & ZUBEHÖR

OPTIONS & ACCESSOIRES

SCHALLHAUBE FÜR WP

CAPOT INSONORISANTS POUR PAC

WALL IN

- Wirkungsvolle Schallleistungsreduktion von bis zu -20 dB im innen,- und bis zu -3 dB im Aussenbereich
- Einfache Montage
- Kompatibel für die Ausseneinheiten bis 8kW

- Réduction efficace de la puissance sonore jusqu'à -20 dB à l'intérieur et jusqu'à -3 dB en extérieur
- Installation facile
- Compatible avec les unités extérieures des gammes jusqu'à 8kW



Produkt


- Schallleistungs-Reduktion von bis zu -3 dB
- Einfache Montage
- Elegantes Design



Produit

- Réduction de la puissance acoustique jusqu'à -3 dB
- Installation facile
- Design élégant

Code	Bezeichnung Designation	Abmessungen Dimensions (mm)			Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
		Höhe Hauteur	Breite Largeur	Tiefe Prof.		
Wall In R32 Wall In R32						
073383	Gitter Wall In Grille Wall In	1536	1256	588	35	1'460.00
073384	Innenrahmen Wall In Cadre intérieur Wall In	1256	1256	186	21	650.00
073385	Box Wall In Caisson Wall In	1536	1256	588	55	1'620.00



- 1 Deflektor / Déflecteur**
- 2 Aussengitter / Grille extérieure**
- 3 Elastome Isolierung / Isolation élastomère**
- 4 Kondensatwanne / Bac à condensats**
- 5 Bodenkonsolen / Rails sur plots**
- 6 Kondensatauslass / Évaciation des condensats**
- 7 Bodenwanne / Traceur fond de bac**
- 8 Abnehmbare Seitenwände / Prois amovibles**





OPTIONEN & ZUBEHÖR

OPTIONS & ACCESSOIRES



SCHALLHAUBE FÜR WP

CAPOT INSONORISANTS POUR PAC

WALL IN

- DIE innovative Lösung für die Integration des Aussengeräts in das Gebäude. Es macht die Ausseneinheit unsichtbar.
- Das Gerät besteht aus 3 Unterbaugruppen: Gitter, Innenrahmen und Innenkasten.
- Sicheres Gitter (von aussen nicht abnehmbar)
- Patentierte Vorrichtung zur Luftstromtrennung
- Kompatibel mit den Alfea Extensa AI R32-Reihen.

- LA solution innovante d'intégration du groupe extérieur dans le bâti. Elle permet de rendre invisible l'unité extérieure.
- Le dispositif est composé de 3 sous-ensembles : grille, cadre intérieur et caisson intérieur.
- Grille sécurisée (non démontable par l'extérieur)
- Dispositif de séparation des flux d'air breveté
- Compatible avec les gammes Alfea Extensa A.I. R32.



WASSER – WASSER & SOLE WÄRMEPUMPE POMPES À CHALEUR EAU – EAU & GLYCOLÉE

ALFÉA GÉOLIA

5 / 7 / 13 / 17

Atlantic



35°C



55°C



- Flexibel: Bei Neubauten oder Renovationen, mit oder ohne Warmwassererwärmer
- 3 verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Wasservorlauftemperatur bis zu 60°C
- COP Werte bis 4.35

- Flexible: pour les nouveaux bâtiments ou les rénovations, avec ou sans chauffe-eau jusqu'à 3 options de connexion différentes
- Température d'entrée d'eau jusqu'à 60°C
- COP valeurs jusqu'à 4.35

+ Produkt

- Elegantes Design
- Einfache Installation

+ Produit

- Design élégant
- Installation facile

Zubehör & Ersatzteile auf Seite: 111

Accessoires & pièces détachées sur la page : 111

Code	Bezeichnung Designation	Nothei- zung kW	Leistungsdaten Heizen Chauffage des données de performance				Abmessungen Dimensions module intérieur			Gewicht leer / voll Poids Vide / eau (kg)	Preis Prix (CHF)
			Aussen +0°C Vor- lauf+30°C (kW)	Aussen -3°C Vor- lauf+35°C (kW)	COP nach EN 14511	Schalllei- stung dB	Höhe	Breite	Tiefe		
522970	Atlantic Géolia 5	4.5	5.64	5.64	3.94	56	820	650	790	140/145	19'015.00
522971	Atlantic Géolia 7	45	7.02	7.02	3.86	57	820	650	790	150/155	20'090.00
522973	Atlantic Géolia 13	4.5	12.63	12.63	4.35	55	949	738	864	175/180	24'540.00
522974	Atlantic Géolia 17	4.5	16.63	16.63	4.31	55	949	738	864	185/190	25'290.00

Vertikale Erdsonden

Captage sur sonde géothermique

Horizontaler Kollektor

Captage horizontal

Grundwasser als Erdwärmequelle

Captage eau de nappe

Das Bohren muss durch einen Fachmann erfolgen. Z.B. durch Lochhammer oder Rohrtriebsverfahren. Wir empfehlen Ihnen deshalb, vorgängig mit einer Bohrungsfirma in Kontakt zu treten, welche Ihnen Auskunft über die benötigte Rohrlänge & -Leistung geben kann.

Vollständige Atlantic Lösung durch Installation mit Sondenkits: 700428, 700348, 700350, 700435

Das Bohren muss durch einen Fachmann erfolgen. Z.B. durch Lochhammer oder Rohrtriebsverfahren. Wir empfehlen Ihnen deshalb, vorgängig mit einer Bohrungsfirma in Kontakt zu treten, welche Ihnen Auskunft über die benötigte Rohrlänge & -Leistung geben kann.

Kits: 570623, 570616, 570618, 570619


Le forage est réalisé par un professionnel selon différentes techniques. Nous vous conseillons de contacter la société qui exécutera les forages afin d'adapter la longueur de forage à la nature de votre terrain et à la puissance à capter.

Solution complète d'Atlantic avec l'offre de kits capteurs 700428, 700348, 700350 & 700435


Le forage est réalisé par un professionnel selon différentes techniques. Nous vous conseillons de contacter à la société qui exécutera les forages afin d'adapter la longueur de forage à la nature de votre terrain et à la puissance à capter.

Kits: 570623, 570616, 570618, 570619

Alféa Géolia 5 & 7



Alféa Géolia 13 & 17





OPTIONEN & ZUBEHÖR OPTIONS & ACCESSOIRES

ALFÉA GÉOLIA
Atlantic



Code	Bezeichnung Designation	Atlantic Géolia 5 / 7	Atlantic Géolia 13 / 17	Preis Prix (CHF)
073951	T55 (DE 074058)	•	•	235.00
075313	T58 (Funk / Radio) (DE 075314)	•	•	595.00
073954	T75	•	•	515.00
074061	T78 (Funk / Radio)	•	•	595.00
074074	Warmwassereinbindungs-Kit O/O Kit sanitaire ECS O/O	•	•	480.00
074076	2 Zonen Einbindungs-Kit Kit 2 zones	•	•	1'650.00
074075	Kesseleinbindungs-Kit O/O Kit relève O/O	•	•	420.00
073957	Entkopplungsflasche RLV Bouteille de découplage RLV	•	•	1'410.00
074087	Kühlungsoptions-Kit Kit rafraîchissement	•	•	6'700.00
074088	Schwimmbad Kit Kit piscine	•	•	410.00
570615	Pool-Wärmetauscher-Kit SP PAC Kit échangeur piscine SP PAC	•	•	9'580.00
074021	Kaskaden MASTER Kit Kit cascade Maître		•	470.00
074022	Kaskaden SKLAVEN Kit Kit cascade Esclave		•	380.00
570623	Wärmetauscher KIT 5 kW Échangeur de barrage 5 kW	•		3'660.00
570616	Wärmetauscher KIT 7/8 kW Échangeur de barrage 7/8 kW	•		3'580.00
570618	Wärmetauscher KIT 13/15kW Échangeur de barrage 13/15 kW		•	4'005.00
570619	Wärmetauscher KIT 17 kW Échangeur de barrage 17 kW		•	4'025.00
074090	Schlammabscheider Pot à boue	•	•	Auf Anfrage/ Sur demande
700429	Glykol Kanister 20l Bidon Glycol 20l	•	•	195.00
Für die Vereinfachung der hydraulischen Installation Facilite les raccords hydrauliques au réseau				
Verbindungsschläuche Flexibles de raccordement		2 Expansionsgefässe 2 vases d'expansion		
2 Filterventile 2 vannes filtre		2 automatische Fallen 2 purgeurs automatiques		
2 Absperrventile 2 vannes d'arrêt		2 Manometer 2 manomètres		
Anschlüsse und Dichtungen Raccords et joints		Nippel Mamelons		

Kaskaden Kit

Installation mehrerer Pumpen in Kaskaden
Installation plusieurs pompes en cascades

Tauscher Kit

Für die Installation mit Grundwasser als Wärmequelle

Kit échangeur de barrage

Pour l'installation avec captage eau de nappe comme source d'énergie

Kit Inklusive

Wird zu allen Atlantic Géolias geliefert
Kit mit hydraulischen Accessoires

Kit Inclus

Sera livré à tous les géolias de l'Atlantic
Kit accessoires hydraulique




WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE LUFT - WASSER, MONOBLOC AIR - EAU MONOBLOC



Funktionsweise

- 1 Die Luft wird durch den Ventilator angesaugt.
- 2 Das Fluid zirkuliert im Verdampfer, absorbiert die Wärme aus der Luft und verdampft.
- 3 Der Druck und die Temperatur des Kühlmittels steigen im Kompressor an.
- 4 Die Flüssigkeit zirkuliert im Kondensator, überträgt seine Wärme an das Wasser im Tank und kondensiert.
- 5 Der Druck und die Temperatur der Kühlflüssigkeit werden im Expansionsgefäß wieder verringert. Ein neuer Kreislauf kann beginnen.
- 6 Das elektrische Heizelement schaltet sich nur bei Bedarf ein.



Principe de fonctionnement

- 1 L'air est aspiré par le ventilateur.
- 2 Le fluide circule dans l'évaporateur, capte la chaleur de l'air et s'évapore.
- 3 La pression et la température du fluide augmente dans le compresseur.
- 4 Le fluide circule dans le condenseur, transmet sa chaleur à l'eau du ballon et se condense.
- 5 La pression et la température du fluide diminuent dans le vase d'expansion. Un nouveau cycle peut commencer.
- 6 L'appoint électrique se déclenche uniquement en cas de besoin.

ACI SCHUTZ / ACI HYBRID PROTECTION

Patentiertes ACI-Hybridsystem: Kathodischer Schutz nach dem neusten Stand der Technik mit Titananode

Das Anti-Corrosive Integrated-System (ACI-Hybrid) bietet maximalen Schutz für den Tank. Die Titananode, die sich in der Mitte des Geräts befindet, wird von einer elektronischen Leiterplatte angetrieben, die einen milden Strom erzeugt, der an das Wasser gesendet wird, wodurch der Tank lebenslang geschützt wird.



Système hybride ACI breveté : protection cathodique à la pointe de la technologie avec anode en titane.

Le système intégré anti-corrosif (hybride ACI) assure une protection maximale du réservoir. L'anode en titane située au centre de l'appareil est entraînée par une carte électronique qui produit un courant électrique en millivoltage envoyé à l'eau, offrant ainsi une protection à vie au réservoir. Un témoin de contrôle indique que le système hybride ACI est opérationnel.

PHOTOVOLTAÏK & SMART GRID / PHOTOVOLTAÏQUE & SMART GRID

Wenn Sie einen Explorer mit einer Photovoltaikanlage verbinden, kombinieren Sie zwei grüne Energien, um beim Erhitzen des Hauswassers optimal Energie zu sparen.

Wenn Sie den Explorer mit einer Photovoltaikanlage verbinden, dient er als Speicher für freie Energie: Die Solarmodule sammeln kostenlose Sonnenenergie und leiten sie zur Speicherung und Nutzung an den Explorer weiter.



Lors de la connexion d'un exploreur à un système photovoltaïque, vous combinez deux énergies vertes pour réaliser des économies d'énergie optimales lors du chauffage de l'eau domestique. Si l'on relie l'Explorer à un système photovoltaïque, il sert de stockage d'énergie libre: les panneaux solaires récupèrent l'énergie solaire gratuite et l'envoient à l'Explorer pour stockage et utilisation.



WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO VM Wi-Fi Version 2 100 L / 150 L Atlantic

Anwendung: Brauchwasser, Einsatzgebiet: Elektro, WP
Application: eau chaude service, Domaine d'application: Electro, PAC



- Geräuscharm
- Einfache Handhabung mit grossem multicolor Display
- Kältemittel R290 (GWP=2)
- Anti-Legionellen Funktion
- ACI Fremdstromanode
- Hochwertige Fertigung
- Weiss RAL 9016
- Mit Anschlusskabel geliefert



- Faible niveau de bruit
- Manipulation facile simple grâce à un grand écran
- Réfrigérant R290 (GWP=2)
- Fonction Anti-légionelle
- ACI anode à courant imposé
- Production de haute qualité
- Blanc RAL 9016
- Livré avec câble de raccordement



Produkt

- Emailliert
- Spannung 230V 50Hz
- Betriebstemperatur WP -5°C bis +43°C
- Schalleistungspegel 46 dB(A) / Schalleistungspegel Kanalbetrieb 37 dB(A)
- Warmwassertemperatur mit der WP bis 62°C möglich
- Intelligente Photovoltaik-Boost Funktion mit zwei Schnittstellen (SG Ready)

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 122

Produit

- Émaillé
- Tension 230V 50Hz
- Rayon de fonctionnement PAC -5°C à + 43°C
- Puissance acoustique 46 dB(A) / Puissance acoustique gainé 37 dB(A)
- Température possible jusqu'à 62°C
- Fonction intelligente de boost photovoltaïque avec deux interfaces (SG Ready)






Accessoires & pièces détachées dès page : 122

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	COP bei A20°C nach EN16147 COP à A20°C EN16147	Aufheiz- zeit WP Temps de chauffe PAC 10 - 54°C (h)	Wärme- taucher Serpentin (m²)	Abmessungen HxBxT Dimensions HxLxP (mm)	Kipp- mass Hauteur bascul- ement (mm)	Min. Raum- volumen Volumé du local dans lequel est prélevé l'air (m³)	Max Leistungs- aufnahme WP Puissance absorbée max. (W)	Max Leistungs- aufnahme Gerät Puissance du moteur max. CETHI (W)	Elek. Nothei- zung Ap- point élec. (W)	Zapf- profil Profil	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
864048	Calypso VM Wi-Fi Version 2 100 L	100	3.18	6.06	-	1054x576 x588	1207	20	300	1500	1200	M	57	3'475.00
874051	Calypso VM Wi-Fi Version 2 150 L	150	3.82	9.19	-	1304x576 x588	1431	20	300	1500	1200	L	61	3'910.00

700063

Inbetriebnahme Wärmepumpenboiler
Mise en service chauffe-eau thermodynamique


635.00





WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EXPLORER COZYTOUCH Wi-Fi VERSION 5

200 L / 240 L / 270 L
Atlantic



Anwendung: Brauchwasser Einsatzgebiet: Elektro, WP

Application: eau chaude service, Domaine d'application: Electro, PAC



- Geräuscharm
- einfache Handhabung mit grossem Display
- Kältemittel R290
- Anti-Legionellen Funktion
- ACI Fremdstromanode
- hochwertige Fertigung
- Weiss RAL 9016



- Faible niveau de bruit
- Manipulation facile grâce à un grand écran
- Réfrigérant R290
- Fonction Anti-légionelle
- ACI anode à courant imposé
- Production de haute qualité
- Blanc RAL 9016



- Produkt**
- Emailliert
 - Spannung 230V 50Hz 13A
 - Betriebstemperatur WP -5°C - $+43^{\circ}\text{C}$ / Warmwassertemperatur mit der WP bis 62°C möglich
 - Schalleistungspegel 53.9 dB(A) / 55.6 dB(A) Schalleistungspegel Kanalbetrieb 47 dB(A)
 - Steckerfertig, inkl. 2x verstellbare Luftein- und Auslässe
 - Intelligente Photovoltaik-Boost Funktion mit zwei Schnittstellen (SG Ready)


Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 125

- Produit**
- Émaillé
 - Tension 230V 50Hz 13A
 - Rayon de fonctionnement PAC -5°C à $+43^{\circ}\text{C}$ / Température de l'ECS avec PAC jusqu'à: 62°C
 - Puissance acoustique 53.9 dB(A) / 55.6 dB(A) Puissance acoustique gainé 47 dB(A)
 - Prêt à brancher, livré avec 2 sorties d'air réglables
 - Fonction intelligente de boost photovoltaïque avec deux interfaces (SG Ready)

Accessoires & pièces détachées dès page : 125

Code	Bezeichnung Designation	Speicher- Nennvolumen* Volume cuvé (Lt)	COP bei A20°C nach EN16147 COP à A20°C EN16147	Aufheiz- zeit WP Temps de chauffe PAC 10 - 54°C (h)	Wärme- taucher Serpentin (m²)	Abmessun- gen HxBxT Dimensions HxLxP (mm)	Gesamt- höhe inkl. Luft Ein- und Auslässe Hauteur tot. incl. y compris les ent- rées (mm)	Kippmass Hauteur bascu- lement (mm)	Min. Raum- volumen Volume du local dans lequel est prélevé l'air (m³)	Max Leistungs- aufnahme WP Puissance absorbée max. (W)	Max Leistungs- aufnahme Gerät Puissance du moteur max. CETHI (W)	Elek. Nothei- zung Appoint élec. (W)	Zapf- profil Profil	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
886119	ATL 200 Explorer Cozytouch Wi-Fi Version 5	200	3.64	6.04	1.2	1716x600 x651	1836	1817	20	600	1800	1200	L	95	4'565.00
886125	ATL 240 Explorer Cozytouch Wi-Fi Version 5	240	3.42	8.03	1.2	1906x600 x651	2026	2006	20	600	1800	1200	L	102	4'960.00
886120	ATL 270 Explorer Cozytouch Wi-Fi Version 5	270	3.76	8.05	1.2	2056x600 x651	2176	2156	20	600	1800	1200	XL	107	5'340.00

700063	Inbetriebnahme Wärmepumpenboiler Mise en service chauffe-eau thermodynamique														635.00
--------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026



WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ODYSSEE SPLIT VERSION 3 VM 150 / VM 200 / VS 270 Atlantic



Anwendung: Brauchwasser Einsatzgebiet: Elektro, WP

Application: eau chaude service, Domaine d'application: Electro, PAC



Cozytouch

- Geräuscharm
- Einfache Handhabung mit grossem multicolor Display
- Kältemittel R32
- Anti-Legionellen Funktion
- Hochwertige Fertigung
- Farbe: Weiss (RAL 9016), Grau (RAL 9007)
- Wi-Fi-Konnektivität und Fernsteuerung

- Faible niveau de bruit
- Manipulation facile simple grâce à un grand écran
- Réfrigérant R32
- Fonction Anti-légionelle
- Production de haute qualité
- Couleur: Blanc (RAL 9016), Argent (RAL 9007)
- Connectivité Wi-Fi et pilotage à distance

+ Produkt

- Emailliert
- Spannung 230V 50Hz 13A
- Betriebstemperatur WP -15°C bis +37°C
- Lautstärke 50 dB
- Max. Kälteleitung 20m
- Temperatur bis 62°C möglich



Zubehör & Ersatzteile: auf Anfrage

+ Produit

- Émaillé
- Tension 230V 50Hz 13A
- Rayon de fonctionnement PAC -15°C à + 37°C
- Volume 50 dB
- Conduites frigorifiques max. 20m
- Température possible jusqu'à 62°C

Accessoires & pièces détachées: sur demande

Code	Bezeichnung Designation	Inhalt Capacité (Lt)	COP bei A7°C nach EN16147 COP à A7°C EN16147	Aufheiz- zeit WP Temps de chauffe PAC 10° - 54°C (h)	Wärme- tau- scher Serpentin (m²)	Abmessungen HxBxT Dimensions HxLxP (mm)	Kipp- mass Hauteur bascul- ement (mm)	Min. Raum- volumen Volume du local dans lequel est prélevé l'air (m³)	Max Leistungs- aufnahme WP Puissance absorbée max. (W)	Max Leistungs- abgabe WP Puissance du moteur max. PAC (W)	Elek. Nothei- zung Ap- point élec (W)	Zapf- profil Profil	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
232518	VM 150	150	3.09	2.22	-	1177x567x586	-	-	1100	-	1800	L	53	5'700.00
232519	VM 200	200	3.07	2.59	-	1497x567x586	-	-	1100	-	1800	L	63	5'810.00
232520	VS 270	270	3.37	3.46	-	1586x617x651	1711	-	1100	-	1800	XL	73	5'915.00
232002	Aussen- einheit UE		3.09			735x535x330	-	-	-		1450	-	23.6	inkl. incl.
700063	Inbetriebnahme Wärmepumpenboiler Mise en service chauffe-eau thermodynamique													635.00
410171	Anfahrtpauschale Forfait déplacement													255.00
410169	Kälteleitungs montage bis 5 m Installation conduites frigorifiques à au moins 5 m													880.00
410170	Kälteleitungs montage pro 1 m Installation conduites frigorifiques par 1 m													200.00



WÄRMEPUMPENBOILER CHROMSTAHL V4A CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE INOX V4A



WPB CR 300
Atlantic

Anwendung: Brauchwasser Einsatzgebiet: Elektro, WP

Application: eau chaude service, Domaine d'application: Electro, PAC

Modbus®



- Geräuscharm
- Einfache Handhabung
- Isolation 70mm
- Kältemittel R134a
- Anti-Legionellen Funktion
- Hochwertige Fertigung
- Farbe: Weiss (RAL 9016), Grau (RAL 9007)

- Faible niveau de bruit
- Manipulation facile
- Isolation 70mm
- Réfrigérant R134a
- Fonction Anti-légionelle
- Production de haute qualité
- Couleur: Blanc (RAL 9016), Argent (RAL 9007)

+ Produkt

- Chromstahl V4a
- Spannung 230V 50Hz 13A
- Betriebstemperatur WP -10°C bis +35°C
- Lautstärke 63 dB
- Steckfertig geliefert (Schuko-T12)
- Temperatur bis 62°C möglich
- Mit Schalteingang für Photovoltaikanlage

+ Produit

- Acier Inox V4a
- Tension 230V 50Hz 13A
- Rayon de fonctionnement PAC -10°C à + 35°C
- Volume 63 dB
- Prêt à brancher (Schuko-T12)
- Température possible jusqu'à 62°C
- Option pour raccordement à un station photovoltaïque

Code	Bezeichnung Designation	Speicher- Nenn- volumen* Vo- lume cuve* (Lt)	COP bei A20°C nach EN16147 COP à A20°C EN16147	Aufheiz- zeit WP Temps de chauffe PAC 10° - 54°C (h)	Wärme- taucher Serpentin (m²)	Abmessungen HxBxT Dimensions HxLxP (mm)	Kippmass Hauteur bascu- lement (mm)	Min. Raum- volumen Volume du local dans lequel est prélevé l'air (m³)	Max Leistungs- aufnahme WP Puissance absorbée max. (W)	Max Leistungs- abgabe WP Puissance du moteur max. PAC (W)	Elek. Nothei- zung Ap- point élec (W)	Zapf- profil Profil	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
302515	WPB-CR 300	295	3.61	8.48	1.0	1768x707x707	2000	20	395	1421	1500	XL	142	6'335.00

700063

Inbetriebnahme Wärmepumpenboiler / Mise en service chauffe-eau thermodynamique




635.00

* Nettovolumen mit WT und Einbauten 290 L / Solange Vorrat

* Volume net cuve avec échangeur et autres 290 L / Jusqu'à épuisement du stock

Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 126

Accessoires & pièces détachées dès page : 126



- 1 Verdampfer
Évaporateur
- 2 Hocheffiziente Wärmepumpe mit einem hohen Temperaturbereich
Pompe à chaleur à haut rendement avec large plage de température
- 3 Kessel aus Chromstahl V4a und Incoloy Heizelement cuve Inox et élément blinde incoloy
- 4 Wärmetauscher (1m) für Solar oder Heizung
Serpentin (1m) pour solaire ou chauffage
- 5 Luft Auslass (Ø160mm)
Connections air sortie (Ø160mm)
- 6 Luft Einlass (Ø160mm)
Connections air entrée (Ø160mm)
- 7 Kondensatablauf - R¹/₂"
Raccordement condensat - R¹/₂"
- 8 Warmwasseranschluss - R1"
Raccordement eau-chaude - R1"
- 9 Zirkulationsanschluss - R³/₄"
Raccordement circulation - R³/₄"
- 10 Heizungsrücklauf (Austritt) - R1"
Raccordement Serpentin sortie - R1"
- 11 Heizungsvorlauf (Eintritt) - R1"
Raccordement Serpentin entrée - R1"
- 12 Kaltwassereintritt - R1"
Raccordement Eau froide - R1"


WP / WPB
PAC / CETHI



WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Anwendung: Brauchwasser
Ausstattung: 1 Register
Application: eau chaude service
Équipement: 1 registre

WPA 303 ECO-2
Atlantic by Austria Email



- Geräuscharm
- Einfache Handhabung
- Kältemittel R134a
- Anti-Legionellen Funktion
- Minimale Verkalkung
- Hochwertige Fertigung
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Faible niveau de bruit
- Manipulation facile
- Réfrigérant R134a
- Fonction Anti-légionelle
- Calcification minimale
- Production de haute qualité
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

Produkt

- Emailliert nach DIN 4753
- Spannung 230V 50Hz 16A
- Betriebstemperatur WP -7°C bis +35°C
- Lautstärke 57 dB
- Steckfertig geliefert (Schuko-T12)
- Temperatur bis 75°C möglich
- Mit Schalteingang für Photovoltaikanlage

Produit


- Émaillé selon DIN 4753
- Tension 230V 50Hz 16A
- Rayon de fonctionnement PAC -7°C à + 35°C
- Volume 57 dB
- Prêt à brancher (Schuko-T12)
- Température possible jusqu'à 75°C
- Option pour raccordement à un station photovoltaïque

Code	Bezeichnung Designation	Speicher- Nennvolumen* Volume cuve* (Lt)	COP bei A20°C nach EN16147 COP à A20°C EN16147	Aufheiz- zeit WP Temps de chauffe PAC 10 - 54°C (h)	Wärme- tau- scher Serpentin (m ²)	Abmessun- gen HxBxT Dimensions HxLxP (mm)	Kippmass Hauteur bascul- ement (mm)	Min. Raum- volumen Volume du local dans lequel est prélevé l'air (m ³)	Max Leistungs- aufnahme WP Puissance absorbée max. (W)	Max Leistungs- abgabe WP Puissance du moteur max. PAC (W)	Elek. Nothei- zung Ap- point élec (W)	Zapf- profil Profil	Ge- wicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
411890	WPA 303 ECO-2	300	3.85	8.25	1.2	1848x670 x725	1940	30	560	1850	1500	XL	150	6'770.00

700063	Inbetriebnahme Wärmepumpenboiler Mise en service chauffe-eau thermodynamique	635.00
--------	---	--------

* Nettovolumen mit WT und Einbauten 290 L

* Volume net cuve avec échangeur et autres 290 L




Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 127

Accessoires & pièces détachées dès page : 127

Min. Raumhöhe: 2200mm

Hauteur minimale de la local: 2200mm



WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



Anwendung: Brauchwasser
Ausstattung: 2 Register
Application: eau chaude service
Équipement: 2 registre

WPA 450 ECO
Atlantic by Austria Email

- Geräuscharm
- Einfache Handhabung
- Kältemittel R134a
- Anti-Legionellen Funktion
- Minimale Verkalkung
- Hochwertige Fertigung
- Farbe: Silber-Grau (RAL 9006)

- Faible niveau de bruit
- Manipulation facile
- Réfrigérant R134a
- Fonction Anti-légionelle
- Calcification minimale
- Production de haute qualité
- Couleur: gris-argent (RAL 9006)

Produkt

- **Emalliert nach DIN 4753**
- **Spannung 230V 50Hz 13A / 400V 50Hz 16A**
- **Betriebstemperatur WP -7°C bis +35°C**
- **Lautstärke 67 dB**
- **Temperatur bis 75°C möglich**
- **Mit Schalteingang für Photovoltaikanlage**

Produit

- **Émaillé selon DIN 4753**
- **Tension 230V 50Hz 13A / 400V 50Hz 16A**
- **Rayon de fonctionnement PAC -7°C à + 35°C**
- **Volume 67 dB**
- **Température possible jusqu'à 75°C**
- **Option pour raccordement à un station photovoltaïque**

Code	Bezeichnung Designation	Speicher- Nennvo- lumen* Volume cuve* (Lt)	COP bei A20°C nach EN16147 COP à A20°C EN16147	Aufheiz- zeit WP Temps de chauffe PAC 10 - 54°C (h)	Wärme- taucher Serpentin (m²)	Abmessun- gen HxBxT Dimensions HxLxP (mm)	Kippmass Hauteur bascu- lement (mm)	Min. Raum- volumen Volume du local dans lequel est prélevé l'air (m³)	Max Leistungs- aufnahme WP Puissance absorbée max. (W)	Max Leistungs- abgabe WP Puissance du moteur max. PAC (W)	Elek. Nothei- zung Ap- point élec (W)	Zapf- profil Profil	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
411820	WPA 450 ECO	450	3.9	5.25	1.76	2070x792 x856	2220	50	980	3830	2x2000	XXL	240	8'495.00
700063	Inbetriebnahme Wärmepumpenboiler Mise en service chauffe-eau thermodynamique													635.00

1) Wärmepumpe
Pompes à chaleur

2) Regler
Régulateur

3) Hartschaumisolierung 50mm
Isolation en mousse 50mm

4) Muffe G 6/4"
Manche G 6/4"

5) Magnesiumanode
Anode de magnésium

6) Anschlussklemmbrett
Connexion de contrôle

7) Solarwärmetauscher
Échangeur de solaire

8) Kondensator
Condensateur

9) Flansch mit Elektroheizung und Magnesiumanode
Corps de chauffe avec anode de magnésium

10) Warmwassersammelbehälter
Cuve

A) Kaltwassereintritt R1" AG
Entrée eau froide R1"

B) Heizungsrücklauf R1" IG
Retour chauffage R1"

C) Heizungsanlauf R1" IG
Départ chauffage R1"




D) Zirkulation R3/4" AG
Circulation R.3/4"

E) Warmwasseraustritt R1" AG
Sortie eau chaude R1"

F) Kondensatablauf R1/2"
Raccord condensat R1/2"

G) Anschluss für zusätzliche
E-Heizung G 6/4"
Raccord pour corps de
chauffe supplémentaire
G 6/4"

* Nettovolumen mit WT und Einbauten 439 L / * Volume net cuve avec échangeur et autres 439 L



Zubehör & Ersatzteile ab Seite: 127

Accessoires & pièces détachées dès page : 127

RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026

atlantic 121

WP / WPB
PAC / CETHI



RÜCKLAUF WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

SANISTAGE WP BOOSTER Atlantic by Thercon

Funktionsweise

Entdecken Sie den neuen Wärmepumpenboiler "Sanistage WP Booster": **Effizienz trifft Innovation!**

Effiziente Brauchwassererwärmung durch die Wasser-Wasser Wärmepumpe, welche die Wärme des Heizungsrücklaufs der Fussbodenheizung entnimmt. Dies sorgt für eine nachhaltige und kosteneffiziente Warmwasserbereitung.

Die Heizungsrücklauf-Wärmepumpenboiler sind in 2 Versionen erhältlich:

- 120 Liter Wandmodell
- 200 Liter Stehmodell mit Kältemittel R290

Der Speicher ist aus emailliertem Stahlblech und mit einer Magnesiumanode zum zusätzlichen Schutz ausgestattet.

Principe de fonctionnement

Découvrez le nouveau chauffe-eau thermodynamique "Sanistage WP Booster": **l'efficacité rencontre l'innovation !**

Chauffage efficace de l'eau sanitaire grâce à la pompe à chaleur eau-eau, qui prélève la chaleur du retour du chauffage au sol. Cela assure une production d'eau chaude durable et rentable.

Les chauffe-eau thermodynamique retour de chauffage sont disponibles en 2 versions :


- 120 Litre mural
- 200 Litre sur socle avec réfrigérant R290

Le réservoir intégré est en tôle d'acier émaillée et équipé d'une anode au magnésium pour une protection supplémentaire.

HEIZWASSERANSCHLUSS / RACCORDS D'EAU DE CHAUFFAGE

Oben an den Heizwasseranschlüssen muss ein Entlüftungsventil angeschlossen werden:

Une vanne de purge doit être raccordée en haut des raccords d'eau de chauffage :



LDC TOUCHSCREEN / ÉCRAN TACTILE LCD

Diese neueste Generation des HP Booster ist mit einer fortschrittlichen elektronischen Steuerung mit LCD-Touchscreen ausgestattet.

Dieser zeigt auf einen Blick den aktuellen Status der Wärmepumpe an und ermöglicht eine einfache Anpassung der gewünschten Einstellungen.



Cette dernière génération de HP Booster est équipée d'une commande électronique avancée avec écran tactile LCD.


Celui-ci affiche en un coup d'œil l'état actuel de la pompe à chaleur et permet d'adapter facilement les réglages souhaités.



RÜCKLAUF WÄRMEPUMPENBOILER CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

SANISTAGE WP BOOSTER

Atlantic by Thercon



Anwendung: Brauchwasser Einsatzgebiet: Elektro, WP

Application: eau chaude service, Domaine d'application: Electro, PAC

- Anti-Legionellen-Programm
- Flüsterleise, vergleichbar mit einem Kühlschrank
- Intergration von Fussbodenheizung und Warmwasser
- Kältemittel R134a (120 Liter), R290 eco friendly (200 Liter)
- Schalteingang für Photovoltaikanlage
- LCD-Bedienfeld

- Programme anti-légionelles
- Particulièrement silencieux, comparable à un réfrigérateur
- Intégration du chauffage par le sol et eau chaude sanitaire
- Réfrigérant R134a (120 litre), R290 eco friendly (200 litre)
- Option pour raccordement à une station photovoltaïque
- Commande avec écran LCD

+ Produkt

- **Betriebsbereich der Wärmequelle 12°C ~ 40°C**
- **Mindestwasserdurchfluss 120l/h**
- **Warmwasser Erzeugung bis 65°C 120 Liter, 62° 200 Liter ausschliesslich durch die Wärmepumpe**
- **Integrierter elektrischer Widerstand 2 x 1 kW (120 L) / 1.5 kW (200 L)**

+ Produit


- **Plage de service de la source de chaleur 12°C~40°C**
- **Débit d'eau minimal 120 l/h**
- **Production d'eau chaude sanitaire à 65°C 120 Litre / à 62° 200 Litre exclusivement par la pompe à chaleur**
- **Résistance électrique intégrée de 2 x 1 kW (120 L) / 1.5 kW (200 L)**

Code	Bezeichnung Designation	Speicher- Nennvolumen* Volume cuve* (Lt)	COP (W25°C / W10°C - 55°C) COP (W25°C / Eau 10°C - 55°C)	Aufheizzeit WP Temps de chauffe PAC 10 - 55°C (h)	Abmessungen HxBxT Dimensions HxLxP (mm)	Max Lei- stungsaufnah- me WP Puissance ab- sorbée max. (W)	Elek. Not- heizung Appoint élec (W)	Zapf- profil Profil	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
800069	DSW120W	120	4.2	4.7	1497x506x533	380	2x1	M	68	4'400.00
800077	DSW200WQ	200	5.29	4.2	1740x560x560	700	1.5	L	81	5'400.00
700063	Inbetriebnahme Wärmepumpenboiler Mise en service chauffe-eau thermodynamique									635.00
410171	Anfahrtpauschale Forfait déplacement									255.00


Zubehör & Ersatzteile: auf Anfrage

Accessoires & pièces détachées : sur demande

DSW120W - Wandmodell / Modèle mural



DWS200W - Stehmodell / Modèle sur socle



WP / WPB
PAC / CETHI

ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES Calypso VM 100 L / 150 L Atlantic



Legende / Légende




» Ab Jahrgang / de l'année

« Bis Jahrgang / jusqu'à l'année



Bezeichnung Designation	Jahr Année	Kal. - Wo. Se- maine	Nr. No.	Calypso VM 100 866016	Calypso VM 150 876303
Steatite Heizelement Resistance Statite			01	060177 CHF 50.00	060178 CHF 65.00
Flanschbefestigungsschraube Vis fixation Bride			02	026063 CHF 25.00	
Flanschmutter Ecrou fixation bride			03	026064 CHF 25.00	
Hybrides Heizelement Corps de chauffe cethi mural			04	029677 CHF 65.00	
Kompressordeckel Couvercle Compresseur			05	029680 Auf Anfrage	
Kompressormanschette Jaquette compresseur sans couvercle			06	029679 Auf Anfrage	
Lüftersteuerung + Kabel Ens pilotage ventilo cet mu			07	029681 CHF 50.00	
Ventilatorgehäuse Volute cet. mur.			08	022817 Auf Anfrage	
Frontabdeckung Weiss Ensemble colonne blanche 100l / 150l	« 2019	« 34	09	022809 Auf Anfrage	022810 Auf Anfrage
Frontabdeckung Weiss Ensemble colonne blanche 100l / 150l	» 2019	» 35	09	022924 CHF 140.00	022925 CHF 150.00
2 Sonden mit Klipp Faisceau 2 sondes avec clip			12	026336 CHF 20.00	
Digitale Regulierung Commande digitale cet. mur.			13	029689 CHF 125.00	
Bodenkappe für Frontblende Bouchon bas colonne cet. mur.			14	022813 Auf Anfrage	
Deckel mit Gittern Ensemble couvercle isole cet. mur.			15	022814 Auf Anfrage	
Ventilator AC ø160 Ventilateur AC ø160 cet. mur.			16	022816 CHF 115.00	
Hintere Abdeckung Ensemble virole arrière cet. mur.			17	022808 CHF 305.00	
Anschlusskabel Cable alim. cet. Mur.			19	026338 CHF 65.00	
Kondensator 10 µF Condensateur 10 µF			20	029682 CHF 40.00	
WP Block Ensemble compresseur cet. mur.			21	029683 CHF 520.00	
Lippendichtung ø 112mm Joint à levre ø112mm			22	040158 CHF 30.00	
Erdungskabel für Frontblende Filtre colonne cet. mur			23	026342 CHF 20.00	
Warmwasserfühler Sonde ECS cet. mur.			24	026337 CHF 75.00	
Vordere Abdeckung Ensemble Virole avant cet. mur.			25	022807 Auf Anfrage	
Verbindungsleitung WP Filerie comp + VGC Pac			26	029686 CHF 65.00	
Schnittstelle Faisceau liaison carte / boîtier digit			27	026335 CHF 85.00	
Abdeckung Capot			28	022266 CHF 65.00	
Kabel für Steatite Heizung Filerie resistance steatite			29	026340 CHF 25.00	
Steuerplatine Carte de regul cethi mural			30	029691 CHF 140.00	029692 CHF 140.00
Wandhalterung Etrier de fixation			31	022308 CHF 45.00	
Druckminderer / Expansionsventil Detendeur			32	029687 CHF 165.00	
Filtertrockener filtre deshydrateur			32	030688 CHF 30.00	
Schraderventil Vanne schrader			33	029685 (030684) CHF 15.00	
Thermische Sicherung Kompressor Securite thermique compresseur			34	029684 CHF 15.00	
Magnetventil Electrovanne			35	029876 CHF 25.00	
Halterung für die Frontplatte Systeme fixation colonne cetmu			37	023450 Auf Anfrage	
Flanschbefestigungsschraube Vis fixation bride				026063 CHF 25.00	




ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES CALYPSO VM Wi-Fi Version 2 100 L / 150 L Atlantic



Bezeichnung Designation	Nr. No.	Calypso VM Wi-Fi Version 2 100 L 864048	Calypso VM Wi-Fi Version 2 150 L 874051
Obere Abdeckung + verstellbare Luftöffnung d 125mm (x1) Grille orientable d 125mm (x1)	01	023757 Auf Anfrage / Sur demande	
Rückseitige Haube mit Isolierung Ens virole ar avec isolants	02	023752 Auf Anfrage / Sur demande	
Vordere Haube mit Isolierung Ens virole av avec isolants	03	023753 Auf Anfrage / Sur demande	
Kondensatablaufröhr inkl. Syphon Siphon manometrique incl. tuyau condensats	04	023744 Auf Anfrage / Sur demande	
Verbindungsunkte Gebläsegehäuse Junction volute virole	05	023754 Auf Anfrage / Sur demande	
Galvanische Trennverschraubung 3/4 Zoll Raccord diélectrique 3/4"	06	026060 Auf Anfrage / Sur demande	
Ventil 3/4" 8 Bar weiss Valvula 3/4" 8 bars	07	029518 Auf Anfrage / Sur demande	
Ventilatoreinheit komplett Ventilateur + volute + filerie CV5m Inter	08	023756 Auf Anfrage / Sur demande	
Befestigungsknopf Blende Bouton quart de tour	09	023494 Auf Anfrage / Sur demande	
Kompressorkondensator 8µF Compressor run capacitor 8MFD	10	030772 Auf Anfrage / Sur demande	
Spule Heisgasventil Wire Hot Gas Valve CV5 WM	11	030770 Auf Anfrage / Sur demande	
Untere Abdeckung Inferior Cover WM	12	023475 Auf Anfrage / Sur demande	
Wandhalterung (x1) Wall Bracket (x1)	15	022379 Auf Anfrage / Sur demande	
Alu-Frontblende Grau Cache frontal en aluminium gris	16	023778 Auf Anfrage / Sur demande	023779 Auf Anfrage / Sur demande
Unterer Stopfen Alu-Frontblende Couvercle inférieur pour panneau frontal	17	023746 Auf Anfrage / Sur demande	
Oberer Stopfen Alu-Frontblende Couvercle supérieur pour panneau frontal	18	023747 Auf Anfrage / Sur demande	
Heizelementkit INOX ACI 1200W + Lippendichtung Élément chauffant inox 1200 W + joint	19	030740 Auf Anfrage / Sur demande	
PV-Stecker Connecteur photovoltaïque	20	026343 Auf Anfrage / Sur demande	
Bedienfeld schwarz HM009 Commande digitale HM009 noire	21	030568 Auf Anfrage / Sur demande	
Steuerkarte Carte électronique	22	030832 Auf Anfrage / Sur demande	030833 Auf Anfrage / Sur demande
Verkabelungen für elektrisches Heizelement - ACI - Erde Câbles chauffage - ACI - Terre	23	023742 Auf Anfrage / Sur demande	
Anschlusskabel Power cable	24	023745 Auf Anfrage / Sur demande	
Elektrischer Kabelbaum für Wärmepumpe Faisceau de câbles pour pompe à chaleur	25	030771 Auf Anfrage / Sur demande	
Fühlererset CTN (x3) Kit Capteurs CTN (x3)	27	023743 Auf Anfrage / Sur demande	
Verkabelung für digitales Bedienfeld schwarz Faisceau commande digitale noir	28	026547 Auf Anfrage / Sur demande	
Warmwasserfühler Capteur eau chaude	29	029691 Auf Anfrage / Sur demande	
Lippendichtung D 112mm Joint à lèvres D 112mm	31	040158 Auf Anfrage / Sur demande	
Sicherheitsthermostat 95 °C Thermostat de sécurité SBL 95 °C	32	030641 Auf Anfrage / Sur demande	
Thermostat Halterung Fixation pour thermostat SBL	33	023519 Auf Anfrage / Sur demande	
Flanschbefestigungsschraube Vis fixation bride		026063 CHF 25.00	


ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES ODYSSEE SPLIT ODYSSEE SPLIT V2

Atlantic



Bezeichnung Designation	Nr. No.	Jahr Année	Kal. - Wo. Se	Odyssee Split 300 232505 /232504	Odyssee Split V2 VM 200 232515	Odyssee Split V2 VS 270 232514
Unterer Deckel für Blende Bouchon inférieur colonne split	/ 3				022781 Auf Anfrage	
Digitale Regulierung Commande digitale	184 / 4			-	029655 CHF 145.00	
Anschlusskabel für die digitale Regu- lierung Faisceau Commande Digital	/ 5				026526 Auf Anfrage	
Steuerkarte Carte électronique / interface	/ 6				026318 Auf Anfrage	
Anschlussklemmen Faisceau électrique + bornier	/ 7				026302 Auf Anfrage	
Sicherheitsthermostat Thermostat de Sécurité	/ 9				070282 / (030264) CHF 65.00	
Abdeckung für Elektroheizeinsatz Cappot appoint électrique	31 / 10				022389 Auf Anfrage	-
Steatite Heizelement Resistance Statite	200 / 11			099024 (060178) CHF 65.00	060178 CHF 65.00	
Flanschplatte Patte fixation steatite bride plate	/ 12	« 2019	« 34		026075 Auf Anfrage	-
Kabel Heizelement Filerie / Faisceau resistance élec.	/ 13				-	026256 (026349) CHF 25.00
Hybrides Heizelement + Dichtung Corps de chauffe + joint	/ 14	« 2019	« 34		030147 CHF 115.00	-
Hybrides Heizelement + Dichtung Corps de chauffe + joint	/ 14	» 2019	» 35		030141 Auf Anfrage	030147 CHF 115.00
Lippendichtung ø80mm Joint à levre ø80mm	228 / 15	« 2019	« 34		099060 CHF 30.00	
Lippendichtung ø 112mm Joint à levre ø112mm	228 / 15	» 2019	» 35		040158 CHF 30.00	-
ACI Kabel Filerie / Faisceau ACI	297 / 16			026130 Auf Anfrage	026401 Auf Anfrage	026251 CHF 30.00
Regulierungskarte Carte de regulation	17 / 17			-	029653 Auf Anfrage	029654 Auf Anfrage
Anschlussklemmen Faisceau communication	186/19/ 18			-	026305 Auf Anfrage	
Fühler DDG-HB Sonde double DDG-HB	/ 19				026301 Auf Anfrage	
Befestigungswinkel Étrier de fixation	/ 21 /				022308 CHF 45.00	
Kondensationsfühler Sonde de condensation	/ 22/21				026319 Auf Anfrage	
Heizeinsatz und Dichtung Corps de chauffe + joint	300/			030147 Auf Anfrage		
Zubehör Ausseneinheit Accessoires pour unité extérieure						
Einstellbarefüsschen (x4) Sol irrégulier (x4) Support sol réglable					809538 CHF 65.00	
Wandkonsole für AE Support mural pour UE					875032 CHF 130.00	
Bodenkonsole Kautschuk (2x) Support sol caoutchouc (2x)					809531 Auf Anfrage	
Bodenkonsole PVC (2x) Support sol PVC (2x)					809532 CHF 80.00	
Kappen für Bodenkonsole weiss PVC (4x) Bouchons de finition pour sol plat PVC blanc (4x)					809540 CHF 50.00	
Flanschbefestigungsschraube Vis fixation bride					026063 CHF 25.00	

ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES EXPLORER 200 L / 270 L EXPLORER COZYTOUCH READY 200 L / 270 L Atlantic



Legende / Légende

» Ab Jahrgang / de l'année
« Bis Jahrgang / jusqu'à l'année

Bezeichnung Designation	Jahr Année	Kal. - Wo. Semaine	Nr. No.	Explorer: V2-200/ 886056	Explorer: V2-270/ 886057	Explorer Cozytouch: V3-200/ 886072	Explorer Cozytouch: V3-270/ 886073
Bodendeckel grau Enjoliveur gris bas colonne			/ 5	-		022702 Auf Anfrage	
Digitaldisplay Commande digitale			/ 7	-		029561 CHF 205.00	
Elektrischer Kabelbaum WPB Faisceau électrique CETHI			10 / 29	-		026256 CHF 25.00	
Vordere Haube WPB Capot avant PAC CETHI			11 / 3			022551 CHF 75.00	
Set. Verdrahtung Klemmleiste Ens. Filerie Bornier			/ 12			026210 CHF 25.00	
Ventilator + Kabelbaum Moto-ventilateur + faisceau électrique			13 / 13			029280 CHF 205.00	
Oberes und unteres Ventilatorgehäuse Ensemble volute sup et inf			14 / 14			022553 Auf Anfrage	
Filtertrockner Filtre deshydrateur			/ 16	-		029529 CHF 40.00	
Magnetventilschule Bobine électrovanne			/ 17	-		029527 / 029526 CHF 80.00	
Regulierbare Stellfüsschen (1x / 4x) Patin plastique réglable (1x / 4x)			21 / 35	-		022673 CHF 15.00	
Kabelbaum für ACI L1300 Faisceau ACI L1300			22 / 27	-		026251 CHF 30.00	
Frontabdeckung Atlantic Colonne Facade Atlantic			30 / 4	-		022698 Auf Anfrage	
Ventilatorenkabel Filerie ventilateur			/ 31	-		026275 CHF 50.00	
Halterung für die Fernbedienung Support télécommande			32 /	022550 CHF 20.00			
Kabel für Steuereinheit Faisceau commande digitale IHM			/ 32	-		026250 CHF 20.00	
Halterung für Frontabdeckung (x2) Support Colonne Habillage (x2)			33 / 8	-		022668 Auf Anfrage	022669 Auf Anfrage
Kabelbaum WP Faisceau électrique PAC			/ 11.1	-		026262 Auf Anfrage	
Kompressor Compresseur			34 / 11			029357 CHF 490.00	
Kompressordeckel Couvercle Compresseur			/ 9	-		022688 Auf Anfrage	
Kompressormanschette Jaquette compresseur (sans couvercle)			/ 10	-		022687 Auf Anfrage	
Druckminderer / Expansionsventil Detendeur			35 / 15			029358 CHF 175.00	
Pressostat / Lötbrückschalter Pressostat brase			36 / 18			029359 (030680) CHF 85.00	
Steuerkarte für die Regulation Carte regulation Prog ATL			185 / 26	-		029564 CHF 150.00	029565 CHF 150.00
Kondensator Kompressor 15 µF Condensateur compresseur 15 µF			40 / 19			026263 (026574) CHF 40.00	
Kondensator Ventilator 4 µF Condensateur ventilateur 4 µF			42 / 20			026205 CHF 20.00	
Kondensator Ventilator 1.5 µF Condensateur ventilateur 1.5 µF			/ 21			026204 CHF 20.00	
Verdampferfühler Sonde évaporateur haut			43 / 28	-		026254 CHF 30.00	
Temperaturfühler Sonde température reflux			44			029375 CHF 105.00	
3 Fühler WP / 4 Fühler WP Faisceau 3 sondes cethi / 4 sondes			45 / 30			029354 CHF 155.00	026252 CHF 65.00
Sicherheitsthermostat 110°C Thermostat de sécurité 110°C	» 2014	» 35	109			029443 CHF 40.00	-
Sicherheitsthermostat Sécurité mécanique CETHI			/ 22	-		070282 (030264) CHF 65.00	
Funkmodul MRF 3 Module Radio MRF 3			186 /			029351 CHF 75.00	-
Steatite Heizkörper 1800W 230V Resistance Steatite 1800W 230V			200 / 23			060178 CHF 65.00	
Lippendichtung ø82mm Joint à Levre ø82mm			227 / 25			099060 CHF 30.00	
Flansch ACI Hybride + Dichtung Corps de chauffe ACI Hybride + Joint	» 2014	» 14	300			030147 CHF 115.00	-
Flansch ACI Hybride + Dichtung Corps de chauffe ACI Hybride + Joint			300 / 24			030147 CHF 115.00	
Fernbedienung Télécommande			184 /			029385 CHF 200.00	
Flanschbefestigungsschraube Vis fixation bride						026063 CHF 25.00	


ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES EXPLORER COZYTOUCH VERSION 4

200 L / 270 L Atlantic



Bezeichnung Designation	Nr. No.	Explorer Cozytouch Version 4-200L 986090	Explorer Cozytouch Version 4-270L 986091
Regulierbarer Luft Ein- und Auslass (1x) ENS. bouche orientable (1x)	1	022900 CHF 25.00	
Hintere Haube WPB Capot arriere PAC CETHI	2	022899 CHF 75.00	
Vordere Haube WPB Capot avant PAC CETHI	3	022898 CHF 75.00	
Frontabdeckung grau Colonne facade gris	4	022896 Auf Anfrage	022897 CHF 145.00
Bodendeckel grau Bouchon inferieur gris	5	022902 Auf Anfrage	
Halterung Regulierung grau Pupitre gris	6	022901 CHF 40.00	
Digitaldisplay Commande digitale	7	029872 CHF 205.00	
Befestigungsschienen für Frontabdeckung Rail fixation capot facade (2x)	8	-	022669 CHF 50.00
Kompressordeckel Couvercle Compresseur	9	030683 Auf Anfrage	
Kompressormanschette Jaquette compresseur (sans couvercle)	10	022849 Auf Anfrage	
Kompressor vertikal Compresseur vertical	11	030685 CHF 475.00	
Schraderventil Vanne schrader	12	029685 (030684) CHF 15.00	
Ventilator FAN CV4E Ventilateur.	13	022911 CHF 375.00	
Druckminderer / Expansionsventil Detendeur	15	029783 (030686) CHF 125.00	
Filtertrockner Filtre deshydrateur	16	029785 (030688) CHF 30.00	
Heissgasventil vanne gaz chaud	17	029782 CHF 40.00	
Pressostat / Druckschalter WP Pressostat PAC	18	029359 (030680) CHF 85.00	
Kondensator Kompressor 15 µF Condensateur compresseur 15 µF	19	026263 (026574) CHF 40.00	
Hinteres Ventilatorgehäuse Volute arriere	20	022903 Auf Anfrage	
Vorderes Ventilatorgehäuse Volute avant	21	022904 Auf Anfrage	
Sicherheitsthermostat Thermostat de Securite	22	070282 / (030264) CHF 155.00	
Steatite Heizelement Resistance Statite	23	060178 CHF 65.00	
Flansch ACI Hybride + Dichtung Corps de chauffe ACI Hybride + Joint	24	030147 CHF 115.00	
Lippendichtung ø80mm Joint à Levre ø80mm	25	099060 CHF 30.00	
Steuerplatine Carte regulation	26	029813 CHF 125.00	029814 CHF 125.00
ACI Kabel Filerie ACI	27	026251 CHF 30.00	
Wassertemperaturfühler Sonde de température d'eau	28	026254 CHF 30.00	
Kabel Elektroheizelement Filerie resistance électrique	29	026256 CHF 25.00	
3 Fühler (Umgebung, Verdampfer) Faisceau 3 sondes (ambiant, evapourateur)	30	026350 CHF 40.00	
Set. Verdrahtung Klemmleiste Ens. Filerie Bornier	31	022912 Auf Anfrage	
Kabel für Steuereinheit Faisceau commande digitale IHM	32	026250 CHF 20.00	
Rückschlagventil Clapet anti retour	33	029784 (030687) CHF 30.00	
Rückschlagventil Kabelbaum Heissgasventil	34	026356 Auf Anfrage	
Regulierbare Stehfüsschen (x2) Pied réglable (x2)	35	022673 CHF 15.00	
Kabelbaum Kompressor Faisceau électrique compresseur	36	026355 Auf Anfrage	
Anschlusskabel mit Stecker Cable alim avec Prise	38	022914 Auf Anfrage	
Isolierstück 20x27 Raccord dielectrique tournant 20x27	41	026060 CHF 115.00	
Zubehörkarton mit Kondensschlauch etc. Carton acc tuyau equerre sol dielect	42	022908 CHF 20.00	
Kondenswasserstopfen Bouchon condensats	43	022905 CHF 20.00	
Dehydratorfilter Filtre deshydrateur	47	029529 CHF 40.00	
O-ring 90x2.5 Joint torique 90x2.5	44	022906 Auf Anfrage	
Kabelverschraubungskappe Chapeau passe cable	45	022907 Auf Anfrage	
Fühlerabdeckung Bouchon sonde chaudiere	46	022909 Auf Anfrage	
Flanschbefestigungsschraube Vis fixation bride		026063 CHF 25.00	




ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES EXPLORER COZYTOUCH Wi-Fi VERSION 5 200 L / 240 L / 270 L Atlantic



Bezeichnung Designation	Nr. No.	Explorer Cozytouch Wi-Fi Version 5 - 200l 986090	Explorer Cozytouch Wi-Fi Version 5 - 240l 986091	Explorer Cozytouch Wi-Fi Version 5 - 270l 986091
Obere Abdeckung + verstellbare Lüftöffnungen Couvercle supérieur + ouvertures d'aération réglables	1	023591 CHF 50.00		
Verstellbare Luft Ein- und Auslas (x1) Raccord gainage (x1)	2	820197 CHF 50.00		
Rückseitige Abdeckung mit Isolierung Capot arrière avec isolation	3	023589 Auf Anfrage / Sur demande		
Vordere Abdeckung mit Isolierung Capot avant avec isolation	4	023590 Auf Anfrage / Sur demande		
Schraubenkappen Cache vis capot	5	023588 Auf Anfrage / Sur demande		
Motor Ventilator + Verkabelung Motor ventilateur + filerie	7	026524 CHF 310.00		
Blechtrichter für Motor Ventilator Pavillon toile	8	023593 Auf Anfrage / Sur demande		
Spannverschluss für Ventilatorgehäuse (x3) Joint torique (x3)	9	023592 Auf Anfrage / Sur demande		
Kondensator 15µF Condensateur 15µF	10	026574 CHF 40.00		
Spule Heisgasventil Bobine FQ + filerie degivr	11	026572 CHF 20.00		
Winkel zur Bodenbefestigung inkl. Schrauben Patte d'accroche au sol avec vis	12	023496 Auf Anfrage / Sur demande		
Alu-Frontblende Colonne de façade alu	16	023581 Auf Anfrage / Sur demande	023582 Auf Anfrage / Sur demande	
Kondensatablaufröhr inkl. Syphon Siphon manométrique avec tuyau	17	023596 CHF 25.00		
PV-Stecker Connecteur photovoltaïque	18	026343 CHF 30.00		
Heizelementkit INOX ACI 1200W + Lippendichtung KIT resistance INOX ACI 1200W + joint	19	030558 CHF 395.00		
Lippendichtung ø82mm Joint à lèvres ø82mm	20	099060 CHF 30.00		
Bedienfeld schwarz HM009 Commande digitale HM009 noire	21	030568 CHF 205.00		
Steuerkarte Carte électronique	22	030589 CHF 125.00	030590 CHF 125.00	030591 CHF 125.00
Sicherheitsthermostat + Verkabelung Thermostat sécurité + filerie resistance	23	030563 CHF 155.00		
Anschlusskabel inkl. Stecker CH T12 Filerie secteur avec prise CH T12	24	023769 Auf Anfrage / Sur demande		
Elektrischer Kabelbaum für Wärmepumpe Faisceau complet PAC	25	026573 CHF 35.00		
Set Temperaturfühler CTN (x5) Faisceau sondes CTN (x5)	27	026571 CHF 75.00		
Verkabelung für digitales Bedienfeld schwarz Faisceau commande digitale noir	28	026547 Auf Anfrage / Sur demande		
Wassertemperaturfühler L800 Sonde ddg l 800	29	026543 CHF 65.00		
Kabelbaum ACI Filerie ACI	30	026251 CHF 30.00		
Galvanische Trennverschraubung 3/4 Zoll Raccord diélectrique 3/4"	31	026060 CHF 115.00		
Flanschbefestigungsschraube Vis fixation bride		026063 CHF 115.00		
Isoliergehäuse Venitlator Volute PSE avant et arrière	32	023772 Auf Anfrage / Sur demande		
Zubehörbox Stecker PV / Stecker Smart Grid / Galvanische Trennverschraubung 3/4 Zoll / Dichtung 3/4 Zoll / Messingstopfen 3/4 Zoll / Kabelbinder (x4) Kit d'accessoires Connecteurs PV + smart grid / raccord diélectrique 3/4" / joint 3/4" / bouchon en laiton 3/4" / serre-cables (x4)	34	023599 CHF 235.00		




ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES WPB 300 / WPB CR 300 WPB CR 270 / WPB CR 270 SOLAR

Atlantic



Bezeichnung Designation	Jahr Année	Kal. - Wo. Semai- ne	Nr. No.	WPB 300 302510	WPB CR 270 SOLAR / 2WT 302514 / 302513 / 302512 WPB CR 300 302515
Haube Capot de façade			3 / 2	025111* CHF 625.00	Auf Anfrage
Regulierung komplett Boîter de régulation complet			11/16 A+B	025112* CHF 530.00	729911 CHF 1'300.00
Drehknopf Schwarz Bouton noir			/ 23		529317 CHF 25.00
Heizelement Corps de chauffe-eau			/ 25	025140* CHF 670.00	706023 CHF 675.00
Dichtung für Heizelement 025140 Joint pour corps de chauffe 025140				025119* CHF 40.00	-
Sicherheitsthermostat Thermostat de sécurité			26		706132 CHF 250.00
Relais für Kompressor SC10GHH 117-7425 Relais pour compresseur SC10GHH 117-7425			38 /		706099 CHF 360.00
Magnetventil Électrovanne			/ 11		706139 CHF 250.00
Hochdruckpressostat Haute pression			/ 14		709172 CHF 835.00
Kondensator 5 µF Condensateur 5 µF			/ 13		706098 CHF 90.00
Kondensator Kompressor 15 µF Condensateur compresseur 15 µF			13 /	317015* CHF 110.00	
Kondensator 40 µF Condensateur 40 µF			/ 15		706097 CHF 90.00
Ventilator-kondensator 2 µF Condensateur pour ventilateur 2 µF			/ 31		706131 CHF 70.00
Ventilator-kondensator 5 µF Condensateur pour ventilateur 2 µF			12 /	317012* CHF 65.00	
Ventilator-kondensator 6 µF Condensateur pour ventilateur 6 µF			/ 32		709089 CHF 130.00
Luft und Wassertemperaturfühler unten Sonde pour Air et ECS sous			/ 12	013003* CHF 85.00	709148 CHF 65.00
Luft und Wassertemperaturfühler oben Sonde pour Air et ECS au-dessus			/ 12.1	013004* CHF 85.00	-
Elektrische Steuerkarte Carte de commande électrique			14 /	309004* CHF 410.00	
Flanschbefestigungsschraube Vis fixation bride				026063 CHF 25.00	026063 CHF 25.00
* Ersatzteile auslaufend - solange Vorrat / Pièces détachées en fin de vie - jusqu'à épuisement du stock					

ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES WPA 303 ECO-2 WPA 450 ECO Atlantic



Bezeichnung Designation	Nr. No.	WPA 303 ECO-2 411890	WPA 450 ECO 411820
Haube Capot	2 / 1	944796 CHF 185.00	463100 CHF 470.00
Blende oben Colonne de facade ci-dessus	3 /	944662 CHF 155.00	
Lüfter Kondensator Condensateur pour ventilateur	/ 2	-	046960 CHF 40.00
Blende vorne Colonne de facade devant	4 / 26	043649 CHF 280.00	043637 CHF 325.00
Blende hinten Colonne de facade arrière	5 / 3	043651 CHF 120.00	046970 CHF 230.00
Verdampfer Évaporateur	10 / 6	944724 CHF 475.00	004621 CHF 1'450.00
Kompressor Compresseur	7 / 10	043654 CHF 1'390.00	004218 CHF 1'745.00
Ventilator Ventilateur	9 / 15	049950 CHF 655.00	004204 CHF 600.00
Filtertrockner Filtre déshydrateur	11 / 18	004234 CHF 50.00	004623 CHF 225.00
Expansionsventil vanne de détente	12 / 16	004660 CHF 325.00	004624 CHF 340.00
Magnetventil Électrovanne	13 / 8	046124 CHF 1'150.00	046980 CHF 1'315.00
Druckleitung Conduite sous pression	/ 14	-	004203 CHF 80.00
Hochdruckschalter Pressostat haute pression	15 / 13		004613 CHF 80.00
Relais Platine Tableau de relais	16 / 22		043625 CHF 650.00
Displayplatine Platine d'affichage	17 / 25		043626 CHF 485.00
Sicherheitsthermostat Thermostat sécurité	18 / 21	046290 CHF 230.00	004206 CHF 230.00
Kondensator für Kompressor Condensateur pour compresseur	19 / 17	043623 CHF 40.00	004231 CHF 75.00
Kondensator für Elektronik Condensateur pour élec.	20 /	043624 CHF 30.00	
Magnesiumanode Anode magnésium	/ 23	246088 CHF 90.00	169375 CHF 90.00
Relais Druckschalter Relais de pression	/ 24		043585 CHF 485.00
Heizeinsatz komplett mit Dichtung + Anode Corps de chauffe-eau complete avec joint + anode	23+24 +25+26 +27/ 23+28+30	245991 CHF 330.00	246075 CHF 355.00
Abflusstutzen Messing Raccordement condensation laiton	/ 32		004282 CHF 65.00
Flachdichtung für Flansch Joint plat	27 /		094797 CHF 30.00
Stützscheibe 180 Disque de soutien 180			210856 CHF 20.00
Überschubrohr Surtube			184598 CHF 50.00
Fühler Wasser Sonde ECS			043620 CHF 65.00
Fühler Luft Sonde Air			043621 CHF 65.00
Fühler Verdampfer Sonde Évaporateur			043622 CHF 65.00
Pressostat Pressostat			046350 CHF 355.00
Fühler PT 1000 Sonde PT 1000			403504 CHF 65.00
Fühler NTC Sonde NTC			403622 CHF 65.00
Optokoppler Optokoppler			944672 CHF 160.00
Display Anschlusskabel Câble de connexion de l'écran			944666 CHF 20.00
Flanschbefestigungsschraube Vis fixation bride			026063 CHF 25.00



ERSATZTEILE PIÈCES DÉTACHÉES ZUBEHÖR ACCESSOIRES

Atlantic

Bild Image	Code	Bezeichnung Designation	Für Ausführung	Preis
	900992	Auflagegestell/Trépied	Calypso VM 100/150	CHF 90.00
	538436	Schalldämpfer / Silencieux -3 dB(A) 5 Ø 235mm L=200mm	Explorer Cozytouch 200/270 WPB CR 270 Solar 2WT WPB CR 300	CHF 135.00
	524682	Schalldämpfer / PAS 160 -10 dB(A) Ø 160mm B=205mm L=550mm	Explorer Cozytouch 200/270 WPB CR 270 Solar 2WT WPB CR 300	CHF 140.00
	809531	Bodenhalterung aus schwarzem Gummi für Ausseneinheit Support sol caoutchouc noir pour unité extérieure	Odyssee Split Version 3	Auf Anfrage / Sur Demande
	809532	PVC-Bodenhalter weiss, 2er-Set, inkl. Schraubenset – für Montage auf Betonplatte Sol plat (à poser sur dalle béton) Supports sol en PVC blanc, livrés par 2, avec visserie	Odyssee Split Version 3	CHF 80.00
	009243	Auflagegestell Universal Gesamthöhe 555mm Trépied universel Haut. : 555 mm	Odyssee Split Version 3	Auf Anfrage / Sur Demande
	875032	Wandhalterung für Ausseneinheit Support mural pour unité extérieure	Odyssee Split Version 3	CHF 130.00
	809538	Verstellbare Bodenhalter für unebenen Boden, (x4) Sol irrégulier (x 4) Support sol réglable	Odyssee Split Version 3	CHF 65.00
	875120	Klimaverkleidung Initial Creme – ohne Deckel Cache-climatisation Initiale Crème (sans capot supérieur)	Odyssee Split Version 3	Auf Anfrage / Sur Demande
	875119	Klimaverkleidung Initial Grau – ohne Deckel Cache-climatisation Initiale Gris (sans capot supérieur)	Odyssee Split Version 3	Auf Anfrage / Sur Demande
	875122	Klimaverkleidung Confort Creme – mit Deckel Cache-climatisation Confort Crème (avec capot supérieur)	Odyssee Split Version 3	Auf Anfrage / Sur Demande
	875121	Klimaverkleidung Confort Grau – mit Deckel Cache-climatisation Confort Gris (avec capot supérieur)	Odyssee Split Version 3	Auf Anfrage / Sur Demande

MONOBLOC LUFT-WASSER WÄRMEPUMPEN MONOBLOC POMPES À CHALEUR AIR-EAU



**LWPM PRO / LWPMK PRO
(8, 11, 14 KW)**



**AUSSENEINHEITEN
UNITÉS EXTÉRIEURES**



**INNENEINHEITEN
UNITÉS INTÉRIEURES**



**Mehr Infos ab Seite 84
Plus d'infos à partir de la page 84**

Ihr Kompetenzzentrum für Elektroboiler & Wärmepumpenboiler, Wärmepumpen, Wasserenthärter, Badheizkörper
Votre centre de compétence pour Chauffe-eau électriques et chauffe-eau thermodynamiques, Pompes à chaleur, Chauffe-eau à registres, Ballons accumulateurs et radiateurs salle de bain



„WIR STELLEN VOR...“ „NOUS VOUS PRÉSENTONS...“ COZYTOUCH BRIDGE 2



Atlantic



Cozytouch



homecontrol®



+ Vollständige **Kontrolle** – immer und **überall** *Contrôle complet – à tout moment et n'importe où*

Diese Lösung ermöglicht es Ihnen, Ihren Wärmebedarf einfach zu verwalten und dies zu jedem Zeitpunkt und an jedem Ort.

Dank einfachem Planen von Abwesenheiten und Einsehen in Ihren Energieverbrauch, sparen Sie gleichzeitig Zeit und Energie.

Cette solution permet de gérer simplement vos besoins en énergie et ce, à tout moment et n'importe où. Une planification simple de vos absences et de consultation de votre consommation énergétique vous permettra de gagner du temps et de l'argent.

Code	Bezeichnung Designation	Anschluss Raccordement	Abmessungen HxBxT Dimensions HxLxP (mm)	Preis Prix (CHF)
002449	Cozytouch bridge 2	WLAN	16 x 72 x 172	485.00

Unterstützte Produkte: Alle Produkte welche ein Cozytouch Logo haben. Max. 20 Geräte
Produits compatibles: Tout les Produit avec de logo Cozytouch. Max. 20 appareils

1.) Verbinden die Cozytouch Bridge Gerät mit Ihrem **WLAN**.
Connectez l'appareil Cozytouch Bridge à votre réseau WLAN.

2.) Laden Sie die Applikation Cozytouch **gratis** herunter.
Télécharger l'application gratuite Cozytouch.





BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN ADELIS 2

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

Atlantic



- Designbadheizkörper
- In rein elektrischer Ausführung
- Elektroanschluss: ~230V
- 3CS-Technologie: ideale Temperatur und angenehm warme Handtücher
- Boost-Funktion: schnelles Wärmegefühl
- Anpassbare Programmierung
- Heizkörper mit wärmeleitender Flüssigkeit

- Radiateur de salle de bain design
- En version électrique
- Branchement électrique: ~230V
- technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes
- Fonction Boost : sensation de chaleur rapide
- Programmation adaptable
- Corps de chauffe avec fluide thermoconducteur

+ Produkt

- Optional schnelle Erhöhung der Temperatur dank einem integrierten Ventilator
- IP Schutzgrad IP 24
- Gebläse: +3 °C in weniger als 15 Minuten
- Digitaler Kasten in der Höhe, Anzeige der Uhrzeit und der Wettervorhersage

+ Produit

- Augmentation rapide de la température en option grâce au ventilateur
- Classe de protection: IP 24
- Soufflerie : +3 °C en moins de 15 minutes
- Boîtier numérique en hauteur, affichage de l'heure et des prévisions météo

Brilliant Weiss / Blanc brillant	Carat Weiss / Blanc carat	Leistung Puissance (W)	Abmessungen Dimensions (mm)					Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
			Breite Largeur	Höhe Hauteur	Tiefe Épaisseur	Seite Cote A (mm)	Seite Cote B (mm)		
Code	Code								

Adelis 2 mit Ventilator/Adelis 2 brilliant avec ventilateur

861914	861545	500 + 1000	550	1027	120	577	453	21	1'475.00
861916	861645	750 + 1000	550	1402	120	727	453	27	1'715.00
861918	861750	1000 + 1000	550	1777	120	1102	453	34	1'860.00

Adelis 2 ohne Ventilator/Adelis 2 brilliant sans ventilateur

861911	862568	500	550	1027	120	577	453	22	1'280.00
861912	862668	750	550	1402	120	727	453	29,5	1'375.00
861913	862772	1000	550	1777	120	1102	453	37	1'545.00


Adelis 2 schmale version mit Ventilator/Adelis 2 étroit brilliant avec ventilateur

862770	861941	500 + 1000	450	1402	120	727	353	25	1'645.00
862771	861936	750 + 1000	450	1702	120	1027	353	30	1'755.00


Adelis 2 schmale version ohne Ventilator/Adelis 2 étroit brilliant sans ventilateur

862768	861919	500	450	1402	120	727	353	23	1'390.00
862769	861927	750	450	1702	120	1027	353	28	1'495.00

Standard Ausführung Visualisierung 3D / Visualisation en 3D



Schmale Ausführung Visualisierung 3D Visualisation en 3D



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026

atlantic 135



Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

BADHEIZKÖRPER

RADIATEUR SALLE DE BAIN

DORIS 2012 HYDRAULISCH /

HYDRAULIQUE

Atlantic

Visualisierung 3D / Visualisation en 3D

Standard



Schmal / étroit



- Design
- Couleur: Blanc (RAL 9016)
- Seulement hydraulique
- Barres rondes
- Choix possible entre raccords centrés ou sur collecteurs (modèle étroit est équipé du double raccordement)
- Raccord 1/2" modèle hydraulique centrés 50mm

+ Produkt

- Schnelle und einfache Montage
- Erhältlich in verschiedenen Grössen
- Schmale Version zur Integration in kleinere Badezimmer
- Produkt wird ohne Anschlusszubehör geliefert

+ Produit

- Installation simple et rapide
- Disponible en différents dimensions
- Version étroite pour une intégration dans les salles de bains les plus petites
- Produit livré sans accessoire de raccordement

Code	Leistung Puissance (Δt50°C)	Abmessungen Dimensions (mm)					Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
		Breite Largeur	Höhe Hauteur	Tiefe Épaisseur	Seite/ Cote A (mm)	Seite / Cote B (mm)		

Doris 2012 hydraulisch Weiss, Anschlüsse seitig, Weiss / Hydraulique, Blanc, raccords sur collecteurs

831426	408	500	920	85	779	350	5.8	220.00
833955	515/521	500	1170	85	1025	350	7.5	255.00
831619	609	500	1375	85	1230	350	8.5	290.00
831849	844	550	1703	85	1558	350	11.3	345.00

Doris 2012 hydraulisch Weiss, Anschlüsse mittig, Weiss / Hydraulique, Blanc, raccords centrés

833426	408	500	920	85	779	350	5.8	265.00
833956	515/521	500	1170	85	1025	350	7.5	280.00
833619	609	500	1375	85	1230	350	8.5	290.00
833849	844	550	1703	85	1558	350	11.3	345.00
833950	942	600	1703	85			13	375.00

Doris 2012 hydraulisch Weiss, Anschlüsse mittig oder seitig, Weiss / Hydraulique, Blanc, raccords centrés ou sur collecteurs

833951	432	400	1170	85	1025	250	6.5	265.00
833953	516	400	1375	85	1158	250	7.5	275.00

Code	Farbe / couleur	Modell / Modèle	Preis / Prix (CHF)
850202	Weiss / blanc	Kleiderhaken / Patère Crochet	CHF 30.00






Modelle / Modèles:



seitig / raccords sur collecteurs
1703 x 500 mm

mittig / raccords centrés
1375 x 400 mm

Installation / Mise en oeuvre



Schmale Modelle (400 mm) sind mit Doppelanschluss ausgestattet:
mittig UND seitig !

Les modèles étroits (400 mm) sont équipés du double raccordement :
centrés ET sur collecteurs !

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN SENSIUM / SYMPHONIK

Atlantic

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette



- Design Badheizkörper
- Rein elektrisch
- Elektroanschluss: ~230V
- mit Ventilator 1'000W

- Sèche Serviettes design
- Seulement électrique
- Branchement électrique: ~230V
- Avec ventilateur 1'000W

+ Produkt

- High-Definition-Sound dank dem Audiosystem von Cabasse
- Energieeinsparung dank der SMART Technologie
- Steuerbar per Smartphone (Bluetooth)
- In 2 Farben erhältlich
- Digitales Bedienelement
- Integriertes Zeitschaltprogramm
- IP Schutzgrad: IP24

+ Produit


- Un son haute définition grâce au système audio
- Le Pilotage intelligent pour plus d'économies
- Pilotable par smartphone (Bluetooth)
- Disponible en 2 couleurs
- Contrôle digital
- Programme de minuterie intégré
- Classe de protection: IP 24

Code	Farbe Couleur	Montage Montage	Leistung Puissance (W)	Leistung Ventilator Puissance Ventilateur (W)	Abmessungen Dimensions (mm)			Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
					Breite Largeur	Höhe Hauteur	Tiefe Épaisseur		
814117	Weiss / Blanc	Rechts / Droite	750	1'000	565	1340	150	28	4'895.00
817117	Weiss / Blanc	Links / Gauche	750	1'000	565	1340	150	28	4'865.00
817645	Schwarz / Noir	Links / Gauche	750	1'000	565	1340	150	28	4'880.00




Solange Vorrat
Jusqu'à épuisement du stock

Sensium
Visualisierung 3D
Visualisation en 3D



Montage links / rechts
Montage gauche / droite



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026

atlantic 137

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN BOLZANO 50mm

Lazzarini

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette



- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss RAL 9016 oder Chrom
- Gerade / Gebogen
- Heizkreis - Anschlüsse: 3x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 10 bar

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc RAL 9016 /chrome
- Droit / plié
- Circuit de chauffage - connexions: 3x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 10 bar

+ Produkt

- **Kompakt 50mm**
 - **Einfache Montage**
 - **Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)**
 - **Inkl. 1 Entlüftungsventil und 1 Blindstopfen**
- Zubehör ab Seite: 144**

+ Produit

- **Compact 50mm**
 - **Installation facile**
 - **Incl. kit de montage mural (4 consoles)**
 - **Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne**
- Accessoires dès page : 144**

Weiss - Gerade/ Blanc - droit


Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leis- tung Puis- sance Δ 50°C (W)	Elek. Heizstab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
382818	500	803	50	331	300	4.9	180.00
382026	600	803	50	386	300	5.5	190.00
388644	450	1188	50	454	500	6.9	220.00
382819	500	1188	50	496	500	7.4	220.00
382027	600	1188	50	580	700	8.3	220.00
384794	750	1188	50	706	700	9.8	245.00
382930	500	1600	50	679	700	10.5	375.00
382028	600	1600	50	793	700	11.9	380.00
382931	750	1600	50	965	1000	13.7	390.00
382932	500	1785	50	763	700	11.2	360.00
382053	600	1785	50	891	1000	12.5	375.00
382933	750	1785	50	1082	1000	14.7	420.00

Chrom Gerade / Chrome droit

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leis- tung Puis- sance Δ 50°C (W)	Elek. Heizstab Chauffa- ge elec. (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
382923	500	1188	50	345	300	7.5	365.00
382924	600	1188	50	402	300	8.5	380.00
382925	500	1600	50	467	500	10.5	570.00
382926	600	1600	50	548	500	11.9	575.00
382927	500	1785	50	524	500	11.2	545.00
382928	600	1785	50	614	700	12.5	680.00

Bolzano weiss 50mm gebogen /blanc 50 mm plié

382934	500	803	50	331	300	4.9	320.00
382020	600	803	50	386	300	5.5	390.00
382935	500	1188	50	496	500	7.4	325.00
382022	600	1188	50	580	700	8.3	410.00
384761	750	1188	50	706	700	9.8	420.00
382936	500	1600	50	679	700	10.5	335.00
382023	600	1600	50	793	700	11.9	365.00
382937	750	1600	50	965	1000	13.7	410.00
382938	500	1785	50	763	700	11.1	350.00
382024	600	1785	50	891	1000	12.5	400.00
382939	750	1785	50	1082	1000	14.7	430.00



BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN BOLZANO

Lazzarini

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette



- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss RAL 9016 oder Chrom
- Gerade / gebogen
- Heizkreis - Anschlüsse: 6x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 10 bar

+ Produkt

- Einfache Montage
- Einfaches Design
- Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
- Inkl. 1 Entlüftungsventil und 1 Blindstopfen

Zubehör ab Seite: 144

Weiss gerade / blanc droit

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance Δ 50°C (W)	Elek. Heiz- stab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Lar- geur	Höhe Haut- eur	Naben abst. Entra- xe				
384032	450	803	400	304	300	4.6	195.00
382902	500	803	450	331	300	4.9	200.00
382903	600	803	550	386	300	5.5	200.00
390056	400	1188	350	417	500	6.4	210.00
384034	450	1188	400	454	500	6.9	230.00
382904	500	1188	450	496	500	7.4	230.00
382905	600	1188	550	580	700	8.3	230.00
390057	400	1600	350	567	500	9.3	385.00
384036	450	1600	400	621	700	9.9	390.00
382906	500	1600	450	679	700	10.5	395.00
382907	600	1600	550	793	700	11.9	395.00
382908	750	1600	700	965	1000	13.7	400.00
390058	400	1785	350	637	700	9.7	370.00
384038	450	1785	400	699	700	10.4	375.00
382909	500	1785	450	763	700	11.1	810.00
382910	600	1785	550	891	1000	12.5	400.00
382911	750	1785	700	1082	1000	14.7	405.00

Bolzano Weiss gebogen / blanc plié

382912	500	803	450	331	300	4.9	275.00
382913	600	803	550	386	300	5.5	275.00
382914	500	1188	450	496	500	7.4	310.00
382915	600	1188	550	580	700	8.3	320.00
382916	500	1600	450	679	700	10.5	345.00
382917	600	1600	550	793	700	11.9	345.00
382918	750	1600	700	965	1000	13.7	360.00
382919	500	1785	450	763	700	11.1	390.00
382920	600	1785	550	891	1000	12.5	415.00
382921	750	1785	700	1082	1000	14.7	435.00

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc RAL 9016 / chrome
- Droit / plié
- Circuit de chauffage - connexions: 6x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 10 bar


+ Produit

- Installation facile
- Conception simple
- Incl. kit de montage mural (4 consoles)
- Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne

Accessoires dès page : 144

Chrom gerade / Chrome droit

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance Δ 50°C (W)	elek. Heizstab Chauffa- ge elec. (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
383241	500	803	450	235	200	4.9	Auf Anfrage
383243	600	803	550	268	300	5.5	Auf Anfrage
383245	500	1188	450	345	300	7.5	Auf Anfrage
383247	600	1188	550	402	300	8.5	Auf Anfrage
384041	500	1600	450	467	500	10.5	Auf Anfrage
384043	600	1600	550	548	500	11.9	Auf Anfrage
384045	500	1785	450	524	500	11.2	Auf Anfrage
384047	600	1785	550	614	700	12.5	Auf Anfrage



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026

atlantic 139

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN ROMA

Lazzarini



Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss (RAL 9016) oder Chrom
- Gerade
- Heizkreis - Anschlüsse: 3x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 10 bar

+ Produkt

- Einfache Montage
- Einfaches Design
- Inkl. Wand - Befestigungssatz (3 Konsolen)
- Inkl. 1 Entlüftungsventil

Zubehör ab Seite: 144

Weiss - Gerade / Blanc - droit

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance Δ 50°C (W)	Elek.Heiz- stab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
386348	400	840	350	342	300	5,9	180.00
386349	450	840	400	385	300	6,4	185.00
386350	500	840	450	426	500	6,9	195.00
386351	550	840	500	467	500	7,4	195.00
386352	600	840	550	508	500	7,9	200.00
386354	400	1230	350	478	500	8,0	245.00
386355	450	1230	400	538	500	9,0	250.00
386356	500	1230	450	605	700	10,0	260.00
386357	550	1230	500	673	700	11,0	260.00
386358	600	1230	550	740	700	11,9	265.00
386360	750	1230	700	942	1000	14,9	310.00
386361	400	1512	350	585	700	11,2	310.00
386362	450	1512	400	658	700	12,2	320.00
386363	500	1512	450	736	700	13,2	310.00
386364	550	1512	500	813	700	14,2	310.00
386365	600	1512	550	890	1000	15,3	315.00
386367	750	1512	700	1122	1000	18,3	375.00
386368	400	1785	350	697	700	12,0	350.00
386369	450	1785	400	784	700	13,1	350.00
386370	500	1785	450	863	1000	14,2	350.00
386371	550	1785	500	942	1000	15,3	360.00
386372	600	1785	550	1020	1000	16,5	375.00
386374	750	1785	700	1257	1000	19,8	435.00

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc (RAL 9016) / chrome
- Droit
- Circuit de chauffage - connexions: 3x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 10 bar


+ Produit

- Installation facile
- Conception simple
- Incl. kit de montage mural (4 consoles)
- Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne

Accessoires dès page : 144

Chrom - Gerade / Chrome - droit

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance Δ 50°C (W)	Elek.Heiz- stab Résis- tance elec. (W)	Ge- wicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
386375	400	840	350	236	200	6,1	345.00
386376	450	840	400	265	300	6,6	360.00
386377	500	840	450	292	300	7,1	380.00
386378	550	840	500	319	300	7,7	410.00
386379	600	840	550	346	300	8,2	430.00
386380	400	1230	350	321	300	8,5	590.00
386381	450	1230	400	361	300	9,2	600.00
386382	500	1230	450	400	300	9,9	520.00
386383	550	1230	500	439	500	10,7	540.00
386384	600	1230	550	479	500	11,4	575.00
386386	400	1512	350	395	300	11,2	550.00
386387	450	1512	400	444	500	12,2	585.00
386388	500	1512	450	491	500	13,2	625.00
386389	550	1512	500	539	500	14,2	645.00
386390	600	1512	550	587	700	15,3	695.00
386392	400	1785	350	478	500	12,4	625.00
386393	450	1785	400	538	500	13,5	665.00
386394	500	1785	450	593	700	14,6	705.00
386395	550	1785	500	649	700	15,6	770.00
386396	600	1785	550	705	700	16,7	800.00



BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN ASTI

Lazzarini

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette



- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss (RAL 9016), chrom, anthrazit, matt schwarz
- Gerade
- Heizkreis - Anschlüsse: 5x1/2"
- Betriebstemperatur max: 90°C
- Betriebsdruck max: 8 bar

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc (RAL 9016), chrome, anthracite, noir mat
- Droit
- Circuit de chauffage - connexions: 5x1/2"
- Température de service max: 90°C
- Pression de service max: 8 bar

+ Produkt

- Einfache Montage
 - Einfaches Design
 - Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
 - Inkl. 1 Entlüftungsventil und 2 Blindstopfen
- Zubehör ab Seite: 144**

+ Produit

- Installation facile
 - Conception simple
 - Incl. kit de montage mural (4 consoles)
 - Incl 1 vanne de purge d'air et 2 bouchon borgne
- Accessoires dès page : 144**

Weiss Gerade / Blanc Droit

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Leistung Puissance $\Delta 30^{\circ}\text{C}$ (W)	Ge- wicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
384837	500	823	450	395	212	6,9	575.00
384838	600	823	550	480	257	7,8	585.00
384839	500	1228	450	586	310	9,5	635.00
384840	600	1228	550	690	367	10,7	680.00
384841	500	1813	450	861	460	13,5	795.00
384842	600	1813	550	1007	533	15,3	800.00

Chrom Gerade / Chrome Droit


Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Leistung Puissance $\Delta 30^{\circ}\text{C}$ (W)	Ge- wicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
384849	500	823	450	286	152	7,0	705.00
384850	600	823	550	331	177	7,8	715.00
384851	500	1228	450	393	209	9,7	780.00
384852	600	1228	550	462	241	10,9	830.00
384853	500	1813	450	578	306	13,7	965.00
384854	600	1813	550	690	364	15,3	970.00

Anthrazit Gerade / Anthracite Droit

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Leistung Puissance $\Delta 30^{\circ}\text{C}$ (W)	Ge- wicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
384843	500	823	450	395	212	6,9	635.00
384844	600	823	550	480	257	7,8	650.00
384845	500	1228	450	586	310	9,5	710.00
384846	600	1228	550	690	367	10,7	750.00
384847	500	1813	450	861	460	13,5	885.00
384848	600	1813	550	1007	533	15,3	890.00

Matt schwarz Gerade / noir mat Droit

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Leistung Puissance $\Delta 30^{\circ}\text{C}$ (W)	Ge- wicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
389958	500	823	450	395	212	6,9	635.00
389278	500	1228	450	586	310	9,5	710.00
389279	500	1813	450	861	460	13,5	885.00



RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026



Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN PIEVE GARDA Lazzarini

- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss oder Chrom
- Heizkreis - Anschlüsse: 4x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 10 bar / PIEVE 4 bar

+ Produkt

- Dekorativer Badheizkörper
 - Einfache Montage
 - Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
 - Inkl. 1 Entlüftungsventil und 1 Blindstopfen
- Zubehör ab Seite: 144

Pieve
Weiss / Blanc

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heiz- stab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
386302	550	780	50	365	300	11,1	430.00
386303	550	1080	50	500	500	15,2	525.00
386304	550	1380	50	624	700	18,8	605.00
386305	550	1680	50	738	700	22,2	735.00


- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc / chrome
- Circuit de chauffage - connexions: 3x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 10 bar / PIEVE 4 bar

+ Produit

- Radiateur de salle de bain décoratif
 - Installation facile
 - Incl. kit de montage mural (4 consoles)
 - Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne
- Accessoires dès page : 144


Pieve
Chrom / chrome

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heiz- stab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
386306	550	780	50	248	200	10,9	820.00
386307	550	1080	50	336	300	15,0	1'030.00
386308	550	1380	50	421	500	18,6	1'215.00
386309	550	1680	50	503	500	22,1	1'510.00



Garda
Weiss / Blanc

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance $\Delta 50^\circ\text{C}$ (W)	Elek. Heizstab Chauffa- ge elec.	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
388577	500	700	50	366	-	9,6	660.00
388578	600	700	50	440	-	11,4	720.00
388579	500	1132	50	555	-	14,3	845.00
388580	600	1132	50	640	-	16,6	900.00
388581	500	1708	50	805	-	20,3	1025.00
388582	600	1708	50	900	-	23,7	1'160.00





Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN RANDA PALERMO Lazzarini

- Hydraulisch / erweiterbar auf elektrisch
- Karbonstahl Weiss oder Chrom
- Heizkreis - Anschlüsse: 3x1/2" / RANDA: 4x1/2"
- Betriebstemperatur max: 120°C
- Betriebsdruck max: 4 bar

+ Produkt

- Dekorativer Badheizkörper
- Einfache Montage
- Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen) / RANDA 3
- Inkl. 1 Entlüftungsventil (RANDA 1 Blindstopfen)

Zubehör ab Seite: 144

Randa

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puis- sance Δ 50°C (W)	Elek. Heiz- stab Résis- tance elec. (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
Weiss							
387081	590	1100	50	428	500	12,3	550.00
387082	590	1460	50	550	500	14,8	715.00
Chrom							
387084	590	1100	50	295	300	11,6	1'095.00
387085	590	1460	50	340	300	14,8	1'495.00

- Hydraulique / adapté à électrique
- Acier au carbone blanc / chrome
- Circuit de chauffage - connexions: 3x1/2" / RANDA 4x1/2"
- Température de service max: 120°C
- Pression de service max: 4 bar

+ Produit


- Radiateur de salle de bain décoratif
- Installation facile
- Incl. kit de montage mural (4 consoles) / RANDA 3
- Incl 1 vanne de purge d'air (RANDA 1 bouchon borgne)

Accessoires dès page : 144


Palermo


Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance Δ 50°C (W)	Elek. Heiz- stab Résistance elec. (W)	Ge- wicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Naben abst. Entraxe				
Weiss VOV09 – gerade / blanc VOV09 – droit							
389376	500	840	450	422	500	11,1	440.00
389377	500	1213	450	590	700	14,9	570.00
389378	500	1512	450	727	700	18,7	675.00
389379	500	1738	450	833	700	21,4	715.00
Chrom gerade / chrome droit							
386987	500	840	450	253	300	10,8	710.00
386988	500	1213	450	359	300	15,5	920.00
386989	500	1512	450	501	500	19,7	1'105.00

Randa



Palermo





Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

Version Weiss RAL 9016 Einzelrohr

Version Blanc RAL 9016 Simple

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Elemente Éléments			
386719	459	670	6	349	8,1	625.00
386720	534	670	7	407	9,5	655.00
386721	609	670	8	465	10,8	685.00
386722	684	670	9	523	12,2	770.00
386723	759	670	10	581	13,6	805.00
386724	834	670	11	639	14,9	840.00
386725	909	670	12	697	16,3	900.00
386726	984	670	13	755	17,6	865.00
386727	1059	670	14	813	19,0	930.00
386728	459	870	6	449	10,3	695.00
386729	534	870	7	524	12,1	740.00
386730	609	870	8	599	13,8	790.00
386731	684	870	9	674	15,5	880.00
386732	759	870	10	749	17,3	925.00
386733	834	870	11	824	19,0	980.00
386734	909	870	12	899	20,7	1020.00
386735	984	870	13	974	22,4	1'065.00
386736	1059	870	14	1049	24,2	1'090.00
386741	459	1500	6	732	17,2	1010.00
386742	534	1500	7	854	20,1	1'085.00
386743	609	1500	8	976	23,0	1'160.00
386744	684	1500	9	1098	25,9	1'310.00
386745	759	1500	10	1220	28,8	1'395.00
386746	834	1500	11	1342	31,6	1'480.00
386747	909	1500	12	1464	34,5	1'555.00
386748	984	1500	13	1586	37,4	1'630.00
386749	1059	1500	14	1708	40,3	1'720.00
386751	309	1800	4	566	13,2	795.00
386752	384	1800	5	707	16,5	890.00
386753	459	1800	6	848	19,8	930.00
386754	534	1800	7	990	23,1	1'040.00
386755	609	1800	8	1131	26,4	1'130.00
386756	684	1800	9	1273	29,7	1'280.00
386757	759	1800	10	1414	33,0	1'365.00
386758	834	1800	11	1555	36,3	1'700.00
386759	909	1800	12	1697	39,6	1'810.00
386760	984	1800	13	1838	42,9	1'920.00
386761	1059	1800	14	1980	46,2	2'025.00
386762	309	2000	4	625	15,0	870.00
386763	384	2000	5	781	18,8	980.00
386764	459	2000	6	937	22,5	1'055.00
386765	534	2000	7	1093	26,3	1'145.00
386766	609	2000	8	1250	30,0	1'280.00
386767	684	2000	9	1406	33,8	1'425.00
386768	759	2000	10	1562	37,6	1'550.00
386769	834	2000	11	1718	41,3	1'820.00
386770	909	2000	12	1874	45,1	1'940.00
386771	984	2000	13	2031	48,8	2'075.00
386772	1059	2000	14	2187	52,6	2'195.00

Version Weiss RAL 9016 Doppelrohr

Version Blanc RAL 9016 Double

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Elemente Éléments			
386651	459	670	6	543	15,0	1'040.00
386652	534	670	7	633	17,5	1'065.00
386653	609	670	8	724	20,0	1'125.00
386654	684	670	9	815	22,5	1'220.00
386655	759	670	10	905	25,1	1'240.00
386656	834	670	11	996	27,6	1'290.00
386657	909	670	12	1086	30,1	1'325.00
386658	984	670	13	1177	32,6	1'365.00
386659	1059	670	14	1267	35,1	1'500.00
386663	459	870	6	671	19,5	1'250.00
386664	534	870	7	783	22,8	1'290.00
386665	609	870	8	894	26,0	1'365.00
386666	684	870	9	1006	29,3	1'480.00
386667	759	870	10	1118	32,6	1'505.00
386668	834	870	11	1230	35,8	1'565.00
386669	909	870	12	1342	39,1	1'620.00
386670	984	870	13	1454	42,3	1'660.00
386671	1059	870	14	1566	45,6	1'715.00
386677	459	1500	6	1083	33,3	1'650.00
386678	534	1500	7	1264	38,8	1'725.00
386679	609	1500	8	1444	44,4	2'125.00
386680	684	1500	9	1625	49,9	2'290.00
386681	759	1500	10	1805	55,5	2'360.00
386682	834	1500	11	1986	61,0	2'450.00
386683	909	1500	12	2167	66,6	2'540.00
386684	984	1500	13	2347	72,1	2'625.00
386685	1059	1500	14	2528	77,7	2'705.00
386687	309	1800	4	869	25,8	1'520.00
386688	384	1800	5	1086	32,3	1'615.00
386689	459	1800	6	1304	38,8	1'860.00
386690	534	1800	7	1521	45,2	1'935.00
386691	609	1800	8	1738	51,7	2'415.00
386692	684	1800	9	1956	58,2	2'595.00
386693	759	1800	10	2173	64,7	2'695.00
386694	834	1800	11	2391	71,1	2'805.00
386695	909	1800	12	2608	77,6	2'930.00
386696	984	1800	13	2825	84,1	3'040.00
386697	1059	1800	14	3043	90,5	3'140.00
386698	309	2000	4	971	29,3	1'650.00
386699	384	2000	5	1214	36,7	1'765.00
386700	459	2000	6	1457	44,0	2'015.00
386701	534	2000	7	1700	51,3	2'115.00
386702	609	2000	8	1943	58,7	2'645.00
386703	684	2000	9	2185	66,0	2'855.00
386704	759	2000	10	2428	73,4	2'975.00
386705	834	2000	11	2671	80,7	3'125.00
386706	909	2000	12	2914	88,0	3'265.00
386707	984	2000	13	3157	95,4	3'385.00
386708	1059	2000	14	3400	102,7	3'525.00

HEIZKÖRPER RADIATEUR LIVORNO

Lazzarini

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette



- Hydraulisch
- Karbonstahl Chrom / Anthrazit VOV12
- Heizkreis - Anschlüsse: 4x1/2"
- Betriebstemperatur max: 90°C
- Betriebsdruck max: 4 bar
- Horizontal oder Vertikal montierbar

+ Produkt

- Einfache Montage
- Single oder Doppelt
- Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
- Inkl. 1 Entlüftungsventil
- Horizontaler Nabenabstand = Breite
- Vertikaler Nabenabstand = H-50mm

Zubehör ab Seite: 144

Version chrom Einzelrohr

Version chrome Simple

Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance Δ 50°C (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Elemente Éléments			
386777	1800	309	4	354	13.2	1'395.00
386778	1800	459	6	532	19.8	1'675.00

Version anthrazit VOV12 Einzelrohr

Version anthracite VOV12 Simple


Code	Abmessungen Dimensions (mm)			Leistung Puissance Δ 50°C (W)	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur	Elemente Éléments			
386710	1800	309	4	566	13.2	1'135.00
386711	1800	459	6	848	19.8	1'425.00

- Hydraulique
- Acier au carbone chrome / anthracite VOV12
- Circuit de chauffage - connexions: 4x1/2"
- Température de service max: 90°C
- Pression de service max: 4 bar
- Montage horizontal ou vertical

+ Produit

- Installation facile
- Simple ou double
- Incl. kit de montage mural (4 consoles)
- Incl 1 vanne de purge d'air
- Distance horizontale du moyeu = largeur
- Distance verticale du moyeu = H-50mm

Accessoires dès page : 144



HEIZKÖRPER RADIATEUR MESSINA

Lazzarini

Anwendung: Heizen
Einsatzgebiet: Badezimmer, WC
Application: chauffage
Domaine d'application: salle de bain, toilette

- Hydraulisch
- Karbonstahl Weiss RAL 9016
- Heizkreis – Anschlüsse: 4x1/2"
- Betriebstemperatur max: 90°C
- Betriebsdruck max: 6 bar

- Hydraulique
- Acier au carbone blanc RAL 9016
- Circuit de chauffage – connexions: 4x1/2"
- Température de service max: 90°C
- Pression de service max: 6 bar



Produkt

- Einfache Montage
- Inkl. Wand - Befestigungssatz (4 Konsolen)
- Inkl. 1 Entlüftungsvent und 1 Blindstopfen



Produit

- Installation facile
- Incl. kit de montage mural (4 consoles)
- Incl 1 vanne de purge d'air et 1 bouchon borgne

Version Weiss RAL 9016 Single

Version Blanc RAL 9016 Simple

Code	Abmessungen Dimensions (mm)		Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Elemente Éléments	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur				
389640	235	650	191	6	2,7	Auf Anfrage
389641	311	650	255	8	3,6	Auf Anfrage
389642	387	650	319	10	4,6	Auf Anfrage
389643	463	650	382	12	5,5	Auf Anfrage
389644	539	650	446	14	6,4	Auf Anfrage
389645	615	650	510	16	7,3	Auf Anfrage
389646	691	650	573	18	8,2	Auf Anfrage
389647	767	650	637	20	9,1	Auf Anfrage
389648	843	650	701	22	10,0	Auf Anfrage
389649	919	650	764	24	10,9	Auf Anfrage
389650	995	650	828	26	11,8	Auf Anfrage
389651	1071	650	892	28	12,8	Auf Anfrage

389652	235	750	221	6	3,2	Auf Anfrage
389653	311	750	294	8	4,2	Auf Anfrage
389654	387	750	368	10	5,3	Auf Anfrage
389655	463	750	441	12	6,3	Auf Anfrage
389656	539	750	515	14	7,4	Auf Anfrage
389657	615	750	588	16	8,4	Auf Anfrage
389658	691	750	662	18	9,5	Auf Anfrage
389659	767	750	735	20	10,5	Auf Anfrage
389660	843	750	809	22	11,6	Auf Anfrage
389661	919	750	882	24	12,6	Auf Anfrage
389662	995	750	956	26	13,7	Auf Anfrage
389663	1071	750	1029	28	14,7	Auf Anfrage

389664	235	850	235	6	3,6	Auf Anfrage
389665	311	850	311	8	4,8	Auf Anfrage
389666	387	850	387	10	6,0	Auf Anfrage
389667	463	850	463	12	7,1	Auf Anfrage
389668	539	850	539	14	8,3	Auf Anfrage
389669	615	850	615	16	9,5	Auf Anfrage
389670	691	850	691	18	10,7	Auf Anfrage
389671	767	850	767	20	11,9	Auf Anfrage
389672	843	850	843	22	13,1	Auf Anfrage
389673	919	850	919	24	14,3	Auf Anfrage
389674	995	850	995	26	15,5	Auf Anfrage
389675	1071	850	1071	28	16,7	Auf Anfrage

Code	Abmessungen Dimensions (mm)		Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Elemente Éléments	Gewicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur				
386904	235	1500	384	6	6,1	Auf Anfrage
386906	311	1500	512	8	8,2	Auf Anfrage
386908	387	1500	640	10	10,3	Auf Anfrage
386910	463	1500	768	12	12,3	Auf Anfrage
386912	539	1500	897	14	14,4	Auf Anfrage
386913	615	1500	1025	16	16,4	Auf Anfrage
386914	691	1500	1153	18	18,5	Auf Anfrage
386915	767	1500	1281	20	20,5	Auf Anfrage
386916	843	1500	1409	22	22,6	Auf Anfrage
386917	919	1500	1537	24	24,7	Auf Anfrage
386918	995	1500	1666	26	26,7	Auf Anfrage
386919	1071	1500	1794	28	28,8	Auf Anfrage

386920	235	1800	440	6	7,3	Auf Anfrage
386922	311	1800	586	8	9,5	Auf Anfrage
386923	387	1800	733	10	12,3	Auf Anfrage
386925	463	1800	879	12	13,5	Auf Anfrage
386927	539	1800	1026	14	17,2	Auf Anfrage
386929	615	1800	1173	16	19,7	Auf Anfrage
386931	691	1800	1319	18	22,1	Auf Anfrage
386932	767	1800	1466	20	24,6	Auf Anfrage
386933	843	1800	1613	22	27,1	Auf Anfrage
386934	919	1800	1759	24	29,5	Auf Anfrage
386935	995	1800	1906	26	32,0	Auf Anfrage
386936	1071	1800	2052	28	34,5	Auf Anfrage

386937	235	2000	501	6	8,0	Auf Anfrage
386939	311	2000	669	8	10,7	Auf Anfrage
386941	387	2000	836	10	13,3	Auf Anfrage
386943	463	2000	1003	12	16,0	Auf Anfrage
386945	539	2000	1171	14	18,7	Auf Anfrage
386947	615	2000	1338	16	21,4	Auf Anfrage
386948	691	2000	1505	18	24,0	Auf Anfrage
386949	767	2000	1673	20	26,7	Auf Anfrage
386950	843	2000	1840	22	29,4	Auf Anfrage
386951	919	2000	2007	24	32,1	Auf Anfrage
386952	995	2000	2175	26	34,7	Auf Anfrage
386953	1071	2000	2342	28	37,4	Auf Anfrage

Code	Abmessungen Dimensions (mm)		Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Elemen- te Éléments	Ge- wicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur				
389715	235	650	293	6	5,5	Auf Anfrage
389716	311	650	390	8	7,3	Auf Anfrage
389717	387	650	488	10	9,1	Auf Anfrage
389718	463	650	585	12	10,9	Auf Anfrage
389719	539	650	683	14	12,7	Auf Anfrage
389720	615	650	780	16	14,6	Auf Anfrage
389721	691	650	878	18	16,4	Auf Anfrage
389722	767	650	975	20	18,2	Auf Anfrage
389723	843	650	1.073	22	20,0	Auf Anfrage
389724	919	650	1.170	24	21,9	Auf Anfrage
389725	995	650	1.268	26	23,7	Auf Anfrage
389726	1071	650	1.365	28	25,5	Auf Anfrage

389727	235	750	338	6	6,3	Auf Anfrage
389728	311	750	450	8	8,4	Auf Anfrage
389729	387	750	563	10	10,5	Auf Anfrage
389730	463	750	675	12	12,6	Auf Anfrage
389731	539	750	788	14	14,7	Auf Anfrage
389732	615	750	900	16	16,8	Auf Anfrage
389733	691	750	1.013	18	18,9	Auf Anfrage
389734	767	750	1.125	20	21,0	Auf Anfrage
389735	843	750	1.238	22	23,1	Auf Anfrage
389736	919	750	1.350	24	25,2	Auf Anfrage
389737	995	750	1.463	26	27,3	Auf Anfrage
389738	1071	750	1.575	28	29,4	Auf Anfrage

389739	235	850	592	6	7,1	Auf Anfrage
389740	311	850	790	8	9,5	Auf Anfrage
389741	387	850	987	10	11,9	Auf Anfrage
389742	463	850	1185	12	14,3	Auf Anfrage
389743	539	850	1383	14	16,7	Auf Anfrage
389744	615	850	1580	16	19,0	Auf Anfrage
389745	691	850	1778	18	21,4	Auf Anfrage
389746	767	850	1975	20	23,8	Auf Anfrage
389747	843	850	2173	22	26,2	Auf Anfrage
389748	919	850	2370	24	28,6	Auf Anfrage
389749	995	850	2568	26	31,0	Auf Anfrage
389750	1071	850	2766	28	33,3	Auf Anfrage

Code	Abmessungen Dimensions (mm)		Leistung Puissance $\Delta 50^{\circ}\text{C}$ (W)	Ele- mente Élé- ments	Ge- wicht Poids (kg)	Preis Prix (CHF)
	Breite Largeur	Höhe Hauteur				
386813	235	1500	592	6	11,8	Auf Anfrage
386815	311	1500	790	8	15,8	Auf Anfrage
386816	387	1500	987	10	19,8	Auf Anfrage
386818	463	1500	1185	12	23,7	Auf Anfrage
386819	539	1500	1383	14	27,7	Auf Anfrage
386820	615	1500	1580	16	31,6	Auf Anfrage
386821	691	1500	1778	18	35,6	Auf Anfrage
386822	767	1500	1975	20	39,6	Auf Anfrage
386823	843	1500	2173	22	43,5	Auf Anfrage
386824	919	1500	2370	24	47,5	Auf Anfrage
386825	995	1500	2568	26	51,4	Auf Anfrage
386826	1071	1500	2766	28	55,4	Auf Anfrage

386827	235	1800	710	6	14,5	Auf Anfrage
386829	311	1800	946	8	19,3	Auf Anfrage
386831	387	1800	1183	10	24,2	Auf Anfrage
386833	463	1800	1420	12	29,0	Auf Anfrage
386835	539	1800	1657	14	33,8	Auf Anfrage
386836	615	1800	1893	16	38,7	Auf Anfrage
386838	691	1800	2130	18	43,5	Auf Anfrage
386839	767	1800	2367	20	48,4	Auf Anfrage
386840	843	1800	2604	22	53,2	Auf Anfrage
386841	919	1800	2840	24	58,0	Auf Anfrage
386842	995	1800	3077	26	62,9	Auf Anfrage
386843	1071	1800	3314	28	67,7	Auf Anfrage

386844	235	2000	790	6	15,5	Auf Anfrage
386846	311	2000	1053	8	20,7	Auf Anfrage
386848	387	2000	1317	10	25,9	Auf Anfrage
386850	463	2000	1580	12	31,1	Auf Anfrage
386852	539	2000	1844	14	36,3	Auf Anfrage
386854	615	2000	2107	16	41,5	Auf Anfrage
386856	691	2000	2370	18	46,7	Auf Anfrage
386857	767	2000	2634	20	51,9	Auf Anfrage
386858	843	2000	2897	22	57,1	Auf Anfrage
386859	919	2000	3161	24	62,3	Auf Anfrage
386860	995	2000	3424	26	67,5	Auf Anfrage
386861	1071	2000	3688	28	72,6	Auf Anfrage





BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN ALLGEMEINES ZUBEHÖR ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Lazzarini

	Bezeichnung Designation	Modell Type	Befestigungsart Type de montage	Code	Stückzahl Pièces	Preis Prix (CHF)
	«Calla» Bademantelhaken «Calla» Peignoir crochet Max 3kg	Weiss / Blanc	Badheizkörper Radiateur	388132	1	70.00
			Magnetisch Magnétique	385020	1	120.00
		Chrom / Chrome	Badheizkörper Radiateur	388133	1	85.00
			Magnetisch Magnétique	385021	1	145.00
	«Calla» Bademantelhaken Emotion «Calla» Peignoir crochet Max 3kg	love	Badheizkörper Radiateur	388805	1	65.00
		kiss	Badheizkörper Radiateur	388806	1	65.00
		smile	Badheizkörper Radiateur	388807	1	65.00
		joke	Badheizkörper Radiateur	388808	1	65.00
	«Azalea» Bademantelhaken «Azalea» Peignoir chrochet	Weiss / Blanc	Badheizkörper Radiateur	385035	1	40.00
		Chrom / Chrome	Badheizkörper Radiateur	385036	1	50.00
	«Iris» Bademantelhaken flach «Iris» Peignoir pour tuyau plat	Weiss / Blanc	Badheizkörper Radiateur	383978	2	40.00
		Anthrazit / Anthracite	Badheizkörper Radiateur	383979	2	40.00
	«Altea» Bademantelhaken flach «Altea» Peignoir pour tuyau plat	Weiss / Blanc	Badheizkörper Radiateur	383980	2	40.00
		Anthrazit / Anthracite	Badheizkörper Radiateur	383981	2	40.00
	«Ibiscus» Handtuchhalter «Ibiscus» Support serviettes	Weiss / Blanc	400 mm	385023	1	160.00
		Weiss / Blanc	500 mm	385024	1	165.00
		Chrom / Chrome	400 mm	385026	1	185.00
		Chrom / Chrome	500 mm	385027	1	210.00
	«Dalia» Magnet Handtuchhalter «Dalia» Support serviettes magnétique Max 5 kg	Weiss / Blanc	400 mm	385032	1	255.00
		Chrom / Chrome	400 mm	385033	1	295.00
	«Bandiera» Befestigungssatz «Bandiera» Kit de montage cloisons	Weiss / Blanc		385977	1	170.00
		Chrom / Chrome		385978	1	325.00

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN ALLGEMEINES ZUBEHÖR UND HINWEISE ACCESSOIRES GÉNÉRAUX

Lazzarini



Code	Bezeichnung Designation	Modell Type	Leistung Puissance	Preis Prix (CHF)
386095	«T»-Stück	Weiss / Blanc		50.00
386096	Raccord «T»	Chrom / Chrome		50.00
880056	c11 Heizstab mit Flachsteckhülse Résistance c11 avec faston femelle		200W	200.00
385992	c11 Heizstab mit Flachsteckhülse Résistance c11 avec faston femelle		300W	210.00
385993	c11 Heizstab mit Flachsteckhülse Résistance c11 avec faston femelle		500W	215.00
385995	c11 Heizstab mit Flachsteckhülse Résistance c11 avec faston femelle		700W	255.00
385996	c11 Heizstab mit Flachsteckhülse Résistance c11 avec faston femelle		1000W	300.00
388595	Digitalthermostat mit c11 Schuko-Stecker	Weiss / Blanc		465.00
389505	Thermostat numérique avec fiche Shuko c11	Chrom / Chrome		570.00
386011	Digitale Fernbedienung / Télécommande numérique (nur mit Artikelnummern 388595 und 389505)			205.00
386093	Flüssigkeitsbehälter mit Füllung für elektrische Heizkörper 5 lt. Conteneur de fluide rempli pour radiateurs électrique 5 lt.			170.00



BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN ALLGEMEINES HINWEISE NOTES

Atlantic / Lazzarini

Schutzbereich 1

Das Installieren von Elektrogeräten ist in dieser Zone streng untersagt.

L'installation d'appareils électrique est strictement interdite dans cette zone

Schutzbereich 2



Elektrogeräte mit und ohne Stecker, EIN/AUS Schalter und Raumthermostat NUR mit Heizstab cl2 und Bedienung welche von der Wanne (oder Dusche) nicht erreichbar sind.

Appareils électriques avec et sans fiche, interrupteur marche/arrêt et thermostat UNIQUEMENT avec résistance cl2 et utilisation qui n'est pas possible à partir de la baignoire

Schutzbereich 3

Elektrogeräte mit und ohne Stecker, EIN/AUS Schalter und Raumthermostat mit Heizstab cl1 und cl2 und Bedienung welche sich nicht im Schutzbereich 2 befinden darf.

Appareils électriques avec et sans fiche, interrupteur marche/arrêt et thermostat UNIQUEMENT avec résistance cl1 et cl2 et utilisation qui ne peuvent pas se trouver dans le Volume 2



- Schalten Sie den Heizstab NUR in dem mit Flüssigkeit befüllten Heizkörper ein.
- Ne mettre la résistance en marche que lorsque le corps de chauffe est rempli de liquide.
- Lassen Sie im Heizkörper genug leeren Raum für die Ausdehnung der Heiz-Flüssigkeit.
- Toujours laissez un vide suffisant dans le corps de chauffe pour que le liquide de chauffe puisse se dilater.
- Testen Sie den Betrieb des Heizstabes für eine Weile und lassen Sie dabei das Luftventil in geöffneten Position.
- Tester le fonctionnement de la résistance pendant un moment et laisser ce faisant la vanne air ouverte

Internes Kontrollsystem : I

Einen Thermostat welcher bei 90°C aktiviert wird. /
Un thermostat qui s'active à 90°C

Internes Kontrollsystem : II

Eine Schmelzsicherung die bei 130°C den Stromkreis unwiderruflich unterbricht (sollte diese letzte Sicherung in Funktion treten, muss die Heizpatrone verschrottet und ersetzt werden).

Un fusible qui interrompt irrévocablement le circuit électrique à 130°C (su ce dernier fusible s'actionne, la cartouche de chauffe doit être mise au rebut et remplacée).

BADHEIZKÖRPER RADIATEUR SALLE DE BAIN ALLGEMEINES HINWEISE NOTES

Atlantic


3 CS TECHNOLOGIE



Eine Garantie für den Komfort im Bad

Der Badbereich hat in den letzten Jahren starke Veränderungen erfahren. Aus einem rein funktionalen Raum, der der Hygiene gewidmet ist, wandelte er sich allmählich in einen echten Bereich des Wohlbefindens, der Intimität und des Komforts. Atlantic erfüllt diese Erwartungen. Atlantic begleitet diesen Wandel im Bad mit der Bereitstellung von Badheizkörpern, die an die Erwartungen der neuen Kunden an mehr Komfort und geringere Heizenergiekosten angepasst sind.

Mit dieser einzigartigen Technologie sind die Atlantic Badheizkörper in der Lage, eine ideale Komfort-Temperatur im Bad zu gewährleisten, auch wenn sie mit Handtüchern bedeckt sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen Handtuchtrocknern, die heute auf dem Markt erhältlich sind.



Une garantie de confort dans la salle de bains

L'espace salle de bains a connu de profonds changements au cours des dernières années. D'un espace purement fonctionnel, dédié à l'hygiène, il s'est progressivement transformé en un véritable espace de bien-être, d'intimité et de confort. Atlantic répond à ces attentes. Atlantic accompagne cette transformation de la salle de bains en proposant des gammes de radiateurs de salle de bains adaptées aux attentes des nouveaux clients en matière de confort et de réduction des coûts énergétiques thermiques.

Grâce à cette technologie unique, le radiateur de salle de bains Atlantic est en mesure d'assurer une température de confort idéale dans la salle de bains, même couverte de serviettes, contrairement aux sèche-serviettes traditionnels que l'on trouve sur le marché aujourd'hui.

- A) Normen /Qualitätslabels / Normes, labels de qualité
- B) Artikelname / Nom commercial
- C) Artikelnummer/ Référence articles
- D) Fabrikname / Référence de fabrication
- E) Seriennummer/N° de série
- F) Konstruktionsnummer/N° de constructeur



WASSERENTHÄRTER ADOUCCISSEUR D'EAU

TOPAZ ECO-LINE 20
Topaz by Atlantic

EarthSafe
TECHNOLOGY



- Modernes und kompaktes Design
- Neueste Mikroprozessor Technologie
- Proportionaler Salz- und Wasserverbrauch

- Design moderne et compact
- Technologie de microprocesseur la plus récente
- Consommation proportionnelle de sel et d'eau


+ Produkt

- Trockensalzbehälter
- Grosses Salzspeichervolumen
- Separater Salzboden
- Integrierter Wasserzähler und Verschneideventil

+ Produit

- Récipient à sel sec
- Grand volume de stockage de sel
- Plancher de sel séparé
- Compteur d'eau et vanne de réglage intégrés

Topaz Eco-Line 20	20
Code	726000
Harzmenge (Liter) Résine (Litre)	20
Betriebsdruck min. / max. (bar) Pression de fonctionnement min. / max. (bar)	1.4 / 8.3
Betriebstemperatur min. / max. (°C) Température de fonctionnement min. / max. (°C)	2 / 48
Elektrischer Anschluss (Versorgung über 24V Trafo) Raccordement électrique (Livré avec transformateur à 24V)	230V / 50Hz
Anschlussgrösse Eingang / Ausgang (") (männlich) Connexion hydraulique entrée / sortie (") (homme)	1 1/4"
Abmessungen (mm) BxHxT Dimensions (mm) LxHxP	345x806x573
Tiefe mit Bypass (mm) Profondeur, avec bypass (mm)	658
Höhe Eingang / Ausgang (mm) Hauteur entrée / sortie (mm)	654
Höhe Eingang / Ausgang mit Bypass (mm) Hauteur entrée / sortie, avec bypass (mm)	660
Gewicht (Kg) Poids (Kg)	28.5
Gewicht mit Bypass (Kg) Poids, avec bypass (Kg)	29.0
Max. Inhalt des Salzspeichers (Kg) Capacité de stockage de sel max. (Kg)	75
Salzverbrauch pro Regeneration (Kg) Consommation de sel par régénération (Kg)-	2.5
Nominelle Kapazität (m³x°f) Capacité d'échange nominale (m³x°f)	102
Spühlwasserverbrauch pro Regeneration (@ 3 bar) (Liter) Utilisation d'eau de rinçage par régénération (@ 3 bar) (Litre)	92
Maximaler Wasserdurchfluss (m³x°f) Débit de service recommandé (m³x°f)	2
Preis (CHF) Prix (CHF)	2'750.00





WASSERENTHÄRTER ADOUCISSEUR D'EAU ZUBEHÖR & DIENSTLEISTUNGEN ACCESSOIRES & SERVICES Topaz by Atlantic

	Code	Bezeichnung Designation	Preis Prix (CHF)
	726108	Tablettensalz für Wasserenthärter Nr. 4470 Sack à 25Kg Sel en pastilles pour adoucisseur No. 4470 Sac à 25Kg	55.00
	726103	Edelstahl Schlauchset F1¼" 2x80cm Kit de flexibles en inox F1¼" 2x80cm	310.00
	726119	Edelstahl Schlauchset F1¼" 2x60cm Kit de flexibles en inox F1¼" 2x60cm	310.00
	726101	Verschneidarmatur mit Bypass komplett, mit Rückflussverhinderer ohne Anschlussraccord F 1¼" (flexibles M 1¼") DN 25 Armature de mélange avec by-pass Garniture de raccordement by-pass laiton clapet anti-retour inclus, sans raccord F 1¼" (flexibles M 1¼") DN 25	765.00
	726102	Bypass Anschlussgarnitur Kunststoff Kunststoffbypass für F1¼" Vanne Bypass en plastique Bypass en plastique pour F1¼"	195.00

Für Heizsysteme / Matériaux de chauffage

	726107	Puralite Entmineralisierungsharz Harzbeutel Résine de déminéralisation Puralite Sac de résine	715.00
	726106	Puratec 6F Stationäre Tankstelle mit: - Glasfaserverstärkter Flasche mit Entmineralisierungsharz - Kopf mit Spezialsieb Puratec 6F Station fixe de remplissage avec: - Bouteille en fibre de verre renforcée avec résine de déminéralisation - Tête avec crépine spéciale	520.00
	726105	Puratec 1F Wasserstation für einmaliges Nachfüllen, bestehend aus: - Filtergehäuse 9¾", Messingfittings ¾" - Wandhalterung aus Kunststoff - Kunststoffschlüssel - 9" Kartusche mit Entmineralisierungsharz, die je nach Sättigung ihre Farbe ändert. Puratec 1F Station simple d'appoint d'eau de remplissage comprenant: - Boîtier pour filtre 9¾", raccords laiton ¾" - Support mural en plastique - Clé en plastique - Cartouche 9" avec résine résine de déminéralisation, changeant de couleur selon saturation.	115.00
	726120	9" Kartusche mit Entmineralisierungsharz, die je nach Sättigung ihre Farbe ändert. Puratec 1F Cartouche 9" avec résine résine de déminéralisation, changeant de couleur selon saturation.	75.00

Dienstleistungen / Services

	726118	Härte-Tester Test de dureté	45.00
	410173	Inbetriebnahme Inbetriebnahme vom TOPAZ ECO-LINE Mise en service Mise en service de TOPAZ ECO-LINE	510.00
	Auf Anfrage Sur demande	Servicevertrag Accord de service	Auf Anfrage

MOBILE ELEKTROHEIZUNG AUF RÄDER CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE SUR ROUES E-TECH MOBI

Atlantic by ACV



FLEXIBLE ELEKTROHEIZUNG AUF RÄDERN.

Beim E-Tech M handelt es sich um eine marktweite, einzigartige, mobile Elektroheizzentrale – völlig neu konzipiert und entwickelt. Der E-Tech M ist die optimale Komplettlösung für den Einsatz als Notheizung bei einem Schaden am normalen Heizsystem, zur Verhinderung des Einfrieren der Rohre der Anlage und des Hauses, sowie für das Trocknen von Estrich.

- Ein Gerät für 6 Leistungsstufen (3 – 36 kW)
- Automatische Erkennung der Leistung
- 4 Estrichtrocknungsprogramme
- Unterbrechungsprotokoll (Aufzeichnung über den Verlauf der Estrichtrocknung)
- Intuitive Bedienung über 4,3 Zoll Touchscreen
- Äusserst wartungsfreundlich und leicht zugängliche Bauteile
- Robust durch zwei Sicherheitsbügel (Optional auch für die Rückseite erhältlich)
- Automatische Entlüftung mit einem 1" Anschluss für die Reinigung

Im Lieferumfang enthalten:

- 1x E-Tech Mobi
- 1x Technische Gebrauchsanweisung

Zwei Räder, eine Achse, Unterlegsscheiben, Abstandshalter, Stifte (sind zu montieren)

Schlauchmaterial mit Gk Kupplung für Anschluss an den Heizkreis ist nicht in Lieferumfang begriffen!

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE SUR ROUES.

L'E-Tech M 36 Flex est une chaudière électrique mobile prête à l'emploi qui peut servir de solution de secours en cas de panne du système de chauffage principal mais il s'agit surtout de l'outil le plus complet pour le séchage de chapes.

- 6 niveaux de puissance différents avec système de détection automatique de la puissance (3-36 kW)
- Robuste, barre pare-buffe
- Écran tactile de 4,3" intégré
- 4 programmes différents de séchage de chape, allant jusqu'à 60 jours, facilement créés et sauvegardés
- Données exportables sur clé USB
- Peut travailler pendant plusieurs jours sans surveillance
- Composants internes facilement accessibles pour entretien ou remplacement
- Échangeur de chaleur muni d'un raccord de 1" pour nettoyer facilement l'intérieur

Inclus dans la livraison:

- 1x E-Tech Mobi
- 1x Mode d'emploi technique

Deux roues, un essieu, des rondelles, des entretoises, des goupilles (à monter)

Tuyaux avec raccord pour le raccordement au circuit chauffage n'est pas inclus dans la livraison!


Die maximale möglichen Leistungsstufen werden anhand vom angeschlossenen Kabel definiert

Les niveaux de puissance maximum possibles sont définis en fonction du câble connecté.

		Auswählbare Heizleistung / Puissance de chauffage sélectionnable											
		3 kW	6 kW	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW	21 kW	24 kW	27 kW	30 kW	33 kW	36 kW
Versorgungs- stecker / Fiche d'alimentation	1 x 16A												
	3 x 16A												
	3 x 32A												
	3 x 63A												

MOBILE ELEKTROHEIZUNG AUF RÄDER CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE SUR ROUES E-TECH MOBI

Atlantic by ACV



1 Frontschutzbügel /
Barre de protection frontale

2 Betriebsarten-Auswahlmöglichkeit /
Sélecteur de modalité de fonctionnement

3 4.3" Touchscreen /
Écran tactile 4,3"

4 Ausdehnungsgefäß /
Vase d'expansion

5 Luftreifen /
Pneu gonflé à l'air

6 Sicherheitsventil /
Soupape de sécurité

7 Umwälzpumpe /
Circulateur

8 Heizungsanlauf /
Départ chauffage

9 1" Reinigungsanschluss /
Connexion pour nettoyage 1"

10 Heizkörper /
Corps de chauffe

11 Manuelle Entlüftung /
Purgeur manuel

12 Elektrische Schaltung /
Platine électrique

13 Automatischer Entlüfter /
Purgeur automatique

14 Obere Abdeckung /
Couvercle supérieur

14 Elektrische Heizelemente /
Résistances électriques

Video zu Monobloc LWPM



Vidéo de présentation
Monobloc LWPM



MOBILE ELEKTROHEIZUNG AUF RÄDER CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE SUR ROUES E-TECH MOBI

Atlantic by ACV



- Äusserst wartungsfreundlich und leicht zugängliche Bauteile
- Inhalt: 13L

- Composants internes facilement accessibles pour entretien ou remplacement
- capacité: 13L

+ Produkt


- Ein Gerät für 6 Leistungsstufen (3,6,9,12,18,36 kW)
- IP Schutzgrad: IP 23
- 4 Estrichtrocknungsprogramme
- Automatische Entlüftung mit einem 1" Anschluss für die Reinigung
- Unterbrechungsprotokoll (Aufzeichnung über den Verlauf der Estrichtrocknung)
- Intuitive Bedienung über 4,3 Zoll Touchscreen
- Daten exportierbar auf USB Stick

+ Produit

- 6 niveaux de puissance différents avec système de détection automatique de la puissance (3,6,9,12,18,36kW)
- Classe de protection: IP 23
- 4 programmes différents de séchage de chape
- Échangeur de chaleur muni d'un orifice de 1" pour nettoyer facilement l'intérieur
- Peut travailler pendant plusieurs jours sans surveillance
- Écran tactile de 4,3" intégré
- Données exportables sur clé USB

E-Tech Mobi

Code	052823
Maximale Nennleistung (kW) Puissance nominale maximale (kW)	36
Kesselleistungen in (kW) Puissances des chaudières en (kW)	3/6/9/ 12/18/36
Vorlauf / Rücklaufanschluss Raccord de départ / de retour	G 3/4" / Geka
Füll-/Entwässerungsanschluss Connexion de remplissage/vidange	G 3/4"
Ventilabschaltung Vanne d'isolement	Ja 3x Oui 3x
Automatischer Entlüfter Purgeur d'air automatique	Ja Oui
Externer manueller Entlüfter Purgeur d'air manuel externe	Ja Oui
Integrierte Pumpe Pompe intégrée	7.5 m
Abmessungen HxBxT (mm) Dimensions HxLxT (mm)	1120x510x570
Integriertes Ausdehnungsgefäss (Lt) Vase d'expansion intégré (Lt)	12
Maximale Heiztemperatur (Heizbetrieb) (°C) Température maximale (mode chauffage) (°C)	85
Maximale Heiztemperatur (Estrichtrocknung) (°C) Température maximale (séchage de chape) (°C)	55
Hardware Thermische Sicherheit manuelle Rückstellung (Heizbetrieb) (°C) Sécurité thermique mécanique à réarmement manuel (mode chauffage) (°C)	95
Hardware Thermische Sicherheit manuelle Rückstellung (Estrichtrocknung) (°C) Sécurité thermique mécanique à réarmement automatique (mode séchage de chape) (°C)	60
Maximaler Betriebsdruck (Heizbetrieb) (bar) Pression de service maximale (mode chauffage) (bars)	2.5
Anzahl der Estrich-Programme Durée maximale du programme	4
Maximale Dauer der Programme (Tage) Durée maximale du programme (jours)	60
Gewicht (kg) Poids (kg)	60
Preis (CHF) Prix (CHF)	6'550.00



MOBILE ELEKTROHEIZUNG AUF RÄDER CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE SUR ROUES ZUBEHÖR / ACCESSOIRES

Atlantic by ACV



	Code	Bezeichnung Designation	IP Schutz- art Indice IP	Gesamt- länge in mm Longeur Totale mm	Stromnetz Type d'alimen- tation	Max. Nennleis- tung ins- gesamt (kW) Puissance max (kW)	Preis Prix (CHF)
	052826	Flexpower Versorgungsstecker 1x16A (3kW) Fiche d'alimentation Flexpower 1x16A (3kW)	44	1400	1x230 Vac	3 kW	325.00
	052827	Flexpower Versorgungsstecker 3x16A (9kW) Fiche d'alimentation Flexpower 3x16A (3kW)	44	1400	3x400 Vac (+N)	9 kW	345.00
	052829	Flexpower Versorgungsstecker 3x32A (18kW) Fiche d'alimentation Flexpower 3x32A (18kW)	44	1400	3x400 Vac (+N)	18 kW	470.00
	052831	Flexpower Versorgungsstecker 3x63A (36kW) Fiche d'alimentation Flexpower 3x63A (36kW)	44	1400	3x400 Vac (+N)	36 kW	720.00

Atlantic Suisse Empfehlung für das geeignete Kabel:
Atlantic Suisse recommandation pour câble approprié:

Gerät / Appareil max.	Code	FlexPower Versorgungsstecker / Fiche d'alimentation	Folgende Leistungen / Puissances suivantes:
18kW	052829	3 x 32A	3kW / 6kW / 9kW / 12kW / 18kW
36kW	052831	3 x 63A	3kW / 6kW / 9kW / 12kW / 18kW / 36kW

Schutzbügel
Barre de protection



052825	Rückseitiger Schutzbügel inkl. Befestigungsschrauben Barre de protection arrière incl. des vis pour le montage	275.00
--------	--	---------------



SO FINDEN SIE DAS PASSENDE ERSATZTEIL:

Schritt für Schritt Anleitung

COMMENT TROUVER LA BONNE PIÈCE DÉTACHÉE :

guide étape par étape

Das passende Ersatzteil finden Sie am Besten über die (6-stellige) Atlantic Artikel Nummer des entsprechenden Gerätes.

WELCHE INFORMATIONEN WERDEN BENÖTIGT?

WICHTIG: um das passende Ersatzteil zu finden, benötigen Sie zwingend ein Abbild des Typenschildes



Le meilleur moyen de trouver la pièce de rechange adéquate est de consulter le numéro d'article Atlantic (6 chiffres) de l'appareil correspondant.

QUELLES INFORMATIONS SONT NÉCESSAIRES ?

IMPORTANT : pour trouver la pièce de rechange adéquate, vous avez impérativement besoin d'une image de la plaque signalétique !

SCHRITT 1

Finden Sie als erstes anhand des Typenschildes heraus, in **welchem Produktionsjahr** das Gerät produziert wurde (vgl. Ziffer **1**).

Hinweis: die Information zum Produktionsjahr finden Sie innerhalb der Hersteller-Nummer!



ÉTAPE 1

Commencez par vérifier sur la plaque signalétique **l'année de production** de l'appareil a été produit (voir chiffre **1**).

Remarque : l'information sur l'année de production se trouve à l'intérieur du numéro du fabricant !

SCHRITT 2

Je nach Gerät ist es ausserdem notwendig herauszufinden, in **welcher Produktionswoche** das Gerät produziert wurde (anhand des Typenschildes, vgl. Ziffer **2**).

Hinweis: die Information zur Produktionswoche finden Sie ebenfalls innerhalb der Hersteller-Nummer!



ÉTAPE 2

Selon l'appareil, il est en outre nécessaire de trouver **la semaine de production de l'appareil** (à l'aide de la plaque signalétique, voir chiffre **2**).

Remarque : l'information sur la semaine de production se trouve également à l'intérieur du numéro de fabrication !

SCHRITT 3

Sobald Sie herausgefunden haben, in welchem Jahr (bzw. in welcher Woche) das Gerät produziert wurde, können Sie spezifisch auf den jeweiligen Seiten im Katalog nach den gewünschten Ersatzteilen suchen.




ÉTAPE 3

Dès que vous avez trouvé en quelle année (ou en quelle semaine) l'appareil a été produit, vous pouvez rechercher spécifiquement les pièces de rechange souhaitées sur les pages correspondantes du catalogue.

SO FINDEN SIE DAS PASSENDE ERSATZTEIL FÜR ELEKTROBOILER COMMENT TROUVER LA BONNE PIÈCE DÉTACHÉE POUR CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

ab Oktober 2018
à partir d'octobre 2018

Beispiel: W200 CH - Artikelnummer: 881169
Example: W200 CH - Numéro d'article 881169



Artikelnummer: 6 stellig
Numéro d'article: 6 chiffres


Seriennummer: 15 stellig
Numéro de série: 15 chiffres

Postleitzahl vom Produktionsort
Numero de division

① = Produktionsjahr, 2 Ziffern
Année de fabrication, 2 chiffres

② = Produktionswoche, 2 Ziffern
semaine de fabrication, 2 chiffres

③ Laufnummer: 5 - 7 stellig /
Numéro en cours: 5 - 7 chiffres



Dieser Elektroboiler W200 CH - Artikelnummer: 881169 wurde in der Kalenderwoche 48 im Jahr 2022 produziert!
Ce chauffe-eau électrique W200 CH - Numéro d'article : 881169 a été produit durant la semaine 48 du calendrier de l'année 2022 !


Weitere Beispiele zur Ersatzteile Suche: Seite 156 + 158
Autres exemples pour trouver la bonne pièce détachée : pages 156 + 158



SO FINDEN SIE DAS PASSENDE ERSATZTEIL FÜR ELEKTROBOILER COMMENT TROUVER LA BONNE PIÈCE DÉTACHÉE POUR CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Beispiel: PC05SB Untertisch 103340 (KDU 052)
Exemple: PC05SB Sous-évier 103340 (KDU 052)

ab Oktober 2010 bis Mitte 2020
à partir d'octobre 2018 - Mi 2020



Herstellnummer: 9-stellig
Numéro de série: 9 chiffres

1 2 3
S84630192

1 S: Produktionsjahr 2010 bis Mitte 2020, erste Ziffer = Jahr (1=2011..., 5=2015, ... 9=2019)
S: année de fabrication 2010 à mi-2020, premier chiffre = année (1=2011..., 5=2015, ... 9=2019)

2 Produktionswoche, die zweiten 2 Ziffern
semaine de fabrication, les 2 deuxièmes chiffres


3 Laufnummer: 5 stellig /
Numéro en cours: 5 chiffres

Dieser Kleinboiler PC05SB - Artikelnummer: 103340 wurde in der Kalenderwoche 46 im Jahr 2018 produziert!

Cette petite capacité PC05SB - Numéro d'article : 103340 a été produit durant la semaine 46 du calendrier de l'année 2018 !

Beispiel: PC05SB Untertisch 103340 (KDU 052)
Exemple: PC05SB Sous-évier 103340 (KDU 052)

ab 2021 - jetzt
à partir 2021 - maintenant



Herstellernummer: 11 stellig
Numéro de série: 11 chiffres

1 2 3 4
W2203014358

1 Produktionsjahr ab Mitte 2020
année de fabrication dès mi-2020

2 1. und 2. Ziffer = Jahr (21= 2021; 22= 2022 etc.)
1. et 2. chiffre = année (21= 2021; 22= 2022 etc.)

3 3. + 4. Ziffer = Monat (01=Januar, 02=Februar etc.)
3. + 4. chiffres = mois (01=Janvier, 02=Février etc.)

4 Laufnummer: 5 stellig / Numéro en cours: 5 chiffres

Dieser Kleinboiler PC05SB - Artikelnummer: 103340 wurde in der Kalenderwoche 03 im Jahr 2022 produziert!

Cette petite capacité PC05SB - Numéro d'article : 103340 a été produit durant la semaine 03 du calendrier de l'année 2022 !

Ab Mitte 2020 bis Dezember 2020 Herstellernummer: z.B. W050 12345

W = ab Mitte 2020
1. Ziffer = Jahr (0 = 2020; 1=2021...)
2. & 3. Ziffer = Kalenderwoche (50 = KW 50)
4 - 8 Ziffer = fortlaufende Nummer






SO FINDEN SIE DAS PASSENDE ERSATZTEIL FÜR ELEKTROBOILER COMMENT TROUVER LA BONNE PIÈCE DÉTACHÉE POUR CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Beispiel: S 300 CH 892215
Example: S 300 CH 892215

ab Oktober 2015 - 2024
à partir d'octobre 2015 - 2024



Seriennummer: 8 - 10 stellig
Numéro de série: 8 - 10 chiffres

1 2 3
1902 09960

1 Produktionsjahr, die ersten 2 Ziffern
Année de fabrication, les 2 premiers chiffres

2 Produktionswoche, die zweiten 2 Ziffern
semaine de fabrication, les 2 deuxièmes chiffres

3 Laufnummer: 5 - 7 stellig /
Numéro en cours: 5 - 7 chiffres

Dieser Elektroboiler S300 CH - Artikelnummer: 892215 wurde in der Kalenderwoche 2 im Jahr 2019 produziert!

Ce chauffe-eau électrique S300 CH - Numéro d'article : 892215 a été produit durant la semaine 2 du calendrier de l'année 2019 !

Beispiel: W 200 CH 881169
Example: W 200 CH 881169

bis Oktober 2018
jusqu'à octobre 2018



Seriennummer: 8 - 10 stellig
Numéro de série: 8 - 10 chiffres

1 2 3
094150005

1 Produktionsjahr, die ersten 2 Ziffern
Année de fabrication, les 2 premiers chiffres

2 Produktionswoche, die zweiten 2 Ziffern
semaine de fabrication, les 2 deuxièmes chiffres

3 Laufnummer: 5 - 7 stellig /
Numéro en cours: 5 - 7 chiffres

Dieser Elektroboiler W200 CH - Artikelnummer: 881169 wurde in der Kalenderwoche 41 im Jahr 2009 produziert!

Ce chauffe-eau électrique W200 CH - Numéro d'article : 881169 a été produit durant la semaine 41 du calendrier de l'année 2009 !



SO FINDEN SIE DAS PASSENDE ERSATZTEIL FÜR REGISTERBOILER / ELEKTROHEIZEINSÄTZE COMMENT TROUVER LA BONNE PIÈCE DÉTACHÉE POUR CHAUFFE-EAU À REGISTRE / CORPS DE CHAUFFES

Beispiel: HTP 161 Premium
Example: HTP 161 Premium

AE AUSTRIA	Austria Email AG 8720 Knittelfeld, Austriastraße 6	ERC CE
Type	HTP 161 Premium	
Herstellnummer	A007 563906	
DIN Reg.Nr.	0248-13 MC/E	
Nenninhalt [L]	160	
WT-Inhalt unten [L]	3,7	
zul. Betriebsüberdruck / Prüfdruck [MPa]	1,0 / 1,5	
im Trinkwasserraum	1,0 / 1,5	
im Heizwasserraum	1,0 / 1,5	
zul. Betriebstemperatur [°C]	95	
im Trinkwasserraum	110	
im Heizwasserraum	75	
max. Wärmeleistung [kW]	38	
Wärmeverlust (DIN EN 12897:2006) [W]	38	
Kontroll- u. Wartungsintervall der	Schutzanode: 2 Jahre	
Stahl emailiert nach DIN 4753-Teil 3	EN12897:2016	

A007563906 = 202007563906

Seriennummer: 10 stellig
Numéro de série: 10 chiffres

1 2 3
A007 563906

1 Produktionsjahr, die ersten 2 Ziffern
Année de fabrication, les 2 premiers chiffres

2 Produktionswoche, die zweiten 2 Ziffern
semaine de fabrication, les 2 deuxièmes chiffres

3 Laufnummer: 6 stellig /
Numéro en cours: 6 chiffres

1 Tabelle für die Buchstaben im Produktionsjahr / Tableau pour lettres (année de fabrication)

Buchstaben (Jahrzehnt) / lettres (Dixième décennie)	Zahlenfolge / Séquence de nombres
X	2000 bis 2009
Z	von 2010 bis 2019
A	2020 bis 2029

Dieser Registerboiler HTP 161 wurde in der Kalenderwoche 7 im Jahr 2020 produziert!

Ce chauffe-eau à registre a été produit durant la semaine 7 du calendrier de l'année 2020 !

Beispiel: EBH - KDW - 1 6.0 kW 074458 (902621)

Example: EBH - KDW - 16.0 kW 074458 (902621)

AE AUSTRIA	IPX4	CE	AG	OVE	
Austria Email AG				ERC	—
Type EBH - KDW - 1		6,0 kW			
Herst.Nr.	2009	505480			
Inhalt	1 1,0 MPa (10 bar)				
Spannung	Leistung		Strom		
3 ~ 400 V	6,00 kW		10 A		
3 ~ 400 V	4,00 kW		10 A		
3 ~ 400 V	3,00 kW		7 A		
2 ~ 400 V	3,00 kW		8 A		
Id.Nr.: A90262					
Achtung:					
Druckentlastungseinrichtung vorsehen!					

Seriennummer: 10 stellig
Numéro de série: 10 chiffres

1 2 3
2009 505480

1 Produktionsjahr, die ersten 2 Ziffern
Année de fabrication, les 2 premiers chiffres

2 Produktionswoche, die zweiten 2 Ziffern
semaine de fabrication, les 2 deuxièmes chiffres

3 Laufnummer: 6 stellig /
Numéro en cours: 6 chiffres

Dieser Artikel EHB - KDW wurde in der Kalenderwoche 09 im Jahr 2020 produziert!

Cet article a été produit durant la semaine 09 du calendrier de l'année 2020 !



STÖRUNGSMELDUNG - WAS TUN ? ALARME D'ERREUR - QUE FAIRE ?

*Download
"Serviceauftrag"
(Excel-Dokument)



*Download
"ordre de service"
(Excel-document)



ENDNUTZER / INSTALLATEUR
UTILISATEUR FINAL / INSTALLATEUR

1

Meldung Schadenfall an
Grosshandel
(seinem Vertragspartner)

*Déclaration dépannage
au grossiste
(son partenaire
contractuel)*

GROSSHANDEL /
GROSSISTE

2

Grosshandel leitet Schadenfall an Atlantic Suisse AG
mit Formular "Serviceauftrag*" weiter:

*Grossiste transmet dépannage à Atlantic Suisse AG
avec le formulaire "ordre de service*":*

1. Foto vom Typenschild /
Photo de la plaque signalétique
2. Verkaufsdatum / *Date de vente*
3. Artikel / Produkt / *Article/produit*
4. Koordinaten Endkunde /
Coordonnées du client final
5. Zuständiger Installateur / *Installateur responsable*

ATLANTIC SUISSE AG

3

Atlantic Suisse AG übernimmt sämtliche Organisation zur Schadensbehebung
(Aufbieten Service, Kontaktaufnahme Endkunde oder Installateur)

*Atlantic Suisse AG prend en charge l'organisation du service après-vente
(contact partenaire de service, contact client final ou installateur)*

4

Grossist wird von Atlantic Suisse AG informiert, dass der Schaden behoben wurde und
ob es eine Garantieleistung war oder nicht

(z.B. Garantie abgelaufen, Elektriker- oder Installationsfehler, mangelhafte Wartungen etc.)

*Le grossiste sera informé par Atlantic Suisse SA que le dépannage a été fait et s'il agit
d'un service sous garantie ou non*

(p.ex. garantie expirée, erreur d'électricien ou d'installation, entretien non effectué etc.)

**Sämtliche Kommunikationen und Rechnungsstellungen
gehen von Vertragspartner zu Vertragspartner.**

Atlantic Suisse AG <-> Grosshändler

Grosshändler <-> Installateur

Installateur <-> Endkunde

**Toute communication et facturation uniquement de
partenaire contractuel à partenaire contractuel.**

Atlantic Suisse AG <-> Grossiste

Grossiste <-> Installateur

Installateur <-> Client final



GARANTIEBEDINGUNGEN* CONDITIONS DE GARANTIE*

Atlantic / Atlantic by Austria Email / Atlantic by Topaz /
Atlantic by Thermic Energy

* Gilt ab Verrechnungsdatum
* Valable à partir de facture

Bezeichnung ELEKTROBOILER Designation CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE	Elektrische Teile Pièces électriques Jahre / Ans	Behälter Cuve Jahre / Ans	
Elektroboiler Atlantic Chauffe-eau Atlantic	2	5	
Elektroboiler Atlantic by Austria Email Chauffe-eau Atlantic by Austria Email	2	5	
Bezeichnung REGISTERBOILER Designation CHAUFFE-EAU À REGISTRE	Elektrische Teile Pièces électriques Jahre / Ans	Behälter Cuve Jahre / Ans	ECO SKIN Isolierung Isolation ECO SKIN Jahre / Ans
Registerboiler Atlantic by Austria Email Chauffe-eau registre Atlantic by Austria Email	2	5	2
Registerboiler Atlantic by Thermic Energy Chauffe-eau registre Atlantic by Thermic Energy	2	5	2
Bezeichnung SPEZIAL - & KOMBIBOILER Designation CHAUFFE-EAU SPÉCIAL & COMBINE	Elektrische Teile Pièces électriques Jahre / Ans	Behälter Cuve Jahre / Ans	ECO SKIN Isolierung Isolation ECO SKIN Jahre / Ans
Spezial- & Kombiboiler Atlantic by Austria Email Chauffe-eau spécial & combine Atlantic by Austria Email	2	5	2
Spezial- & Kombiboiler Atlantic by Thermic Energy Chauffe-eau spécial & combine Atlantic by Thermic Energy	2	5	2
Bezeichnung PUFFERSPEICHER Designation ACCUMULATEUR	Elektrische Teile Pièces électriques Jahre / Ans	Behälter Cuve Jahre / Ans	ECO SKIN Isolierung Isolation ECO SKIN Jahre / Ans
PUFFERSPEICHER Atlantic by Austria Email ACCUMULATEUR Atlantic by Austria Email	2	5	2
PUFFERSPEICHER Atlantic by Thermic Energy ACCUMULATEUR Atlantic by Thermic Energy	2	5	2

Voraussetzung für die Erbringung von Garantieleistungen durch die Atlantic Suisse AG ist die Einhaltung der Vorschriften aus der dem Gerät zugehörigen Montage- und Bedienungsanleitung und bezieht sich immer auf den Ersatz des defekten Teiles oder Gerätes. Manipulations- und Instandsetzungen sind davon ausgeschlossen.

La condition préalable à la prestation des services de garantie par Atlantic Suisse SA est le respect des prescriptions contenues dans les instructions d'installation et d'utilisation de l'appareil et se réfère toujours au remplacement de la pièce ou de l'appareil défectueux. Les manipulations et les réparations sont exclues.



GARANTIEBEDINGUNGEN* CONDITIONS DE GARANTIE*

Atlantic / Atlantic by Austria Email / Atlantic by Topaz /
Atlantic by Thermic Energy

* Gilt ab Verrechnungsdatum
* Valable à partir de facture

Bezeichnung WÄRMEPUMPE / Designation POMPE À CHALEUR	Sonstige Teile Autres pièces Jahre / Ans	Wärmetauscher Échangeur thermique Jahre / Ans	Kompressor Compresseur Jahre / Ans
---	--	---	--

Piscine 2

2

5

LWPM PRO / LWMK DUO PRO IXTRA M / IXTRA DUO Alféa Excellia S TRI Alféa Extensa A.I. R32 Alféa Extensa A.I. DUO R32 Alféa Excellia HP A.I. Alféa Excellia HP A.I. DUO Alféa Extensa S+ Alféa Extensa DUO + Alféa Extensa A.I. + Alféa Extensa A.I. DUO + Alféa Excellia TRI Alféa Excellia DUO TRI Alféa Excellia A.I. TRI Alféa Excellia A.I. DUO TRI	2		3
---	---	--	---

Atlantic Gèolia

2

3

Bezeichnung WÄRMEPUMPENBOILER/ Designation CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE	Elektrische Teile Pièces électriques Jahre / Ans	Behälter Cuve Jahre / Ans	WP PAC Jahre / Ans
---	--	---------------------------------	--------------------------

Atlantic Explorer Calypso Version 1 / Version 2

2

5

2

Atlantic Explorer Cozytouch Version 4 / Version 5

2

5

2

Atlantic Odyssee Split Version 2

2

5

2

Atlantic Odyssee Split Version 3

2

5

2

Atlantic WPB CR 270 Solar

2

5

2

Atlantic WPB CR 300

2

5

2

Atlantic by Austria Email WPA 303 ECO-2

2

5

2

Atlantic by Austria Email WPA 450 ECO

2

5

2

Atlantic by Thercon Sanistage WP Booster

2

5

2

Bezeichnung BADHEIZKÖRPER/ Designation RADIATEUR SALLE DE BAIN	Jahre / Ans		
---	-------------	--	--

Badheizkörper Atlantic

2

Radiateur salle de bain Atlantic

2

Badheizkörper Atlantic by Lazzarini

2

Radiateur salle de bain Atlantic by Lazzarini

2

Bezeichnung WASSERENTHÄRTER/ Designation ADOUCISSEUR D'EAU	Jahre / Ans		
---	-------------	--	--

Topaz ECO-Line 20 Atlantic by Topaz

2

Bezeichnung MOBILE ELEKTROHEIZUNG/ Designation CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MOBILE SUR ROUES	Jahre / Ans		
---	-------------	--	--

E-Tech Mobi by ACV

2

Voraussetzung für die Erbringung von Garantieleistungen durch die Atlantic Suisse AG ist die Einhaltung der Vorschriften aus der dem Gerät zugehörigen Montage- und Bedienungsanleitung und bezieht sich immer auf den Ersatz des defekten Teiles oder Gerätes. Manipulations- und Instandsetzungen sind davon ausgeschlossen.

La condition préalable à la prestation des services de garantie par Atlantic Suisse SA est le respect des prescriptions contenues dans les instructions d'installation et d'utilisation de l'appareil et se réfère toujours au remplacement de la pièce ou de l'appareil défectueux. Les manipulations et les réparations sont exclues.

RICHTPREISEMPFEHLUNG / RECOMMANDATION DE PRIX 2026

 **atlantic** 165

CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACHAT ANNEXE :
CLAUDE DE CONTRÔLE DES EXPORTATIONS ET
CLAUDE DE SANCTION POUR LES VENTES DE PRODUITS

Der Käufer darf die von Atlantic Suisse AG gekauften Produkte nicht direkt oder indirekt verkaufen, exportieren oder reexportieren, wenn dies gegen geltende nationale oder internationale Vorschriften im Zusammenhang mit (Re-)Exportkontrollen und Wirtschaftssanktionen verstösst. Insbesondere ist es dem Käufer untersagt, die Produkte einer natürlichen oder juristischen Person in einem Land (wie Kuba, Iran, Nordkorea, Russland usw.) zur Verfügung zu stellen, wenn diese Länder (Re-)Exportkontrollen unterliegen, die insbesondere von der Europäischen Union, den Vereinigten Staaten oder der Schweiz auferlegt wurden.

Der Käufer muss Atlantic Suisse AG unverzüglich über alle Schwierigkeiten informieren, die ihm bei der Einhaltung dieses Verbots entstehen. Atlantic Suisse AG behält sich das Recht vor, vom Käufer Nachweise zu verlangen, die die Einhaltung dieses Verbots belegen. Bei einem Verstoß gegen dieses Verbot wird Atlantic Suisse AG die Geschäftsbeziehung mit dem Käufer unverzüglich und ohne Vorankündigung beenden und laufende Bestellungen stornieren, ohne dass dieser Anspruch auf Entschädigung erheben kann und unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche, deren Geltendmachung Atlantic Suisse AG sich vorbehält.

L'Acheteur s'engage à ne pas vendre, exporter ou réexporter, directement ou indirectement, les produits achetés à Atlantic Suisse AG en violation des réglementations nationales et internationales applicables en matière de contrôle des (ré)exportations et de sanctions économiques. En particulier, l'Acheteur s'engage à ne pas mettre les produits à la disposition de toute personne ou entité située dans un pays (tel que Cuba, l'Iran, la Corée du Nord, la Russie, etc.) soumis à des contrôles des (ré)exportations imposés notamment par l'Union européenne ou les Etats-Unis ou la Suisse.

L'Acheteur doit immédiatement informer Atlantic Suisse AG de toute difficulté qu'il rencontre concernant le respect de cette interdiction. Atlantic Suisse AG se réserve le droit de demander à l'Acheteur tout élément de nature à justifier le respect de cette interdiction. En cas de violation de cette interdiction, Atlantic Suisse AG mettra fin immédiatement et sans préavis à la relation commerciale avec l'Acheteur et annulera les commandes en cours, sans que ce dernier puisse prétendre à une quelconque indemnité et sans préjudice des dommages et intérêts qu'Atlantic Suisse AG se réserve le droit de réclamer.

L'Acquirente non venderà, esporterà o riesporterà, direttamente o indirettamente, i prodotti acquistati presso Atlantic Suisse AG in violazione delle normative nazionali e internazionali applicabili in materia di controllo delle (ri) esportazioni e di sanzioni economiche. In particolare, l'Acquirente si impegna a non rendere disponibili i prodotti a qualsiasi persona o entità situata in un paese (come Cuba, Iran, Corea del Nord, Russia, ecc.) soggetto a dei controlli delle (ri)esportazioni imposti in particolare dall'Unione Europea o dagli Stati Uniti o dalla Svizzera.

L'Acquirente deve informare immediatamente Atlantic Suisse AG di qualsiasi difficoltà incontrata in merito al rispetto di questo divieto. Atlantic Suisse AG si riserva il diritto di chiedere all'Acquirente qualsiasi prova che giustifichi il rispetto di questo divieto. In caso di violazione di questo divieto, Atlantic Suisse AG interromperà immediatamente e senza preavviso il rapporto commerciale con l'Acquirente e cancellerà gli ordini in corso, senza che quest'ultimo possa pretendere alcun risarcimento e fatti salvi gli eventuali danni che Atlantic Suisse AG si riserva il diritto di richiedere.

Preisempfehlung 2026*
Prix recommandés 2026*

* unverbindliche Preisempfehlung / Prix recommandés non contraignants
Bruttopreise ohne MWST / Prix bruts sans TVA



Alle Rechte vorbehalten, tous les droits sont réservés
Technische Änderungen vorbehalten, modifications technique réservés
Preisänderungen vorbehalten, changements de prix réservés

Preise gültig ab 01.03.2026 / Prix valables à partir du 01.03.2026
Auflage 1000
Version 1.0



www.atlantic-suisse.ch

Atlantic Suisse AG
Sonnenbergstrasse 9
CH-6052 Hergiswil NW
Tel.: +41 41 632 55 00

info@atlantic-suisse.ch
www.atlantic-suisse.ch

